

Представления регулярных языков. Критерий регулярности



Теория формальных языков
2022 г.



Недетерминированные КА

Определение

Недетерминированный конечный автомат (NFA) — это пятёрка $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, где:

- Q — множество состояний;
- Σ — алфавит терминалов;
- δ — множество правил перехода вида $\langle q_i, (a_i | \varepsilon), M_i \rangle$, где $q_i \in Q$, $a_i \in \Sigma$, $M_i \in 2^Q$;
- $q_0 \in Q$ — начальное состояние;
- $F \subseteq Q$ — множество конечных состояний.

Сокращаем: $\langle q_1, a, q_2 \rangle \in \delta \Leftrightarrow \langle q_1, a, M \rangle \in \delta \ \& \ q_2 \in M$.




Недетерминированные КА

Определение

Недетерминированный конечный автомат (NFA) — это пятёрка $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$.

- $q \xrightarrow{\varepsilon} q' \Leftrightarrow (q = q') \vee \exists p_1, \dots, p_k (\langle q, \varepsilon, p_1 \rangle \in \delta \ \& \ \langle p_k, \varepsilon, q' \rangle \in \delta \ \& \ \forall i, 1 \leq i < k \langle p_i, \varepsilon, p_{i+1} \rangle \in \delta)$.
- $q \xrightarrow{a} q' \Leftrightarrow \exists p, p' (q \xrightarrow{\varepsilon} p \ \& \ \langle p, a, p' \rangle \in \delta \ \& \ p' \xrightarrow{\varepsilon} q')$.
- $q \xrightarrow{a_1 \dots a_k} q' \Leftrightarrow \exists p_1, \dots, p_{k-1} (q \xrightarrow{a_1} p_1 \ \& \ p_{k-1} \xrightarrow{a_k} q' \ \& \ \forall i, 1 \leq i < k - 1 (p_i \xrightarrow{a_{i+1}} p_{i+1}))$.



Недетерминированные КА


Определение

Недетерминированный конечный автомат (NFA) — это пятёрка $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$.


- $q \xrightarrow{\varepsilon} q' \Leftrightarrow (q = q') \vee \exists p_1, \dots, p_k (\langle q, \varepsilon, p_1 \rangle \in \delta \ \& \ \langle p_k, \varepsilon, q' \rangle \in \delta \ \& \ \forall i, 1 \leq i < k \langle p_i, \varepsilon, p_{i+1} \rangle \in \delta)$.
- $q \xrightarrow{a} q' \Leftrightarrow \exists p, p' (q \xrightarrow{\varepsilon} p \ \& \ \langle p, a, p' \rangle \in \delta \ \& \ p' \xrightarrow{\varepsilon} q')$.
- $q \xrightarrow{a_1 \dots a_k} q' \Leftrightarrow \exists p_1, \dots, p_{k-1} (q \xrightarrow{a_1} p_1 \ \& \ p_{k-1} \xrightarrow{a_k} q' \ \& \ \forall i, 1 \leq i < k - 1 (p_i \xrightarrow{a_{i+1}} p_{i+1}))$.

Определение

Язык L , распознаваемый НКА \mathcal{A} — это множество слов $\{w \mid \exists q \in F (q_0 \xrightarrow{w} q)\}$.



Пример НКА





Детерминированный КА

Определение

Детерминированный конечный автомат (DFA) — это пятёрка $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, где:

- Q — множество состояний;
- Σ — алфавит терминалов;
- δ — множество правил перехода вида $\langle q_i, a_i, q_j \rangle$, где $q_i, q_j \in Q, a_i \in \Sigma$, причём $\forall q_i, a_i \exists q_j (\langle q_i, a_i, q_j \rangle \in \delta \ \& \ \forall q_k (\langle q_i, a_i, q_k \rangle \in \delta \Rightarrow q_k = q_j))$;
- $q_0 \in Q$ — начальное состояние;
- $F \subseteq Q$ — множество конечных состояний.

ε -переходов нет $\Rightarrow q \xrightarrow{a} q' \Leftrightarrow \langle q, a, q' \rangle \in \delta$.



Детерминированный КА

Определение

Детерминированный конечный автомат (DFA) — это пятёрка

$\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, где:

- Q — множество состояний;
- Σ — алфавит терминалов;
- δ — множество правил перехода вида $\langle q_i, a_i, q_j \rangle$, где $q_i, q_j \in Q, a_i \in \Sigma$, причём $\forall q_i, a_i \exists q_j (\langle q_i, a_i, q_j \rangle \in \delta \ \& \ \forall q_k (\langle q_i, a_i, q_k \rangle \in \delta \Rightarrow q_k = q_j))$;
- $q_0 \in Q$ — начальное состояние;
- $F \subseteq Q$ — множество конечных состояний.


ε -переходов нет $\Rightarrow q \xrightarrow{a} q' \Leftrightarrow \langle q, a, q' \rangle \in \delta$.


Язык L , распознаваемый \mathcal{A} — это множество слов $\{w \mid \exists q \in F (q_0 \xrightarrow{w} q)\}$.



Sink/trap state (состояние–ловушка)

«Ловушка» — не конечное состояние с переходами лишь в себя. Нужны для корректного задания DFA, но иногда по умолчанию не описываются.





Детерминизация NFA


От \mathcal{A} к $D(\mathcal{A})$

Состояния DFA $D(\mathcal{A})$ — это состояния $m_i \in 2^Q$, где Q — состояния NFA \mathcal{A} .

- $m_0 = \{q_i \mid q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_i\};$
- $m_i \in F_D \Leftrightarrow \exists q_i, q_j \{q_i \in m_i \ \& \ q_j \in F(\mathcal{A}) \ \& \ q_i \xrightarrow{\varepsilon} q_j\};$
- $\langle m, a, m' \rangle \in \delta_D \Leftrightarrow m' = \{q_i \mid \exists q_j \in m (q_j \xrightarrow{a} q_i)\}.$




Пример детерминизации



- $\{q_0\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_8\}, \{q_0\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_9\};$
- $\{q_1, q_8\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_2\},$
 $\{q_1, q_8\} \xrightarrow{b} \{q_3\}; \{q_1, q_8\} \sim m_1.$
- $\{q_1, q_2\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_2\},$
 $\{q_1, q_2\} \xrightarrow{b} \{q_3\}; \{q_1, q_2\} \sim m_2.$
- $\{q_3\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_2\}, \{q_3\} \xrightarrow{b} \{q_3\};$
- $\{q_4, q_9\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_6\},$
 $\{q_4, q_9\} \xrightarrow{a} \{q_5\}; \{q_4, q_9\} \sim m_3;$
- $\{q_4, q_6\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_6\},$
 $\{q_4, q_6\} \xrightarrow{a} \{q_5\}; \{q_4, q_6\} \sim m_4.$
- $\{q_5\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_6\}, \{q_5\} \xrightarrow{a} \{q_5\}.$



Пример детерминизации



- $\{q_0\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_8\}, \{q_0\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_9\};$
- $\{q_1, q_8\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_2\},$
 $\{q_1, q_8\} \xrightarrow{b} \{q_3\}; \{q_1, q_8\} \sim m_1.$
- $\{q_1, q_2\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_2\},$
 $\{q_1, q_2\} \xrightarrow{b} \{q_3\}; \{q_1, q_2\} \sim m_2.$
- $\{q_3\} \xrightarrow{a} \{q_1, q_2\}, \{q_3\} \xrightarrow{b} \{q_3\};$
- $\{q_4, q_9\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_6\},$
 $\{q_4, q_9\} \xrightarrow{a} \{q_5\}; \{q_4, q_9\} \sim m_3;$
- $\{q_4, q_6\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_6\},$
 $\{q_4, q_6\} \xrightarrow{a} \{q_5\}; \{q_4, q_6\} \sim m_4.$
- $\{q_5\} \xrightarrow{b} \{q_4, q_6\}, \{q_5\} \xrightarrow{a} \{q_5\}.$



Замыкания регулярных языков

Гомоморфизм над свободной полугруппой (множеством слов) полностью определяется значениями на буквах, поскольку по определению $h(a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_n) = h(a_1) \circ h(a_2) \circ \dots \circ h(a_n)$.
Здесь \circ — конкатенация.

Утверждение

Пусть L — регулярный язык над Σ . Тогда регулярны:

- язык $\Sigma^* \setminus L$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{h(w) \mid w \in L\}$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{w \mid h(w) \in L\}$.




Замыкания регулярных языков

Утверждение

Пусть L — регулярный язык над Σ . Тогда регулярны:

- язык $\Sigma^* \setminus L$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{h(w) \mid w \in L\}$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{w \mid h(w) \in L\}$.

Рассмотрим DFA $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, распознающий L . Построим $\mathcal{A}' = \langle Q, \Sigma, q_0, Q \setminus F, \delta \rangle$. Тогда $w \notin L \Leftrightarrow w \in L(\mathcal{A}')$.




Замыкания регулярных языков

Утверждение

Пусть L — регулярный язык над Σ . Тогда регулярны:

- язык $\Sigma^* \setminus L$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{h(w) \mid w \in L\}$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{w \mid h(w) \in L\}$.

Рассмотрим регулярное выражение R такое, что $L(R) = L$.
Заменяем в нём все $a_i \in \Sigma$ на $h(a_i)$. Полученное таким образом выражение R' также регулярно, причём $L(R') = h(L)$.



Замыкания регулярных языков

Утверждение

Пусть L — регулярный язык над Σ . Тогда регулярны:

- язык $\Sigma^* \setminus L$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{h(w) \mid w \in L\}$;
- для любого гомоморфизма h язык $\{w \mid h(w) \in L\}$.

Рассмотрим DFA $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, распознающий L . Построим $\mathcal{A}' = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta' \rangle$ такой, что

$\langle q_i, a, q_j \rangle \in \delta' \Leftrightarrow q_i \xrightarrow{h(a)} q_j$ в исходном автомате \mathcal{A} .



Примеры

Рассмотрим язык $L' = \{a^n b^m \mid n \neq m\}$.

Предположим, L' регулярен. Тогда $a^* b^* \setminus L' = \{a^n b^n\}$ также регулярен, а мы знаем, что это не так. \perp



Примеры

Рассмотрим язык $L' = \{a^n b^m \mid n \neq m\}$.

Предположим, L' регулярен. Тогда $a^*b^* \setminus L' = \{a^n b^n\}$ также регулярен, а мы знаем, что это не так. \perp

Рассмотрим язык $L^f = \{(abaabb)^n b^n\}$.

Попытка доказать его нерегулярность леммой о накачке породит перебор по накачиваемым строкам $(abaabb)^+$, $(abaabb)^*a$, $(abaabb)^*ab$, $(abaabb)^*aba$, $(abaabb)^*abaa$, \dots . Рассмотрим гомоморфизм $h(a) = abaabb$, $h(b) = b$. $h^{-1}(L^f) = \{a^n b^n\}$, который был бы регулярен, если бы L^f был регулярен. \perp



Эквивалентность слов в DFA

Пусть дан DFA \mathcal{A} . Положим

$$w_1 \equiv_{\mathcal{A}} w_2 \Leftrightarrow \exists q_i (q_0 \xrightarrow{w_1} q_i \ \& \ q_0 \xrightarrow{w_2} q_i).$$

Если $w_1 \equiv_{\mathcal{A}} w_2$, тогда $\forall z (w_1 z \in L(\mathcal{A}) \Leftrightarrow w_2 z \in L(\mathcal{A}))$.



Эквивалентность слов в DFA

Пусть дан DFA \mathcal{A} . Положим

$$w_1 \equiv_{\mathcal{A}} w_2 \Leftrightarrow \exists q_i (q_0 \xrightarrow{w_1} q_i \ \& \ q_0 \xrightarrow{w_2} q_i).$$

Если $w_1 \equiv_{\mathcal{A}} w_2$, тогда $\forall z (w_1 z \in L(\mathcal{A}) \Leftrightarrow w_2 z \in L(\mathcal{A}))$.

Рассмотрим более общее отношение. Положим

$w_1 \equiv_L w_2 \Leftrightarrow \forall z (w_1 z \in L \Leftrightarrow w_2 z \in L)$. Это отношение разбивает L на классы эквивалентности.

Теорема Майхилла-Нероуда

Язык L регулярен тогда и только тогда, когда множество его классов эквивалентности по \equiv_L конечно.



Критерий регулярности языка

Теорема Майхилла-Нероуда

Язык L регулярен тогда и только тогда, когда множество классов эквивалентности по \equiv_L конечно.



Критерий регулярности языка

Теорема Майхилла-Нероуда

Язык L регулярен тогда и только тогда, когда множество классов эквивалентности по \equiv_L конечно.

\Rightarrow : Пусть L регулярен. Тогда он порождается некоторым DFA \mathcal{A} с конечным числом состояний N . Значит, множество $\{q_i \mid q_0 \xrightarrow{w} q_i\}$ конечно, а для любых двух w_1, w_2 таких, что $q_0 \xrightarrow{w_1} q_i$ и $q_0 \xrightarrow{w_2} q_i$, выполняется $w_1 \equiv_L w_2$.



Критерий регулярности языка

Теорема Майхилла-Нероуда

Язык L регулярен тогда и только тогда, когда множество классов эквивалентности по \equiv_L конечно.

\Leftarrow : Пусть все слова в Σ^* принадлежат N классам эквивалентности A_1, \dots, A_n по \equiv_L . Построим по ним DFA \mathcal{A} , распознающий L . Классы A_i объявим состояниями.

- Начальным состоянием объявим класс эквивалентности A_0 такой, что $\varepsilon \in A_0$.
- Конечными объявим такие A_j , что $\forall w \in A_j (w \in L)$.
- Если $w \in A_i, w a_k \in A_j$, тогда добавляем в δ правило $\langle A_i, a_k, A_j \rangle$. $\forall w_1, w_2 \in A_i, w_1 a_k$ и $w_2 a_k$ всегда принадлежат одному и тому же A_j .




Минимизация DFA

- 1 Построим таблицу всех двухэлементных множеств $\{q_i, q_j\}$, $q_i, q_j \in Q$.
- 2 Пометим все множества $\{q_i, q_j\}$ такие, что одно из q_i, q_j из F , а второе нет.
- 3 Пометим все множества $\{q_i, q_j\}$ такие, что $\exists a (q_i \xrightarrow{a} q'_1 \ \& \ q_j \xrightarrow{a} q'_2 \ \& \ \{q'_1, q'_2\} \text{ — помеченная пара})$.
- 4 Продолжаем шаг 3, пока не будет появляться новых помеченных пар.

Пары, оставшиеся непомеченными, можно объединить.




Пример минимизации



m ₁						
m ₂						
q ₃						
m ₃						
m ₄						
q ₅						
	q ₀	m ₁	m ₂	q ₃	m ₃	m ₄




Пример минимизации



m ₁						
m ₂						
q ₃	✓	✓	✓			
m ₃				✓		
m ₄				✓		
q ₅	✓	✓	✓		✓	✓
	q ₀	m ₁	m ₂	q ₃	m ₃	m ₄



Пример минимизации




m ₁						
m ₂						
q ₃	✓	✓	✓			
m ₃				✓		
m ₄				✓		
q ₅	✓	✓	✓		✓	✓
	q ₀	m ₁	m ₂	q ₃	m ₃	m ₄

$q_0 \xrightarrow{a} m_1, m_1 \xrightarrow{a} m_2$ $q_0 \xrightarrow{b} m_3, m_1 \xrightarrow{b} q_3$ $\{m_1, m_2\} \xrightarrow{a} m_2$ $\{m_1, m_2\} \xrightarrow{b} q_3$
 $q_0 \xrightarrow{a} m_1, m_2 \xrightarrow{a} m_2$ $q_0 \xrightarrow{b} m_3, m_2 \xrightarrow{b} q_3$



Пример минимизации



m ₁	✓					
m ₂	✓					
q ₃	✓	✓	✓			
m ₃				✓		
m ₄				✓		
q ₅	✓	✓	✓		✓	✓
	q ₀	m ₁	m ₂	q ₃	m ₃	m ₄

$q_0 \xrightarrow{a} m_1, m_3 \xrightarrow{a} q_5$

$m_2 \xrightarrow{a} m_2, m_3 \xrightarrow{a} q_5$

$q_0 \xrightarrow{a} m_1, m_4 \xrightarrow{a} q_5$


$m_1 \xrightarrow{a} m_2, m_4 \xrightarrow{a} q_5$

$m_1 \xrightarrow{a} m_2, m_3 \xrightarrow{a} q_5$

$m_2 \xrightarrow{a} m_2, m_4 \xrightarrow{a} q_5$



Пример минимизации



m ₁	✓					
m ₂	✓					
q ₃	✓	✓	✓			
m ₃	✓	✓	✓	✓		
m ₄	✓	✓	✓	✓		
q ₅	✓	✓	✓		✓	✓
	q ₀	m ₁	m ₂	q ₃	m ₃	m ₄


$$\{m_3, m_4\} \xrightarrow{a} q_5$$

$$\{m_3, m_4\} \xrightarrow{b} m_4$$

$$q_3 \xrightarrow{a} m_2, q_5 \xrightarrow{a} m_4$$




Пример минимизации



m ₁	✓						
m ₂	✓						
q ₃	✓	✓	✓				
m ₃	✓	✓	✓	✓			
m ₄	✓	✓	✓	✓			
q ₅	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	q ₀	m ₁	m ₂	q ₃	m ₃	m ₄	


Можно объединить состояния m_1 и m_2 и состояния m_3 и m_4 .



Пример минимизации

m_1	✓					
m_2	✓					
q_3	✓	✓	✓			
m_3	✓	✓	✓	✓		
m_4	✓	✓	✓	✓		
q_5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	q_0	m_1	m_2	q_3	m_3	m_4

Меньше чем пятью состояниями не обойтись. Рассмотрим слова ε , a , b , ab , ba . Каждые два из них различаются по \equiv_L при выборе одного из трёх z : ε , a или b .





Бисимуляция

Скажем, что состояния s_1, s_2 системы переходов \mathcal{A} находятся в отношении бисимуляции ($s_1 \sim s_2$), если выполняются условия:

- $\forall t_1, a(s_1 \xrightarrow{a} t_1 \Rightarrow \exists t_2(s_2 \xrightarrow{a} t_2 \ \& \ t_1 \sim t_2));$
- $\forall t_2, a(s_2 \xrightarrow{a} t_2 \Rightarrow \exists t_1(s_1 \xrightarrow{a} t_1 \ \& \ t_1 \sim t_2)).$

Бисимуляция — более сильное свойство, чем эквивалентность!






Связь М.–Н. и производных

Пусть $w^{-1}\mathcal{U}$ — это производная \mathcal{U} по w , т.е. $\{v, \mid wv \in \mathcal{U}\}$.
Тогда выполнено $x \equiv_{\mathcal{U}} y \Leftrightarrow x^{-1}\mathcal{U} = y^{-1}\mathcal{U}$.

- Количество производных (как языков) регулярного языка конечно.
- Конструкция Брззовки порождает минимальный DFA.



Связь М.–Н. и производных

Пусть $w^{-1}\mathcal{U}$ — это производная \mathcal{U} по w , т.е. $\{v, | wv \in \mathcal{U}\}$.
Тогда выполнено $x \equiv_{\mathcal{U}} y \Leftrightarrow x^{-1}\mathcal{U} = y^{-1}\mathcal{U}$.

- Количество производных (как языков) регулярного языка конечно.
- Конструкция Брзозовки порождает минимальный DFA.

Но проблема с правилами переписывания (ACI):

- $(w_1 | w_2) | w_3 = w_1 | (w_2 | w_3)$
- $w_1 | w_2 = w_2 | w_1$
- $w | w = w$



Применение теоремы М.–Н.

Задача

Дан язык L . Показать, что он не регулярен, пользуясь теоремой Майхилла–Нероуда.

Стандартный подход

- 1 Подобрать бесконечную последовательность префиксов w_1, \dots, w_n, \dots
- 2 Подобрать бесконечную последовательность суффиксов z_1, \dots, z_n, \dots , такую, что $w_i ++ z_i \in L$.
- 3 Доказать, что в таблице конкатенаций все строки различны (значит, $\forall i, j \exists k (w_i z_k \in L \ \& \ w_j z_k \notin L)$).


Диагональная конструкция (условие $w_i ++ z_i \in L$) — одна из многих возможных, обычно она довольно удобна.



Диагональная конструкция

Рассмотрим язык $L = \{a^n b^n\}$. Положим $w_i = a^i$, $z_i = b^i$. Тогда таблица конкатенаций w_i, z_j будет выглядеть следующим образом. Здесь $+$ — это то же, что « $\in L$ », — читаем как « $\notin L$ ».

	$z_1 = b$	$z_2 = b^2$	$z_3 = b^3$	\dots	$z_n = b^n$	\dots
$w_1 = a$	+	—	—		—	
$w_2 = a^2$	—	+	—		—	
$w_3 = a^3$	—	—	+		—	
\dots			\dots			
$w^n = a^n$	—	—	—		+	
\dots						



Доказательство минимальности

Так же можно обосновывать минимальность DFA. Рассмотрим минимальный автомат из примера выше. Его язык — слова в $\{a, b\}^*$, начинающиеся и заканчивающиеся одной и той же буквой. Построим таблицу классов эквивалентности по $w_i \in \{\varepsilon, a, b, ab, ba\}$.

	ε	a	b
ε	+	+	+
a	+	+	—
b	+	—	+
ab	—	+	—
ba	—	—	+

В этой таблице все строчки различны, значит, выбранные w_i действительно лежат в различных классах эквивалентности, и DFA, распознающий язык L , не может иметь меньше пяти состояний.

При доказательстве минимальности DFA достаточно подобрать $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ различающих суффиксов z_i , где n — число состояний автомата.



О порождении новых алгоритмов

Пусть \mathcal{A} — NFA. Тогда $\text{det}(\text{reverse}(\text{det}(\text{reverse}(\mathcal{A}))))$ — минимальный DFA, эквивалентный \mathcal{A} .





Многие алгоритмы для порождения малых (не минимальных) NFA являются комбинациями нескольких базовых операций.

- Обращение автомата
- Детерминизация
- Удаление ε -правил
- Минимизация
- Разметка



Автомат Томпсона

- Единственное начальное состояние
- Единственное конечное состояние
- Не больше двух переходов из каждого состояния





Несколько конструкций

- Автомат Глушкова: $\text{rmeps}(\text{Th}(R))$;
- Автомат Антимирова:
 $\text{rmeps}(\text{deannotate}(\text{minimize}(\text{rmeps}(\text{annotate_eps}(\text{Th}(R))))))$;
- Автомат Илия–Ю:
 $\text{deannotate}(\text{minimize}(\text{rmeps}(\text{annotate}(\text{Th}(R))))).$