

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 682)	CÓDIGO: I09.1.09 003 Página 1 de 4	Rev. 18

1.0 Objetivo:

- Establecer las regulaciones a utilizar en las máquinas de la Planta Tops para la producción de los diferentes productos.

Los Datos Técnicos para las diferentes máquinas están consignados en las siguientes Instrucciones.

- I09.1.09 003 Máquina rompedora Seydel 682.
- I09.1.09 020 Máquina integrada Schlumberger R4L10 / GC12.
- I09.1.09 060 Máquina rompedora Seydel 870 - 873
- I09.1.09 070 Máquina integrada Sant' Andrea RSNC.
- I09.1.09 190 Máquina rompedora Seydel 679.
- I09.1.09 191 Máquina integrada Sant' Andrea RST 21 + ARE
- **I09.1.09 193 Máquina integrada Schlumberger R5A GC15 / RE**
- **I09.1.09 194 Máquina integrada Schlumberger D5 GC30 RE**

2.0 Responsables:

- Jefe de Planta de Tops.

3.0 Instrucciones:



- 3.1 Para cada Tipo de Producto se deben usar las regulaciones de máquina indicadas en las páginas siguientes.
- 3.2 El Jefe de Planta es responsable de verificar que las máquinas se regulen de acuerdo a lo establecido en las hojas de Datos Técnicos.
- 3.3 Excepcionalmente el Jefe de Planta puede autorizar el uso de parámetros distintos a los presentados en esta Instrucción.
En dicho caso deberá anotar el dato provisional en la Datos Técnicos del proceso (R09.1.09 020)
Si el cambio es permanente, se deberá actualizar como una nueva Revisión en la Hoja de Datos Técnicos correspondiente
- 3.4 Los Jefes de Turno de la planta Tops son responsables de regular las máquinas de acuerdo a los presentes Datos Técnicos.


4.0 Indice:

- Los Datos Técnicos utilizados en la Planta Tops para la máquina Seydel 682 se encuentran en las páginas indicadas a continuación

5.0 Modificaciones:

- Se han agregado 2 nuevas especificaciones. Los cambios se resaltan en negrita.

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 682)			CÓDIGO: I09.1.09 003 Página 2 de 4	Rev. 18
Código	Descripción del Producto		Página	Revisión
51 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante TIPO N	3	2
51 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante TIPO N	3	2
51 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate TIPO N	3	2
51 22 999 60	Tops 2,2 dTex	Mate Intenso TIPO N	3	2
51 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante TIPO N	3	2
51 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate TIPO N	3	2
51 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro TIPO N	3	2
51 33 999 60	Tops 3,3 dTex	Mate Intenso TIPO N	3	2
51 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115 TIPO N	3	2
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro TIPO N	3	2
51 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante TIPO N	3	2
51 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate TIPO N	3	2
51 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro TIPO N	3	2
51 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante TIPO N	3	2
51 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate TIPO N	3	2
51 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante TIPO N	3	2
51 67 999 20	Tops 6,7 dTex	Semimate TIPO N	3	2
51 33 999 90	Tops 3,3 dTex	Mistura TIPO N	3	2
53 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante TIPO HB	4	2
53 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante TIPO HB	4	2
53 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate TIPO HB	4	2
53 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante TIPO HB	4	2
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate TIPO HB	4	2
53 33 999 30	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 120 TIPO HB	4	2
53 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro TIPO HB	4	2
53 33 999 50	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 100 TIPO HB	4	2
53 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115 TIPO HB	4	2
53 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante TIPO HB	4	2
53 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate TIPO HB	4	2
53 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro TIPO HB	4	2
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate TIPO HB	4	2
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro TIPO HB	4	2
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro TIPO HB	4	2
53 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante TIPO HB	4	2
53 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante TIPO HB	4	2
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Brillante TIPO HB	4	2
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.				
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad	Gerente de Innovación (Aseguramiento de Calidad)	Gerente de Producción
2016/11/08				

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 682)					CÓDIGO: I09.1.09 003 Página 3 de 4		Rev. 2
Código	Línea	Producto: Tops					
		dTex	Tipo	Codigo de Color	Descripción de Color	Toberas	Alimentación
51 XX 999 X0	1	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7	51 (N)	1 2 4 6 8 9	(1) Brillante (2) Semimate (4) Negro Ecologico (6) Mate Intenso (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura	600 702 952 1264	1 x 120 Ktex 2 x 54 Ktex
DATOS TÉCNICOS		ESPECIFICACIONES					
		Unidades	NOMINAL		MÍNIMO	MÁXIMO	
1. Temperatura en Planchas		°C	120		70	130	
2. Presión de rodillos Vulcolan		bar	40		36	43	
3. Ecartamientos	C5-C6	mm	145		135	160	
4	C6-C7	mm	115		110	120	
5. Estirajes y cantidad de dientes	C1 y C2	E-D	1.05	39	30	45	
6	C3	E-D	1.16	32	28	40	
7	C4	E-D	1.33	24	22	27	
8	C5	E-D	1.47	50	48	51	
9	C6	E-D	1.19	42	40	44	
10	C7	E-D	1.33	40	36	43	
11	Crimpado	E	1.07				
12	Estiraje Total	E	4.07		3.48	4.40	
13. Temperatura de agua de enfriamiento		°C			16	30	
14. Presión de vapor		bar			0.7	2.9	
15. Diámetro de la tobera / Vaporizador		mm			5.5	7.5	
16. Zona de Crimpado	Lengüeta				Liviana	Pesada	
17	Crimpado	Unid./3mm	mm		0	7	
18	Resorte		mm		62	70 + suple	
19	Aire		bar		0	7	
20. Velocidad de Banda de enfriamiento		RPM			160	210	
21. Peso por metro		g / m			34	49	
22. Metros / Tacho		m			500	2000	
23. Ancho de Banda de Alimentación		mm			160	200	
24. Velocidad de salida		m / min			160	230	
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color 3. Suple (30 mm de longitud)							
Modificaciones: Se ha modificado el item 13 y el campo de firmas y la línea de producción. Los cambios se resaltan en negrita.							
Fecha:	Jefe de Planta Tops			Jefe de Control de Calidad			
2016/11/08							

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS					CÓDIGO: I09.1.09 003		Rev.	
MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 682)					Página 4 de 4		2	
Código	Línea		Producto: Tops					
			dTex	Tipo	Codigo de Color	Descripción de Color	Toberas	Alimentación
53 XX 999 X0	1		1,6	53 (HB)	1	(1) Brillante	600 702 952 1264	1 x 120 Ktex 2 x 54 Ktex
			2,2		2	(2) Semimate		
			3,3		3	(3) Blanco Ecologico 120		
			3,6		4	(4) Negro Ecologico		
			4,1		5	(5) Blanco Ecologico 100		
			5,0		8	(8) Blanco Ecologico 115		
			6,7		9	(9) Mistura		
			8,9					
			11,0					
			DATOS TÉCNICOS			ESPECIFICACIONES		
			Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO
1. Temperatura en Planchas			°C	170		160		185
2. Presión de rodillos Vulcolan			bar	40		36		43
3. Ecartamientos		C5-C6	mm	145		135		160
4		C6-C7	mm	115		110		120
5. Estirajes y cantidad de dientes		C1 y C2	E-D	1.05	39	26		45
6		C3	E-D	1.20	31	28		36
7		C4	E-D	1.29	24	23		27
8		C5	E-D	1.44	51	49		52
9		C6	E-D	1.21	42	40		44
10		C7	E-D	1.40	38	34		40
11		Crimpado	E	1.07				
12		Estiraje Total	E	4.28		3.01		4.47
13. Temperatura de agua de enfriamiento			°C			16		30
Parametros para el material TIPO "N"								
14. Presión de vapor			bar			0.7		2.9
15. Diámetro de la tobera / Vaporizador			mm			5.5		7.5
16. Zona de Crimpado		Lengüeta	mm			Liviana		Pesada
17		Crimpado	Unid./3mm	mm			0	7
18		Resorte	mm			62		70 + suple
19		Aire	bar			0		7
20. Velocidad de Banda de enfriamiento			RPM			160		220
21. Peso por metro			g / m			34		49
22. Metros / Tacho			m			1200		2000
23. Ancho de Banda de Alimentación			mm			160		200
Parametros para el material TIPO "S"								
24. Zona de Crimpado		Lengüeta				Liviana		Pesada
25		Crimpado	Unid./3mm	mm			2	7
26		Resorte	mm			62		70 + suple
27		Aire	bar			1		7
28. Velocidad de Banda de enfriamiento			RPM			110		145
29. Peso por metro			g / m			28		47
30. Metros /Tacho			m			500		2000
31. Ancho de Banda de Alimentación			mm			160		200
32.. Velocidad de salida			m / min			160		230
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color 3. Suple (30 mm de longitud)								
Modificaciones: Se ha modificado el item 13 y el campo de firmas y la línea de producción. Los cambios se resaltan en negra.								
Fecha:		Jefe de Planta Tops				Jefe de Control de Calidad		
2016/11/08		