

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12)	CÓDIGO: I09.1.09 020 Página 1 de 4	Rev. 14
1.0 <u>Objetivo:</u> - Establecer las regulaciones a utilizar en las máquinas de la Planta Tops para la producción de los diferentes productos. Los Datos Técnicos para las diferentes máquinas están consignados en las siguientes Instrucciones. - I09.1.09 003 Máquina rompedora Seydel 682. - I09.1.09 020 Máquina integrada Schlumberger R4L10 / GC12. - I09.1.09 060 Máquina rompedora Seydel 870 - 873 - I09.1.09 070 Máquina integrada Sant' Andrea RSNC. - I09.1.09 190 Máquina rompedora Seydel 679. - I09.1.09 191 Máquina integrada Sant' Andrea RST 21 + ARE 2.0 <u>Responsables:</u> ➤ Jefe de Planta de Tops. 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1 Para cada Tipo de Producto se deben usar las regulaciones de máquina indicadas en las páginas siguientes. 3.2 El Jefe de Planta es responsable de verificar que las máquinas se regulen de acuerdo a lo establecido en las hojas de Datos Técnicos. 3.3 Excepcionalmente el Jefe de Planta puede autorizar el uso de parámetros distintos a los presentados en esta Instrucción. En dicho caso deberá anotar el dato provisional en la Datos Técnicos del proceso (R09.1.09 020) Si el cambio es permanente, se deberá actualizar como una nueva Revisión en la Hoja de Datos Técnicos correspondiente 3.4 Los Jefes de Turno de la planta Tops son responsables de regular las máquinas de acuerdo a los presentes Datos Técnicos. 4.0 <u>Indice:</u> - Los Datos Técnicos utilizados en la Planta Tops para la máquina Schlumberger R4L10/GC12 se encuentran en las páginas indicadas a continuación. 5.0 <u>Modificaciones:</u> - Se ha actualizado la revisión de esta página. En la parte inferior de cada página siguiente se especifican las modificaciones realizadas. Los cambios se resaltan en negrita.		

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12)			CÓDIGO: I09.1.09 020 Página 2 de 4	Rev. 14	
Código	Descripción del Producto		Página	Revisión	
51 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 22 999 60	Tops 2,2 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 33 999 60	Tops 3,3 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO N	3	1
51 33 999 90	Tops 3,3 dTex	Mistura	TIPO N	3	1
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 67 999 20	Tops 6,7 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
53 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO HB	4	1
53 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO HB	4	1
53 22 999 20	Tops 11 dTex	Semimate	TIPO HB	4	1
53 33 999 10	Tops 17 dTex	Brillante	TIPO HB	4	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	4	1
53 33 999 30	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 120	TIPO HB	4	1
53 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO HB	4	1
53 33 999 50	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 100	TIPO HB	4	1
53 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO HB	4	1
53 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO HB	4	1
53 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO HB	4	1
53 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO HB	4	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	4	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	4	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	4	1
53 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO HB	4	1
53 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO HB	4	1
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Brillante	TIPO HB	4	1
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.					
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones		
2015/10/27					

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS	CÓDIGO: I09.1.09 020	Rev
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12)	Página 3 de 4	1




Código	Línea	Producto: Tops:			
		dTex	Tipo	Código de Color	Descripción del Color
51 XX 999 X0	1 - 2	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7	51 (N)	1 2 4 6 8 9	(1) Brillante (2) Semimate (4) Negro Ecologico (6) Mate Intenso (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura

DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES							
					Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO		
1. Ecartamientos de Rodillos Desfietradores			Zona 1		mm	210		200		220		
2			Zona 2		mm	175		160		180		
3			Zona 3		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes			Zona 1	R17	Dientes	Nº	68		64		70	
5				R15 / R16	Dientes	Nº	56	34	56	22	68	34
6				Estiraje	E		1.22		1.15		2.36	
7			Zona 2	R20	Dientes	Nº	70		64		70	
8				R18 / R19	Dientes	Nº	58	32	56	22	68	34
9				Estiraje	E		1.54		1.28		2.63	
10			Zona 3	R23	Dientes	Nº	66		64		70	
11				R21 / R22	Dientes	Nº	58	32	56	22	68	34
12				Estiraje	E		1.66		1.46		3	
13			Estiraje Total Z1, Z2, Z3		E		3.12		2.15		18.6	
14			Zona Peines	A-H / 1-8	Ps / Ps				H	8	C	4
15				GC12	E				4.80		10.1	

16. Tensiones: antes de Rodillo OMEGA		Fileta y Omega	R28	Dientes	Nº	33		33		36	
			RC / R27	Ps / D		J	69	A	69	J	75
			Tensión		%	-12.50		-12.50		12.40	
		19	Omega 1º Rodillo (Zona T)	R26	Dientes	Nº	31		29		34
Tensión				%	6.47		0.02		14.7		
21. R4L10GC12 Rodillo CAB4 y Rodillo Arrastre			R25	Dientes	Nº	65		65		67	
			R24	Dientes	Nº	47		45		56	
			Tensión		%	0		-4		21	
24.. Rodillo de Arrastre y alimentación a GC12			R25	Dientes	Nº	65		65		67	
			R / R5	Ps / D		J	69	J	69	A	75
			Tensión		%	-9.8		-9.8		9.6	
27. Rodillo de Alimentación y peines			R / R4	Ps / D		6	25	1	27	9	25
			Tensión		%	6.5		-6.24		9.19	
29. Rodillo de salida / Coiler			R1 (x y z)	Dientes	Nº	69		71		67	
			R 10 (1 - 7)	Dientes	Nº	55		52		58	
			R 11 (1 - 7)	Dientes	Nº	35		32		38	
			Tensión		%	-1		-7		5	
33. Número de tachos de alimentación				"Tipo N"	Nº			10		16	
				Reproceso	Nº			0		4	
35. Peso total de alimentación					g / m	533		400		672	
36. Velocidad de salida					m/min	290		280		360	
37. Metros / Tacho					mts	780		760		800	
38. Peso de salida					g/m	25		24		26	
39. Ecartamiento					mm	40		35		45	
40. Ancho de alimentación de Peines					mm	160		150		170	
41. Presión en desfietradores (hidráulica)					bar	52		44		60	
42. Presión rodillos de salida					Kg-fuerza	350		330		450	

Nota: 1.(XX) dTex
2. (X) Color

Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los items 2, 36 y 42. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones
2015/10/27			

S.A.C. COPIA AUTORIZADA

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS					CÓDIGO: 109.1.09 020		Rev				
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12)					Página 4 de 4		1				
Código	Línea	Producto: Tops:									
		dTex	Tipo	Codigo de Color		Descripción del Color					
53 XX 999 X0	1 - 2	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7 11,0	53 (HB)	1 2 3 4 5 8		(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (5) Blanco Ecologico 100 (8) Blanco Ecologico 115					
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
					Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO	
1. Ecartamientos de Rodillos Desfietradores		Zona 1		mm	210		200		220		
2		Zona 2		mm	175		160		180		
3		Zona 3		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1		R17	Dientes	Nº	68		64		70
5		Zona 1		R15 / R16	Dientes	Nº	56	34	56	22	68 34
6		Zona 1		Estiraje	E		1.22		1.15		2.36
7		Zona 2		R20	Dientes	Nº	70		64		70
8		Zona 2		R18 / R19	Dientes	Nº	58	32	56	22	68 34
9		Zona 2		Estiraje	E		1.54		1.28		2.63
10		Zona 3		R23	Dientes	Nº	66		64		70
11		Zona 3		R21 / R22	Dientes	Nº	58	32	56	22	68 34
12		Zona 3		Estiraje	E		1.66		1.46		3
13		Zona 3		Estiraje Total Z1, Z2, Z3	E		3.12		2.15		18.6
14		Zona Peines		A-H / 1-8	Ps / Ps				H	8	C 4
15		Zona Peines		GC12	E				4.80		10.1
16. Tensiones: antes de Rodillo OMEGA		Fileta y Omega		R28	Dientes	Nº	33		33		36
17		Fileta y Omega		RC / R27	Ps / D		J	69	A	69	J 75
18		Fileta y Omega		Tensión		%	-12.50		-12.50		12.40
19		Omega 1º Rodillo (Zona T)		R26	Dientes	Nº	31		29		34
20		Omega 1º Rodillo (Zona T)		Tensión		%	6.47		0.02		14.7
21. R4L10GC12 Rodillo CAB4 y Rodillo Arrastre		R25		Dientes	Nº	65		65		67	
22		R24		Dientes	Nº	47		45		56	
23		Tensión			%	0		-4		21	
24. Rodillo de Arrastre y alimentación a GC12		R25		Dientes	Nº	65		65		67	
25		R / R5		Ps / D		J	69	J	69	A	75
26		Tensión			%	-9.8		-9.8		9.6	
27. Rodillo de Alimentación y peines		R / R4		Ps / D		6	25	1	27	9	25
28		Tensión			%	6.5		-6.24		9.19	
29. Rodillo de salida / Coiler		R1 (x y z)		Dientes	Nº	69		71		67	
30		R 10 (1 - 7)		Dientes	Nº	55		52		58	
31		R 11 (1 - 7)		Dientes	Nº	35		32		38	
32		Tensión			%	-1		-7		5	
33. Número de tachos de alimentación				Tipo "N"	Nº			5		8	
34				Tipo "S"	Nº			5		8	
35				Reproceso	Nº			0		4	
36. Peso total de alimentación				g/m	532		420		672		
37. Velocidad de salida				m/min	290		280		360		
38. Metros / Tacho				mts	780		760		800		
39. Peso de salida				g/m	25		24		26		
40. Ecartamiento				mm	40		35		45		
41. Ancho de alimentación de Peines				mm	160		150		170		
42. Presión en desfietradores (hidráulica)				bar	52		44		60		
43. Presión rodillos de salida				Kg-fuerza	350		330		450		
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color											
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 2, 37 y 43. Los cambios se resaltan en negrita.											
Fecha:		Jefe de Planta Tops		Jefe de Aseguramiento de Calidad				Gerencia de Operaciones			
2015/10/27		