



TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870/873)	CÓDIGO: I09.1.09 060 Página 1 de 6	Rev. 12
1.0 <u>Objetivo:</u> - Establecer las regulaciones a utilizar en las máquinas de la Planta Tops para la producción de los diferentes productos. Los Datos Técnicos para las diferentes máquinas están consignados en las siguientes Instrucciones. - I09.1.09 003 Máquina rompedora Seydel 682. - I09.1.09 020 Máquina integrada Schlumberger R4L10 / GC12. - I09.1.09 060 Máquina rompedora Seydel 870 - 873 - I09.1.09 070 Máquina integrada Sant' Andrea RSNC. - I09.1.09 190 Máquina rompedora Seydel 679. - I09.1.09 191 Máquina integrada Sant' Andrea RST 21 + ARE 2.0 <u>Responsables:</u> ➤ Jefe de Planta de Tops 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1 Para cada Tipo de Producto se deben usar las regulaciones de máquina indicadas en las páginas siguientes. 3.2 El Jefe de Planta es responsable de verificar que las máquinas se regulen de acuerdo a lo establecido en las hojas de Datos Técnicos. 3.3 Excepcionalmente el Jefe de Planta puede autorizar el uso de parámetros distintos a los presentados en esta Instrucción. En dicho caso deberá anotar el dato provisional en la Hoja de Control de Partidas con su V°B°. Si el cambio es permanente, se deberá actualizar como una nueva Revisión en la Hoja de Datos Técnicos correspondiente 3.4 Los Jefes de Turno de la planta Tops son responsables de regular las máquinas de acuerdo a los presentes Datos Técnicos. 4.0 <u>Indice:</u> - Los Datos Técnicos utilizados en la Planta Tops para la máquina Seydel 870 y 873 se encuentran en las páginas indicadas a continuación 5.0 <u>Modificaciones:</u> - Se ha actualizado la revisión de esta página. En la parte inferior de cada página siguiente se especifican las modificaciones realizadas. Los cambios se resaltan en negrita.		

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870/873)				CÓDIGO: I09.1.09 060	Rev.
				Página 2 de 6	12
Código	Descripción del Producto			Página	Revisión
51 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 22 999 60	Tops 2,2 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 33 999 60	Tops 3,3 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO N	3	1
51 33 999 90	Tops 3,3 dTex	Mistura	TIPO N	3	1
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 67 999 20	Tops 6,7 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
52 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
53 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 33 999 30	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 120	TIPO HB	5	1
53 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 33 999 50	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 100	TIPO HB	5	1
53 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO HB	5	1
53 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
57 30 999 90	Tops 3,0 dTex	Brillsoft	TIPO HB	6	1
Modificaciones:					
Se ha modificado el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.					
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones		
2015/10/27					

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870/873)						CÓDIGO: 109.1.09 060 Página 3 de 6		Rev. 1	
Código	Línea	Producto: Tops				Toberas	Alimentación:		
		dTex	Tipo	Código de Color	Color				
51 XX 999 X0	3 - 4 - 5	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7	51 (N)	1 2 4 6 8 9	(1) Brillante (2) Semimate (4) Negro Ecologico (6) Mate Intenso (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura	600 702 952 1264	1 x 120 Ktex 2 x 54 Ktex		
DATOS TÉCNICOS				ESPECIFICACIONES					
				Unidades	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO		
1. Temperatura en Planchas				°C	120	90	185		
2. Presión de Rodillos Pre - Rompedor				bar	60	55	63		
3. Ecartamientos		C4 - C5		mm	145	135	150		
4		C5 - C6		mm	115	110	120		
5. Estirajes y cantidad de dientes		C1	E-D		26	22	31		
6		C2	E-D		1.15	32	39		
7		C3	E-D		1.33	24	26		
8		C4	E-D		1.46	50	55		
9		C5	E-D		1.19	42	42		
10		C6	E-D		1.40	38	42		
11		Crimpado	E		1.075				
12		Estiraje Total	E		4.00	3.27	4.67		
13. Temperatura de agua de enfriamiento				°C		16	30		
14. Presión de vapor				bar		0.8	2.6		
15. Diámetro de la tobera / Vaporizador				mm		5.5	7.5		
16. Zona de Crimpado		Lengüeta				Liviana	Pesada		
17		Crimpado	Espacio / 3mm	mm		0	7		
18		Resorte		mm		S/R	70 + suple		
19		Aire		bar		0	6		
20. Velocidad de Banda de enfriamiento		Rompedora 870		RPM		115	200		
21		Rompedora 873	Posición Potenciómetro			0	8		
22. Peso por metro				g / m		33	48		
23. Metros / Tacho				m		1500	4100		
24. Ancho de Banda de Alimentación				mm		280	320		
25. Velocidad de salida				m / min		160	240		
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color 3. Suple (30 mm de longitud)									
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 10, 12, 13, 20, 22 y 23. Los cambios se resaltan en negrita.									
Fecha:		Jefe de Planta Tops		Jefe de Aseguramiento de Calidad		Gerencia de Operaciones			
2015/10/27									

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS
MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870/873)

CÓDIGO: I09.1.09 060

Página 4 de 6

Rev.
1



Código	Linea	Producto: Tops				Toberas	Alimentación:
		dTex	Tipo	Codigo de Color	Descripción del Color		
52 XX 999 X0	3 - 4 - 5	2,2 3,3 3,6 4,1 5,0	52 (S)	1 2	(1) Brillante (2) Semimate	600 702 952 1264	1 x 120 Ktex 2 x 54 Ktex



DATOS TÉCNICOS				ESPECIFICACIONES			
			Unidades	NOMINAL		MÍNIMO	MÁXIMO
1. Temperatura en Planchas			°C	180		165	185
2. Presión de Rodillos Pre - Rompedor			bar	60		55	63
3. Ecartamientos	C4 - C5		mm	145		135	150
4	C5 - C6		mm	115		110	120
5. Estirajes y cantidad de dientes	C1	E-D		28		23	34
6	C2	E-D		1.24	32	25	40
7	C3	E-D		1.33	24	21	30
8	C4	E-D		1.43	51	48	55
9	C5	E-D		1.21	42	40	44
10	C6	E-D		1.40	38	35	42
11	Crimpado	E		1.075			
12	Estiraje Total	E		4.31		3.36	5.91
13. Temperatura de agua de enfriamiento			°C			16	30
14. Zona de Crimpado	Lengüeta					Liviana	Pesada
15	Crimpado	Espacio / 3mm	mm			0	7
16	Aire		bar			0	6
17	Resorte		mm			70	70 + suple
18. Velocidad de Banda de enfriamiento	Rompedora 870		RPM			110	145
19	Rompedora 873	Posición Potencímetro				0	8
20. Peso por metro			g / m			28	45
21. Metros / Tacho			m			1500	4100
22. Ancho de Banda de Alimentación			mm			280	320

23. Velocidad de salida			m / min		160	240
-------------------------	--	--	---------	--	-----	-----

Nota: 1.(XX) dTex
2. (X) Color
3. Suple (30 mm)

Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 8, 9, 10, 12, 13, 20 y 21. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones
2015/10/27			

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870/873)					CÓDIGO: 109.1.09 060 Página 5 de 6		Rev. 1	
Código	Linea	Producto: Tops				Toberas	Alimentación:	
		dTex	Tipo	Código de Color	Descripción del Color			
53 XX 999 X0	3 - 4 - 5	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7 11,0	53 (HB)	1 2 3 4 5 8	(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (5) Blanco Ecologico 100 (8) Blanco Ecologico 115	600 702 952 1264	1 x 120 Ktex 2 x 54 Ktex	
DATOS TÉCNICOS			ESPECIFICACIONES					
			Unidades	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO		
1. Temperatura en Planchas			°C	180	160	185		
2. Presión de Rodillos Pre - Rompedor			bar	60	55	63		
3. Ecartamientos								
4			C4 - C5	mm	145	135	150	
5.. Estirajes y cantidad de dientes			C5 - C6	mm	115	110	120	
6			C1	E-D	27	22	31	
7			C2	E-D	1.20	33	26	39
8			C3	E-D	1.32	25	22	26
9			C4	E-D	1.49	51	50	55
10			C5	E-D	1.21	42	38	42
11			C6	E-D	1.36	39	36	42
12			Crimpado	E	1.075			
			Estiraje Total	E	4.21	3.27	4.67	
13. Temperatura de agua de enfriamiento			°C		16	30		
Parametros para el material TIPO "N"								
14. Presión de vapor				bar		0.8	2.6	
15. Diámetro de la tobera / Vaporizador				mm		5.5	7.5	
16. Zona de Crimpado			Lengüeta			Liviana	Pesada	
17			Crimpado	Espacio / 3mm	mm	0	7	
18			Resorte		mm	70	70 + suple	
19			Aire		bar	0	6	
20. Velocidad de Banda de enfriamiento			Rompedora 870		RPM	130	200	
21			Rompedora 873	Posición Potenciometro		0	8	
22. Peso por metro				g / m		33	52	
23. Metros / Tacho				m		1500	4100	
24. Ancho de Banda de Alimentación				mm		280	320	
Parametros para el material TIPO "S"								
25. Zona de Crimpado			Lengüeta			Liviana	Pesada	
26			Crimpado	Espacio / 3mm	mm	0	7	
27			Resorte		mm	70	70 + suple	
28			Aire		bar	0	6	
29. Velocidad de Banda de enfriamiento			Rompedora 870		RPM	110	145	
30			Rompedora 873	Posición Potenciometro		0	8	
31. Peso por metro				g / m		28	45	
32. Metros / Tacho				m		1500	4100	
33. Ancho de Banda de Alimentación				mm		280	320	
34. Velocidad de salida				m / min		160	240	
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color 3. Suple (30 mm de longitud)								
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 13, 20, 22, 23, 28, 31 y 32. Los cambios se resaltan en negrita.								
Fecha:		Jefe de Planta Tops		Jefe de Aseguramiento de Calidad		Gerencia de Operaciones		
2015/10/27								

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870/873)					CÓDIGO: I09.1.09 060 Página 6 de 6		Rev. 1	
Código	Linea	Producto: Tops			Toberas	Alimentación:		
		dTex	Tipo	Código de Color				
57 30 999 90	3 - 4 - 5	3,0	57 (HB)	9	(9) Brillsoft	600 702 952 1264	1 x 120 Ktex + 1 x 54 Ktex 3 x 54 Ktex	
DATOS TÉCNICOS		ESPECIFICACIONES						
		Unidades	NOMINAL		MÍNIMO	MÁXIMO		
1. Temperatura en Planchas		°C	180		160	185		
2. Presión de Rodillos Pre - Rompedor		bar	60		55	63		
3. Ecartamientos	C4 - C5	mm	145		135	150		
4	C5 - C6	mm	115		110	120		
5. Estirajes y cantidad de dientes	C1	E-D	27		22	31		
6	C2	E-D	1.20	33	26	39		
7	C3	E-D	1.32	25	22	26		
8	C4	E-D	1.49	51	50	55		
9	C5	E-D	1.21	42	38	42		
10	C6	E-D	1.36	39	36	42		
11	Crimpado	E	1.075					
12	Estiraje Total	E	4.21		3.27	4.67		
13. Temperatura de agua de enfriamiento		°C			16	30		
Parametros para el material TIPO "N"								
14. Presión de vapor		bar			0.8	2.6		
15. Diámetro de la tobera / Vaporizador		mm			5.5	7.5		
16. Zona de Crimpado	Lengüeta				Liviana	Pesada		
17	Crimpado	Espacio / 3mm	mm		0	7		
18	Resorte		mm		S/R	70 + suple		
19	Aire		bar		0	6		
20. Velocidad de Banda de enfriamiento	Rompedora 870		RPM		160	200		
21	Rompedora 873	Posición Potenciómetro			0	9		
22. Peso por metro		g / m			33	52		
23. Metros / Tacho		m			1500	4100		
24. Ancho de Banda de Alimentación		mm			280	320		
Parametros para el material TIPO "S"								
25. Zona de Crimpado	Lengüeta				Liviana	Pesada		
26	Crimpado	Espacio / 3mm	mm		0	7		
27	Resorte		mm		70	70 + suple		
28	Aire		bar		2	6		
29. Velocidad de Banda de enfriamiento	Rompedora 870		RPM		110	145		
30	Rompedora 873	Posición Potenciómetro			0	8		
31. Peso por metro		g / m			28	48		
32. Metros / Tacho		m			1500	4100		
33. Ancho de Banda de Alimentación		mm			280	320		
34. Velocidad de salida								
		m / min			150	240		
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color 3. Suple (30 mm de longitud)								
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 6, 7, 8, 12, 13, 18, 22, 21, 23, 31, 32 y 34. Los cambios se resaltan en negrita.								
Fecha:	Jefe de Planta Tops		Jefe de Aseguramiento de Calidad		Gerencia de Operaciones			
2015/10/27	