





TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RSNC)	CÓDIGO: I09.1.09 070 Página 1 de 6	Rev. 10
1.0 <u>Objetivo:</u> - Establecer las regulaciones a utilizar en las máquinas de la Planta Tops para la producción de los diferentes productos. Los Datos Técnicos para las diferentes máquinas están consignados en las siguientes Instrucciones. - I09.1.09 003 Máquina rompedora Seydel 682. - I09.1.09 020 Máquina integrada Schlumberger R4L10 / GC12. - I09.1.09 060 Máquina rompedora Seydel 870 - 873 - I09.1.09 070 Máquina integrada Sant' Andrea RSNC. - I09.1.09 190 Máquina rompedora Seydel 679. - I09.1.09 191 Máquina integrada Sant' Andrea RST 21 + ARE 2.0 <u>Responsables:</u> ➤ Jefe de Planta de Tops. 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1 Para cada Tipo de Producto se deben usar las regulaciones de máquina indicadas en las páginas siguientes. 3.2 El Jefe de Planta es responsable de verificar que las máquinas se regulen de acuerdo a lo establecido en las hojas de Datos Técnicos. 3.3 Excepcionalmente el Jefe de Planta puede autorizar el uso de parámetros distintos a los presentados en esta Instrucción. En dicho caso deberá anotar el dato provisional en la Datos Técnicos del proceso (R09.1.09 020) Si el cambio es permanente, se deberá actualizar como una nueva Revisión en la Hoja de Datos Técnicos correspondiente 3.4 Los Jefes de Turno de la planta Tops son responsables de regular las máquinas de acuerdo a los presentes Datos Técnicos. 4.0 <u>Índice:</u> - Los Datos Técnicos utilizados en la Planta Tops para la máquina Sant' Andrea se encuentran en las páginas indicadas a continuación. 5.0 <u>Modificaciones:</u> - Se ha actualizado la revisión de esta página. En la parte inferior de cada página siguiente se especifican las modificaciones realizadas. Los cambios se resaltan en negrita.		

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RSNC)				CÓDIGO: I09.1.09 070 Página 2 de 6	Rev. 10
Código	Descripción del Producto			Página	Revisión
51 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 22 999 60	Tops 2,2 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 33 999 60	Tops 3,3 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO N	3	1
51 33 999 90	Tops 3,3 dTex	Mistura	TIPO N	3	1
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 67 999 20	Tops 6,7 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
52 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
53 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 33 999 30	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 120	TIPO HB	5	1
53 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 33 999 50	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 100	TIPO HB	5	1
53 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO HB	5	1
53 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
57 30 999 90	Tops 3,0 dTex	Brillsoft	TIPO HB	6	1
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.					
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones		
2015/10/27					

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS					CÓDIGO: 109.1.09 070				Rev. 1		
MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RSNC)					Página 3 de 6						
Código	Línea	Producto: Tops:									
		dTex	Tipo	Codigo de Color	Descripción del Color						
51 XX 999 X0	3 - 4	1,6	51 (N)	1	(1) Brillante (2) Semimate (4) Negro Ecologico (6) Mate Intenso (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura						
		2,2									
		3,3									
		3,6									
		4,1									
		5,0									
		6,7									
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
				Unidades	NOMINAL	MÍNIMO		MÁXIMO			
1. Ecartamientos de Rodillos Desfieltradores		Zona 1 - D		mm	210	195		225			
2.		Zona 2 - E		mm	175	160		190			
3.		Zona 3 - F		mm	165	155		175			
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1	D	Dientes	Nº	42	38		42		
5.			D1	Dientes	Nº	36	36		31		
6.			Estiraje	E		1.166	1.055		1.354		
7.		Zona 2	E	Dientes	Nº	40	38		42		
8.			E1	Dientes	Nº	27	36		27		
9.			Estiraje	E		1.481	1.055		1.555		
10.		Zona 3	F	Dientes	Nº	38	38		42		
11.			F1	Dientes	Nº	24	27		18		
12.			Estiraje	E		1.81	1.61		2.66		
13. Estiraje Desfieltrador			Estiraje	E		3.126	1.792		5.601		
14. Pomo (Adentro = 1 / Afuera=2)			1, 2	Posición		1	1		2		
15. Posición			A, B, C, D	Posición			A		D		
16. Z5/ Z6			Z5 / Z6	Dientes	Nº		29	32	36	24	
17. Estiraje Zona de Peines			Estiraje	E			4.29		11.32		
18. Tensión Filetas y 1º Rodillo		Zona C2	1A - 5A	Pos.		1E	1A		5A		
19			Estiraje	E		0.96	0.96		1.04		
20. Tensión 4º Rodillo y alimentación a Peines		Zona G2	G	Dientes	Nº	79	79		82		
21			G1	Dientes	Nº	32	35		31		
22			Estiraje	E		0.92	0.84		0.99		
23. Tensión Rodillo de Alimentación y Peines		Zona T3	Z3	Dientes	Nº	33	31		33		
24			Z4	Dientes	Nº	96	98		92		
25			Estiraje	E		1.033	0.951		1.078		
26. Tensión R C. Estiraje y Rodillo de Salida		Zona T1 (GHI)	Z7	Dientes	Nº	19	26		19		
27			Z8	Dientes	Nº	17	24		17		
28			Estiraje	E		1.016	0.984		1.016		
29. Tensión Rodillo de Salida y salida a Bote		Zona Z1	S1	Dientes	Nº	26	26		25		
30			Q1/Q2	Dientes	Nº	24	34	24	34	26	36
31			Tensión	E		0.96	0.95		1.012		
32. Ecartamiento del Ssistema de Peines				mm		50	40		60		
33. Presión desfieltrador (Neumatico)				bar		6.3	5.2		6.5		
34. Presión rodillo de Alimentación				Kg / f		350	250		460		
35. Presión rodillo de salida				Kg / f		350	250		450		
36. Cant. De tachos de alimentación				Tipo "N"	Nº		10		16		
37				Reproceso	Nº		0		4		
38. Peso Total de Alimentación				g/m		490	360		620		
39. Velocidad de Salida				m/min		290	240		340		
40. Metros / Tacho				m		1380	1350		1450		
41. Peso de salida				g/m		25	24		26		
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color											
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 8, 9, 11, 12, 13, 34 y 39. Los cambios se resaltan en negrita.											
Fecha:		Jefe de Planta Tops		Jefe de Aseguramiento de Calidad			Gerencia de Operaciones				
2015/10/27											

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS

CÓDIGO: I09.1.09 070

Rev.

MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RSNC)



Página 4 de 6

1

Código	Línea	Producto: Tops:									
		dTex		Tipo	Codigo de Color		Descripción del Color				
52 41 999 10	3 - 4	2,2 3,3 3,6 4,1 5,0		52 (S)	1 2 4		(1) Brillante (2) Semimate				
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
				Unidfades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO		
1. Ecartamientos de Rodillos Desfieltradores		Zona 1 - D		mm	210		195		225		
2.		Zona 2 - E		mm	175		160		190		
3.		Zona 3 - F		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1	D	Dientes	Nº	42		38		42	
5.			D1	Dientes	Nº	36		36		31	
6.			Estiraje	E		1.166		1.055		1.354	
7.		Zona 2	E	Dientes	Nº	40		38		42	
8.			E1	Dientes	Nº	27		36		27	
9.			Estiraje	E		1.481		1.055		1.555	
10		Zona 3	F	Dientes	Nº	38		38		42	
11			F1	Dientes	Nº	24		27		18	
12			Estiraje	E		1.81		1.61		2.66	
13. Estiraje Desfieltrador		Estiraje		E		3.126		1.792		5.601	
14. Pomo (Adentro = 1 / Afuera=2)		1, 2		Posición		1		1		2	
15. Posición		A, B, C, D		Posición				A		D	
16. Z5/ Z6		Z5 / Z6		Dientes	Nº			29	32	36	24
17. Estiraje Zona de Peines		Estiraje		E				4.29		11.32	
18. Tensión Filetas y 1º Rodillo		Zona C2	1A - 5A	Pos.		1E		1A		5A	
19			Estiraje	E		0.96		0.96		1.04	
20. Tensión 4º Rodillo y alimentación a Peines		Zona G2	G	Dientes	Nº	79		79		82	
21			G1	Dientes	Nº	32		35		31	
22			Estiraje	E		0.92		0.84		0.99	
23. Tensión Rodillo de Alimentación y Peines		Zona T3	Z3	Dientes	Nº	33		31		33	
24			Z4	Dientes	Nº	96		98		92	
25			Estiraje	E		1.033		0.951		1.078	
26. Tensión R C. Estiraje y Rodillo de Salida		Zona T1 (GHI)	Z7	Dientes	Nº	19		26		19	
27			Z8	Dientes	Nº	17		24		17	
28			Estiraje	E		1.016		0.984		1.016	
29.Tensión Rodillo de Salida y salida a Bote		Zona Z1	S1	Dientes	Nº	26		26		25	
30			Q1/Q2	Dientes	Nº	24	34	24	34	26	36
31			Tensión	E		0.96		0.95		1.012	
32. Ecartamiento del Ssitema de Peines				mm	50		40		60		
33. Presión desfieltrador (Neumatico)				bar	6.3		5.2		6.5		
34. Presión rodillo de Alimentación				Kg / f	350		250		460		
35. Presión rodillo de salida				Kg / f	350		250		450		
36. Cant. De tachos de alimentación				Tipo "S"	Nº			10		16	
37				Reproceso	Nº			0		4	
38. Peso Total de Alimentación				g/m	490		360		620		
39. Velocidad de Salida				m/min	290		240		340		
40. Metros / Tacho				m	1380		1350		1450		
41. Peso de salida				g/m	25		24		26		

Nota: 1.(XX) dTex
2. (X) Color

Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los items 8, 9, 11, 12, 13, 34 y 39. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones
2015/10/27			

S.A.C. COPIA AUTORIZADA

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS

CÓDIGO: I09.1.09 070

Rev.

MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RSNC)



Página 5 de 6

1

Código	Línea	Producto: Tops:									
		dTex		Tipo	Codigo de Color		Descripción del Color				
53 XX 999 X0	3 - 4	1,6		53 (HB)	1		(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (5) Blanco Ecologico 100 (8) Blanco Ecologico 115				
		2,2			2						
		3,3			3						
		3,6			4						
		4,1			5						
		5,0			8						
		6,7									
		11,0									
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
				Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO		
1. Ecartamientos de Rodillos Desfieltradores		Zona 1 - D		mm	210		195		225		
2.		Zona 2 - E		mm	175		160		190		
3.		Zona 3 - F		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1	D	Dientes	Nº	42		38		42	
5.			D1	Dientes	Nº	36		36		31	
6.			Estiraje	E		1.166		1.055		1.354	
7.		Zona 2	E	Dientes	Nº	40		38		42	
8.			E1	Dientes	Nº	27		36		27	
9.			Estiraje	E		1.481		1.055		1.555	
10.		Zona 3	F	Dientes	Nº	38		38		42	
11.			F1	Dientes	Nº	24		27		18	
12.			Estiraje	E		1.81		1.61		2.66	
13. Estiraje Desfieltrador		Estiraje	E		3.126		1.792		5.601		
14. Pomo (Adentro = 1 / Afuera=2)		1, 2	Posición		1		1		2		
15. Posición		A, B, C, D	Posición				A		D		
16. Z5/ Z6		Z5 / Z6	Dientes				29	32	36	24	
17. Estiraje Zona de Peines		Estiraje	E				4.29		11.32		
18. Tensión Filetas y 1º Rodillo		Zona C2	1A - 5A	Pos.		1E		1A		5A	
19			Estiraje	E		0.96		0.96		1.04	
20. Tensión 4º Rodillo y alimentación a Peines		Zona G2	G	Dientes	Nº	79		79		82	
21			G1	Dientes	Nº	32		35		31	
22			Estiraje	E		0.92		0.84		0.99	
23. Tensión Rodillo de Alimentación y Peines		Zona T3	Z3	Dientes	Nº	33		31		33	
24			Z4	Dientes	Nº	96		98		92	
25			Estiraje	E		1.033		0.951		1.078	
26. Tensión R C. Estiraje y Rodillo de Salida		Zona T1 (GHI)	Z7	Dientes	Nº	19		26		19	
27			Z8	Dientes	Nº	17		24		17	
28			Estiraje	E		1.016		0.984		1.016	
29. Tensión Rodillo de Salida y salida a Bote		Zona Z1	S1	Dientes	Nº	26		26		25	
30			Q1/Q2	Dientes	Nº	24	34	24	34	26	36
31			Tensión	E		0.96		0.95		1.012	
32. Ecartamiento del Ssistema de Peines				mm	50		40		60		
33. Presión desfieltrador (Neumatico)				bar	6.3		5.2		6.5		
34. Presión rodillo de Alimentación				Kg / f	350		250		460		
35. Presión rodillo de salida				Kg / f	350		250		450		
36. Cant. De tachos de alimentación				Tipo "N"	Nº			4		8	
37				Tipo "S"	Nº			4		8	
38				Reproceso	Nº			0		4	
39. Peso Total de Alimentación				g/m	506		360		620		
40. Velocidad de Salida				m/min	290		240		340		
41. Metros / Tacho				m	1380		1350		1450		
42. Peso de salida				g/m	25		24		26		
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color											

Nota: 1.(XX) dTex
2. (X) Color

Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 8, 9, 11, 12, 13, 34 y 40. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones
2015/10/27			

S.A.C. COPIA AUTORIZADA

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS

CÓDIGO: I09.1.09 070

Rev.

MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RSNC)

Página 6 de 6



1

Código	Línea	Producto: Tops:			
		dTex	Tipo	Codigo de Color	Descripción del Color
57 30 999 90	3 - 4	3,0	57 (HB)	9	(9) Brillsoft

DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
					Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO	
1. Ecartamientos de Rodillos Desfietradores		Zona 1 - D		mm	210		195		225		
2.		Zona 2 - E		mm	175		160		190		
3.		Zona 3 - F		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1	D	Dientes	Nº	42		38		42	
			D1	Dientes	Nº	36		36		31	
			Estiraje	E		1.166		1.055		1.354	
7.		Zona 2	E	Dientes	Nº	40		38		42	
			E1	Dientes	Nº	27		36		27	
			Estiraje	E		1.481		1.055		1.555	
10		Zona 3	F	Dientes	Nº	38		38		42	
			F1	Dientes	Nº	24		27		18	
			Estiraje	E		1.81		1.61		2.66	
13. Estiraje Desfietrador			Estiraje	E		3.126		1.792		5.601	
14. Pomo (Adentro = 1 / Afuera=2)			1, 2	Posición		1		1		2	
15. Posición			A, B, C, D	Posición				A		D	
16. Z5/ Z6			Z5 / Z6	Dientes			29	32	36	24	
17. Estiraje Zona de Peines			Estiraje	E				4.29		11.32	
18. Tensión Filetas y 1º Rodillo		Zona C2	1A - 5A	Pos.		1E		1A		5A	
19			Estiraje	E		0.96		0.96		1.04	
20. Tensión 4º Rodillo y alimentación a Peines		Zona G2	G	Dientes	Nº	79		79		82	
			G1	Dientes	Nº	32		35		31	
			Estiraje	E		0.92		0.84		0.99	
23. Tensión Rodillo de Alimentación y Peines		Zona T3	Z3	Dientes	Nº	33		31		33	
			Z4	Dientes	Nº	96		98		92	
			Estiraje	E		1.033		0.951		1.078	
26. Tensión R C. Estiraje y Rodillo de Salida		Zona T1 (GHI)	Z7	Dientes	Nº	19		26		19	
			Z8	Dientes	Nº	17		24		17	
			Estiraje	E		1.016		0.984		1.016	
29.Tensión Rodillo de Salida y salida a Bote		Zona Z1	S1	Dientes	Nº	26		26		25	
			Q1/Q2	Dientes	Nº	24	34	24	34	26	36
			Tensión	E		0.96		0.95		1.012	
32. Ecartamiento del Sistema de Peines				mm	50		40		60		
33. Presión desfietrador (Neumatico)				bar	6.3		5.2		6.5		
34. Presión rodillo de Alimentación				Kg / f	350		250		460		
35. Presión rodillo de salida				Kg / f	350		250		450		
36. Cant. De tachos de alimentación				Tipo "N"	Nº			4		8	
37				Tipo "S"	Nº			4		8	
38				Reproceso	Nº			0		4	
39. Peso Total de Alimentación				g/m	506		360		600		
40. Velocidad de Salida				m/min	290		240		340		
41. Metros / Tacho				m	1380		1350		1450		
42. Peso de salida				g/m	25		24		26		

Nota: 1.(XX) dTex
2. (X) Color

Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 8, 9, 11, 12, 13, 34 y 40. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones
2015/10/27			

S.A.C. COPIA AUTORIZADA