







TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RST 21 + ARE)	CÓDIGO: I09.1.09 191 Página 1 de 6	Rev. 2
1.0 <u>Objetivo:</u> - Establecer las regulaciones a utilizar en las máquinas de la Planta Tops para la producción de los diferentes productos. Los Datos Técnicos para las diferentes máquinas están consignados en las siguientes Instrucciones. - I09.1.09 003 Máquina rompedora Seydel 682. - I09.1.09 020 Máquina integrada Schlumberger R4L10 / GC12. - I09.1.09 060 Máquina rompedora Seydel 870 - 873 - I09.1.09 070 Máquina integrada Sant' Andrea RSNC. - I09.1.09 190 Máquina rompedora Seydel 679. - I09.1.09 191 Máquina integrada Sant' Andrea RST 21 + ARE 2.0 <u>Responsables:</u> ➤ Jefe de Planta de Tops. 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1 Para cada Tipo de Producto se deben usar las regulaciones de máquina indicadas en las páginas siguientes. 3.2 El Jefe de Planta es responsable de verificar que las máquinas se regulen de acuerdo a lo establecido en las hojas de Datos Técnicos. 3.3 Excepcionalmente el Jefe de Planta puede autorizar el uso de parámetros distintos a los presentados en esta Instrucción. En dicho caso deberá anotar el dato provisional en la Datos Técnicos del proceso (R09.1.09 020) Si el cambio es permanente, se deberá actualizar como una nueva Revisión en la Hoja de Datos Técnicos correspondiente 3.4 Los Jefes de Turno de la planta Tops son responsables de regular las máquinas de acuerdo a los presentes Datos Técnicos. 4.0 <u>Indice:</u> - Los Datos Técnicos utilizados en la Planta Tops para la máquina Sant' Andrea se encuentran en las páginas indicadas a continuación. 5.0 <u>Modificaciones:</u> - Se ha actualizado la revisión de esta página. En la parte inferior de cada página siguiente se especifican las modificaciones realizadas. Los cambios se resaltan en negrita.		

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RST 21 + ARE)				CÓDIGO: I09.1.09 191 Página 2 de 6	Rev. 2
Código	Descripción del Producto			Página	Revisión
51 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 22 999 60	Tops 2,2 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 33 999 60	Tops 3,3 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	1
51 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO N	3	1
51 33 999 90	Tops 3,3 dTex	Mistura	TIPO N	3	1
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO N	3	1
51 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
51 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO N	3	1
51 67 999 20	Tops 6,7 dTex	Semimate	TIPO N	3	1
52 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
52 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO S	4	1
52 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO S	4	1
53 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 33 999 30	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 120	TIPO HB	5	1
53 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 33 999 50	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 100	TIPO HB	5	1
53 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO HB	5	1
53 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	5	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	5	1
53 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Brillante	TIPO HB	5	1
57 30 999 90	Tops 3,0 dTex	Brillsoft	TIPO HB	6	1
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.					
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones		
2015/10/27					

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS					CÓDIGO: I09.1.09 191					Rev.	
MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RST 21 + ARE)					Página 3 de 6					1	
Código	Línea	Producto: Tops:									
		dTex	Tipo	Codigo de Color		Color					
51 XX 999 X0	5	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7	51 (N)	1 2 4 6 8 9		(1) Brillante (2) Semimate (4) Negro Ecologico (6) Mate Intenso (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura					
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
					Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO	
1. Ecartamientos		Zona 1 - D1		mm	210		195		225		
2.		Zona 2 - D2		mm	175		160		190		
3.		Zona 3 - D3		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1	Z1	Dientes	Nº	38		35		48	
5			Estiraje	E		1.19		1.09		1.5	
6		Zona 2	Z2	Dientes	Nº	44		36		60	
7			Estiraje	E		1.46		1.2		2	
8		Zona 3	Z3	Dientes	Nº	56		41		83	
9			Estiraje	E		1.75		1.28		2.59	
10. Estiraje total Z1, Z2, Z3		Estiraje	E		3.04		1.67		7.77		
11. Estiraje Peines		Estiraje	E				4.00		10.00		
12. Estiraje Cabezal 4 y Auto-Regulador		R3	Dientes	Nº	34		39		30		
13		R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54	5	
14		Estiraje	E		0.90		0.82		0.96		
15. Estiraje Auto-Regulador C. Alimentación		R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54	5	
16		Estiraje	E		0.98		0.94		1.04		
17. Estiraje Alimentación Cabezal de Peines		Z1 / Z2	Dientes	Nº	61	35	59	35	62	34	
18		Estiraje	E		1.016		0.983		1.063		
19. Cabezal de estiraje y Rodillo de Salida		Z3	Dientes	Nº	65		66		64		
20		Estiraje	E		1		0.985		1.015		
21. Rodillo de Salida y Coiler		R1 / I	D / Ps		37	5	35	5	39	1	
22		Estiraje	E		0.97		0.92		1.06		
23. Ecartamiento del Sistema de Peines				mm	45		40		60		
24. Presión de Rodillo desfiltrador (Hidráulico)				bar	47		42		60		
25. Presión rodillo de Alimentación				Kg / f	350		200		400		
26. Presión rodillo de salida				Kg / f	350		200		400		
27. Cant. De tachos de alimentación			Tipo "N"	Nº			8		16		
28			Reproceso	Nº			0		4		
29. Peso Total de Alimentación				g/m	460		360		620		
30. Velocidad de Salida				m/min	290		240		340		
31. Metros / Tacho				m	1380		1350		1450		
32. Peso de salida				g/m	25		24		26		
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color											
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 25 y 30. Los cambios se resaltan en negrita.											
Fecha:		Jefe de Planta Tops		Jefe de Aseguramiento de Calidad			Gerencia de Operaciones				
2015/10/27											

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS					CÓDIGO: I09.1.09 191					Rev.	
MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RST 21 + ARE)					Página 4 de 6					1	
Código	Línea	Producto: Tops:									
		dTex	Tipo	Codigo de Color		Color					
52 XX 999 X0	5	2,2 3,3 3,6 4,1 5,0	52 (S)	1 2		(1) Brillante (2) Semimate					
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
					Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO	
1. Ecartamientos		Zona 1 - D1		mm	210		195		225		
2.		Zona 2 - D2		mm	175		160		190		
3.		Zona 3 - D3		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1	Z1	Dientes	Nº	38		35		48	
5			Estiraje	E		1.19		1.09		1.5	
6		Zona 2	Z2	Dientes	Nº	44		36		60	
7			Estiraje	E		1.46		1.2		2	
8		Zona 3	Z3	Dientes	Nº	56		41		83	
9			Estiraje	E		1.75		1.28		2.59	
10. Estiraje total Z1, Z2, Z3		Estiraje	E		3.04		1.67		7.77		
11. Estiraje Peines		Estiraje	E				4.00		10.00		
12. Estiraje Cabezal 4 y Auto-Regulador		R3	Dientes	Nº	34		39		30		
13		R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54	5	
14		Estiraje	E		0.90		0.82		0.96		
15. Estiraje Auto-Regulador C. Alimentación		R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54	5	
16		Estiraje	E		0.98		0.94		1.04		
17. Estiraje Alimentación Cabezal de Peines		Z1 / Z2	Dientes	Nº	61	35	59	35	62	34	
18		Estiraje	E		1.016		0.983		1.063		
19. Cabezal de estiraje y Rodillo de Salida		Z3	Dientes	Nº	65		66		64		
20		Estiraje	E		1		0.985		1.015		
21. Rodillo de Salida y Coiler		R1 / I	D / Ps		37	5	35	5	39	1	
22		Estiraje	E		0.97		0.92		1.06		
23. Ecartamiento del Sistema de Peines				mm	45		40		60		
24. Presión de Rodillo desfibrador (Hidráulico)				bar	47		42		60		
25. Presión rodillo de Alimentación				Kg / f	350		200		400		
26. Presión rodillo de salida				Kg / f	350		200		400		
27. Cant. De tachos de alimentación				Tipo "S"	Nº		8		16		
28				Reproceso	Nº		0		4		
29. Peso Total de Alimentación				g/m	460		360		620		
30. Velocidad de Salida				m/min	290		240		340		
31. Metros / Tacho				m	1380		1350		1450		
32. Peso de salida				g/m	25		24		26		
Nota: 1. (XX) dTex 2. (X) Color											
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 25 y 30. Los cambios se resaltan en negrita.											
Fecha:			Jefe de Planta Tops			Jefe de Aseguramiento de Calidad			Gerencia de Operaciones		
2015/10/27											

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS				CÓDIGO: 109.1.09 191				Rev.	
MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RST 21 + ARE)				Página 5 de 6				1	
Código	Línea	Producto: Tops:							
		dTex	Tipo	Codigo de Color		Descripción del Color			
53 XX 999 X0	5	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7 11,0	53 (HB)	1 2 3 4 5 8		(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (5) Blanco Ecologico 100 (8) Blanco Ecologico 115			
DATOS TÉCNICOS				ESPECIFICACIONES					
				Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO
1. Ecartamientos	Zona 1 - D1		mm	210		195		225	
2.	Zona 2 - D2		mm	175		160		190	
3.	Zona 3 - D3		mm	165		155		175	
4. Estirajes y Cantidad de Dientes	Zona 1	Z1	Dientes	Nº	38		35		48
5		Estiraje	E		1.19		1.09		1.5
6	Zona 2	Z2	Dientes	Nº	44		36		60
7		Estiraje	E		1.46		1.2		2
8	Zona 3	Z3	Dientes	Nº	56		41		83
9		Estiraje	E		1.75		1.28		2.59
10. Estiraje total Z1, Z2, Z3	Estiraje		E		3.04		1.67		7.77
11. Estiraje Peines	Estiraje		E				4.00		10.00
12. Estiraje Cabezal 4 y Auto-Regulador	R3	Dientes	Nº	34		39		30	
13		R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54
14	Estiraje		E		0.90		0.82		0.96
15. Estiraje Auto-Regulador C. Alimentación	R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54	5
16		Estiraje	E		0.98		0.94		1.04
17. Estiraje Alimentación Cabezal de Peines	Z1 / Z2	Dientes	Nº	61	35	59	35	62	34
18		Estiraje	E		1.016		0.983		1.063
19. Cabezal de estiraje y Rodillo de Salida	Z3	Dientes	Nº	65		66		64	
20		Estiraje	E		1		0.985		1.015
21. Rodillo de Salida y Coiler	R1 / I	D / Ps		37	5	35	5	39	1
22		Estiraje	E		0.97		0.92		1.06
23. Ecartamiento del Sstema de Peines			mm	45		40		60	
24. Presión de Rodillo desfietrador (Hidráulico)			bar	47		42		60	
25. Presión rodillo de Alimentación			Kg / f	350		200		400	
26. Presión rodillo de salida			Kg / f	350		200		400	
28. Cant. De tachos de alimentación	Tipo "N"		Nº			4		8	
29	Tipo "S"		Nº			4		8	
30	Reproceso		Nº			0		4	
31. Peso Total de Alimentación			g/m	456		360		620	
32. Velocidad de Salida			m/min	290		240		340	
33. Metros / Tacho			m	1380		1350		1450	
34. Peso de salida			g/m	25		24		26	
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color									
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 25 y 32. Los cambios se resaltan en negrita.									
Fecha:		Jefe de Planta Tops		Jefe de Aseguramiento de Calidad			Gerencia de Operaciones		
2015/10/27									

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS					CÓDIGO: 109.1.09 191					Rev.	
MÁQUINA INTEGRADA (SANT' ANDREA RST 21 + ARE)					Página 6 de 6					1	
Código	Línea	Producto: Tops:									
		dTex	Tipo	Codigo de Color		Descripción del Color					
57 30 999 90	5	3,0	57 (HB)	9		(9) Brillsoft					
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES						
					Unidades	NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO	
1. Ecartamientos		Zona 1 - D1		mm	210		195		225		
2.		Zona 2 - D2		mm	175		160		190		
3.		Zona 3 - D3		mm	165		155		175		
4. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona 1	Z1	Dientes	Nº	38		35		48	
5			Estiraje	E		1.19		1.09		1.5	
6		Zona 2	Z2	Dientes	Nº	44		36		60	
7			Estiraje	E		1.46		1.2		2	
8		Zona 3	Z3	Dientes	Nº	56		41		83	
9			Estiraje	E		1.75		1.28		2.59	
10. Estiraje total Z1, Z2, Z3		Estiraje	E		3.04		1.67		7.77		
11. Estiraje Peines		Estiraje	E				4.00		10.00		
12. Estiraje Cabezal 4 y Auto-Regulador		R3	Dientes	Nº	34		39		30		
13		R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54	5	
14		Estiraje	E		0.90		0.82		0.96		
15. Estiraje Auto-Regulador C. Alimentación		R2 / IV	D / Ps		51	5	51	1	54	5	
16		Estiraje	E		0.98		0.94		1.04		
17. Estiraje Alimentación Cabezal de Peines		Z1 / Z2	Dientes	Nº	61	35	59	35	62	34	
18		Estiraje	E		1.016		0.983		1.063		
19. Cabezal de estiraje y Rodillo de Salida		Z3	Dientes	Nº	65		66		64		
20		Estiraje	E		1		0.985		1.015		
21. Rodillo de Salida y Coiler		R1 / I	D / Ps		37	5	35	5	39	1	
22		Estiraje	E		0.97		0.92		1.06		
23. Ecartamiento del Sistema de Peines				mm	45		40		60		
24. Presión de Rodillo desfibrador (Hidráulico)				bar	47		42		60		
25. Presión rodillo de Alimentación				Kg / f	350		200		400		
26. Presión rodillo de salida				Kg / f	350		200		400		
28. Cant. De tachos de alimentación			Tipo "N"	Nº			4		8		
29			Tipo "S"	Nº			4		8		
30			Reproceso	Nº			0		4		
31. Peso Total de Alimentación				g/m	456		360		600		
32. Velocidad de Salida				m/min	290		240		340		
33. Metros / Tacho				m	1380		1350		1450		
34. Peso de salida				g/m	25		24		26		
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color											
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 25 y 32. Los cambios se resaltan en negrita.											
Fecha:		Jefe de Planta Tops			Jefe de Aseguramiento de Calidad			Gerencia de Operaciones			
2015/10/27		