

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS	CÓDIGO: I09.1.09 193	Rev.
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R5A GC15 / RE)	Página 1 de 4	0

1.0 Objetivo:

- Establecer las regulaciones a utilizar en las máquinas de la Planta Tops para la producción de los diferentes productos.

Los Datos Técnicos para las diferentes máquinas están consignados en las siguientes Instrucciones.

- I09.1.09 003 Máquina rompedora Seydel 682.
- I09.1.09 020 Máquina integrada Schlumberger R4L10 / GC12.
- I09.1.09 060 Máquina rompedora Seydel 870 - 873
- I09.1.09 070 Máquina integrada Sant' Andrea RSNC.
- I09.1.09 190 Máquina rompedora Seydel 679.
- I09.1.09 191 Máquina integrada Sant' Andrea RST 21 + ARE
- I09.1.09 193 Máquina integrada Schlumberger R5A GC15 / RE
- I09.1.09 194 Máquina integrada Schlumberger D5 GC30 RE

2.0 Responsables:

- Jefe de Planta de Tops.

3.0 Instrucciones:

3.1 Para cada Tipo de Producto se deben usar las regulaciones de máquina indicadas en las páginas siguientes.

3.2 El Jefe de Planta es responsable de verificar que las máquinas se regulen de acuerdo a lo establecido en las hojas de Datos Técnicos.

3.3 Excepcionalmente el Jefe de Planta puede autorizar el uso de parámetros distintos a los presentados en esta Instrucción.

En dicho caso deberá anotar el dato provisional en la Datos Técnicos del proceso (R09.1.09 020)

Si el cambio es permanente, se deberá actualizar como una nueva Revisión en la Hoja de Datos Técnicos correspondiente



3.4 Los Jefes de Turno de la planta Tops son responsables de regular las máquinas de acuerdo a los presentes Datos Técnicos.



4.0 Indice:

- Los Datos Técnicos utilizados en la Planta Tops para la máquina Schlumberger R5A GC15 / RE, se encuentran en las páginas indicadas a continuación.

5.0 Modificaciones:

- Documento nuevo.

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R5A GC15 / RE)				CÓDIGO: I09.1.09 193	Rev.
				Página 2 de 4	0
Código	Descripción del Producto			Página	Revisión
51 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 22 999 60	Tops 2,2 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	0
51 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO N	3	0
51 33 999 60	Tops 3,3 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	0
51 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO N	3	0
51 33 999 90	Tops 3,3 dTex	Mistura	TIPO N	3	0
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	0
51 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO N	3	0
51 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 67 999 20	Tops 6,7 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
53 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 22 999 20	Tops 11 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 33 999 10	Tops 17 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 33 999 30	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 120	TIPO HB	4	0
53 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 33 999 50	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 100	TIPO HB	4	0
53 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO HB	4	0
53 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
Modificaciones: Documento Nuevo.					
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad	Gerente de Innovación (Aseguramiento de Calidad)	Gerente de Producción	
2016/11/08					

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS										CÓDIGO: 109.1.09 193		Rev	
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R5A GC15 / RE)										Página 3 de 4		0	
Código		Línea		Producto: Tops:									
				dTex		Tipo		Codigo de Color		Descripción del Color			
51 XX 999 X0		1 - 2		1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7 8,9 11,0		51 (N)		1 2 3 4 5 8 9		(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (5) Blanco Ecologico 100 (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura			
DATOS TÉCNICOS					ESPECIFICACIONES								
					Unidades		NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO		
1. Ecartamientos de Rodillos Desfietradores			Zona t		mm		230		200		240		
2.			Zona 1		mm		210		200		220		
3.			Zona 2		mm		175		160		180		
4.			Zona 3		mm		165		155		175		
5. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona t		R17	Dientes	Nº	46		44		46		
6.				Estiraje	E		1.15		1.1		1.15		
7.		Zona 1		R17	Dientes	Nº	66		64		70		
8.				R15 / R16	Dientes	Nº	56	34	56	34	68	22	
9.				Estiraje	E		1.18		1.15		2.36		
10.		Zona 2		R20	Dientes	Nº	66		64		70		
11.				R18 / R19	Dientes	Nº	58	32	56	34	68	22	
12.				Estiraje	E		1.45		1.28		2.63		
13.		Zona 3		R23	Dientes	Nº	64		64		70		
14.				R21 / R22	Dientes	Nº	58	32	56	34	68	22	
15.				Estiraje	E		1.61		1.46		3		
16. Estiraje Total Zt, Z1, Z2, Z3				E			2.68		2.06		9.1		
17. Estiraje Peines			Estiraje		E				4.00		10.0		
18. Tensiones: antes de Rodillo OMEGA		Fileta y Omega		R28	Dientes	Nº			29		34		
19.				RC / R27	Ps / D				J	69	A	75	
20.				Tensión		%			-18.00		14.50		
21. Tensión Cab 5 y Autoregulator				R29	Dientes	Nº			53		46		
22.				R30	Dientes	Nº			33		31		
23.				Tensión		%			-13.6		7.3		
24. Tensión Autoregulator y Cabezal alimentación				R4	Dientes	Nº			25		27		
25.				R29 / R	D / Ps				44	9	36	1	
26.				Tensión		%			-31.2		8.2		
27. Rodillo de Alimentación y peines				R / R4	Ps / D		6	25	1	27	9	25	
28.				Tensión		%	6.5		0.4		14.9		
29. Rodillo de salida / Coiler				R1 (x y z)	Dientes	Nº	69		71		67		
30.				R 10 (1 - 7)	Dientes	Nº	55		52		58		
31.				R 11 (1 - 7)	Dientes	Nº	35		32		38		
32.				Tensión		%	-1		-7		5		
33. Número de tachos de alimentación				Tipo "N"	Nº			10		16			
34.				Reproceso	Nº			0		4			
35. Peso total de alimentación					g/m	532		420		672			
36. Velocidad de salida					m/min	270		200		360			
37. Metros / Tacho					m	780		760		800			
38. Peso de salida					g/m	25		24		26			
39. Ecartamiento					mm	40		35		50			
40. Ancho de alimentación de Peines					mm	160		150		170			
41. Presión en desfietradores (hidráulica)					bar	52		44		60			
41. Presión rodillos de salida					Kg-fuerza	350		330		450			
* Los datos técnicos del siguiente instructivo están en un periodo de prueba de 1 año, luego del cual se realizaran los ajustes necesarios. Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color													
Modificaciones: Documento nuevo.													
Fecha:		Jefe de Planta Tops					Jefe de Control de Calidad						
2016/11/08													

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS										CÓDIGO: I09.1.09 193		Rev	
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R5A GC15 / RE)										Página 4 de 4		0	
Código		Línea		Producto: Tops:									
				dTex		Tipo		Codigo de Color		Descripción del Color			
53 XX 999 X0		2		1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7 8,9 11,0		53 (HB)		1 2 3 4 5 8 9		(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (5) Blanco Ecologico 100 (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura			
DATOS TÉCNICOS					Unidades		ESPECIFICACIONES						
							NOMINAL		MÍNIMO		MÁXIMO		
1. Ecartamientos de Rodillos Desfieltradores		Zona t		mm		230		200		240			
2.		Zona 1		mm		210		200		220			
3.		Zona 2		mm		175		160		180			
4.		Zona 3		mm		165		155		175			
5. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona t		R17 Dientes N°		46		44		46			
6.		Estiraje		E		1.15		1.1		1.15			
7.		Zona 1		R17 Dientes N°		66		64		70			
8.		R15 / R16 Dientes N°		56 34		56 34		68 22					
9.		Estiraje		E		1.18		1.15		2.36			
10.		Zona 2		R20 Dientes N°		66		64		70			
11.		R18 / R19 Dientes N°		58 32		56 34		68 22					
12.		Estiraje		E		1.45		1.28		2.63			
13.		Zona 3		R23 Dientes N°		64		64		70			
14.		R21 / R22 Dientes N°		58 32		56 34		68 22					
15.		Estiraje		E		1.61		1.46		3			
16. Estiraje Total Zt, Z1, Z2, Z3				E		2.68		2.06		9.1			
17. Estiraje Peines				Estiraje		E		4.00		10.0			
18. Tensiones: antes de Rodillo OMEGA		Fileta y Omega		R28 Dientes N°				29		34			
19.		RC / R27 Ps / D				J 69		A 75					
20.		Tensión		%				-18.00		14.50			
21. Tensión Cab 5 y Autoregulator		R29 Dientes N°				53		46					
22.		R30 Dientes N°				33		31					
23.		Tensión		%		-13.6		7.3					
24. Tensión Autoregulator y Cabezal alimentación		R4 Dientes N°				25		27					
25.		R29 / R D / Ps				44 9		36 1					
26.		Tensión		%		-31.2		8.2					
27. Rodillo de Alimentación y peines		R / R4 Ps / D		6 25		1 27		9 25					
28.		Tensión		%		6.5		0.4		14.9			
29. Rodillo de salida / Coiler		R1 (x y z) Dientes N°		69		71		67					
30.		R 10 (1 - 7) Dientes N°		55		52		58					
31.		R 11 (1 - 7) Dientes N°		35		32		38					
32.		Tensión		%		-1		-7		5			
33. Número de tachos de alimentación				Tipo "N" N°		5		8					
34.				Tipo "S" N°		5		8					
35.				Reproceso N°		0		4					
36. Peso total de alimentación				g/m		532		420		672			
37. Velocidad de salida				m/min		270		200		360			
38. Metros / Tacho				m		780		760		800			
39. Peso de salida				g/m		25		24		26			
40. Ecartamiento				mm		40		35		50			
41. Ancho de alimentación de Peines				mm		160		150		170			
42. Presión en desfieltradores (hidráulica)				bar		52		44		60			
42. Presión rodillos de salida				Kg-fuerza		350		330		450			
* Los datos técnicos del siguiente instructivo están en un periodo de prueba de 1 año, luego del cual se realizaran los ajustes necesarios. Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color													
Modificaciones: Documento nuevo.													
Fecha:		Jefe de Planta Tops				Jefe de Control de Calidad							
2016/11/08													