

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS	CÓDIGO: I09.1.09 194	Rev.
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER D5 GC30 RE)	Página 1 de 4	0

1.0 Objetivo:

- Establecer las regulaciones a utilizar en las máquinas de la Planta Tops para la producción de los diferentes productos.

Los Datos Técnicos para las diferentes máquinas están consignados en las siguientes Instrucciones.

- I09.1.09 003 Máquina rompedora Seydel 682.
- I09.1.09 020 Máquina integrada Schlumberger R4L10 / GC12.
- I09.1.09 060 Máquina rompedora Seydel 870 - 873
- I09.1.09 070 Máquina integrada Sant' Andrea RSNC.
- I09.1.09 190 Máquina rompedora Seydel 679.
- I09.1.09 191 Máquina integrada Sant' Andrea RST 21 + ARE
- I09.1.09 193 Máquina integrada Schlumberger R5A GC15 / RE
- I09.1.09 194 Máquina integrada Schlumberger D5 GC30 RE

2.0 Responsables:

- Jefe de Planta de Tops.

3.0 Instrucciones:

3.1 Para cada Tipo de Producto se deben usar las regulaciones de máquina indicadas en las páginas siguientes.

3.2 El Jefe de Planta es responsable de verificar que las máquinas se regulen de acuerdo a lo establecido en las hojas de Datos Técnicos.

3.3 Excepcionalmente el Jefe de Planta puede autorizar el uso de parámetros distintos a los presentados en esta Instrucción.

En dicho caso deberá anotar el dato provisional en la Datos Técnicos del proceso (R09.1.09 020)

Si el cambio es permanente, se deberá actualizar como una nueva Revisión en la Hoja de Datos Técnicos correspondiente




3.4 Los Jefes de Turno de la planta Tops son responsables de regular las máquinas de acuerdo a los presentes Datos Técnicos.


4.0 Indice:

- Los Datos Técnicos utilizados en la Planta Tops para la máquina Schlumberger D5 GC30 RE se encuentran en las páginas indicadas a continuación.

5.0 Modificaciones:

- Documento nuevo.

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER D5 GC30 RE)				CÓDIGO: 109.1.09 194 Página 2 de 4	Rev. 0
Código	Descripción del Producto			Página	Revisión
51 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 22 999 20	Tops 2,2 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 22 999 60	Tops 2,2 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	0
51 33 999 10	Tops 3,3 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO N	3	0
51 33 999 60	Tops 3,3 dTex	Mate Intenso	TIPO N	3	0
51 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO N	3	0
51 33 999 90	Tops 3,3 dTex	Mistura	TIPO N	3	0
51 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO N	3	0
51 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO N	3	0
51 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 50 999 20	Tops 5,0 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
51 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO N	3	0
51 67 999 20	Tops 6,7 dTex	Semimate	TIPO N	3	0
53 16 999 10	Tops 1,6 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 22 999 10	Tops 2,2 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 22 999 20	Tops 11 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 33 999 10	Tops 17 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 33 999 30	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 120	TIPO HB	4	0
53 33 999 40	Tops 3,3 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 33 999 50	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco. 100	TIPO HB	4	0
53 33 999 80	Tops 3,3 dTex	Blanco Eco 115	TIPO HB	4	0
53 41 999 10	Tops 4,1 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 41 999 20	Tops 4,1 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 41 999 40	Tops 4,1 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 33 999 20	Tops 3,3 dTex	Semimate	TIPO HB	4	0
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Negro	TIPO HB	4	0
53 50 999 10	Tops 5,0 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 67 999 10	Tops 6,7 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Brillante	TIPO HB	4	0
Modificaciones: Se ha modificado el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.					
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad	Gerente de Innovación (Aseguramiento de Calidad)	Gerente de Producción	
2016/11/08					

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS				CÓDIGO: 109.1.09 194		Rev	
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER D5 GC30 RE)				Página 3 de 4		0	
Código	Línea	Producto: Tops:					
		dTex	Tipo	Codigo de Color		Descripción del Color	
51 XX 999 X0	2	1,6	51 (N)	1	(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (6) Mate Intenso (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura		
		2,2					
		3,3					
		3,6					
		4,1					
		5,0					
		6,7					
		8,9					
		11,0					
DATOS TÉCNICOS				ESPECIFICACIONES			
				NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO	
1. Ecartamientos de Rodillos Desfibradores		Zona t	mm	230	220	240	
2.		Zona 1	mm	210	200	220	
3.		Zona 2	mm	170	160	180	
4.		Zona 3	mm	165	155	175	
5. Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona t	R21	D	44	44	46
6.			Estiraje	E	1.1	1.1	1.15
7.		Zona 1	R19	D	48	46	60
8.			Estiraje	E	1.2	1.15	1.5
9.		Zona 2	R17	D	50	44	60
10.			Estiraje	E	1.47	1.29	1.76
11.		Zona 3	R15	D	48	44	60
12.			Estiraje	E	1.6	1.47	2
13. Estiraje total Zt,Z1, Z2, Z3		Estiraje	E	3.10	2.40	6.07	
14. Estiraje Peines		Estiraje	E		4.00	10.00	
15. Tensión cabezal 5 y autoregulator.		Tensión	%	-3.50	-4.00	1.00	
16. Tensión autoregulator rodillo de alimentación		R4	D	50	30	37	
17.		R5	D	33	53	48	
18.		Tensión	%	-0.6	-5.8	16.1	
19. Tensión rodillo de estiraje y rodillo calandra		R10	D	51	53	50	
20.		Tensión	%	2.0	-1.9	4.0	
21. Tensión calandras y coiler.		R1	D	64	68	64	
22.		R9 / R8	Ps		1	7	
23.		Tensión	%			1	
24. Ecartamiento			mm	40	35	50	
25. Presión en desfibradores (hidráulica)			bar	52	44	60	
26. Presión rodillos de salida			Kg-fuerza	350	330	370	
27. Cantidad de tachos de alimentación			Tipo "N"	Nº	10	16	
28.			Reproceso	Nº	0	4	
29. Peso total de alimentación			gr/m	533	400	672	
30. Velocidad de salida			m/min	270	200	360	
31. Metraje de llenado de Tachos			mts	780	740	800	
32. Peso de salida			gr/m	25	24	26	
33. Ancho de alimentación de Peines			mm	160	150	170	
* Los datos técnicos del siguiente instructivo están en un periodo de prueba de 1 año, luego del cual se realizaran los ajustes necesarios.							
Nota: 1.(XX) dTex 2. (X) Color							
Modificaciones: Documento nuevo.							
Fecha:		Jefe de Planta Tops		Jefe de Control de Calidad			
06/11/16							

TÍTULO: DATOS TÉCNICOS DE PLANTA TOPS	CÓDIGO: I09.1.09 194	Rev
MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER D5 GC30 RE)	Página 4 de 4	0

Código	Línea	Producto: Tops:			
		dTex	Tipo	Codigo de Color	Descripción del Color
53 XX 999 X0	2	1,6 2,2 3,3 3,6 4,1 5,0 6,7 8,9 11,0	53 (HB)	1 2 3 4 6 8 9	(1) Brillante (2) Semimate (3) Blanco Ecologico 120 (4) Negro Ecologico (6) Mate Intenso (8) Blanco Ecologico 115 (9) Mistura

DATOS TÉCNICOS				ESPECIFICACIONES				
				NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO		
1.	Ecartamientos de Rodillos Desfietradores			Zona t	mm	230	220	240
2.				Zona 1	mm	210	200	220
3.				Zona 2	mm	170	160	180
4.				Zona 3	mm	165	155	175
5.	Estirajes y Cantidad de Dientes		Zona t	R21	D	44	44	46
6.				Estiraje	E	1.1	1.1	1.15
7.			Zona 1	R19	D	48	46	60
8.				Estiraje	E	1.2	1.15	1.5
9.			Zona 2	R17	D	50	44	60
10.				Estiraje	E	1.47	1.29	1.76
11.			Zona 3	R15	D	48	44	60
12.				Estiraje	E	1.6	1.47	2
13.	Estiraje total Zt,Z1, Z2, Z3			Estiraje	E	3.10	2.40	6.07
14.				Estiraje Peines	Estiraje	E		4.00
15.	Tensión cabezal 5 y autoregulator.			Tensión	%	-3.50	-4.00	1.00
16.	Tensión autoregulator rodillo de alimentación			R4	D	50	30	37
17.				R5	D	33	53	48
18.				Tensión	%	-0.6	-5.8	16.1
19.	Tensión rodillo de estiraje y rodillo calandra			R10	D	51	53	50
20.				Tensión	%	2.0	-1.9	4.0
21.	Tensión calandras y coiler.			R1	D	64	68	64
22.				R9 / R8	Ps		1	7
23.				Tensión	%			1
24.	Ecartamiento				mm	40	35	50
25.	Presión en desfietradores (hidráulica)				bar	52	44	60
26.	Presión rodillos de salida				Kg-fuerza	350	330	370
27.	Cantidad de tachos de alimentación			Tipo "N"	Nº		5	8
28.				Tipo "S"	Nº		5	8
29.				Reproceso	Nº		0	4
30.	Peso total de alimentación				gr/m	533	400	672
31.	Velocidad de salida				m/min	270	200	360
32.	Metraje de llenado de Tachos				mts	780	740	800
33.	Peso de salida				gr/m	25	24	26
34.	Ancho de alimentación de Peines				mm	160	150	170

* Los datos técnicos del siguiente instructivo están en un periodo de prueba de 1 año, luego del cual se realizarán los ajustes necesarios.

Nota: 1.(XX) dTex

2. (X) Color

Modificaciones: Documento nuevo.		
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
06/11/16	