

TITULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR LA MEZCLA DE PARTIDAS EN LA PRENSA GUALCHIERANI.	COD: I14.1.09 101	Rev.
	Página: 1 de 2	3

1.0: Objetivo:

Evitar la mezcla de productos en la operación de pesaje y prensado en la Prensa Gualchierani.

La mezcla de productos ocasiona serios problemas de calidad a los clientes pues ellos recibirán un producto diferente al que han solicitado.

2.0: Responsable:

Operador de Prensa Gualchierani.

3.0: Instrucciones:

3.1 El operador que recepciona la maquina al inicio de cada turno debe chequear los siguientes puntos:

3.1.1 Partidas que se procesan en cada línea.

3.1.2 Color de etiquetas utilizadas para cada Partida durante el turno.

3.1.3 Situación en que se encuentra cada partida, la cual puede ser:

- En inicio,
- En producción,
- En remate (terminando) y
- Suspendida temporalmente.

3.1.4 En caso que se tenga dos partidas trabajando simultáneamente en una línea, se deberá prensar primero los fardos de la partida que se está rematando o suspendiendo y luego la que se inicia para evitar mezclas de los bumps de dichas partidas.

3.1.5 Pesos promedios y limites de los fardos por partida.

3.1.6 En el caso que se encuentre diferencias notables de pesos entre los fardos de una misma partida avisar inmediatamente al Jefe de Turno y al operario de dicha máquina. En este caso existe la posibilidad de mezcla de productos.

3.1.7 Verificar el orden, la limpieza y que el material esté debidamente identificado en la zona de trabajo.

3.2 Cuando los coches portabumps llenos lleguen a la zona de la Prensa Gualchierani se procederá de la siguiente manera:

3.2.1 Verificar que los números de los carteles que identifican a los coches portabumps sean de la misma maquina, de lo contrario informar al Jefe de Turno para asegurar que los bumps sean de la misma maquina y corregir la situación

3.2.2 El número de coche corresponde a una distribución de acuerdo a la siguiente tabla:

MAQUINA		NUMERO DE COCHE	COLOR	DIAMETRO DEL BUMPS
Schlumberger	L1	Del 101 al 140	Verde	60 cm
	L2	Del 201 al 240	Blanco	60 cm
Sant'Andrea RSNC	L3	Del 301 al 320	Blanco	80 cm
	L4	Del 401 al 420	Azul	80 cm
Sant'Andrea RST 21	L5	Del 501 al 520	Verde	80 cm

TITULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR LA MEZCLA DE PARTIDAS EN LA PRENSA GUALCHIERANI.	COD: I14.1.09 101 Página: 2 de 2	Rev. 3
Además de la numeración de los coches, se cuenta con una etiqueta la que indica la procedencia, ya sea “A” o “B”. El operador de la Prensa Gualchierani es el responsable de la correcta distribución de los coches portabumps. 3.2.3 Sacar la etiqueta que identifica el tipo y número de máquina así como la hora de salida del último bump y colocarla en la mesa del operador, colocando solo una etiqueta a la vez. 3.2.4 Anotar los datos de la etiqueta en la hoja de CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LA PRENSA GUALCHIERANI (Máquina, Número de coches, hora de la producción, número y peso neto del fardo en cuestión) 3.2.5 Proceder con el prensado según la instrucción I.09.1.09.47 o I.09.1.09.48 según el prensado sea en automático o en manual respectivamente. 3.2.6 Imprimir las etiquetas del fardo de acuerdo a la partida que se está trabajando 3.2.7 Verificar que el peso de fardo no tenga una variación de más/menos 10 kilos con el peso promedio de la partida, si es así informar al jefe de turno. 3.2.8 Verificar que los datos de la etiqueta coincidan con los del fardo. 3.3 El no cumplimiento de cualquiera de los puntos antes señalados darán lugar a medidas disciplinarias por incumplimiento de las normas de trabajo. 4.0: <u>Observaciones:</u> El cliente tendrá con seguridad serios problemas de calidad ocasionadas por mezclas de productos, los cuales repercutirán en reclamos económicos para nuestra empresa. Los problemas que se pueden presentar son: ➤ Veteos en el teñido por diferente velocidad de tintura en el caso de mezcla de títulos o de colores diferentes. ➤ Diferente tonalidad en el teñido si se mezcla brillante con semimate. ➤ Diferente tacto de los hilados si se mezclan títulos diferentes. Los títulos gruesos tienen un tacto más áspero. ➤ Diferencia de volumen de los hilados en el caso de mezcla de Tipo N con Tipo HB o S. La mezcla de productos es INDESEABLE por lo que debe evitarse poniendo atención en el trabajo y cumpliendo con los procedimientos establecidos. 5.0: <u>Modificaciones:</u> Se ha modificado 3.2.2 y el campo de firmas. Las modificaciones aparecen en letra negrita		
Fecha:	Jefe de Planta Tops	
2013/10/31		