

Panduan Instalasi Telegram Bot Store

PANDUAN INSTALASI & PEMAKAIAN

TELEGRAM BOT STORE

Versi: 1.0 — Edisi Reseller / End-User **Untuk:** Pembeli/Penyewa Bot Store **Estimasi waktu setup:** 30 — 60 menit

DAFTAR ISI

1. Sekilas tentang Aplikasi
2. Yang Harus Disiapkan (Prasyarat)
3. Langkah 1 — Buat Database di Supabase
4. Langkah 2 — Buat Bot Telegram
5. Langkah 3 — Daftar Pakasir untuk Pembayaran QRIS
6. Langkah 4 — Install Aplikasi di VPS / Server
7. Langkah 5 — Login & Konfigurasi Admin Panel
8. Langkah 6 — Tambah Produk, Varian & Stok
9. Langkah 7 — Set Callback URL Pakasir
10. Langkah 8 — Uji Coba End-to-End
11. Pemeliharaan & Operasional Harian
12. Troubleshooting (Error & Solusinya)
13. FAQ
14. Kontak & Dukungan

1. SEKILAS TENTANG APLIKASI

Telegram Bot Store adalah toko digital otomatis yang dijalankan lewat bot Telegram. Pelanggan memilih produk → bayar via QRIS Pakasir → produk digital (akun, voucher, key, dsb) terkirim otomatis ke chat mereka.

Komponen yang Anda dapat:

Komponen	Fungsi
API Server (Node.js)	Otak aplikasi — handle bot Telegram, API admin, scheduler pembayaran
Admin Panel (web)	Kelola produk, stok, order, pesan bot, pengaturan
Database PostgreSQL	Penyimpanan semua data

Fitur utama:

- ✔ Katalog produk + varian (mis. produk “Netflix” dengan varian 1 bulan, 3 bulan)
- ✔ Manajemen stok otomatis (key/akun habis → varian otomatis nonaktif)
- ✔ Pembayaran QRIS via Pakasir

- ✓ Pengiriman produk otomatis setelah pembayaran sukses
- ✓ Kupon diskon
- ✓ Broadcast ke pelanggan
- ✓ Notifikasi penjualan ke admin/channel
- ✓ Blacklist user
- ✓ Laporan keuangan (PDF/Excel/CSV)
- ✓ Backup & restore data

2. YANG HARUS DISIAPKAN (PRASYARAT)

Sebelum mulai, siapkan akun-akun & resource berikut. **Semua gratis untuk mulai.**

2.1 Akun yang dibutuhkan

#	Akun	Untuk apa	Link daftar
1	Akun Telegram	Buat bot via @BotFather	(sudah punya kalau pakai Telegram)
2	Akun Supabase	Database PostgreSQL gratis	https://supabase.com
3	Akun Pakasir	Gateway pembayaran QRIS	https://pakasir.com
4	VPS / Hosting Node.js	Untuk menjalankan aplikasi 24/7	Lihat rekomendasi di bawah

2.2 Spesifikasi server minimum

- **OS:** Ubuntu 22.04 / Debian 12 (64-bit)
- **RAM:** 512 MB (rekomendasi 1 GB)
- **Disk:** 5 GB
- **Bandwidth:** unlimited (atau minimal 100 GB/bulan)
- **Public IP** atau domain (untuk callback Pakasir)

Rekomendasi VPS murah (mulai Rp 25rb/bulan):

- Domainsia / Niagahoster / Idcloudhost (lokal Indonesia)
- Contabo VPS S (luar negeri, ~\$6/bulan)
- DigitalOcean / Vultr / Linode

2.3 Software yang akan diinstal di server

- Node.js v20+ (dipasang otomatis lewat panduan)
- PM2 (untuk menjaga aplikasi tetap hidup)

💡 **Anda TIDAK perlu install PostgreSQL di server**, karena database memakai Supabase (cloud).

3. LANGKAH 1 — BUAT DATABASE DI SUPABASE

3.1 Daftar & buat project

1. Buka <https://supabase.com> → klik **Start your project** → daftar (boleh login pakai GitHub).
2. Setelah masuk dashboard → klik **New Project**.
3. Isi:

- **Name:** `bot-store-saya` (bebas)
 - **Database Password:** buat password yang **KUAT** dan **CATAT** — Anda butuh ini nanti.
 - **Region:** pilih **Singapore (Southeast Asia)** untuk akses tercepat dari Indonesia
4. Klik **Create new project** → tunggu ±2 menit.

3.2 Jalankan SQL Schema

Saat masih di dashboard project Supabase:

1. Klik ikon **SQL Editor** di sidebar kiri.
2. Klik tombol **+ New query**.
3. **Copy-paste seluruh isi file** `schema.sql` (file ini ada di folder paket bot-store yang Anda terima).
4. Klik tombol **Run** (▶) di kanan bawah, atau tekan `Ctrl+Enter`.
5. Lihat di bawah harus ada tulisan: **Success. No rows returned** ✓

3.3 Verifikasi tabel sudah dibuat

1. Klik ikon **Table Editor** di sidebar.
2. Anda harus melihat 8 tabel:

- `bot_messages`
- `coupons`
- `orders`
- `products`
- `stock_items`
- `store_settings`
- `telegram_users`
- `variants`

3.4 Ambil Connection String

1. Klik ikon ⚙️ **Project Settings** (kiri bawah) → **Database**.
2. Cari section **Connection string** → pilih tab **URI**.
3. Anda akan lihat format seperti:

```
postgresql://postgres:[YOUR-PASSWORD]@db.xxxxxxxxxx.supabase.co:5432/postgres
```

4. **Salin** string tersebut dan **ganti** `[YOUR-PASSWORD]` dengan password yang Anda buat di langkah 3.1.
5. **Tambahkan** `?sslmode=require` di paling akhir.

✓ Hasil akhir contoh:

```
postgresql://postgres:KataSandiKuat123@db.abcdxyz.supabase.co:5432/postgres?sslmode=require
```

6. **Simpan baik-baik** — akan dipakai di Langkah 4.

⚠️ **JANGAN** bagikan connection string ini ke siapa pun. Itu setara kunci master database Anda.

4. LANGKAH 2 — BUAT BOT TELEGRAM

4.1 Bicara ke @BotFather

1. Buka Telegram → cari **@BotFather** (ada centang biru) → klik **Start**.
2. Kirim perintah: `/newbot`
3. BotFather akan tanya **nama bot** (display name) — contoh: `Toko Digital Saya`
4. Lalu tanya **username bot** — harus diakhiri `bot` . Contoh: `toko_digital_saya_bot`
5. BotFather akan kirim **token** seperti ini:

```
1234567890:ABCdefGHIjkLMNOpqrSTUvwxyz-1234567
```

6. **SIMPAN TOKEN INI** — akan dipakai nanti di admin panel.

4.2 Hias bot Anda (opsional tapi disarankan)

Masih di chat dengan **@BotFather**, kirim perintah:

Perintah	Fungsi
<code>/setdescription</code>	Deskripsi bot (muncul di chat baru)
<code>/setabouttext</code>	Teks "About" (muncul di profil bot)
<code>/setuserpic</code>	Foto profil bot
<code>/setcommands</code>	Daftar perintah (recommended, lihat di bawah)

Untuk `/setcommands` , paste daftar berikut:

```
start - Mulai bot dan lihat menu utama
menu - Tampilkan daftar produk
help - Pusat bantuan
```

4.3 Cari Chat ID admin (untuk notifikasi)

1. Cari **@userinfobot** di Telegram → klik **Start**.
2. Bot akan balas dengan **ID** Anda — contoh: `123456789` .
3. **Simpan ID ini** — akan dimasukkan ke admin panel agar Anda dapat notifikasi setiap ada penjualan.

4.4 (Opsional) Buat channel notifikasi penjualan

Kalau Anda ingin notifikasi penjualan masuk ke channel Telegram:

1. Buat **channel** baru di Telegram.
2. Tambahkan bot Anda sebagai **administrator** channel.
3. Catat **username channel** (`@namaChannel`) atau **chat ID** (`-100xxxxxxxxx`).

5. LANGKAH 3 — DAFTAR PAKASIR UNTUK PEMBAYARAN QRIS

Pakasir adalah payment gateway lokal yang mendukung QRIS. Bot Anda akan generate QR otomatis dan pelanggan tinggal scan.

5.1 Daftar akun Pakasir

1. Buka <https://pakasir.com> → klik **Daftar**.
2. Lengkapi data: nama, email, nomor HP, KTP/usaha (sesuai persyaratan Pakasir).
3. Verifikasi email & dokumen.
4. Tunggu approval (biasanya 1×24 jam).

5.2 Buat Proyek Pakasir

1. Login ke dashboard Pakasir.
2. Buat proyek baru → isi nama toko Anda.
3. Pakasir akan kasih **Slug Proyek** (contoh: `toko-saya-12345`) — **catat**.
4. Di halaman detail proyek, ada **API Key** — **catat juga**.

5.3 Tentukan Webhook Secret (opsional tapi disarankan)

Buat string acak panjang sendiri (contoh: `wh_secret_aksdjflaksjdf99`). Ini akan kita pakai untuk verifikasi webhook Pakasir.

🔔 Callback URL Pakasir akan kita atur **setelah** aplikasi online (di Langkah 9).

6. LANGKAH 4 — INSTALL APLIKASI DI VPS / SERVER

🔧 CARA TERCEPAT — Auto Installer (rekendasi)

Skip `install.sh` akan handle SEMUA otomatis: install Node.js, isi `.env` interaktif, apply schema ke Supabase, setup PM2/systemd, buka firewall, dan kasih ringkasan akhir.

3 langkah saja:

```
ssh root@IP-SERVER-ANDA
tar -xzf bot-store-deploy-updated.tar.gz
cd bot-store && bash install.sh
```

Skip akan menanyakan secara interaktif: - DATABASE_URL (Supabase connection string) - Username & password admin (atau auto-generate) - Port aplikasi - Cara menjalankan (PM2 / systemd / nohup)

Selesai dalam 5–10 menit. Kalau ingin manual, ikuti langkah 6.1–6.9 di bawah.

🔧 CARA MANUAL (kalau ingin kontrol penuh)

6.1 Login ke server

```
ssh root@IP-SERVER-ANDA
```

6.2 Install Node.js v20

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt-get install -y nodejs
node -v # harus tampil v20.x.x
```

6.3 Install PM2 (untuk auto-restart)

```
npm install -g pm2
```

6.4 Upload paket bot-store ke server

Dari komputer Anda, upload file `bot-store-deploy-updated.tar.gz` ke server:

```
# Dari komputer lokal Anda (bukan dari server):  
scp bot-store-deploy-updated.tar.gz root@IP-SERVER:/root/
```

Atau pakai SFTP client (FileZilla, WinSCP, dll).

6.5 Extract paket

Di server:

```
cd /root  
tar -xzf bot-store-deploy-updated.tar.gz  
cd bot-store  
ls -la
```

Anda harus lihat: `api-server/` , `artifacts/` , `start.sh` , `.env` , `instalasi.txt` .

6.6 Edit file `.env`

```
nano .env
```

Isi seperti contoh berikut (ganti dengan data Anda):

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:KataSandiKuat123@db.abcdxyz.supabase.co:5432/postgres?sslmode=require  
ADMIN_USERNAME=admin  
ADMIN_PASSWORD=password_admin_kuat_anda  
SESSION_SECRET=string_acak_minimal_32_karakter_xxxxxxxxxx  
PORT=3000
```

Penjelasan:

Variabel	Isi dengan
<code>DATABASE_URL</code>	Connection string Supabase dari Langkah 3.4
<code>ADMIN_USERNAME</code>	Username untuk login admin panel (mis. <code>admin</code>)
<code>ADMIN_PASSWORD</code>	Password untuk login admin panel — buat yang kuat
<code>SESSION_SECRET</code>	String acak min 32 karakter untuk keamanan session
<code>PORT</code>	Port aplikasi (default <code>3000</code>)

Tips bikin `SESSION_SECRET` acak:

```
openssl rand -hex 32
```

Copy outputnya ke `SESSION_SECRET` .

Simpan: `Ctrl+O` , `Enter` , lalu `Ctrl+X` .

6.7 Jalankan aplikasi

Test dulu:

```
bash start.sh
```

Kalau muncul `✓ Server berjalan di port 3000` → sukses. Tekan `Ctrl+C` untuk berhenti.

Jalankan permanen via PM2:

```
pm2 start start.sh --name bot-store --interpreter bash
pm2 save
pm2 startup
# (jalankan command yang ditampilkan PM2 untuk auto-start saat reboot)
```

Cek status:

```
pm2 status
pm2 logs bot-store
```

6.8 Buka firewall (port 3000)

```
ufw allow 3000/tcp
ufw allow 22/tcp
ufw enable
```

6.9 Akses admin panel

Buka browser → `http://IP-SERVER-ANDA:3000`

Login dengan `ADMIN_USERNAME` & `ADMIN_PASSWORD` yang Anda set di `.env`.

🔒 **PRODUKSI:** pasang HTTPS dengan reverse proxy Nginx + Let's Encrypt. Contoh konfigurasi ada di bagian Pemeliharaan.

7. LANGKAH 5 — LOGIN & KONFIGURASI ADMIN PANEL

7.1 Masuk halaman Settings

Setelah login, klik menu **Settings** di sidebar kiri.

7.2 Isi pengaturan utama

Field	Isi dengan
Nama Toko (<code>store_name</code>)	Nama toko Anda, mis. <code>Toko Digital Maju Jaya</code>
Token Bot Telegram (<code>telegram_bot_token</code>)	Token dari BotFather di Langkah 4.1
Slug Pakasir (<code>pakasir_slug</code>)	Slug proyek dari Langkah 5.2
API Key Pakasir (<code>pakasir_api_key</code>)	API Key dari Langkah 5.2
URL Server (<code>server_base_url</code>)	<code>http://IP-SERVER:3000</code> atau <code>https://domain-anda.com</code>
Username Admin Telegram (<code>store_admin_contact</code>)	Username Anda di Telegram (tanpa @) — untuk pelanggan kontak admin
Chat ID Admin (<code>admin_telegram_chat_id</code>)	ID dari Langkah 4.3
Channel Penjualan (<code>sales_channel_id</code>)	(Opsional) <code>@namaChannel</code> atau <code>-100xxxxxxxxx</code>
Waktu Kadaluarsa Pembayaran (<code>payment_expiry_minutes</code>)	<code>10</code> (menit) — pembayaran auto-cancel kalau lewat
Batas Stok Rendah (<code>stock_low_threshold</code>)	<code>5</code> — alert kalau stok di bawah angka ini
Pembayaran Aktif (<code>payment_enabled</code>)	<code>true</code>
Kupon Aktif (<code>coupon_enabled</code>)	<code>true</code> atau <code>false</code>
Webhook Secret (<code>webhook_secret</code>)	String acak dari Langkah 5.3

Klik **Simpan** di setiap section.

7.3 Restart bot

Setelah semua diisi, kembali ke **Settings** → klik tombol **Restart Bot** (atau tunggu beberapa detik — bot akan auto-detect token).

Cek status bot di pojok atas — harus  **Bot Aktif**.

7.4 Test bot

Buka Telegram → cari username bot Anda → klik **Start**. Bot harus balas dengan pesan welcome.

8. LANGKAH 6 — TAMBAH PRODUK, VARIAN & STOK

8.1 Tambah produk

1. Sidebar → **Products** → klik **+ Tambah Produk**.
2. Isi: nama, deskripsi, upload gambar (opsional).
3. Aktifkan toggle **Aktif**.
4. **Simpan**.

8.2 Tambah varian (paket harga)

1. Klik produk yang baru dibuat → tab **Varian**.
2. Klik **+ Tambah Varian**.
3. Isi:
 - **Nama varian** (mis. `1 Bulan`)
 - **Harga** (dalam Rupiah, mis. `25000`)
 - **S&K** (syarat & ketentuan, opsional)
4. **Simpan**.

Satu produk bisa punya banyak varian (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dll).

8.3 Isi stok varian

1. Sidebar → **Manajemen Stok**.
2. Pilih varian → klik **Tambah Stok**.
3. Paste isi stok (akun, key, voucher, dll) — **satu item per baris**:

```
email1@gmail.com|password1  
email2@gmail.com|password2  
email3@gmail.com|password3
```

4. **Simpan**.

Setiap order yang sukses akan **auto-pop** satu baris stok ke pelanggan, dan stok berkurang otomatis.

8.4 (Opsional) Buat kupon diskon

Sidebar → **Kupon & Diskon** → **+ Tambah Kupon**:

- **Kode**: **HEMAT10** (yang akan diketik pelanggan)
- **Tipe diskon**: persen / nominal
- **Nilai**: **10** (artinya 10% atau Rp 10.000 tergantung tipe)
- **Min. order**: **0** (atau minimal Rp tertentu)
- **Maks. pemakaian**: **100** (kosongkan = unlimited)
- **Berlaku sampai**: pilih tanggal
- **Aktif**: ☒

8.5 (Opsional) Edit pesan bot

Sidebar → **Bot Messages** untuk customize teks: welcome, header produk, sukses bayar, expired, dll. Gunakan placeholder `{store_name}` untuk auto-isi nama toko.

9. LANGKAH 7 — SET CALLBACK URL PAKASIR

Agar pembayaran otomatis terdeteksi, Pakasir perlu kirim notifikasi (webhook) ke server Anda.

1. Login ke dashboard **Pakasir**.
2. Buka detail proyek → cari section **Callback URL** atau **Webhook URL**.
3. Isi dengan:

```
https://domain-anda.com/api/webhook/pakasir?secret=WEBHOOK_SECRET_ANDA
```

Atau kalau belum pakai domain:

```
http://IP-SERVER:3000/api/webhook/pakasir?secret=WEBHOOK_SECRET_ANDA
```

Ganti **WEBHOOK_SECRET_ANDA** dengan nilai dari Langkah 5.3 / 7.2.

4. **Simpan**.

⚠ Pakasir biasanya **mengharuskan HTTPS** di production. Pasang SSL dulu (lihat Bagian 11).

10. LANGKAH 8 — UJI COBA END-TO-END

Skenario test:

1. **Tambah produk test** — `Produk Demo` dengan varian `Test 1000` harga `Rp 1.000`.
2. **Isi stok 1 baris** — `INI_PRODUK_TEST_1`.
3. Buka Telegram → bot Anda → ketik `/start`.
4. Klik **Lihat Produk** → pilih `Produk Demo` → varian → **Beli**.
5. Bot kirim **QR Code** → scan & bayar dengan e-wallet QRIS apa saja (DANA/OVO/GoPay/dll).
6. Setelah bayar, bot harus:
 - Kirim pesan **"Pembayaran berhasil!"**
 - Kirim isi stok (`INI_PRODUK_TEST_1`)
7. Cek admin panel → **Orders** → status harus **paid/completed**.
8. Cek **Manajemen Stok** → stok berkurang 1.
9. Anda harus dapat notifikasi DM dari bot di Telegram (kalau Chat ID admin sudah diisi).

✔ Kalau semua OK → bot Anda siap dipakai jualan!

11. PEMELIHARAAN & OPERASIONAL HARIAN

11.1 Pasang HTTPS (sangat disarankan)

Install Nginx + Let's Encrypt:

```
apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
```

Buat file `/etc/nginx/sites-available/bot-store`:

```
server {
    listen 80;
    server_name domain-anda.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

Aktifkan & dapatkan SSL:

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/bot-store /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t && systemctl reload nginx
certbot --nginx -d domain-anda.com
```

Setelah itu update **URL Server** di admin panel → `https://domain-anda.com` dan callback Pakasir juga jadi HTTPS.

11.2 Backup data berkala

Cara 1 — via admin panel: - Sidebar → **Settings** → **Export** → **Backup** → download file JSON.

Cara 2 — via Supabase: - Dashboard Supabase → **Database** → **Backups** → bisa download otomatis (di plan free, retensi 7 hari).

Cara 3 — manual SQL dump:

```
pg_dump 'postgresql://postgres:PASSWORD@db.xxx.supabase.co:5432/postgres' > backup-$(date +%F).sql
```

Saran: backup minimal **1x seminggu** ke Google Drive / Dropbox.

11.3 Update aplikasi (kalau ada versi baru)

```
cd /root
# backup .env dulu!
cp bot-store/.env env-backup
# extract paket baru
tar -xzf bot-store-deploy-updated-NEW.tar.gz
# kembalikan .env
cp env-backup bot-store/.env
# restart
pm2 restart bot-store
```

11.4 Monitoring

```
pm2 status           # cek apakah aplikasi hidup
pm2 logs bot-store    # lihat log real-time
pm2 monit             # dashboard CPU/RAM
```

11.5 Restart aplikasi

```
pm2 restart bot-store
```

11.6 Stop aplikasi

```
pm2 stop bot-store
```

12. TROUBLESHOOTING (ERROR & SOLUSINYA)

✗ “Cannot connect to database”

Penyebab: `DATABASE_URL` salah atau Supabase belum mengizinkan koneksi.

Solusi: - Pastikan password di `DATABASE_URL` benar. - Pastikan ada `?sslmode=require` di akhir. - Cek di Supabase: **Settings** → **Database** → **Connection pooler** — pakai mode **Session**.

✗ “relation ‘orders’ does not exist”

Penyebab: SQL schema belum dijalankan di Supabase.

Solusi: Ulangi Langkah 3.2.

✗ Bot tidak balas saat di-/start

Penyebab umum: - Token bot salah. - Bot belum di-restart setelah simpan token. - Bot sudah dipakai di server lain (1 token = 1 server).

Solusi: - Cek log: `pm2 logs bot-store` - Cari pesan `"Bot started"` atau error. - Klik **Restart Bot** di admin panel.

✖ Pembayaran sukses tapi bot tidak kirim produk

Penyebab: Webhook Pakasir tidak masuk ke server.

Solusi: - Cek **Callback URL** di Pakasir — harus `https://...` (production wajib HTTPS). - Cek log: `pm2 logs bot-store | grep webhook`. - Pastikan port 80/443 terbuka di firewall. - Pastikan `webhook_secret` di Pakasir = nilai di admin panel.

✖ Upload gambar gagal

Penyebab: Folder upload tidak writable.

Solusi: Tambahkan ke `.env`:

```
ASSETS_DIR=/tmp/bot-assets
```

Lalu `pm2 restart bot-store`.

✖ Port 3000 already in use

Solusi: Ubah `PORT` di `.env` ke port lain (mis. `3030`), restart.

✖ “Out of memory”

Solusi: Upgrade RAM VPS, atau tambah swap:

```
fallocate -l 1G /swapfile && chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile && swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
```

13. FAQ

Q: Apakah saya bisa pakai database lain selain Supabase? A: Bisa. App ini pakai PostgreSQL. Bisa pakai Neon, Railway, ElephantSQL, atau PostgreSQL self-hosted. Cukup ganti `DATABASE_URL`.

Q: Apakah bisa jalankan beberapa bot di 1 server? A: Bisa. Salin folder `bot-store` ke nama lain (`bot-store-2`), ubah `PORT` di `.env` - nya, jalankan dengan PM2 nama berbeda.

Q: Apakah bot bisa multi-bahasa? A: Bahasa pesan bot bisa di-edit lewat menu **Bot Messages** di admin panel.

Q: Saya lupa password admin? A: Edit `.env` di server → ubah `ADMIN_PASSWORD` → restart. Tidak perlu reset database.

Q: Apakah Supabase free tier cukup? A: Cukup untuk mulai. Free tier: 500 MB DB, 2 GB transfer/bulan. Bisa di-upgrade kapan saja.

Q: Berapa biaya transaksi Pakasir? A: Cek di `pakasir.com` — biasanya MDR QRIS sekitar 0.7%.

Q: Apakah saya bisa pakai gateway lain selain Pakasir? A: Versi ini terkunci ke Pakasir. Untuk gateway lain, hubungi developer.

14. KONTAK & DUKUNGAN

Jika ada kendala teknis di luar dokumen ini, hubungi:

- **Telegram:** *(diisi oleh penjual)*
- **WhatsApp:** *(diisi oleh penjual)*
- **Email:** *(diisi oleh penjual)*

Selamat berjualan! 🐼

Dokumen ini boleh di-customize ulang dengan logo & kontak Anda sendiri sebelum diberikan ke pelanggan.