

## DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA A WEB II – FINAL

Prof. Thiago Cavalcante

NOME: \_\_\_\_\_

Relacione as colunas a seguir:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| (01) Método usado para associar um símbolo a um valor em uma visualização                 | ( ) body                    |
| (02) Parte da arquitetura MVC que fornece páginas HTML                                    | ( ) rb                      |
| (03) Uma das ações de controlador gerada pelo <i>scaffold</i>                             | ( ) show                    |
| (04) Nome dado a uma condição imposta aos atributos de um modelo                          | ( ) server                  |
| (05) Envio do projeto Rails para ser rodado no Heroku                                     | ( ) cd                      |
| (06) Arquivo de um projeto Rails que especifica os pacotes e suas versões                 | ( ) usuario_controller_test |
| (07) Comando para abrir o terminal de linha de comando do projeto Rails                   | ( ) heroku                  |
| (08) Comando do Heroku para criar um novo app na plataforma                               | ( ) origin                  |
| (09) Comando do git para criar um novo <i>branch</i> ou mudar para um já existente        | ( ) assert_response         |
| (10) Nome dado ao repositório remoto do GitHub  | ( ) deployment              |
| (11) Nome do arquivo de layout de um aplicativo Rails                                     | ( ) db:migrate              |
| (12) Tag da estrutura padrão de uma página HTML que contém o seu conteúdo                 | ( ) provide                 |
| (13) Método usado para criar uma tag HTML com um link para outra página                   | ( ) create                  |
| (14) Extensão de um arquivo de visualização de um projeto Rails                           | ( ) config                  |
| (15) Pasta de um projeto Rails onde fica armazenado o arquivo do roteador                 | ( ) login                   |
| (16) Comando do git usado para enviar o código para um repositório remoto                 | ( ) image_tag               |
| (17) Parte da arquitetura MVC que acessa o banco de dados                                 | ( ) push                    |
| (18) Método usado para criar uma tag HTML de imagem                                       | ( ) link_to                 |
| (19) Comando do Heroku para entrar com o usuário e a senha no serviço                     | ( ) assert_select           |
| (20) Comando do layout da aplicação que carrega a visualização desejada                   | ( ) Validação               |
| (21) Método de teste que verifica o resultado do carregamento de uma página               | ( ) Modelo                  |
| (22) Uma das operações do protocolo HTTP  | ( ) views                   |
| (23) Comando do bash para mudar de pasta  | ( ) checkout                |
| (24) Comando para rodar todos os testes de um projeto Rails                               | ( ) has_many                |
| (25) Nome da pasta que armazena as visualizações do projeto Rails                         | ( ) yield                   |
| (26) Extensão de um arquivo de programa escrito em Ruby                                   | ( ) html.erb                |
| (27) Nome dado à rota da página inicial do aplicativo Rails                               | ( ) test                    |
| (28) Comando do git para salvar mudanças no histórico                                     | ( ) root                    |
| (29) Comando usado para rodar um aplicativo Rails localmente                              | ( ) assets                  |
| (30) Comando do git que inclui as modificações de um <i>branch</i> em outro <i>branch</i> | ( ) commit                  |
| (31) Um dos comandos que cria associações entre modelos em um projeto Rails               | ( ) Gemfile                 |
| (32) Comando usado para gerar código automaticamente em um projeto Rails                  | ( ) Visualização            |
| (33) Tag da estrutura padrão de uma página HTML que contém o seu título                   | ( ) localhost:3000          |
| (34) Método de teste que verifica o conteúdo de uma tag HTML                              | ( ) application.html.erb    |
| (35) Dada a existência de um controlador <i>Usuario</i> , nome do seu arquivo de testes   | ( ) merge                   |
| (36) Nome dado ao repositório remoto do Heroku  | ( ) head                    |
| (37) Comando usado para criar ou alterar tabelas no banco de dados                        | ( ) generate                |
| (38) Pasta do projeto Rails que armazena imagens e arquivos de estilo                     | ( ) console                 |
| (39) Endereço padrão usado para acessar um aplicativo Rails localmente                    | ( ) Bootstrap               |
| (40) Framework CSS  | ( ) GET                     |