



Glossario

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
2.0.0	2026-08-17	Approvato	Prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin, The Bitless

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
2.0.0	2026-08-17	-	-	A. Menegaldo	Approvazione documento per PB
1.2.0	2026-08-16	E. De Piccoli	A. Marini	–	Aggiunta dei termini tecnici estratti dalla Specifica Tecnica
1.1.0	2026-08-12	A. Marini	S. Zecchinato	–	Aggiunta dei termini tecnici estratti dal Manuale Utente
1.0.0	2026-06-18	-	-	E. De Piccoli	Approvazione documento per RTB
0.6.0	2026-06-05	D. Facco	L. Battistella	–	Aggiunta termini
0.5.0	2026-05-18	S. Vendramin	A. Menegaldo	–	Aggiunta termini
0.4.0	2026-04-27	A. Marini	D. Facco	–	Aggiunta termini
0.3.1	2026-04-16	S. Zecchinato	D. Facco	–	Correzione errori di battitura
0.3.0	2026-04-13	D. Facco	A. Menegaldo	–	Aggiunta termini
0.2.0	2026-04-10	L. Battistella	A. Menegaldo	–	Aggiunta termini
0.1.0	2026-04-01	D. Facco	A. Menegaldo	–	Struttura documento e aggiunta termini base

Indice

1	Introduzione	1
A		2
B		5
C		6
D		8
E		10
F		11
G		12
H		13
I		14
J		15
L		16
M		17
N		19
O		20
P		21
R		24
S		26
T		29
U		31
V		32
W		33
X		34
Z		35

1 Introduzione

Questo documento ha lo scopo di garantire chiarezza e uniformità nella terminologia utilizzata all'interno dei documenti del progetto *Second Brain*, evitando ambiguità o fraintendimenti. A tal fine, vengono fornite descrizioni dettagliate dei termini tecnici e/o potenzialmente ambigui, organizzate in ordine alfabetico per agevolare la consultazione.

Per indicare che un termine è presente nel Glossario si evidenzierà la parola stessa tramite l'aggiunta di una **G** al pedice (es. Termine_G). Il Glossario rappresenta quindi uno strumento fondamentale per la standardizzazione del linguaggio e per favorire una comunicazione chiara ed efficace.

A

AC

Acronimo di Actual Cost. Per la definizione di Actual Cost, cercare la parola nel glossario.

Actual Cost

Metrica che rappresenta il costo effettivo sostenuto per completare il lavoro in un determinato periodo. Utilizzata per monitorare l'andamento economico del progetto e valutare se i costi sono allineati con le previsioni iniziali.

Adattatore Primario

Nell'architettura esagonale, modulo che traduce una richiesta proveniente dall'esterno in una chiamata al dominio, costituendo il lato da cui l'applicazione viene invocata. Non conosce le implementazioni concrete dei servizi esterni, ma dichiara le porte di cui necessita e le riceve dall'esterno.

Adattatore Secondario

Nell'architettura esagonale, modulo che realizza una porta traducendo la chiamata del dominio nel protocollo di un servizio esterno. Costituisce il lato che l'applicazione invoca e confina in un unico punto la conoscenza del fornitore, così che sostituirlo non comporti modifiche al dominio.

Affidabilità

Caratteristica di qualità del software che esprime la capacità del prodotto di mantenere un comportamento corretto e prestazioni stabili nel tempo, anche in presenza di input non ottimali, errori di comunicazione o condizioni operative anomale.

Agile

Filosofia di sviluppo software basata su un approccio iterativo e incrementale. Si contrappone ai modelli tradizionali "a cascata", privilegiando la flessibilità ai cambiamenti, la consegna frequente di software funzionante e la collaborazione costante tra sviluppatori e stakeholder per massimizzare il valore del prodotto.

Amministratore

Ruolo tecnico focalizzato sulla gestione dell'infrastruttura tecnologica del team. Si occupa della configurazione delle repository, della manutenzione dei server, del sito web e della risoluzione di problemi sistemistici che potrebbero ostacolare il lavoro degli altri membri.

Analisi dei Requisiti

Fase del processo di sviluppo software in cui vengono raccolti, documentati e analizzati i requisiti funzionali e non funzionali del sistema da realizzare, al fine di definire chiaramente le aspettative e le specifiche del progetto.

Analisi dei Rischi

Attività continua che consiste nell'identificazione preventiva di eventi incerti che potrebbero influenzare negativamente il progetto. Per ogni rischio vengono valutate probabilità di occorrenza e impatto (gravità), definendo strategie di mitigazione per ridurre la pericolosità.

Analisi Dinamica

Tecnica di verifica che richiede l'esecuzione del prodotto software in un ambiente controllato. Attraverso l'esecuzione di test mirati permette di valutare la conformità del sistema ai requisiti funzionali e non funzionali, rilevando errori che si manifestano solo durante il funzionamento effettivo.

Analisi Statica

Tecnica di verifica che esamina un prodotto, software o documentale, senza richiederne l'esecuzione. Comprende metodi come Walkthrough e Inspection ed è finalizzata a individuare precocemente errori sintattici, semantici, grammaticali e violazioni degli standard di codifica.

Analista

Ruolo incaricato di fare da ponte tra le necessità del proponente e le specifiche tecniche. Si occupa di redigere i casi d'uso e di scomporre il problema in requisiti atomici, garantendo che la visione del prodotto sia coerente e realizzabile.

API

Acronimo di Application Programming Interface. Insieme di definizioni, protocolli e strumenti standardizzati che permettono a diverse applicazioni software di comunicare e interagire tra loro. Agendo come uno strato di astrazione, l'API espone specifiche funzionalità o dati di un sistema senza rivelarne la logica interna o il codice sorgente, facilitando così l'integrazione di servizi esterni all'interno del prodotto.

Approccio Incrementale

Strategia di sviluppo che prevede la realizzazione del sistema attraverso una serie di rilasci successivi (incrementi). Ogni incremento aggiunge nuove funzionalità o migliora quelle esistenti, permettendo una validazione precoce delle scelte fatte e una gestione migliore della complessità.

Approvazione

Atto formale compiuto dal Responsabile che conclude il ciclo di vita di un documento o di un prodotto software, rendendolo ufficiale e permettendone il rilascio nella baseline corrente.

Architettura Esagonale

In inglese *Ports & Adapters*, stile architetturale che colloca al centro le regole del prodotto e attorno gli adattatori che le collegano al mondo esterno. È caratterizzato dalla direzione delle dipendenze, che punta sempre verso il centro e mai in senso contrario: il nucleo dichiara le porte di cui ha bisogno e non conosce chi le realizza.

Artefatto

Qualsiasi prodotto tangibile e documentabile derivante dal processo di sviluppo. Include file di codice sorgente, documenti PDF, diagrammi UML, verbali di riunione e prototipi software.

ASGI

Acronimo di Asynchronous Server Gateway Interface. Interfaccia standard che definisce il modo in cui un server web comunica con un'applicazione Python asincrona. Consente di gestire connessioni prolungate e risposte trasmesse progressivamente, condizione necessaria per lo streaming.

Assegnazione

Operazione con cui una specifica unità di lavoro o un ruolo operativo viene attribuito a uno o più membri del team, definendo la responsabilità diretta per l'esecuzione del compito entro i termini stabiliti.

Attore

Entità esterna al sistema, sia essa una persona, un altro sistema o un servizio, che interagisce con esso per raggiungere un obiettivo. Negli scenari descritti dai Casi d'Uso rappresenta il ruolo ricoperto da chi avvia o partecipa a un'interazione con il sistema.

Attore Primario

Attore che avvia l'interazione con il sistema per conseguire un proprio obiettivo, generando gli input necessari all'esecuzione del caso d'uso (ad esempio l'Utente).

Attore Secondario

Attore che interviene in modo passivo o di supporto durante un caso d'uso, fornendo servizi o informazioni richiesti dal sistema per portare a termine l'operazione (ad esempio l'LLM o il Sistema di Persistenza).

B

Backend

Parte di un'applicazione che opera lato server e non è direttamente visibile all'utente. Elabora le richieste provenienti dal frontend, applica la logica del prodotto e comunica con i servizi esterni, custodendo le credenziali di accesso a questi ultimi affinché non raggiungano il browser.

Backlog

Lista ordinata di attività, requisiti o funzionalità che devono essere completati durante lo sviluppo di un progetto. Viene continuamente aggiornata e prioritizzata in base alle esigenze del progetto e alle decisioni del team di sviluppo.

Baseline

Punto di riferimento stabile e approvato nel ciclo di vita del progetto. Rappresenta uno stato della documentazione o del software che ha superato i processi di verifica e funge da base per le attività di sviluppo successive.

Brainstorming

Tecnica di gruppo utilizzata per generare idee e soluzioni in modo libero e creativo senza giudizi o critiche, al fine di stimolare la creatività.

Branch

Ramo parallelo di sviluppo all'interno di Git. Permette ai membri del team di lavorare su nuove funzionalità o documenti in isolamento, senza modificare il ramo principale (main) finché il lavoro non è verificato e approvato.

Browser

Programma che consente di accedere, interpretare e visualizzare pagine e applicazioni web. Costituisce l'ambiente di esecuzione dell'applicazione web del prodotto e, per suo tramite, anche il luogo in cui le note dell'utente vengono conservate localmente.

Budget

Somma totale delle risorse economiche allocate per il progetto. Viene calcolato in base alle ore di lavoro preventivate per ogni ruolo nei singoli sprint. Il suo monitoraggio avviene tramite il confronto costante tra costi preventivati e consuntivi, permettendo di verificare la sostenibilità finanziaria attraverso metriche dedicate.

Bug

Un errore, un difetto o un guasto nel codice di un programma o nel design di un sistema che ne causa un comportamento imprevisto, errato o non conforme ai requisiti specificati

C

Capitolato

Il Capitolato è un documento formale che descrive in dettaglio le caratteristiche, i requisiti e le condizioni di un progetto proposto da un'azienda o ente. Include gli obiettivi, le tecnologie consigliate, i vincoli e le aspettative relative al prodotto da realizzare.

Casi d'Uso

Descrivono come l'utente interagisce con il sistema per raggiungere un obiettivo specifico. Servono a chiarire le funzionalità dal punto di vista dell'utente.

Chatbot

Agente software progettato per simulare una conversazione con utenti umani, interagendo attraverso un'interfaccia testuale o vocale

CodeMirror

Libreria che realizza un editor di testo eseguibile nel browser. Fornisce evidenziazione della sintassi, cronologia delle modifiche con annullamento e ripristino e supporto all'accessibilità; la sua architettura modulare consente di includere le sole estensioni effettivamente utilizzate.

Collegamento ipertestuale

Elemento digitale inserito nei documenti che permette il salto immediato a un'altra sezione dello stesso file o a una risorsa esterna (URL), facilitando la navigazione e il riferimento incrociato tra le informazioni.

Commit

Operazione di Git che registra in modo permanente nella cronologia del repository un insieme di modifiche apportate ai file. Ogni commit deve apportare modifiche significative ed essere corredato da una descrizione chiara, comprensibile a qualunque membro del team senza necessità di esaminarne il contenuto.

Committente

Persona o organizzazione che richiede e finanzia il progetto, definendo obiettivi ed esigenze.

Composition Root

Unico modulo di un'applicazione in cui viene stabilito quale implementazione concreta soddisfa quale porta. È il solo punto in cui gli adattatori concreti sono nominati fuori dai moduli che li definiscono: sostituire un servizio esterno comporta perciò la scrittura di un nuovo adattatore e la modifica di questo solo modulo.

Consuntivo

Rendicontazione delle ore e dei costi effettivamente sostenuti da ciascun membro del team durante uno sprint. Il confronto con il preventivo permette di valutare lo scostamento tra quanto pianificato e quanto realmente speso, fornendo un dato fondamentale per il calcolo delle metriche di progetto.

Container

Ambiente isolato ed eseguibile che racchiude un'applicazione e le sue dipendenze, garantendone il funzionamento indipendentemente dal sistema ospitante. Non è una macchina virtuale, bensì un normale processo del sistema operativo ospite isolato mediante funzionalità del kernel, con cui condivide il kernel stesso anziché replicarlo.

Continuous Integration

Pratica di sviluppo software in cui il codice viene integrato e testato frequentemente in modo automatico, al fine di identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi.

Copertura del Codice

In inglese *code coverage*, metrica che misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante i test automatici. Fornisce un'indicazione della porzione di software effettivamente verificata, pur non garantendo da sola la correttezza del prodotto.

CORS

Acronimo di Cross-Origin Resource Sharing. Meccanismo che permette a un server di dichiarare quali origini esterne sono autorizzate a contattarlo, allentando in modo controllato la *same-origin policy* imposta dal browser. Nel prodotto è configurato sul backend per consentire all'applicazione web di invocare l'API.

Cross-Site Scripting

Vulnerabilità che consente l'esecuzione di codice non fidato all'interno della pagina visualizzata dall'utente, tipicamente per effetto dell'inserimento diretto di contenuto esterno nel documento. Si previene evitando l'iniezione di marcatore grezzo anziché affidandosi a una sanificazione applicata a posteriori.

CSS

Acronimo di Cascading Style Sheets. Linguaggio che descrive la presentazione grafica di un documento web, definendone colori, spaziature, dimensioni tipografiche e disposizione degli elementi separatamente dal contenuto.

D

Dashboard

Interfaccia grafica personalizzabile che raccoglie e visualizza in modo aggregato i dati, le metriche e gli indicatori chiave di prestazione relativi a un sistema o a un processo.

Database

Sistema utilizzato per archiviare e gestire grandi quantità di dati in modo organizzato e accessibile.

Debugging

Processo sistematico volto all'individuazione, all'analisi e alla risoluzione di errori logici o sintattici individuati all'interno del codice sorgente.

Deliverable

Risultato concreto e misurabile prodotto durante il corso di un progetto, che può essere un documento, un software o qualsiasi altro output richiesto.

Dependency Injection

Tecnica per cui un componente non costruisce né cerca le proprie dipendenze, ma le riceve dall'esterno, tipicamente dichiarandole nella propria firma. Realizza il principio di inversione del controllo e consente di sostituire una dipendenza reale con un doppio durante i test, senza modificare il codice di produzione.

Design Pattern

Soluzione ricorrente e documentata a un problema di progettazione che si ripresenta in contesti diversi. Descrive la struttura delle classi o dei moduli coinvolti e le loro relazioni, costituendo un vocabolario condiviso con cui i progettisti comunicano scelte architetturali.

Diagrammi di Gantt

Strumento grafico di supporto alla gestione dei progetti che permette di visualizzare la pianificazione temporale delle attività. Ogni barra rappresenta un task o una fase di lavoro, posizionata lungo una scala temporale, permettendo di identificare la durata delle singole operazioni, le loro dipendenze logiche e la sequenza temporale necessaria per completare il progetto nei tempi previsti.

Discord

Piattaforma di comunicazione online che consente la creazione di server strutturati in canali testuali, vocali e video per facilitare la collaborazione e la comunicazione tra membri di un team.

Distant Writing

Modalità di scrittura in cui il contenuto viene generato o modificato con l'aiuto di strumenti digitali o intelligenza artificiale.

Docker

Piattaforma software che permette di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di container. Consente di ottenere un ambiente di esecuzione riproducibile, identico su ogni macchina, indipendentemente dal sistema operativo ospitante.

Docker Compose

Strumento che consente di definire e avviare con un unico comando un'applicazione composta da più container. La configurazione dichiara i servizi, la rete che li collega, le porte esposte verso la macchina ospite e le variabili d'ambiente.

DOM

Acronimo di Document Object Model. Rappresentazione ad albero della struttura di un documento web che il browser costruisce a partire dal marcatore e che i programmi possono ispezionare e modificare per aggiornare dinamicamente quanto mostrato a schermo.

Dominio

Ambito o contesto in cui opera il sistema software. Include le regole, i concetti e i problemi specifici del settore di applicazione del progetto.

E

Efficienza

Caratteristica di qualità del software che esprime la capacità del prodotto di fornire prestazioni adeguate in relazione alla quantità di risorse impiegate (tempo di elaborazione, memoria, capacità di calcolo) nelle condizioni d'uso previste.

ESLint

Strumento di analisi statica del codice JavaScript e TypeScript rispetto a un insieme di regole configurate. Individua costrutti sintatticamente validi ma problematici, che il compilatore non è in grado di segnalare.

F

Facade

Design pattern che fornisce un'interfaccia unificata e di livello più alto verso un insieme di interfacce di un sottosistema, rendendone più semplice l'uso. Non elimina il sottosistema né ne vieta l'accesso diretto: ne offre una vista ridotta, tagliata sui casi d'uso effettivi dei suoi clienti.

FastAPI

Framework web per Python, asincrono per impostazione, impiegato per costruire l'API del prodotto. Deriva la validazione dei corpi delle richieste direttamente dalle annotazioni di tipo e genera automaticamente lo schema OpenAPI dell'interfaccia esposta.

Fattibilità

Valutazione preliminare per determinare se un progetto è realizzabile, considerando fattori come risorse, tempo, costi e competenze disponibili.

Feedback

Ritorno di informazioni o opinioni da parte di utenti o membri del team sul prodotto o processo, utilizzato per migliorare e ottimizzare il lavoro.

File System Access API

Interfaccia messa a disposizione da alcuni browser che consente a un'applicazione web di aprire e salvare file sul dispositivo dell'utente attraverso la finestra di selezione nativa del sistema operativo. Non è supportata da tutti i browser: in loro assenza il prodotto ricade su meccanismi supportati universalmente.

Framework

In informatica, indica una struttura software di supporto predefinita e astratta che fornisce un insieme di librerie, convenzioni e strumenti pronti all'uso per facilitare lo sviluppo di applicazioni.

Frontend

Il frontend rappresenta la parte di un'applicazione con cui l'utente interagisce direttamente. Comprende l'interfaccia grafica, i pulsanti di interazione e tutti gli elementi visualizzati a schermo che permettono l'utente di comunicare con il sistema.

Frontespizio

Pagina iniziale e identificativa di un documento ufficiale. Contiene dati essenziali quali il titolo, il logo del gruppo, la versione corrente, la data di rilascio, lo stato del documento e i nomi dei componenti del team.

G

Gateway

Componente che si interpone fra un'applicazione e uno o più servizi esterni, esponendo un'interfaccia uniforme e nascondendo le differenze fra i fornitori sottostanti. Nel prodotto l'accesso ai modelli linguistici avviene attraverso un gateway, così che la sostituzione del fornitore non comporti modifiche alla logica applicativa.

Git

Sistema di controllo di versione distribuito che permette di tracciare la cronologia delle modifiche ai file del progetto. È fondamentale per il lavoro collaborativo, consentendo a più membri del team di lavorare contemporaneamente su diversi branch senza sovrascrivere accidentalmente il lavoro altrui.

GitHub

Piattaforma di hosting per lo sviluppo software basata sul sistema di controllo di versione Git. Oltre a permettere l'archiviazione del codice sorgente in repository remote, offre strumenti avanzati per la collaborazione, come la gestione delle Pull Request, la revisione del codice e l'automazione dei flussi di lavoro tramite GitHub Actions.

GitHub Actions

Servizio di automazione integrato in GitHub che esegue flussi di lavoro definiti nella repository al verificarsi di determinati eventi, come l'apertura di una Pull Request o l'integrazione nel ramo principale. Costituisce l'infrastruttura di Continuous Integration del progetto.

GitHub Flavored Markdown

Estensione del Markdown di base, diffusa a partire da GitHub, che aggiunge costruzioni non previste dalla sintassi originaria quali tabelle, elenchi di attività, testo barrato e collegamenti automatici.

GitHub Projects

Strumento di gestione dei progetti integrato in GitHub che permette di organizzare e pianificare il lavoro in modo visuale. Attraverso l'uso di tabelle e tabelle Kanban, consente al team di tracciare l'avanzamento dei task, assegnare priorità e collegare direttamente le attività alle issue o alle Pull Request, facilitando il monitoraggio dello stato degli sprint in tempo reale.

Ground Truth

Riferimento considerato valido e autorevole rispetto al quale si misura la correttezza di un'informazione o di un risultato. Nel contesto della documentazione, un artefatto assume valore di ground truth solo quando raggiunge lo stato di Approvato, divenendo la versione ufficiale e affidabile per il progetto.

H

HTML

Acronimo di HyperText Markup Language. Linguaggio di marcatura con cui è descritta la struttura delle pagine web. Nel prodotto costituisce sia il formato in cui l'anteprima delle note viene presentata all'utente, sia uno dei due formati di pubblicazione del Manuale Utente.

HTTP

Acronimo di HyperText Transfer Protocol. Protocollo di comunicazione sul quale si fonda lo scambio di dati nel World Wide Web. Regola le richieste inviate da un client e le risposte restituite da un server, ed è il protocollo su cui l'applicazione web del prodotto contatta il servizio applicativo.

I

Incrementale

Approccio di sviluppo software in cui il prodotto viene sviluppato in piccoli incrementi, con ogni incremento che aggiunge funzionalità al prodotto finale. Questo metodo consente di rilasciare versioni funzionanti del software in tempi più brevi e di adattarsi meglio ai cambiamenti dei requisiti.

Inferenza

Nel contesto dell'intelligenza artificiale, esecuzione di un modello già addestrato su un input fornito, al fine di ottenerne una risposta. È l'operazione che il prodotto richiede al modello linguistico ogni volta che l'utente avvia una funzione assistita.

Input

Insieme dei dati, dei segnali o delle istruzioni che vengono inviati dall'esterno verso l'interno di un sistema di elaborazione

Inspection

Tecnica di analisi statica formale e rigorosa, basata sull'utilizzo di checklist predefinite. Il verificatore esamina sistematicamente il prodotto per accertarne la conformità a standard specifici, annotando ogni deviazione riscontrata senza necessariamente proporre una soluzione immediata.

Integrazione

Processo di unione di diverse componenti o sistemi software in un unico sistema, al fine di garantire che funzionino insieme correttamente.

Interfaccia

Insieme degli elementi grafici attraverso cui l'utente interagisce con l'applicazione, quali pulsanti, menu e aree di visualizzazione. In accezione tecnica indica invece il contratto che un componente software espone ai propri chiamanti, indipendentemente da come lo realizzi.

Inversion of Control

Principio secondo cui il controllo sulla creazione e sulla risoluzione delle dipendenze non appartiene al componente che le utilizza, ma è affidato a un elemento esterno. La Dependency Injection ne è la tecnica di realizzazione adottata nel prodotto.

Issue

All'interno di piattaforme di collaborazione come GitHub, rappresenta un'unità di lavoro utilizzata per tracciare attività all'interno del progetto. Può essere utilizzata per documentare un bug da risolvere, richiedere una nuova funzionalità o elencare task documentali da completare. Ogni issue può essere assegnata a uno o più membri del team, etichettata per priorità o categoria e collegata a specifici sprint tramite GitHub Projects, fungendo da punto di discussione e monitoraggio fino alla sua risoluzione.

J

JavaScript

Linguaggio di programmazione eseguito nativamente dai browser, sul quale si fondano le funzionalità dinamiche delle applicazioni web. Costituisce la base su cui TypeScript aggiunge un sistema di tipi statici.

JSON

Acronimo di JavaScript Object Notation. Formato testuale per la rappresentazione di dati strutturati, leggibile sia dalle persone sia dai programmi, ampiamente impiegato nello scambio di informazioni fra client e server.

L

Large Language Model (LLM)

Tipologia avanzata di intelligenza artificiale addestrata su vastissimi dataset testuali. Questi modelli sono in grado di comprendere, generare e sintetizzare linguaggio naturale, e rappresentano la tecnologia core per lo sviluppo del progetto "Second Brain".

LaTeX

Linguaggio di composizione tipografica ad alto livello utilizzato per la produzione di documentazione tecnica. Permette di separare il contenuto dalla formattazione grafica, garantendo un output professionale e una gestione automatica dei riferimenti.

LIFO (Last In, First Out)

Criterio di gestione delle strutture dati in cui l'ultimo elemento inserito è il primo a essere estratto.

Linguaggio Markdown

Linguaggio di marcatura leggero progettato per formattare il testo semplice utilizzando una sintassi intuitiva, con l'obiettivo di essere convertito facilmente in HTML o altri formati strutturati

LiteLLM

Servizio che espone un'interfaccia unica e compatibile con quella di OpenAI verso fornitori di modelli linguistici differenti. Nel prodotto è il gateway attraverso il quale il backend richiede l'inferenza, senza legare il codice a un singolo fornitore.

localStorage

Archivio locale che il browser mette a disposizione di un'applicazione web per conservare dati fra una sessione e l'altra. I dati sono confinati all'origine e al profilo del browser in uso, sono soggetti a una quota di spazio e vengono rimossi dalla cancellazione dei dati di navigazione.

M

Manutenibilità

Caratteristica del software che rappresenta la facilità con cui esso può essere modificato al fine di correggere difetti, migliorare le prestazioni o adattarlo a un mutato ambiente operativo o a nuovi requisiti. Un sistema con alta manutenibilità è caratterizzato da un codice modulare, ben documentato e leggibile, che permette di minimizzare il tempo medio di riparazione e ridurre il rischio che l'introduzione di modifiche causi regressioni o nuovi bug in parti non correlate del sistema.

Markdown

Per la definizione di Markdown, cercare la voce Linguaggio Markdown nel glossario.

Matrici di tracciamento

Tabelle che mostrano le relazioni tra i requisiti, le attività di sviluppo e i test per garantire che tutto sia coperto e coerente.

Merge

Operazione di fusione di due branch distinti. Solitamente consiste nell'integrare le modifiche verificate di un ramo secondario nel ramo principale del progetto dopo l'approvazione di una Pull Request.

Metodologia incrementale

Modello di sviluppo che realizza il sistema in più versioni successive, ognuna delle quali migliora e amplia la precedente.

Metrica

Misura quantitativa e oggettiva utilizzata per valutare una caratteristica di un processo o di un prodotto software. Le metriche permettono di monitorare la qualità e di confrontare i risultati ottenuti con i valori di riferimento attesi (accettabile e ottimale).

Middleware

Componente che si interpone fra due parti di un sistema per intercettarne lo scambio e applicarvi un trattamento trasversale, senza che nessuna delle due ne debba essere consapevole. Nel prodotto è impiegato sia per riversare lo stato delle note nell'archivio locale del browser, sia per applicare la politica CORS alle richieste in ingresso.

Milestone

Pietra miliare o traguardo intermedio significativo lungo la cronologia del progetto. Serve a scandire le fasi principali e a monitorare l'andamento macroscopico del lavoro rispetto alle scadenze finali.

MIME

Acronimo di Multipurpose Internet Mail Extensions. Standard che identifica la natura di un contenuto mediante un'etichetta convenzionale, così che il programma ricevente sappia come interpretarlo. Le note salvate dal prodotto sono associate al tipo *text/markdown*.

Minimum Viable Product (MVP)

Versione del prodotto dotata esclusivamente delle funzionalità essenziali per permetterne l'utilizzo da parte dei primi utenti, utile per raccogliere feedback precoci e validare la direzione dello sviluppo.

Mono-repo

Organizzazione del versionamento che raccoglie in un'unica repository più componenti di un prodotto, ciascuna con le proprie dipendenze e la propria catena di costruzione. Consente di integrare con una sola Pull Request una variazione del contratto fra le componenti e il corrispondente adeguamento, evitando intervalli di disallineamento.

N

Node.js

Ambiente di esecuzione che consente di eseguire codice JavaScript al di fuori del browser. Nel progetto è l'ambiente su cui si appoggiano gli strumenti di costruzione, di analisi statica e di test del frontend.

Norme di Progetto

Documento interno che stabilisce il "Way of Working" del gruppo. Contiene le regole operative, le convenzioni di codifica, le procedure di verifica e gli standard documentali che ogni membro deve rigorosamente seguire per garantire l'uniformità e la qualità del lavoro.

Nucleo

Nell'architettura esagonale, insieme delle regole del prodotto, comprendente i casi d'uso, i valori del dominio e le porte. Non importa nulla dagli altri package e non conosce quindi né il framework web, né i client dei servizi esterni, né la configurazione: è questa proprietà a renderlo provabile in isolamento.

O

Object Adapter

Design pattern che converte l'interfaccia di una classe esistente in quella attesa dal chiamante, permettendo la collaborazione fra due parti che per firma o per protocollo non potrebbero comunicare. Nella variante a oggetti l'adattatore incapsula per composizione l'oggetto da adattare, anziché ereditarne: ciò consente di adattare classi non modificabili, come quelle fornite da terzi.

Observer

Design pattern che stabilisce una dipendenza uno-a-molti fra oggetti, tale che al mutare dello stato del soggetto tutti i suoi osservatori siano notificati e aggiornati automaticamente. Il soggetto non conosce l'identità degli osservatori, che si registrano e si cancellano autonomamente.

OpenAI

Organizzazione che sviluppa modelli linguistici di grandi dimensioni. La sua interfaccia di programmazione costituisce lo standard di fatto per l'accesso a tali modelli, ed è quella con cui il gateway impiegato dal prodotto risulta compatibile.

OpenAPI

Standard per la descrizione formale di un'API basata su HTTP. Lo schema che ne deriva documenta rotte, parametri e formati dei dati in modo leggibile dai programmi, e consente di generare automaticamente il codice del client a partire dal contratto pubblicato dal server.

Open Source

Tipologia di software in cui il codice sorgente è pubblico e può essere usato, modificato e distribuito liberamente da chiunque.

Output

Risultato del processo di elaborazione dei dati che il sistema restituisce verso l'ambiente esterno

P

Piano di Progetto

Documento interno che definisce la strategia operativa del team. Include la ripartizione dei ruoli, l'analisi dei rischi, la pianificazione temporale degli sprint, il preventivo economico e il consuntivo orario, fungendo da guida per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori.

Piano di Qualifica

Documento strategico che definisce gli obiettivi di qualità del progetto. Descrive nel dettaglio le metriche, i test e le procedure di verifica e validazione necessarie per garantire la conformità del prodotto.

pnpm

Gestore dei pacchetti impiegato per il frontend. Memorizza ogni versione di ogni pacchetto una sola volta e la collega per riferimento, riducendo occupazione di spazio e tempi di installazione; un file di lock ne fissa le versioni risolte dell'intero albero delle dipendenze.

Porta

Nell'architettura esagonale, interfaccia astratta dichiarata dal nucleo che descrive ciò di cui il dominio ha bisogno dall'esterno, senza indicare come venga realizzato. Accanto a ciascuna porta è dichiarato il tipo di errore che essa può sollevare, così che chi la consuma possa trattarne il fallimento senza conoscerne l'implementazione.

Postcondizione

Stato in cui si trova il sistema al termine dell'esecuzione di un caso d'uso, che attesta il raggiungimento dell'obiettivo previsto dallo scenario.

Precondizione

Condizione che deve essere soddisfatta affinché un caso d'uso possa essere avviato con successo. Definisce lo stato in cui deve trovarsi il sistema prima dell'esecuzione dello scenario.

Preventivo

Stima delle ore e dei costi pianificati per ciascun ruolo e per ciascun membro del team in un determinato sprint. Costituisce il riferimento rispetto al quale viene successivamente misurato il consuntivo per valutare l'aderenza alla pianificazione.

Product Baseline (PB)

Traguardo finale del ciclo di sviluppo che rappresenta il sistema software completo, verificato, validato e corredato di tutta la documentazione, pronto per la consegna ufficiale al committente.

Progettista

Ruolo tecnico incaricato di definire l'architettura logica e strutturale del sistema software. Il suo compito principale è tradurre i requisiti funzionali e non funzionali in specifiche tecniche dettagliate che guideranno la fase di codifica.

Programmatore

Figura operativa responsabile della produzione del codice sorgente eseguibile. Il suo compito comprende la scelta di algoritmi efficienti, l'integrazione di librerie esterne e la gestione del versionamento tramite Git. È inoltre incaricato di garantire la qualità del codice prodotto attraverso l'implementazione di test unitari e di collaborare alla risoluzione delle issue individuate durante le fasi di verifica.

Project Manager

Figura professionale responsabile della pianificazione, dell'esecuzione e del monitoraggio di un progetto. Il suo obiettivo primario è garantire che gli obiettivi prefissati siano raggiunti rispettando i vincoli di tempo, budget e qualità concordati con gli stakeholder. Funge inoltre da principale punto di contatto per la comunicazione esterna, assicurando che le aspettative del proponente siano allineate con l'avanzamento effettivo dei lavori.

Prompt Engineering

Pratica di progettare e ottimizzare le istruzioni fornite ai modelli di intelligenza artificiale, al fine di ottenere risposte più accurate.

Proof of Concept (PoC)

Realizzazione pratica, rapida e spesso parziale di un'idea progettuale. Il suo scopo è dimostrare la fattibilità tecnica di una soluzione e mitigare i rischi tecnologici più critici prima della fase di sviluppo massivo.

Proponente

L'organizzazione o l'azienda esterna che propone il problema da risolvere (capitolato) e agisce come stakeholder principale durante le revisioni di avanzamento, fornendo feedback e chiarimenti sui requisiti.

Pull Request (PR)

Richiesta formale di integrazione di modifiche proposte da un membro del team. Avvia un processo di revisione tra pari che deve essere superato prima che il codice o il testo vengano uniti al branch principale.

Push

Operazione di Git con cui un membro del team carica sul repository remoto i commit effettuati localmente, rendendo le proprie modifiche disponibili agli altri collaboratori e abilitando l'apertura di una Pull Request.

Pydantic

Libreria Python per la validazione e la serializzazione dei dati in ingresso e in uscita. Nel prodotto gli schemi che definisce costituiscono la fonte unica di verità dei contratti dell'API, dalla quale sono derivati sia lo schema OpenAPI sia i tipi impiegati dal frontend.

pytest

Strumento di esecuzione dei test per il linguaggio Python. Il suo sistema di *fixture* consente di comporre e riutilizzare in modo esplicito le precondizioni dei test, ed è estendibile con moduli dedicati all'esecuzione asincrona e alla misurazione della copertura del codice.

Python

Linguaggio di programmazione ad alto livello impiegato per lo sviluppo del backend. Dispone del supporto nativo alla programmazione asincrona e dell'ecosistema più esteso per l'integrazione con i modelli linguistici.

R

RAG (Retrieval Augmented Generation)

Tecnica che potenzia le risposte di un Large Language Model fornendogli come contesto informazioni recuperate da una base di conoscenza esterna (ad esempio le note selezionate dall'utente), al fine di generare risposte più precise, informate e contestualizzate.

React

Libreria per la costruzione di interfacce utente, organizzata a componenti. Confronta la rappresentazione dell'interfaccia prima e dopo un cambiamento di stato e applica al documento le sole modifiche effettivamente necessarie, evitando di ricostruire l'intera pagina a ogni aggiornamento.

Release

Versione specifica e stabile di un artefatto(documento o software) che viene resa disponibile per la consultazione o l'uso, segnando il completamento di una fase di lavoro.

Rendering

Processo con cui il testo sorgente viene trasformato nella sua rappresentazione visiva formattata, mostrata all'utente. Nel prodotto è l'operazione che converte il Markdown scritto nell'area di scrittura nella presentazione grafica visualizzata nell'area di anteprima.

Repository

Spazio di archiviazione digitale dove vengono conservati e gestiti i file di un progetto, come il codice sorgente, la documentazione e altri materiali correlati. Permette il controllo delle versioni e la collaborazione.

Request for Proposal

Documento formale in cui un'organizzazione richiede proposte di soluzioni o servizi da parte di fornitori.

Requirements and Technology Baseline (RTB)

Primo traguardo fondamentale del progetto che sancisce il consolidamento dell'Analisi dei Requisiti e la validazione delle scelte tecnologiche. Rappresenta il punto di controllo in cui vengono approvate le fondamenta documentali e tecniche necessarie per avviare la fase di sviluppo del prodotto finale.

Requisiti

Caratteristiche e funzionalità che un sistema deve soddisfare per essere considerato completo e funzionante.

Requisiti di Qualificazione

Criteri che stabiliscono se un sistema è idoneo all'uso previsto, basati su standard di qualità, prestazioni e sicurezza.

Requisiti Funzionali

Operazioni e servizi che il sistema deve fornire per soddisfare le esigenze degli utenti. Descrivono il comportamento del software.

Requisiti non Funzionali

Requisiti che definiscono i criteri di qualità e i vincoli che il sistema deve rispettare, quali usabilità, sicurezza, affidabilità e prestazioni. Descrivono *come* il sistema deve operare anziché *quali* funzioni deve svolgere.

Responsabile

Membro del team incaricato della gestione dello sprint, del coordinamento delle risorse e della comunicazione esterna. Ha l'autorità finale sull'approvazione dei documenti.

REST (Representational State Transfer)

Stile architettónico per la creazione di servizi web che operano su HTTP. Si basa sull'uso di metodi standard (GET, POST, PUT, DELETE) e sull'identificazione delle risorse tramite URL, garantendo scalabilità e semplicità di integrazione tra frontend e backend.

Retrospettiva

In ambito Agile, attività svolta al termine di ogni sprint (*Sprint Retrospective*) in cui il team analizza criticamente il proprio modo di lavorare per individuare inefficienze e definire azioni di miglioramento da applicare negli sprint successivi.

Reviewer

Membro del team incaricato di esaminare il lavoro dei colleghi, segnalare errori e approvare l'integrazione finale.

RFP

Acronimo di Request for Proposal. Per la definizione di Request for Proposal, cercare la parola nel glossario.

Rischio

Evento incerto la cui occorrenza può influenzare negativamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto in termini di tempi, costi o qualità.

Rotazione dei ruoli

Pratica in cui i membri di un team assumono ruoli diversi durante un progetto al fine di acquisire nuove competenze e migliorare la collaborazione.

Ruff

Strumento di analisi statica e di formattazione automatica del codice Python. Riunisce in un solo strumento le regole di più analizzatori dell'ecosistema, segnalando importazioni e variabili non utilizzate, costrutti sintatticamente validi ma problematici e violazioni delle convenzioni di stile.

S

Same-origin Policy

Politica di sicurezza applicata dai browser che impedisce a una pagina proveniente da un'origine di accedere liberamente alle risorse di un'origine differente. È la ragione per cui il servizio applicativo deve dichiarare esplicitamente, mediante la configurazione CORS, quali origini sono autorizzate a contattarlo.

Scalabilità

Caratteristica di un sistema software che esprime la sua capacità di gestire un aumento del carico di lavoro, dei dati o degli utenti mantenendo prestazioni adeguate. Un'architettura scalabile può crescere in modo efficiente senza richiedere una riprogettazione complessiva.

Scenario

Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema compiono durante un caso d'uso per portare a termine un'operazione. Lo scenario principale descrive il flusso nominale, mentre le estensioni rappresentano i flussi alternativi che possono attivarsi in determinate condizioni.

Scrum

Metodologia di sviluppo software agile adottato dal team per organizzare il lavoro. Si basa su ruoli definiti (Scrum Master, Product Owner, Team), eventi cadenzati (Sprint, Daily, Review) e artefatti trasparenti (Backlog) per gestire progetti complessi.

Sei Cappelli per Pensare

Tecnica sviluppata da Edward de Bono che analizza un problema da sei prospettive diverse, rappresentate da sei cappelli di colori differenti.

Selettore

Funzione che estrae da uno store una singola porzione di stato e alla quale un componente si sottoscrive. Determina quando quel componente viene ridisegnato: sottoscrizioni granulari fanno sì che l'aggiornamento interessi la sola parte di interfaccia effettivamente cambiata.

Semantic Versioning

Convenzione standardizzata per la numerazione delle versioni nel formato MAJOR.MINOR.PATCH (X.Y.Z). L'incremento di MAJOR indica un'approvazione o una modifica non retrocompatibile, quello di MINOR l'aggiunta di contenuti significativi e quello di PATCH correzioni o modifiche di lieve entità.

Server-Sent Events (SSE)

Protocollo che consente a un server di inviare al client una sequenza di messaggi su una normale connessione HTTP mantenuta aperta. È unidirezionale, dal server verso il client, ed è il formato con cui il prodotto trasmette al browser i frammenti di testo prodotti dal modello linguistico.

Sicurezza

Caratteristica di qualità del software che esprime la capacità del prodotto di proteggere dati e funzionalità da accessi non autorizzati, garantendo l'integrità e la riservatezza delle informazioni gestite.

Single Page Application (SPA)

Applicazione web costituita da un'unica pagina, che aggiorna dinamicamente il proprio contenuto senza ricaricarsi né navigare fra pagine distinte. L'applicazione web del prodotto è realizzata secondo questo modello ed è eseguita interamente nel browser dell'utente.

Singleton

Design pattern che garantisce l'esistenza di una sola istanza di una classe, affidando alla classe stessa il controllo della propria istanziazione e concedendo un unico punto di accesso globale. Va distinto dai casi in cui l'unicità è invece una proprietà del punto di costruzione e non della classe, che restano sostituibili nei test.

Sistema

In informatica, un insieme di componenti interconnessi e interagenti (hardware, software e dati) che operano in modo coordinato per raggiungere un obiettivo comune: l'elaborazione di informazioni

Sistema di Persistenza

Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati, che garantisce la memorizzazione permanente delle informazioni e la loro disponibilità nelle sessioni successive. Negli scenari d'uso agisce come attore secondario.

Sprint

Periodo di tempo prefissato e limitato durante il quale il team si impegna a completare una serie di task definiti nel Backlog. Ogni sprint si conclude con un incremento funzionale del prodotto pronto per essere revisionato.

Stakeholder

Un qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che può influenzare o essere influenzato — direttamente o indirettamente — dalla realizzazione, dall'utilizzo o dal successo di un sistema software

Store

Contenitore di stato condiviso di un'applicazione web, esterno all'albero dei componenti, che espone lo stato in lettura e le azioni che lo modificano. Consente a componenti distanti nella gerarchia di condividere informazioni senza doverle trasmettere lungo di essa.

Streaming

Modalità di trasmissione in cui i dati sono inviati e resi disponibili progressivamente, man mano

che vengono prodotti, anziché al termine dell'elaborazione. Nel prodotto consente al testo generato dal modello linguistico di comparire nell'interfaccia mentre viene composto, senza attese prolungate su un semplice indicatore di attività.

Sviluppo

Insieme delle attività tecniche e gestionali finalizzate alla realizzazione del prodotto software, partendo dall'analisi dei requisiti fino al rilascio finale.

Sysadmin

Abbreviazione di System Administrator. È la figura tecnica responsabile della configurazione, della manutenzione e del corretto funzionamento dell'infrastruttura informatica e dei sistemi operativi utilizzati dal team. Garantisce inoltre l'integrità dei dati e la sicurezza degli accessi alle risorse digitali del gruppo.

T

Tailoring

Adattamento di una metodologia o processo alle specifiche esigenze di un progetto, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza.

Tailwind CSS

Sistema di stile *utility-first* in cui la presentazione è espressa mediante classi elementari applicate direttamente al marcatore, anziché tramite fogli di stile separati. Ne deriva un insieme chiuso di valori che mantiene uniforme l'aspetto fra le parti dell'interfaccia scritte da persone diverse.

Task

La più piccola unità di lavoro in cui può essere scomposto un requisito o un'attività documentale. Ogni task viene assegnato a un membro del team e monitorato per verificarne lo stato di avanzamento (To Do, In Progress, Done).

Tavily

Servizio esterno che restituisce il contenuto testuale di una pagina web, già ripulito dal marcatore, dalla navigazione e dagli elementi accessori. Nel prodotto è impiegato dalla funzione di generazione a partire da un collegamento; verso di esso transita esclusivamente l'indirizzo indicato dall'utente.

Tecnologie Web

Insieme dei protocolli, dei linguaggi, dei software e degli standard tecnici che permettono la creazione, la trasmissione e la fruizione di contenuti e servizi attraverso il World Wide Web

Terminale

Programma che consente di impartire comandi al sistema operativo digitandoli in forma testuale. Nei sistemi Windows è denominato "Prompt dei comandi"; è lo strumento attraverso il quale l'utente avvia e arresta l'applicazione.

Test

Attività di verifica e validazione del corretto funzionamento di un sistema software al fine di identificare e correggere eventuali errori o difetti.

Test di Accettazione

Test formulati dal punto di vista dell'utente finale che verificano la conformità del prodotto alle aspettative del committente e ai requisiti obbligatori del capitolato. Il loro superamento è condizione necessaria per considerare il prodotto accettabile.

Test di Integrazione

Test che verificano la corretta collaborazione tra più componenti software quando vengono assemblati, individuando errori che non emergono dalla verifica delle singole unità in isolamento.

Test di Regressione

Test eseguiti dopo modifiche, correzioni di difetti o aggiunte di nuove funzionalità, allo scopo di verificare che il comportamento già validato del software non sia stato compromesso dagli interventi effettuati.

Test di Sistema

Test che verificano il comportamento complessivo dell'applicazione rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali, definiti a partire dai casi d'uso e dai requisiti raccolti nell'Analisi dei Requisiti.

Tester

Figura incaricata di valutare in modo sistematico il software per identificare discrepanze tra il comportamento atteso e quello effettivo (bug, per definizione di "bug" guardare la voce nel glossario)

Test Unitari

Test che verificano il corretto funzionamento di singole unità o componenti del software in modo isolato per garantire che ogni parte funzioni prima di integrarla con il resto.

Ticketing

Sistema di gestione di richieste e problemi che consente di tracciare, assegnare e risolvere le segnalazioni in modo organizzato.

Tracciabilità

Capacità di collegare requisiti, sviluppo e test tra loro in modo da seguire l'evoluzione del progetto.

TypeScript

Linguaggio di programmazione che estende JavaScript con un sistema di tipi statici, rimossi in fase di compilazione. I tipi non esistono a tempo di esecuzione e non introducono costi prestazionali: il loro contributo è anticipare alla compilazione errori che si manifesterebbero altrimenti in produzione.

U

UML

Acronimo di Unified Modeling Language. È un linguaggio di modellazione grafico standardizzato, ampiamente utilizzato nell'ingegneria del software per specificare, visualizzare, costruire e documentare gli artefatti di un sistema. Attraverso una serie di diagrammi, l'UML permette di rappresentare l'architettura logica, le interazioni tra i componenti e i flussi di lavoro.

Unità Software

Singola componente o modulo di un sistema software che può essere sviluppato, testato e mantenuto in modo indipendente.

URL

Acronimo di Uniform Resource Locator. Indirizzo che identifica in modo univoco una risorsa sul web e ne indica il percorso di accesso. Nel prodotto è ciò che l'utente fornisce quando desidera generare testo a partire dal contenuto di una pagina esterna.

Usabilità

Caratteristica di qualità del software che esprime la facilità con cui un utente può comprendere, apprendere e utilizzare il prodotto, anche in assenza di competenze tecniche specifiche.

uv

Gestore dei pacchetti e dell'ambiente virtuale impiegato per il backend. Risolve le dipendenze dichiarate nei file di progetto e ne fissa le versioni in un file di lock, così che l'ambiente installato risulti identico su ogni macchina.

Uvicorn

Server ASGI sul quale l'applicazione backend è posta in esecuzione. Costituisce l'implementazione dell'interfaccia asincrona fra il server HTTP e il codice applicativo.

UX

Acronimo di User Experience, si riferisce all'esperienza complessiva dell'utente durante l'utilizzo di un prodotto o servizio.

V

Validazione

Processo di verifica che un sistema soddisfa i requisiti e le aspettative degli utenti, garantendo che il prodotto finale sia conforme alle specifiche e funzioni correttamente.

Variabile d'ambiente

Valore di configurazione fornito a un programma dall'ambiente in cui viene eseguito, anziché scritto nel codice sorgente. Nel prodotto le variabili d'ambiente veicolano l'indirizzo del gateway dei modelli, l'identificativo del modello, le chiavi di accesso ai servizi esterni e le origini ammesse dalla politica CORS.

Verifica

Insieme di attività volte ad accertare che il software e la documentazione siano stati costruiti correttamente seguendo le Norme di Progetto e le specifiche tecniche.

Verificatore

Ruolo operativo incaricato di eseguire l'analisi statica e dinamica sui prodotti del team. Accerta che ogni artefatto rispetti le Norme di Progetto e i criteri di qualità stabiliti.

Vincolo

In informatica, un vincolo è una condizione logica, una regola o una limitazione imposta su un sistema, un insieme di dati o un processo

Vite

Strumento di sviluppo e di costruzione del frontend. In fase di sviluppo serve i moduli nativamente al browser e aggiorna quelli modificati mantenendo lo stato dell'applicazione, senza ricostruire l'intero pacchetto a ogni modifica; in produzione ne genera la versione ottimizzata.

Vitest

Strumento di esecuzione dei test di unità e di integrazione del frontend. Riutilizza integralmente la configurazione di Vite, evitando la manutenzione di una seconda catena di strumenti da mantenere allineata alla prima.

W

Walkthrough

Tecnica di analisi statica basata su una lettura informale del prodotto. Il verificatore esamina il documento o il codice alla ricerca di anomalie, producendo feedback per l'autore. È una procedura orientata alla scoperta dei difetti e al miglioramento della qualità tramite il confronto diretto, utile anche per l'apprendimento tra i membri del team.

Way of Working

Insieme di pratiche, regole e metodi adottati da un team per organizzare e gestire il lavoro in modo efficiente e collaborativo.

WebSocket

Protocollo che stabilisce un canale di comunicazione bidirezionale e persistente fra client e server. Nel prodotto non è impiegato, poiché i dati scorrono in una sola direzione e i Server-Sent Events vi corrispondono senza richiedere la gestione esplicita di riconessioni e stato della connessione.

WhatsApp

Piattaforma di messaggistica istantanea centralizzata che permette lo scambio di messaggi testuali, file multimediali e chiamate vocali/video tramite connessione Internet.

Workflow

Flusso di lavoro strutturato che definisce la sequenza di passaggi necessari per completare un'attività, garantendo ordine e tracciabilità del processo.

X**XSS**

Acronimo di Cross-Site Scripting. Per la definizione di Cross-Site Scripting, cercare la parola nel glossario.

Z

Zustand

Libreria per la gestione dello stato applicativo condiviso fra i componenti di un'applicazione React. Espone selettori granulari, ciascuno dei quali osserva una singola porzione di stato, così che l'aggiornamento di una porzione non provochi il ridisegno delle parti di interfaccia che non la utilizzano.