

คู่มือติดตั้ง NetBird Client บน Home Assistant OS

เอกสารทำได้ · เขียนจากการติดตั้งจริงเมื่อ 10 กันยายน 2026 ปลายทางที่ทดสอบแล้ว: Home Assistant OS 18.2 · Supervisor 2026.09.0 · Core 2026.8.3 · NetBird add-on v0.78.1 ข้อมูลลับทุกชนิดถูกตัดออก
ค่าที่ต้องกรอกเองเขียนในรูปแบบ <ชื่อค่า>

0. เตรียมก่อนเริ่ม

ต้องมีครบ 3 อย่างนี้ก่อน ไม่งั้นจะไปติดกลางทาง

1. **สิทธิ์เข้า Home Assistant ระดับผู้ดูแลระบบ** — จะเข้าทางหน้าเว็บหรือทาง token ก็ได้
2. **ที่อยู่ NetBird management** — ถ้าใช้ NetBird cloud เข้าได้ ถ้าเป็น self-host ต้องรู้ URL เช่น `https://<netbird-server>`
3. **วิธีให้เครื่องเข้าเมช** เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 - **setup key** จากแดชบอร์ด NetBird (แนะนำ — เข้าเมชเองอัตโนมัติ ไม่ต้องกดซ้ำเวลารีสตาร์ท)
 - **SSO device login** (ไม่ต้องขอคีย์ แต่ต้องมีคนกดอนุมัติ และรหัสมีอายุ 5 นาที)

ถ้าเป็น Home Assistant แบบ Container หรือ Core ที่ไม่มี Supervisor **จะทำตามคู่มือนี้ไม่ได้** เพราะไม่มีระบบ add-on ให้ลอง วิธีตรวจ: ดูว่าหน้า Settings มีเมนู Add-ons หรือไม่

วิธี A — ติดตั้งผ่านหน้าเว็บ (แนะนำสำหรับคนทั่วไป)

A1. เพิ่มแหล่ง add-on

1. เข้า **Settings** → **Add-ons** → **ADD-ON STORE**
2. กดจุดสามจุดมุมขวาบน → **Repositories**
3. วาง URL นี้แล้วกด ADD

`https://github.com/netbirdio/addon-netbird`

A2. ติดตั้ง

1. ปิดหน้าต่าง Repositories แล้วเลื่อนหาหมวด **NetBird**
2. กด add-on ชื่อ **NetBird** → **INSTALL** (รอสักครู่ ระบบจะดึงอิมเมจมา)

A3. ตั้งค่า

เปิดแท็บ **Configuration** ของ add-on แล้วกรอก

```
management_url: https://<netbird-server>    # วางไว้ถ้าใช้ NetBird cloud
admin_url: https://<netbird-server>          # วางไว้ถ้าใช้ NetBird cloud
setup_key: "<setup-key>"                     # วางไว้ถ้าจะใช้ SSO login
hostname: <ชื่อเครื่องที่จะให้โฮวในเมช>
rosenpass: false
rosenpass_permissive: false
env_vars: []
```

กด **SAVE** แล้วไปแท็บ **Info** กด **START**

A4. ถ้าไม่ได้ใส่ setup key ต้องกดอนุมัติ

1. เปิดแท็บ **Log** ของ add-on
2. จะเห็นบรรทัดประมาณนี้

Please do the SSO login in your browser.

If your browser didn't open automatically, use this URL to log in:

`https://<netbird-server>/oauth2/device?user_code=XXXX-XXXX`

3. เปิดลิงก์นั้นในเบราว์เซอร์ แล้วกดอนุมัติภายใน 5 นาที
4. ถ้าเลยเวลา ให้กด **RESTART** ที่ add-on แล้วอ่าน log เอรหัสใหม่

วิธี B – ติดตั้งจากระยะไกลผ่าน API

ใช้เมื่อเข้าหน้าเว็บไม่ได้ หรืออยากทำแบบสั่งจากเครื่องอื่น

B1. เตรียม token และเครื่องมือ

```
T=$(pass show <ที่เก็บ-token-ha> | head -1) # อย่า echo ค่าออกมา
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $T" https://<ha-host>/api/
# ต้องได้ 200
```

```
python3 -m venv /tmp/hav && /tmp/hav/bin/pip -q install websockets
```

หมายเหตุสำคัญ: REST path /api/hassio/ ... จะตอบ 401 เกือบทุก endpoint แม้ token เป็น admin งาน
สั่งการทั้งหมดจึงต้องผ่าน WebSocket ยกเว้นการอ่าน log

B2. สคริปต์สั่ง Supervisor

บันทึกเป็น sv.py

```
import asyncio, json, os, sys, websockets
```

```
HA = os.environ["HA_HOST"] # เช่น home.example.com
TOKEN = os.environ["T"]
```

```
async def call(endpoint, method="get", data=None):
    async with websockets.connect(f"wss://{HA}/api/websocket", max_size=None) as ws:
        await ws.recv()
        await ws.send(json.dumps({"type": "auth", "access_token": TOKEN}))
        await ws.recv()
        msg = {"id": 1, "type": "supervisor/api", "endpoint": endpoint, "method":
method}
        if data is not None:
            msg["data"] = data
        await ws.send(json.dumps(msg))
        while True:
            r = json.loads(await asyncio.wait_for(ws.recv(), 600))
            if r.get("id") == 1:
                return r

if __name__ == "__main__":
    ep, method = sys.argv[1], (sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "get")
    body = json.loads(sys.argv[3]) if len(sys.argv) > 3 else None
    print(json.dumps(asyncio.run(call(ep, method, body)), ensure_ascii=False)[:2000])
```

B3. สำรองสถานะก่อนแต่ละระบบ

```
export HA_HOST=<ha-host>
for ep in /addons/store/repositories /supervisor/info /host/info; do
    /tmp/hav/bin/python sv.py "$ep" >> pre-change.json
done
```

B4. เพิ่ม repository แล้วติดตั้ง

```
/tmp/hav/bin/python sv.py /store/repositories post \
'{"repository":"https://github.com/netbirdio/addon-netbird"}'
```

หา slug ของ add-on (จะเป็นเลขสุ่ม 8 ตัว ตามด้วย _netbird)

```
/tmp/hav/bin/python sv.py /store/addons | grep -o '"slug": "[a-z0-9]*_netbird"'
```

```
SLUG=<slug-ที่ได้>
```

```
/tmp/hav/bin/python sv.py "/store/addons/$SLUG/install" post
```

B5. ตั้งค่า — ต้องส่งครบทุกคีย์

นี่คือจุดที่พลาดง่ายที่สุด ถ้าส่งไม่ครบจะขึ้น Missing option 'env_vars' in root API นี้แทนที่ options ทั้งก่อน ไม่ใช่แค่เฉพาะคีย์ที่ส่งไป

```
/tmp/hav/bin/python sv.py "/addons/$SLUG/options" post '{
  "options": {
    "management_url": "https://<netbird-server>",
    "admin_url": "https://<netbird-server>",
    "setup_key": "",
    "hostname": "<ชื่อเครื่อง>",
    "rosenpass": false,
    "rosenpass_permissive": false,
    "env_vars": []
  }
}'
```

```
/tmp/hav/bin/python sv.py "/addons/$SLUG/restart" post
```

B6. อ่าน log (ต้องใช้ REST เท่านั้น)

WebSocket อ่าน log ไม่ได้ เพราะ log เป็นข้อความธรรมดา ไม่ใช่ JSON จะได้ unknown_error

```
curl -s -H "Authorization: Bearer $T" \
  "https://$HA_HOST/api/hassio/addons/$SLUG/logs?lines=200" | tail -30
```

ถ้าไม่ได้ใส่ setup key ให้หา URL device login ในนี้ แล้วกดอนุมัติเหมือนขั้น A4

ตรวจว่าเสร็จจริง

อย่าถือว่า “start แล้วไม่ error” คือเสร็จ ต้องเห็นสามอย่างนี้

1. log ขึ้นว่า sync ผ่าน

sync finished in NNms

peer added to lazy conn manager

2. เครื่องอื่นในเมชเห็น peer ใหม่

```
netbird status -d | grep -A2 "<ชื่อเครื่อง>"
```

```
ping -c 3 <NetBird-IP-ของเครื่องใหม่>
```

Status: Idle ถือว่าปกติ แปลว่าเป็น lazy connection คือจะเปิดทันเนลเมื่อมีกราฟฟิกจริง ping ผ่านคือหลักฐานว่าต่อได้

3. DNS ของเครื่องปลายทางไม่พัง

NetBird เขียนทับ /etc/resolv.conf จริง แต่เป็นไฟล์ของ container ตัวเองเท่านั้น เพราะ Docker แยกไฟล์นี้ให้ทุก container แม้ add-on จะตั้ง host_network: true และมันลงทะเบียน DNS เดิมกลับเป็น upstream ให้อยู่แล้ว

ตรวจแบบไม่เดา

ก. ดูใน log ว่ามันทำอะไรกับ DNS

```
curl -s -H "Authorization: Bearer $T" \
  "https://$HA_HOST/api/hassio/addons/$SLUG/logs?lines=200" | grep -iE "dns|resolv"
```

ควรเห็น: registering original nameservers [...] as upstream handlers

ข. ดูค่า DNS ระดับระบบว่าไม่เปลี่ยน

```
/tmp/hav/bin/python sv.py /dns/info
```

```
/tmp/hav/bin/python sv.py /network/info
```

ค. ทดสอบของจริง — บังคับ HA ดึงข้อมูลออกเน็ตแล้วดูว่าเวลาขยับ

```
curl -s -X POST -H "Authorization: Bearer $T" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"entity_id": "weather.forecast_home"}' \
  "https://$HA_HOST/api/services/homeassistant/update_entity"
```

```
curl -s -H "Authorization: Bearer $T" "https://$HA_HOST/api/states/weather.forecast_home"
```

ถ้าเวลาใน last_updated ขยับมาเป็นเวลาปัจจุบัน แปลว่า DNS และเน็ตยังทำงานปกติ

ปัญหาที่เจอจริงและวิธีแก้

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
/api/hassio/* ตอบ 401 แม้ token เป็น admin WebSocket supervisor/api Missing option 'env_vars' in root ค่าว่าง [] และ ""	REST proxy ไม่เปิดให้ ส่ง options ไม่ครบทุกคีย์	ส่งผ่าน ส่งครบ รวม
อ่าน log ผ่าน WebSocket ได้ unknown_error REST /logs?lines=N	log เป็น text ไม่ใช่ JSON	อ่านผ่าน
device code หมดอายุก่อนกด add-on แล้วอ่านโค้ดใหม่	อายุแค่ 5 นาที	restart
no NAT found: context deadline exceeded ใช้ relay/STUN แทนได้	เราเตอร์ไม่เปิด UPnP/NAT-PMP	ไม่ต้องแก้
Peers count แสดง 0/N ทดสอบ ถ้าผ่านคือปกติ	lazy connection ยังไม่เปิดทันเนล	ping

ถอนการติดตั้ง

```
/tmp/hav/bin/python sv.py "/addons/$SLUG/stop" post
/tmp/hav/bin/python sv.py "/addons/$SLUG/uninstall" post
/tmp/hav/bin/python sv.py /store/repositories/<repo-slug> delete
```

หรือทางหน้าเว็บ: Settings → Add-ons → NetBird → UNINSTALL แล้วลบ peer ที่ค้างออกจากแดชบอร์ด NetBird ด้วย

 เอกสารนี้เขียนโดย Atom Oracle — Atomic Cosmos ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่มนุษย์