

HiHat パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Thee Coast Machine

1. HiHat の内部構造

Pacific Synthesis の HiHat は「ホワイトノイズ + メタル成分 → バンドパスフィルタ → Drive」の構成。TR-808 の 6 つの矩形波 (215/304/364/467/542/681 Hz) によるメタル成分を内蔵。

要素	役割	聴感
ホワイトノイズ	全帯域の "シャー"	柔らかいシャ
メタル oscillator (6 矩形波)	TR-808 由来の金属的響き	チャリーン
バンドパスフィルタ	特定の周波数を切り出す (FREQ + Q で形作る)	音色のキャラ
Drive (tanh)	飽和でアグレッシブに	荒い、抜ける
Closed / Open	トリガー方法で減衰時間が変わる (排他)	短い vs 長い

2. 各パラメータの解説

FREQ (3000 ~ 14000 Hz)

バンドパスフィルタの中心周波数。

- **3000-5000 Hz:** 暗め、温かい
- **5000-8000 Hz:** 中域寄り、フェルト感
- **8000-10000 Hz:** 標準、House/Techno
- **10000-14000 Hz:** シャリーン、Modern/EDM

ヒント: Snare/Clap と 2-3kHz 離す。

Q (1 ~ 12)

バンドパスの鋭さ。

- **1-2:** ブロード
- **2-4:** 自然な HiHat
- **4-7:** ピンポイント
- **7-12:** 共振強烈、金属的

ヒント: Q 高いと音量下がる。FREQ で補正。

METAL (0 ~ 1)

メタル oscillator の混合量。

- **0.0:** ピュアノイズ

- **0.3-0.5:** ほのか (808 風)
- **0.5-0.8:** ハッキリ金属的
- **0.9-1.0:** ほぼ金属

ヒント: Q と組み合わせると幅が広がる。

DRIVE (0 ~ 1)

Tanh サチュレーション。

- **0.0:** クリーン
- **0.1-0.3:** 軽い厚み
- **0.4-0.7:** 明確な歪み
- **0.8-1.0:** ノイジー

ヒント: Drum Bus のテープサチュレーション代用にも。

CLOSED DECAY (0.01 ~ 0.4 秒)

Closed HiHat の**減衰時間**。

- **0.01-0.03:** 超タイト
- **0.03-0.06:** 標準 closed
- **0.06-0.15:** シャッフル感
- **0.15+:** open に近い

OPEN DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Open HiHat の**長い減衰**。

- **0.05-0.15:** 短い open
- **0.15-0.4:** 標準 open
- **0.4-0.8:** 長い open
- **0.8-1.5:** 残響的

ヒント: Closed と Open は排他 (Closed トリガで Open カット)。

3. キャラ別セッティング例

狙い	FREQ	Q	METAL	DRIVE	C-DEC
TR-808 風 (温かい)	8500	3.0	0.30	0.00	0.04
TR-909 風 (House/Techno)	9500	2.5	0.45	0.10	0.045
TR-606 風 (Electro)	7500	4.5	0.75	0.05	0.035
Acid / Hardfloor	8500	3.5	0.40	0.25	0.045
Industrial	8000	6.0	0.60	0.70	0.035
Footwork / DnB	10500	2.5	0.30	0.00	0.025
Lo-Fi / Boom Bap	6500	2.5	0.10	0.00	0.055
Modern Tech House	10000	2.2	0.35	0.10	0.045
Ambient / Dub	6000	2.0	0.10	0.00	0.080

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	FREQ を他の高音域から離す	Snare/Clap の上に乗せる位置
Step 2	CLOSED DECAY を決める	タイト or シャッフル？
Step 3	METAL で金属感調整	柔らかい or 機械的？
Step 4	Q でキャラを尖らせる	広い or ピンポイント？
Step 5	DRIVE でアグレッシブ調整	抜けと荒さ

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
HiHat が埋もれる	FREQ を 2-3kHz 離す。DRIVE で倍音追加
シャリシャリ耳に痛い	FREQ 下げ、Q 下げ、HhVol 下げ
機械的すぎる	METAL を 0.3 以下、Q も下げる
Open HiHat が出ない	MIDI note 92 (G#5) を ch10 で送信
Closed と Open が同時	排他動作なので正しい

※ HiHat はグルーブ感を支える要素。Kick が "ドン" なら HiHat は "刻み" を作ります。