DO NOT ANODIZE CROSS-HATCHED AREAS

SECTION A-A

5.00±1.00

5.00±1.00

106.5
102.5
98.5
88.5
78.5
68.5
58.5
48.5
46.5
38.5
28.5
18.5
16.5
11.0
7.0
0

100.5
98.5
93.5
88.0

R7.5 +0.1 0.0 THRU

0.05 | A | B | C

55.7

23.5

13.0

5.5 +2.0 0.0

0

76.5

4X 4.0 X 6.0

21.5

45°

0.1

SECTION B-B

-Y v1.2.0 – 2021-09-18 -Y

0.1 | B

0.1 | A

5.0

6.0 +0.10 0.00

42.5

15.0 +0.10 0.00

106.5
102.5
78.3
75.3
38.3
35.3
11.0
7.0
0

+X +X +X +X

RBF

B

A

C

0.1 | C

□8.5 +0.01 -0.05

□6.5 +0.01 -0.05

2.6

0
5.1
5.9
8.5
9.5

R1.0±0.01

83.0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY	MARVIN LIN	9/26/2021		
DECIMAL .X ± 0.1 .XX ± 0.01 .XXX ± 0.005	ANGULAR .X ± 0.1 .XX ± 0.01	CHECKED	HAYDEN REINHOLD	9/26/2021		
		ENG APPR.				
SURFACE ROUGHNESS: INTERPRET PER ASME Y14.5-2009		MFG APPR.				
MATERIAL (SEE NOTES)		+X 1U Frame			DWG. NO. 1U_plusX	
FINISH (SEE NOTES)						
WEIGHT (REF)	DO NOT SCALE DRAWING	UNITS MM	REVISION F	FORMAT B	SCALE 1:1	PAGE 2/4

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.