

MINISHELL – GIT PROCESS

**LA REGLE ULTIME : ON NE TRAVAILLE
JAMAIS SUR LA MAIN BRANCH !!!**

Le repo n'est pas sur l'ordi :

- 1) Git clone
- 2) Git branch -a → pour voir toutes les branches (locales + remotes)
- 3) Git checkout <branch name> → download sur l'ordi la remote branch désirée (répéter ça pour chaque branche désirée)

Le repo existe déjà sur l'ordi, je veux travailler :

- 1) Git branch -a → on vérifie si la branche sur laquelle je veux travailler existe bien
- 2) Git checkout <branch name> → on se met sur la branche, ladite on veut travailler
- 3) Git pull → on update la branche
- 4) On travaille
- 5) Git add .
- 6) Git status → on vérifie que l'on va bien commit + push son travail
- 7) Git commit
- 8) Git push

J'ai envie de tester minishell :

Pour chaque branche que je dois inclure pour tester minishell :

- 1) Git checkout <branch name>
- 2) Git pull

Ensuite, on crée une branche test à partir du main :

- 3) Git checkout main
- 4) Git checkout -b <test branch name>

Ensuite, on merge toutes les branches à inclure dans le test :

- 5) Git merge <branch name to merge> → **!!!** on fait ça dans la test branch, pas autre part **!!!**
- 6) On teste
- 7) Git checkout main
- 8) Git branch -D <test branch name> → on delete la test branch

J'ai besoin de créer une nouvelle branch :

- 1) Git checkout main
- 2) Git checkout -b <new branch> → crée la branch en local
- 3) Git push --set-upstream origin <new branch> → transfer la branch sur le git

Je veux delete une branch :

- 1) Git checkout main
- 2) Git branch -D <branch to delete> → delete la branch en local
- 3) Git push origin --delete <branch to delete> → delete la branch sur le git