

Guía de Migración con Oracle Data Pump (Expdp/Impdp)

Héctor (Sysdba)

2025-11-25

Contents

1	2.1 Creación del Directorio	2
2	2.2 Creación del Parfile (exportar.par)	2
3	2.3 Ejecución del comando	2
4	4.1 Creación del Parfile (importar _{iker.par})	3
5	4.2 Ejecución del comando	4

Contexto del Escenario

Héctor: Usuario SYSDBA. Administra permisos.

Pepe: Usuario origen. Tiene las tablas (**departamento**, **jefe**). Creará su propio directorio.

Iker: Usuario destino. Recibirá las tablas de Pepe en su propio esquema.

Fase 1: Permisos Iniciales (Héctor - SYSDBA) Héctor debe conceder privilegios a Pepe para que pueda manipular directorios del sistema operativo y realizar la exportación.

-- Conectado como SYSDBA

-- 1. Permisos de conexión y almacenamiento para Pepe

GRANT CREATE SESSION TO pepe;

GRANT RESOURCE TO pepe; -- Incluye CREATE TABLE, etc.

ALTER USER pepe QUOTA UNLIMITED ON users;

-- 2. Permiso CRÍTICO para que Pepe cree el objeto DIRECTORY

GRANT CREATE ANY DIRECTORY TO pepe;

```
-- 3. Permisos de Data Pump (Opcional si solo es Schema export, pero recomendado)
GRANT EXP_FULL_DATABASE TO pepe;
```

Fase 2: Exportación de Datos (Pepe)

1 2.1 Creación del Directorio

Pepe define dónde se guardarán físicamente los archivos en el servidor. *Nota:*
La ruta 'C:' debe existir previamente en el sistema de archivos.

```
-- Conectado como PEPE
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dir_pepe AS 'C:\backups';
-- Al ser el creador, Pepe tiene automáticamente permisos de lectura/escritura.
```

2 2.2 Creación del Parfile (exportar.par)

Pepe configura los parámetros de la exportación en un archivo de texto.

```
DIRECTORY=dir_pepe
DUMPFILE=pepe_schema.dmp
LOGFILE=pepe_exp.log
SCHEMAS=PEPE
```

Opcional: Para excluir estadísticas si hay versiones incompatibles

```
EXCLUDE=STATISTICS
```

3 2.3 Ejecución del comando

Comando a ejecutar en la terminal del sistema operativo.

```
expdp pepe/password PARFILE=exportar.par
```

Fase 3: Preparación del Destino (Héctor - SYSDBA) Antes de que Iker pueda importar, debe existir y tener acceso al archivo generado por Pepe.

```
-- Conectado como SYSDBA

-- 1. Crear al usuario Iker
CREATE USER iker IDENTIFIED BY password_iker;

-- 2. Permisos básicos para Iker
GRANT CREATE SESSION TO iker;
GRANT RESOURCE TO iker;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO iker;

-- 3. Dar acceso a Iker al directorio creado por Pepe
-- Es necesario para que Iker pueda leer el archivo .dmp
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dir_pepe TO iker;

-- 4. Permisos de Importación (Opcional pero recomendado)
GRANT IMP_FULL_DATABASE TO iker;
```

Fase 4: Importación de Datos (Iker) Iker toma el archivo de Pepe y lo vuelca en su propio esquema usando REMAP_SCHEMA.

4 4.1 Creación del Parfile (importar_iker.par)

Configuración clave: remapeo de esquema y acción si existen tablas.

```
DIRECTORY=dir_pepe
DUMPFILE=pepe_schema.dmp
LOGFILE=iker_imp.log
```

Mapeo: Origen(Pepe) -> Destino(Iker)

```
REMAP_SCHEMA=PEPE:IKER
```

Opcional: Si los tablespaces son diferentes (ej. USERS -> TBS_IKER)

```
REMAP_TABLESPACE=users:tbs_iker
```

```
TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE
```

5 4.2 Ejecución del comando

Comando a ejecutar en la terminal por Iker.

```
impdp iker/password_iker PARFILE=importar_iker.par
```

Verificación Consultas SQL para validar que Iker tiene los datos.

```
-- Conectado como IKER
SELECT table_name FROM user_tables;
-- Debería mostrar: DEPARTAMENTO, JEFE

SELECT count() FROM departamento;
SELECT count() FROM jefe;
```