

Migracion

December 2, 2025

Contents

1 Migración Wordpress	1
1.1 Primeros Pasos	1
1.2 Wordpress a Debian 13	2

1 Migración Wordpress

1.1 Primeros Pasos

1. Revisamos usuarios mysql

```
sudo mariadbmysql -u root
```

```
SELECT User, Host, Password, is_role FROM mysql.user;
```

1. Cambiamos passwords

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwd';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

1. Vemos los usuarios que hay

```
SELECT User, Host, Password, is_role FROM mysql.user;
```

1.2 Wordpress a Debian 13

1. Primero necesitamos el sql de la base de datos a migrar

```
mysqldump -h HOST_DB -u USUARIO_DB -p NOMBRE_DB > dump.sql
```

```
# opcional --no-tablespaces
```

2. Ahora es necesario modificar el sql

- Será bueno hacer un backup del sql original

```
VIEJO="dominio_antiguo"
```

```
NUEVO="dominio_nuevo"
```

```
sed -i "s/$VIEJO/$NUEVO/g" dump.sql
```

```
sed -i '/^USE /d' dump.sql
```

```
sed -i '/^CREATE DATABASE /d' dump.sql
```

3. Creamos directorios para la migración

```
mkdir -p /var/www/html/directorio
```

4. Copiamos los archivos y les damos los permisos necesarios

```
# Copiamos el dump de la base de datos
```

```
scp user@host:/ruta/dump.sql /ruta/nueva/
```

```
# Copiamos wordpress entero
```

```
scp user@host:/ruta /var/www/html/directorio
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/directorio
```

```
chmod -R 755 /var/www/html/directorio
```

5. Creamos la base de datos y usuarios con permisos necesarios

```
sudo mariadb -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nueva_db;  
CREATE USER 'nuevo_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwd';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON nueva_db.* TO 'nuevo_user'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

- Importamos la base de datos a la nueva es importante que el sql esté modificado con los dominios nuevos

```
mysql -u nuevo_user -p nueva_db < dump.sql
```

- Comprobamos que existan las tablas, dentro de mariadb

```
USE nueva_db;  
SHOW TABLES;
```

6. Ahora hay que conectar la base de datos al wordpress

- Hay que actualizar el archivo wp-config.php

```
define( 'DB_NAME', 'nueva_db' );  
define( 'DB_USER', 'nuevo_user' );  
define( 'DB_PASSWORD', 'passwd' );  
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
```

7. Modificamos el archivo .htaccess

- Podemos entrar al administrador de wordpress, en wp-admin.
 - Entrar en Ajustes → Enlaces Permanentes
 - Guardar cambios (2 veces)
- Manualmente:

```
<IfModule mod_rewrite.c>  
    RewriteEngine On  
    RewriteBase /picante/  
    RewriteRule ^index\.php$ - [L]  
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
    RewriteRule . /picante/index.php [L]  
</IfModule>  
# END WordPress
```

picante es la ruta donde está instalado el wordpress sería
var/www/html/picante

8. Activar mod_{rewrite}

- Habilitamos el módulo de reescritura de URLs de Apache

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

9. Allow override All en el directory de Apache

- Hay que permitir que Apache lea tu fichero .htaccess
- Editamos /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
 - Añadimos el bloque <Directory> dentro de <VirtualHost *:80>

```
# ... otras configuraciones ...
DocumentRoot /var/www/html
# AÑADE ESTE BLOQUE:
    <Directory /var/www/html/mi-web>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

- Ejemplo:

```
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
```

```

DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
<Directory /var/www/html/picante>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

</VirtualHost>

```

10. Reiniciar

```
sudo systemctl restart apache2
```