

T1: Problemas Clássicos de Concorrência

FPPD - Fundamentos de Processamento Paralelo e Distribuído (98713-04) | **Eduardo Hoffmann e Lucas Mocelin**

Repositório: <https://github.com/theeduardohoffmann/go-concurrency-benchmarks>

Ambiente: Go 1.27, Windows 11, 12 CPUs lógicas. Os dois programas foram executados com `go run -race` sem nenhum aviso de data race; os dados abaixo foram coletados sem `-race`, que distorce o tempo. O `time.Sleep` do Windows tem granularidade de cerca de 1 ms, então os tempos servem para comparar configurações entre si.

1. Problema 1: Jantar dos Filósofos

1.1 Solução e decisões de projeto

Cada garfo é um `chan struct{}` de capacidade 1: um token no channel significa garfo livre; pegar é receber e soltar é enviar de volta. Cada filósofo é uma goroutine que repete pensar, pegar os garfos, comer e soltar. O programa recebe `-n` (N) e `-r` (R). Interpretamos R como o **número total de refeições da mesa** (um contador atômico): cada filósofo come o quanto conseguir, e a distribuição das refeições mostra se a estratégia é justa. Se cada filósofo fizesse R refeições, todos terminariam com o mesmo número por construção e não haveria o que comparar.

Versão base: pega o garfo da esquerda, espera 2 ms e pega o da direita; a pausa torna o deadlock reproduzível (ela vale para todas as versões, para a comparação ser justa). **Estratégias que eliminam o deadlock:** (1) **hierarquia de recursos:** os garfos são numerados e cada filósofo pega primeiro o de menor número (só o filósofo N-1 inverte a ordem); (2) **garçom:** uma goroutine recebe os pedidos por um channel em ordem de chegada, retira os dois garfos do filósofo e só então responde; o filósofo come e devolve os garfos.

1.2 Encerramento ordenado

Um filósofo termina quando as R refeições acabam; a main espera todos com `sync.WaitGroup`. No garçom, em seguida a main fecha o channel de pedidos, o `for` range do garçom termina e a main espera o aviso de fim. A espera por um garfo é um `select` com `time.After` de 1 s: se um filósofo espera tanto, o programa conclui que há deadlock, imprime quem espera qual garfo e a goroutine retorna. Assim, até a versão que trava termina sem goroutines bloqueadas.

1.3 Análise de deadlock e starvation

Condições de Coffman: (a) exclusão mútua, (b) posse e espera, (c) não preempção, (d) espera circular. O deadlock exige as quatro; cada estratégia quebra uma.

Versão	Deadlock?	Justificativa (Coffman)	Starvation?
base	Sim , nas 3 execuções. Todos ficam segurando o garfo <i>i</i> e esperando o <i>i+1</i> (0 espera 1, 1 espera 2, ..., 4 espera 0).	As quatro condições valem: o garfo é exclusivo, cada um segura um e pede outro, ninguém é forçado a soltar e as esperas formam um ciclo.	Sim, como consequência: ninguém mais come.
hierarquia	Não (3 execuções).	Quebra a espera circular (d): todos pegam em ordem crescente, então um ciclo de espera exigiria uma ordem decrescente em algum ponto, o que não existe.	Não há starvation total, mas é injusta : os filósofos 0 e 4 comem bem menos (ver 1.4).
garçom	Não (3 execuções).	Quebra a posse e espera (b): só o garçom retira garfos e o filósofo só recebe quando já tem os dois. Quem segura garfos está comendo e vai soltá-los.	Não: o garçom atende em ordem de chegada (fila FIFO), então ninguém é ultrapassado.

A ausência de starvation nas versões corretas depende de a refeição durar um tempo finito e de as filas de espera dos channels do Go serem servidas em ordem de chegada (comportamento do runtime). As condições (a) e (c) não são eliminadas em nenhuma versão, pois são inerentes a garfos físicos.

1.4 Dados de execução e fairness

Execução	Versão	Refeições por filósofo (F0 F1 F2 F3 F4)	Espera média pelos garfos, ms (F0 ... F4)
1	base	127 128 128 128 128 (deadlock; total 639)	4,30 4,11 4,14 4,39 4,20
2	base	0 0 0 0 0 (deadlock)	-
3	base	0 0 0 0 0 (deadlock)	-
1	hierarquia	161 202 215 260 162	4,71 3,15 2,73 1,89 4,66
2	hierarquia	161 201 217 261 160	4,64 3,27 2,76 1,88 4,89
3	hierarquia	159 205 221 255 160	4,72 3,13 2,67 1,90 4,83
1	garçom	203 195 203 198 201	1,81 1,85 1,85 1,85 1,82
2	garçom	204 200 199 197 200	1,86 1,95 1,86 2,08 1,92
3	garçom	204 202 201 195 198	1,81 1,83 1,91 1,91 1,97

N=5, R=1000 refeições no total, pensar e comer até 2 ms. Nas execuções com deadlock, as refeições são as feitas antes de travar.

Hierarquia evita o deadlock, mas é injusta: os filósofos 0 e 4 comem cerca de 160 vezes e esperam ~4,7 ms por refeição, enquanto o filósofo 3 come cerca de 260 vezes e espera ~1,9 ms (2,5 vezes menos). O padrão se repetiu nas 3 execuções, então não é acaso. Nossa hipótese (não testada separadamente) é que os filósofos 0 e 4 pegam ambos primeiro o garfo 0 e o seguram enquanto esperam o segundo garfo, atrapalhando-se, enquanto o filósofo 3 tem menos concorrência. O **garçom** é justo: todos comem entre 195 e 204 vezes e esperam de 1,8 a 2,1 ms. A fila FIFO do garçom é o que garante isso, e a hierarquia, que só ordena os recursos, não. Na versão base, as refeições de antes do deadlock são iguais para todos, mas não dizem nada sobre fairness, pois o sistema trava.

2. Problema 2: Produtor/Consumidor com buffer limitado

2.1 Solução e decisões de projeto

As duas versões implementam a mesma interface (put, get, getTimeout, tamanho), então produtores e consumidores são o mesmo código nas duas. **Versão com channel:** o buffer é `make(chan int, K)`; o próprio Go bloqueia o produtor com o buffer cheio e o consumidor com o buffer vazio. **Versão com semáforos:** o buffer é um slice circular de K posições, com dois semáforos de contagem, `notFull` (começa em K) e `notEmpty` (começa em 0), e dois mutexes. O semáforo é um channel de tokens (P = receber, V = enviar), pois a biblioteca padrão não tem semáforo; o buffer de itens é o slice. O algoritmo é: put: `P(notFull); Lock(mEntra); itens[entra]=x; entra++; Unlock(mEntra); V(notEmpty)` e get: `P(notEmpty); Lock(mSai); x=itens[sai]; sai++; Unlock(mSai); V(notFull)`. Com vários produtores e consumidores os semáforos sozinhos não bastam: sem `mEntra` dois produtores poderiam receber a mesma posição de escrita e um sobrescreveria o outro; sem `mSai` dois consumidores poderiam retirar o mesmo item. Usamos dois mutexes distintos para que um produtor e um consumidor trabalhem ao mesmo tempo. O semáforo é obtido antes do mutex, para ninguém ficar bloqueado esperando vaga ou item segurando o mutex. Não há data race entre escrita e leitura da mesma posição porque o `V(notEmpty)` só ocorre depois da escrita e o `V(notFull)` depois da leitura, o que cria a relação happens-before do modelo de memória de Go (confirmado com `-race`).

Consumo com timeout: o consumidor 0 usa `select` com `time.After` nas duas versões. Se nenhum item chega em 5 ms (configurável), ele executa o comportamento alternativo (conta o timeout e imprime uma mensagem nas 3 primeiras vezes) e volta a tentar. **Verificação:** cada item tem um identificador único; ao final o programa confere se o total consumido é igual ao produzido e se nenhum identificador foi perdido ou consumido duas vezes. Todas as linhas dos resultados abaixo terminaram com OK.

2.2 Encerramento ordenado

Depois que todos os produtores terminam (`WaitGroup`), a main coloca no buffer uma **pílula de fim** (o valor -1) para cada consumidor. Como o buffer é FIFO, as pílulas ficam atrás de todos os itens reais: um consumidor só recebe a pílula depois que os itens anteriores foram retirados, então o buffer é drenado e nenhum item se perde. Cada consumidor encerra ao receber uma pílula e a main espera todos terminarem. É o mesmo mecanismo nas duas versões, inclusive para o consumidor 0 (com timeout). Não há deadlock porque há exatamente uma pílula por consumidor.

2.3 Deadlock e starvation

Não ocorreu deadlock em nenhuma das versões: todas as execuções terminaram, inclusive com $K=1$, que é o caso de mais bloqueio. Os produtores só esperam vaga, que os consumidores liberam, e os consumidores só esperam itens, que os produtores entregam; não há dependência circular e nenhum mutex é mantido durante uma espera. Starvation: as filas de espera dos channels são servidas em ordem de chegada, então nenhum produtor ou consumidor é ignorado indefinidamente; na carga com trabalho cada consumidor processou entre 1964 e 2028 dos ~2000 itens.

2.4 Efeito do buffer (K) e comparação entre as versões

Fixamos $P=4$ e $C=4$ e variamos K em 1, 10 e 100, em duas cargas: **com trabalho simulado** (cada produtor e consumidor gasta em média 0,5 ms por item), que representa o uso normal e mostra o desacoplamento; e **sem trabalho**, que mede só o custo de sincronização e é onde as duas versões diferem.

Carga	Versão	K	Itens/s (throughput)	Ocupação média (itens)	Itens por consumidor (C0 C1 C2 C3)
Com trabalho (2000 itens por produtor)	channel	1	4459	0,52	2021 1993 1975 2011
	channel	10	4660	5,66	2028 1964 1994 2014
	channel	100	4727	18,27	1979 2012 2003 2006
	semáforos	1	4460	0,51	2009 1997 1992 2002
	semáforos	10	4635	4,05	1989 2021 1994 1996
	semáforos	100	4662	15,66	2009 1998 1985 2008
Sem trabalho (50000 itens por produtor)	channel	1	2.654.224	0,45	25370 57437 55723 61470
	channel	10	5.297.564	5,06	20651 57007 70073 52269
	channel	100	5.451.433	62,94	17235 58750 64119 59896
	semáforos	1	1.444.110	0,00	49490 50281 49864 50365
	semáforos	10	2.003.265	2,56	42248 52111 51580 54061
	semáforos	100	2.637.732	58,69	43901 51188 51483 53428

Uma execução por configuração. Ocupação = média de amostras do tamanho do buffer tiradas a cada 200 µs. Throughput = itens consumidos / tempo total.

Efeito de K e desacoplamento. Com trabalho simulado o throughput quase não muda com K (de ~4460 com K=1 para ~4650-4730 com K=10 e K=100, ganho de ~5%), porque o limite é o tempo de trabalho. O efeito de K aparece na ocupação: com K=1 o buffer tem em média 0,5 item (produtor e consumidor praticamente em sincronia, um esperando o outro), e com K=10 e K=100 a fila de itens cresce para ~4-6 e ~16-18. Ou seja, o buffer maior absorve as variações aleatórias de velocidade entre produtores e consumidores, desacoplando os dois; a maior parte do ganho de vazão já aparece em K=10 e depois não muda. Sem trabalho simulado o efeito é grande: no channel o throughput passa de 2,65 para 5,30 e 5,45 milhões de itens/s (2,1 vezes de K=1 para K=100), e nos semáforos de 1,44 para 2,64 milhões (1,8 vezes). Com buffer maior, produtores e consumidores bloqueiam e acordam com menos frequência, então há menos trocas entre goroutines (explicação coerente com os dados, não medida diretamente).

Channel x semáforos. Com trabalho simulado as duas versões são indistinguíveis (diferenças de ~1%, dentro do ruído). Sem trabalho, o channel foi de 1,8 a 2,6 vezes mais rápido. Uma explicação possível é que o channel faz uma operação por item, que o runtime do Go já implementa com buffer circular e lock interno, enquanto a versão com semáforos faz duas operações de channel (P e V) mais um mutex por item. Os dois caminhos bloqueiam do mesmo modo; a diferença é o custo de sincronização por item. Observação: sem trabalho, o consumidor 0 consumiu bem menos itens no channel (17 a 25 mil contra 52 a 70 mil dos outros). Atribuímos isso (hipótese) ao custo de criar um timer a cada chamada de `time.After`, e não a injustiça do buffer; nos semáforos a diferença é menor (42 a 49 mil contra ~52 mil).

Demonstração do timeout. Com produtores lentos (3 ms por item) e consumidores sem trabalho, o buffer fica vazio e o consumidor 0 estourou o timeout de 2 ms 640 vezes no channel e 622 nos semáforos, executando a tarefa alternativa. Nesse caso ele processou só 139 e 157 itens, contra ~620 dos demais, pois a cada timeout volta ao fim da fila de espera. A verificação continuou OK (2000 itens produzidos e consumidos).

3. Uso de ferramentas de IA

Foi utilizado o **Claude Code (modelo Claude Sonnet 5.5, da Anthropic)**. Etapas: **projeto da solução** (escolha das estratégias, do protocolo de encerramento e da interpretação de R); **geração de código** (os dois programas em Go, que depois foram simplificados a pedido dos alunos para facilitar a compreensão e a apresentação); **depuração e validação** (instalação do Go e do gcc de 64 bits, execução com `-race`); **análise dos dados** (leitura das saídas e rascunho das interpretações); **redação** do relatório e do README. Os experimentos foram realmente executados e todos os números deste relatório vêm das saídas dos programas. As explicações marcadas como hipótese não foram verificadas por experimento próprio. Cada integrante deve ser capaz de explicar qualquer parte do código e das análises.