

图表补充

定义、案例与完整执行记录

2026-09-27 · 配套中文稿 v0.19。表 S1-S5 保留历史案例的实验数字与执行范围；对象定义按各次输入合同理解。当前公开版新增机制见正文 § 3.8，不追溯计入下列表格。

配套正文：从交错对话到可追溯 Event

表 S1. 研究问题与案例位置

研究问题	需要解释的现象	主要结果
RQ1：持续归线如何组织交错消息，为经历判断保留连续性？	同词可以属于不同经历，跨日进展可以返回既有话题	§ 3.7 的连续材料；§ 5.4、§ 5.9 的入选与边界对照
RQ2：为何将经历边界留到延迟结算，信息可见性会带来什么取舍？	话题尚在继续时即可归线，最新纠正却可能暂留缓冲区	§ 3.2 的稳定窗口；§ 5.8 的补读与空结果处理
RQ3：来源角色和续接关系如何被保留，并接受来源追溯？	合法共享可能被误拒绝，来源标识保留后角色仍可能丢失	§ 5.1-5.3 的来源传递；§ 5.5、§ 5.7 的正文与校验反例

表 S2. 数据对象与处理职责

对象	本文中的含义	在流程中的作用
原始消息	带稳定标识、时间、说话者和内容的记录	可按标识读回，是判断和写作的依据
Track	保存消息成员、简短主线描述和跨线关系的话题线	组织后续材料及历史候选，不直接决定 Event 边界
完整对话	用于判断材料是否可以开始处理的交互范围	服务调度与完整性判断，不自动构成归属单元
归属单元（unit）	本轮模型必须整体处置的来源集合	由当轮输入合同界定；相邻问答不会自动扩大其边界
Track 组件（component）	按声明的跨线关系组合出的有界阅读范围	Curator 在其中一起判断相关单元及旧 Event 候选
Event	经历正文、绑定来源及修订关系	保存新经历，或替换所选旧记录并保留前身与后继

表 S3. Curator 处置与前身条件

处置	含义与旧 Event 条件
create	形成新的 Event，不选择旧记录
extend	续接一条旧 Event，选择一个前身
merge	将经历组织为一个后继，选择至少两个前身
skip	本轮材料不形成 Event，也不进入其来源
defer	按合同暂缓：稳定内容仍被未稳定尾部承接或纠正，或相关前身受到替换保护

表 S4. 交错消息案例明细

时间与来源	原文内容概述	已记录处理及其含义
第一天 #7-8	翻蛋饼时折叠、夹生，助手回应如何展开继续加热	成为做饭经历的开端来源
第一天 #9-10	等待期间转去讨论短篇中的人物动机	属于作品经历，不因发生在同一厨房场景就全部并入做饭
第一天 #15	同一消息先确认饼熟了及口感，再核对短篇中的“女儿”说法	该消息作为 bridge 同时服务两条经历；不是要求两条正文都复述整条消息
第一天 #16	助手只回应作品解读	来源只属于作品；不把完整问答对机械复制给两条 Event
第二天 #33-34	便利店又吃了蛋饼，助手仅确认吃上了	skip；同一个食物名不足以形成新经历，也不足以续接先前做饭
第三天 #61-62	回想第一次隔屏一起翻面的体验，双方具体回应	Curator 决定 extend 做饭经历，而不是只因隔日就 create

表 S5. 完整执行记录与范围

证据	材料与执行范围	直接观察	解释边界
E1	66 条、两日；隔离真实服务	两夜完成；最终 7 active、5 superseded，五次续接保留旧来源	同场存在误入选与输入漏传
E2	同一 66 条，不同代码；隔离真实服务	首夜 5 条；次夜被共享来源校验阻断，无提交	开发回归，非单因素消融
E3	43 条、两日；Bridge 与 LocalOmbre 事务适配器	最终 5 active、4 superseded；发现角色丢失及 Writer 串题	适配流程，非真实 Brain API
E4	12 道局部题；真实 Curator 提示与归一化，手工 Track/旧 Event	4 skip、4 create、4 extend，与冻结作者预期一致	每题一次；c09 的使用者裁定发生在实验后
E5	E3 中五条既有材料，重建输入后由 Writer 重写	五稿通过原生校验，未触发 repair；花盆稿本次未混歌	角色修复与自检要求同时变化
E6a	72 条、三日；Bridge 与事务适配器	前两夜各 6 active；11 份提交读回相等，五次续接保留旧来源	仅前两夜完成结算
E6b	E6a 第三夜只读补齐 Curator；10 个组件	6 extend、1 create；对应 7 条 Event 的决定，未落库	5 份逐字相同请求复用旧输出，5 次新调用；非第三夜完整处理管线
E7	图书馆/早餐两题，各 true/false 标记、各三次	两种标记下分别均 create/skip；图书馆同请求跨轮动作不同	局部诊断未支持字段导致漏收的解释
E8a/b	同一 66 条的真实服务执行，以及修复后的固定回答回放	先出现词级误拒绝；回放中原稿直接保存	E8b 无新模型调用
E9a/b	新编 40 条、两日；真实 Router 归线后单次延迟扫描	首轮空前文请求失败；剩余组件补测得到 4 create、两组例行 skip	9 个新阶段任务；无旧 Event、Writer 或结算
E9c	固定 E9 触发失败的首答，试验空结果回执	一个新回答为 skip；后四组件复用原答，五组件完成校验	1 次新任务、5 份旧答复用；不改原首轮失败
E10	两个选定自然对话范围；21 条稳定原文，另 3 条仅作上下文；沿用 Track，无旧 Event	两次 Curator 分别给出 2 create、1 create，均通过原生归一化	每案一次；不跑 Router、Writer 或保存，不是增量 extend/merge