CANOPY MASTER PRO · GREEN SERIES

CM200-Pro GS

Máxima expresión · 220 W

GREEN SERIES



616 µmol/s	2.8 µmol/J	220 W	60 × 60 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	616 µmol/s
Eficacia (PPE)	2.8 µmol/J
Cobertura recomendada	60 × 60 cm
PPFD a 40 cm	612 prom. · 788 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	405 · 450 · 525 · 660 · 730 nm
Espectro	Broadband spectrum con componente violeta (405 nm) y verde (525 nm)


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	220 W
Carga térmica	751 BTU/h
Driver	TBWTEK HVP240Z
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	60 × 60 cm
Peso	3.0 kg
Barras LED	4
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	No requiere
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

343	450	546	582	524	415	298
436	551	666	712	635	527	412
519	642	746	781	704	628	518
561	687	776	788	773	706	581
542	667	752	762	742	680	565
458	570	629	638	625	577	474
331	418	464	468	464	422	341

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
612	788	40 cm	60 × 60 cm

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.