CANOPY MASTER PRO · EMERSON SERIES

CM300-Pro ES

Máxima eficiencia fotosintética · 330 W

EMERSON SERIES



1056 µmol/s	3.2 µmol/J	330 W	80 × 80 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	1056 µmol/s
Eficacia (PPE)	3.2 µmol/J
Cobertura recomendada	80 × 80 cm
PPFD a 40 cm	824 prom. · 1287 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	450 · 660 · 730 nm
Espectro	Full spectrum con refuerzo de rojo profundo (660 nm) y rojo lejano (730 nm) — Efecto Emerson


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	330 W
Carga térmica	1126 BTU/h
Driver	TBWTEK LFA320Z
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	60 × 60 cm
Peso	3.5 kg
Barras LED	6
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	No requiere
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

225	322	405	443	454	452	410	325	255
385	509	628	669	654	695	656	492	378
515	661	852	933	957	973	956	743	532
583	693	986	1134	1164	1143	1086	892	640
632	609	1120	1245	1275	1245	1133	940	666
604	730	1074	1287	1227	1197	1086	887	647
549	701	922	1049	1025	1001	927	751	559
432	551	686	756	749	739	681	554	427
287	374	457	499	501	494	455	380	293

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
824	1287	40 cm	80 × 80 cm

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.