CANOPY MASTER PRO · GREEN SERIES

CM300-Pro GS

Máxima expresión · 330 W

GREEN SERIES



924 µmol/s	2.8 µmol/J	330 W	80 × 80 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	924 µmol/s
Eficacia (PPE)	2.8 µmol/J
Cobertura recomendada	80 × 80 cm
PPFD a 40 cm	717 prom. · 1120 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	405 · 450 · 525 · 660 · 730 nm
Espectro	Broadband spectrum con componente violeta (405 nm) y verde (525 nm)


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	330 W
Carga térmica	1126 BTU/h
Driver	TBWTEK LFA320Z
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	60 × 60 cm
Peso	3.5 kg
Barras LED	6
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	No requiere
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

196	280	352	385	395	393	357	283	222
335	443	546	582	569	605	571	428	329
448	575	741	812	833	847	832	646	463
507	603	858	987	1013	994	945	776	557
550	530	974	1083	1109	1083	986	818	579
525	635	934	1120	1067	1041	945	772	563
478	610	802	913	892	871	806	653	486
376	479	597	658	652	643	592	482	371
250	325	398	434	436	430	396	331	255

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
717	1120	40 cm	80 × 80 cm

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.