CANOPY MASTER PRO · EMERSON SERIES

CM600-Pro ES

Máxima eficiencia fotosintética · 660 W

EMERSON SERIES



2112 µmol/s	3.2 µmol/J	660 W	120 × 120 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	2112 µmol/s
Eficacia (PPE)	3.2 µmol/J
Cobertura recomendada	120 × 120 cm
PPFD a 40 cm	982 prom. · 1266 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	450 · 660 · 730 nm
Espectro	Full spectrum con refuerzo de rojo profundo (660 nm) y rojo lejano (730 nm) — Efecto Emerson


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	660 W
Carga térmica	2252 BTU/h
Driver	Juson USP-600-56-BA
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	110 × 110 cm
Peso	6.0 kg
Barras LED	6
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	Optativo
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

375	448	526	579	594	582	569	581	592	580	539	477	406
486	581	697	764	779	764	741	760	770	748	686	595	501
604	738	878	945	966	964	965	960	957	923	837	718	593
697	845	985	1077	1117	1120	1111	1117	1115	1076	965	821	668
750	898	1042	1152	1214	1219	1203	1217	1214	1160	1046	888	715
769	912	1065	1180	1246	1266	1233	1266	1251	1196	1089	927	733
774	908	1079	1185	1239	1253	1253	1255	1247	1208	1108	953	731
780	926	1088	1192	1245	1255	1253	1257	1251	1210	1109	949	751
772	923	1073	1185	1238	1236	1226	1235	1238	1197	1091	931	750
727	877	1026	1130	1166	1164	1156	1164	1168	1140	1035	880	714
640	771	916	997	1025	1026	1030	1028	1029	1004	921	779	639
530	617	735	810	834	827	816	831	841	822	752	640	543
430	493	567	620	637	625	610	630	648	638	598	520	449

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
982	1266	40 cm	120 × 120 cm

- Garantía 2 años
- Diseñado y ensamblado en Argentina
- Soporte técnico local

www.omnigro.com.ar

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.