CANOPY MASTER PRO · GREEN SERIES

CM600-Pro GS

Máxima expresión · 660 W

GREEN SERIES



1848 µmol/s	2.8 µmol/J	660 W	120 × 120 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	1848 µmol/s
Eficacia (PPE)	2.8 µmol/J
Cobertura recomendada	120 × 120 cm
PPFD a 40 cm	854 prom. · 1101 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	405 · 450 · 525 · 660 · 730 nm
Espectro	Broadband spectrum con componente violeta (405 nm) y verde (525 nm)


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	660 W
Carga térmica	2252 BTU/h
Driver	Juson USP-600-56-BA
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	110 × 110 cm
Peso	6.0 kg
Barras LED	6
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	Optativo
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

326	390	458	504	517	506	495	505	515	505	469	415	353
423	505	606	665	678	665	645	661	670	651	597	518	436
525	642	764	822	840	839	840	835	833	803	728	625	516
606	735	857	937	972	974	967	972	970	936	840	714	581
652	781	907	1002	1056	1061	1047	1059	1056	1009	910	773	622
669	793	927	1027	1084	1101	1073	1101	1088	1041	947	806	638
673	790	939	1031	1078	1090	1090	1092	1085	1051	964	829	636
679	806	940	1037	1083	1092	1090	1094	1088	1053	965	826	653
672	803	934	1031	1077	1075	1067	1074	1077	1041	949	810	652
632	763	893	983	1014	1013	1006	1013	1016	992	900	766	621
557	671	797	867	892	893	896	894	895	873	801	678	556
461	537	639	705	726	719	710	723	732	715	654	557	472
374	429	493	539	554	544	531	548	564	555	513	452	391

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
854	1101	40 cm	120 × 120 cm

- Garantía 2 años
- Diseñado y ensamblado en Argentina
- Soporte técnico local

www.omnigro.com.ar

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.