CANOPY MASTER PRO · EMERSON SERIES

CM800-Pro ES

Máxima eficiencia fotosintética · 880 W

EMERSON SERIES



2816 µmol/s	3.2 µmol/J	880 W	120² a 150² cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	2816 µmol/s
Eficacia (PPE)	3.2 µmol/J
Cobertura recomendada	120 × 120 a 150 × 150 cm
PPFD a 40 cm	1245 prom. · 1606 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	450 · 660 · 730 nm
Espectro	Full spectrum con refuerzo de rojo profundo (660 nm) y rojo lejano (730 nm) — Efecto Emerson


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	880 W
Carga térmica	3003 BTU/h
Driver	Juson USP-800-56-BA
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	110 × 110 cm
Peso	8.0 kg
Barras LED	8
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	Optativo
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

475	568	667	735	754	738	722	737	751	736	684	605	515
616	737	885	969	989	969	940	964	977	949	878	755	636
766	936	1114	1199	1226	1223	1224	1218	1214	1171	1062	911	753
884	1072	1250	1366	1416	1420	1409	1417	1414	1365	1225	1041	848
950	1138	1321	1460	1539	1546	1525	1544	1539	1470	1326	1127	907
974	1157	1351	1496	1580	1605	1564	1606	1587	1517	1381	1176	929
981	1151	1368	1503	1571	1589	1589	1591	1582	1532	1405	1208	927
989	1174	1378	1511	1579	1592	1589	1594	1587	1535	1407	1203	953
978	1170	1360	1502	1570	1568	1555	1566	1570	1518	1383	1180	951
922	1112	1301	1433	1479	1476	1466	1476	1482	1446	1313	1116	905
811	977	1162	1265	1299	1301	1306	1303	1305	1273	1168	989	811
672	782	932	1028	1058	1049	1035	1054	1067	1042	954	812	689
545	625	719	787	808	793	774	800	822	809	749	660	570

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
1245	1606	40 cm	120 × 120 cm

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.