CANOPY MASTER PRO · GREEN SERIES

CM800-Pro GS

Máxima expresión · 880 W

GREEN SERIES



2464 µmol/s	2.8 µmol/J	880 W	120² a 150² cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	2464 µmol/s
Eficacia (PPE)	2.8 µmol/J
Cobertura recomendada	120 × 120 a 150 × 150 cm
PPFD a 40 cm	1084 prom. · 1397 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	405 · 450 · 525 · 660 · 730 nm
Espectro	Broadband spectrum con componente violeta (405 nm) y verde (525 nm)


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	880 W
Carga térmica	3003 BTU/h
Driver	Juson USP-800-56-BA
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	110 × 110 cm
Peso	8.0 kg
Barras LED	8
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	Optativo
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

413	494	580	639	656	642	628	641	653	640	595	526	448
536	641	770	843	860	843	818	839	850	826	757	657	553
666	814	969	1043	1067	1064	1065	1060	1056	1019	924	793	655
769	933	1088	1188	1232	1235	1226	1233	1230	1188	1066	906	738
826	990	1149	1270	1339	1345	1327	1343	1339	1279	1154	980	789
847	1007	1175	1302	1375	1396	1361	1397	1381	1320	1201	1023	808
853	1001	1190	1308	1367	1382	1382	1384	1376	1333	1222	1051	806
860	1021	1192	1315	1374	1385	1382	1387	1381	1335	1224	1047	829
851	1018	1183	1307	1366	1364	1353	1362	1366	1321	1203	1027	827
802	967	1132	1247	1287	1284	1275	1284	1289	1258	1142	971	787
706	850	1011	1101	1130	1132	1136	1134	1135	1108	1016	860	706
585	680	811	894	920	913	900	917	928	907	830	706	599
474	544	626	685	703	698	673	696	715	704	652	574	496

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
1084	1397	40 cm	120 × 120 cm

- Garantía 2 años
- Diseñado y ensamblado en Argentina
- Soporte técnico local

www.omnigro.com.ar

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.