ALL IN ONE · FULL SPECTRUM · 720 W

Canopy Lite

Full spectrum con driver integrado · 720 W

ALL IN ONE



1728–1944 µmol/s	2.4–2.7 µmol/J	720 W	120 × 120 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	1728–1944 µmol/s
Eficacia (PPE)	2.4–2.7 µmol/J
Cobertura recomendada	120 × 120 cm
PPFD a 40 cm	639 prom. · 1030 máx. µmol/m²/s
Espectro	Full spectrum blanco con refuerzo de rojo profundo (660 nm)


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo	720 W
Tensión de entrada	200–277 V AC
Corriente	2.6–3.0 A
Carga térmica	2457 BTU/h
Driver	Integrado (all in one)
Dimerización	Perilla OFF / 290 / 430 / 580 / 720 W / EXT
Control externo	0–10 V · RJ 6P4C


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	106 × 110.5 × 3.8 cm
Barras LED	6
Temperatura de operación	−25 a 40 °C

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

255	390	405	446	396	257
480	790	845	846	792	482
577	955	1027	1029	960	579
580	959	1029	**1030**	962	582
483	792	846	844	780	484
257	392	407	409	391	256

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
639	1030	40 cm	120 × 120 cm

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Mapa PPFD a 40 cm sobre 120 × 120 cm. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Imagen ilustrativa.