TOP LIGHT · 3 CANALES · 920 W

Canopy Master Spec Tuning

Full spectrum + rojo/far red + UV, dimerizables por separado · 920 W

TRES CANALES



2240 µmol/s	2.8 µmol/J	920 W	120 × 120 cm
PPF CANAL FULL SPECTRUM	EFICACIA	CONSUMO MÁXIMO	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	2240 µmol/s (canal full spectrum)
Eficacia (PPE)	2.8 µmol/J
Cobertura recomendada	120 × 120 cm
PPFD a 30 cm	810 prom. · 1366 máx. µmol/m²/s
Altura mínima de montaje	30 cm sobre la canopia

CANALES

Canal 1 · 800 W	Full spectrum: blanco 4000 K + 6500 K, azul 450 nm, rojo 660 nm
Canal 2 · 60 W	Rojo 660 nm + far red 730 nm
Canal 3 · 60 W	UV 395 nm


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo máximo	920 W (800 + 60 + 60)
Tensión de entrada	120–277 V AC
Corriente	2.9–6.7 A
Carga térmica	3139 BTU/h
Dimerización	3 perillas independientes, una por canal
Control externo	0–10 V · RJ 6P4C


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	106 × 110.5 × 3.8 cm
Barras LED	8 · cubierta PC
Temperatura de operación	−25 a 40 °C

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

262	483	517	507	474	261
545	1070	1115	1102	1088	570
651	1299	**1366**	1358	1336	709
672	1291	1363	1359	1331	696
547	1033	1087	1089	1082	564
243	425	474	478	459	259

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
810	1366	30 cm	120 × 120 cm

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Mapa PPFD a 30 cm sobre 120 × 120 cm. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Imagen ilustrativa.