

INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE

Ejecutar el script de instalación

1. Descargar el *script* `install-vscode.ps1` de instalación en la carpeta Downloads (o Descargas, según en qué idioma esté configurado el sistema operativo).
2. Ejecutarlo con *Botón Derecho* sobre el *script* → *Ejecutar en PowerShell*. Si no se ejecuta correctamente, pasa a la sección de *Problemas Frecuentes*.
3. Si el *script* pide descargar `VSCode_vX.XX.zip`, presiona ENTER y descarga el archivo en la carpeta Downloads (o Descargas). No cierres la ventana. El *script* detectará automáticamente cuando finalice la descarga y continuará.
4. El *script* extraerá el contenido del archivo en `C:\vscode`.
5. Al finalizar abrirá VSCode para verificar la instalación.
6. El *script* creará un acceso directo en `C:\vscode\install-vscode.lnk` para facilitar futuras restauraciones de VSCode.

Rendimiento

1. La instalación inicial puede demorar entre 5 y 10 minutos.
2. Las instalaciones sucesivas (restauraciones) demoran menos de 1 minuto.

Restaurar VSCode

1. Si algo se rompe (deja de funcionar, desaparecen solapas, se cambian de lugar las cosas, etc.) vuelve a ejecutar el *script* para restaurar la instalación y dejarla como nueva.
2. Tus archivos no se pierden: el *script* los comprimirá y los guardará en:
`C:\Users\TuUsuario\bkpWorkspace_FechaYHoraActual.zip`.

Problemas frecuentes que podrían presentarse

1. El antivirus o Windows bloquean la ejecución de *scripts*.
 - a. Deshabilita el antivirus o consulta a la IA.
2. Al restaurar VSCode el *script* dice que VSCode está abierto.
 - a. Verifica si se está ejecutando, ciérralo y vuelve a correr el *script*.
 - b. Si no está en ejecución puede ser que tengas una consola o un explorador de archivos abierto en la carpeta `vscode` o en alguna subcarpeta. Ciérralo y vuelve a ejecutar.
3. La consola del *script* se abre y se cierra rápidamente.
 - a. Presiona las teclas: Win+R.
 - b. Escribe: `powershell` y luego presiona ENTER. Abrirá una consola.
 - c. Escribe el siguiente comando y luego presiona ENTER:
`Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope CurrentUser`
 - d. Vuelve a intentar con *Botón Derecho* → *Ejecutar En PowerShell*.
 - e. Si persiste el error, entonces:
 - i. En la consola escribe: `cd Downloads` (o Descargas) y presiona ENTER.
 - ii. Ejecuta el *script*: `.\install-vscode.ps1` y ENTER.