# Introdução à Programação Orientada a Objetos



Prof. Jeferson Souza, MSc. (thejefecomp)

jeferson.souza@udesc.br



JOINVILLE
CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

## Definição de Programação Orientada a Objetos

Pode-se dizer, de forma divertida, que **Programação Orientada a Objetos** é a arte de programar por meio do pensamento envolto no **Paradigma Orientado a Objetos**, onde todo o programa (software) é representado estaticamente por elementos denominados **Classes**, os quais são instanciados dinamicamente e materializados em elementos chamados de **Objetos**. Portanto, desenha-se o programa a pensar em **Classes**, e executa-se o programa a considerar sua materialização em **Objetos**.



Introdução

# Mas afinal, o que é uma Classe?

### Definição de Classe

O conceito de **Classe** remete a um elemento com contexto e domínio muito bem definidos, o qual é composto de atributos (i.e., suas características intrínsicas), e métodos (i.e., suas operações) a representar o seu comportamento interno (i.e. dentro da classe) e externo (i.e. a interagir com elementos fora da classe). Uma **Classe** só possui estado quando materializada na forma de um **Objeto**.

# Mas afinal, o que é uma Classe?

## Definição de Classe

O conceito de **Classe** remete a um elemento com contexto e domínio muito bem definidos, o qual é composto de atributos (i.e., suas características intrínsicas), e métodos (i.e., suas operações) a representar o seu comportamento interno (i.e. dentro da classe) e externo (i.e. a interagir com elementos fora da classe). Uma **Classe** só possui estado quando materializada na forma de um **Objeto**.

## Olha que curioso!

É preciso recordar que a Máquina Virtual Java tem a característica de materializar até a "definição" das classes na forma de objetos, a possibilitar, portanto, o armazenamento de estado e a execução de métodos diretamente das classes, durante a execução do programa.



# Objeto, diga-me o que és!

## Definição de Objeto

O conceito de **Objeto** relaciona-se com o conceito de **Classe** de forma direta, a implicar que um **Objeto** nada mais é do que a instância de uma **Classe** em um espaço de memória restrito, a possibilitar a definição de valores específicos para seus atributos e a execução de seus métodos de forma singular, ou seja, a execução de um método em um dado objeto não implica na execução do mesmo método em outro objeto da mesma classe, ou de qualquer outra classe.



# Atributo, o que tu representas?

## Definição de Atributo

O conceito de **Atributo** define uma característica intrínsica presenta na classe, a qual é parte integrante de sua definição. A característica "**nome**" é um exemplo de atributo presente em uma classe denominada **Pessoa**. O valor de um atributo é parte da representação de estado de um determinado objeto.



# Método, como estás a comportar-se?

### Definição de Método

O conceito de **Método** define uma operação que pode ser executada dentro do domínio de uma classe/objeto, o qual define parte do comportamento observado em instâncias de uma dada classe.



# Membro eu? Ou membro você? Atributos e Métodos

#### Membros de uma Classe

Atributos e métodos são conhecidos no paradigma de orientação a objetos como membros de uma classe.



# Exemplos de Classes e Objetos - Classe 1

#### Pessoa

Exemplos

•000

id: Long

@2021 Prof. Jeferson Souza, MSc (theiefecomp) - All rights reserved.

- nome: String
- sobrenome: String
- + getld(): Long
- + setId(id: Long): void
- + getNome(): String
- + setNome(nome: String): void
- + getSobrenome(): String
- + setSobrenome(sobrenome: String): void

Exemplo de Classe Pessoa com três atributos



# Exemplos de Classes e Objetos - Objeto 1

## Instância de Pessoa (Objeto)

-id = 1

@2021 Prof. Jeferson Souza, MSc (theiefecomp) - All rights reserved.

- nome = Jeferson
- sobrenome = Souza
- + getld(): Long
- + setId(id: Long): void
- + getNome(): String
- + setNome(nome: String): void
- + getSobrenome(): String
- + setSobrenome(sobrenome: String): void

Exemplo de Instância da Classe Pessoa (Objeto) com três atributos



# Exemplos de Classes e Objetos - Classe 2

#### **Endereco** - id: Long cep: Long logradouro: String - numero: Integer bairro: String - cidade: Cidade + getld(): Long + setId(id: Long): void + getCep(): Long + setCep(cep: Long): void + getLogradouro(): String + setLogradouro(logradouro: String): void + getCidade(): Cidade + setCidade(cidade: Cidade): void

Exemplo de Classe Endereco com seis atributos



# Exemplos de Classes e Objetos - Objeto 2

#### Instância de Endereco (Objeto) -id = 1- cep = 86256139 - logradouro = Rua das Canastras - numero: = 66 - bairro = Amor Infinito - cidade = Instância de Cidade (nome = Paraíso Seixal) + getId(): Long + setId(id: Long); void + getCep(): Long + setCep(cep: Long): void + getLogradouro(): String + setLogradouro(logradouro: String): void + getCidade(): Cidade + setCidade(cidade: Cidade): void

Exemplo de Instância da Classe Endereco (Objeto) com seis atributos



# Introdução à Linguagem de Programação Java

## Classes são as construções base da linguagem

Java é uma linguagem de programação que usa o paradigma orientado a objetos, o que significa que as classes são as construções base para o desenvolvimento de programas.



# Introdução à Linguagem de Programação Java

## Classes são as construções base da linguagem

Java é uma linguagem de programação que usa o paradigma orientado a objetos, o que significa que as classes são as construções base para o desenvolvimento de programas.

# Objetos são instâncias das classes representadas em memória

Cada classe em Java é materializada por uma representação/instância de sua definição alocada em memória.



```
public class Animal {
}
```

Exemplo simples de classe escrita na linguagem de programação lava



# Exemplo Simples de Classe com Atributo [Boyarsky&Selikoff, 2015]

```
public class Animal {
    String nome;
}
```

Exemplo simples de classe (com atributo) escrita na linguagem de programação Java

# Exemplo Simples de Classe com Atributo e Métodos [Boyarsky&Selikoff, 2015]

```
public class Animal {
 String nome;
 public String getNome(){
  return nome;
 public void setNome(String novoNome){
   nome = novoNome:
```

Exemplo simples de classe (com atributo e métodos) escrita na linguagem de programação Java

# Exemplo Simples de Classe com Atributo e Métodos: this está dentro de mim!

```
public class Pessoa {
 String nome;
 public String getNome(){
  return this.nome:
 public void setNome(String nome){
   this.nome = nome:
```

Exemplo simples de classe (com atributo e métodos) escrita na linguagem de programação Java a usar o this



## Dentro de mim, aponta com o this!

O this permite apontar, de dentro da classe, para qualquer um de seus membros (atributos ou métodos) de forma precisa, a permitir diferenciar tais membros de definições presentes em outros escopos.

## Dentro de mim, aponta com o this!

O this permite apontar, de dentro da classe, para qualquer um de seus membros (atributos ou métodos) de forma precisa, a permitir diferenciar tais membros de definições presentes em outros escopos.

### Convenção de uso do this

No caso de métodos *getters* e *setters* é convenção utilizar o this para identificar unicamente o atributo da classe, a diferenciá-lo, e.g., do parâmetro (de mesmo nome) presente nos métodos *setters*.



#### Sem o this

```
public void setNome(String novoNome){
  nome = novoNome;
}
```

O parâmetro do método setNome() possui uma denominação distinta da utilizada no atributo da classe.



#### Com o this

```
public void setNome(String nome){
   this.nome = nome;
}
```

O parâmetro do método setNome() possui a mesma denominação utilizada no atributo da classe.

# **Bibliografia**



BOYARSKY, J. and SELIKOFF, S. "Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer I: Study Guide". Sybex. Indianápolis, Indiana. 2015.



BOYARSKY, J. and SELIKOFF, S. "Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer II: Study Guide". Sybex. Indianápolis, Indiana. 2016.

