

10.2 Demo Code

employees.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    />
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>
  <script>
    getData(
      "https://raw.githubusercontent.com/daibenangelo/dump/main/employees.json"
    );

    async function getData(data) {
      let my_obj = await fetch(data);
      let my_text = await my_obj.text();
      let output = JSON.parse(my_text);

      $("#company_name").text(output.companyName);

      for (let i = 0; i < output.employees.length; i++) {
        let old_el = $("#employee_list").html();
        let row =
          "<tr><td>" +
          output.employees[i].firstName +
          "</td><td>" +
          output.employees[i].lastName +
          "</td><td>" +
          output.employees[i].email +
          "</td></tr>";
        $("#employee_list").html(old_el + row);
      }
    }
  </script>
</html>
```

```

    }
    // console.log(my_text);
  }
</script>
<title>Employees</title>
</head>
<body>
  <h1>Employees of <span id="company_name"></span></h1>
  <table class="table">
    <tr>
      <th>First name</th>
      <th>Last name</th>
      <th>Email address</th>
    </tr>
    <tbody id="employee_list"></tbody>
  </table>
</body>
</html>

```

cat.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    />
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>
    <title>Cat Facts</title>
    <script>
      $(document).ready(function () {
        $("#generate_fact").click(function () {
          getData("https://catfact.ninja/fact");

          async function getData(data) {
            let my_obj = await fetch(data);

```

```
let my_text = await my_obj.text();
```

```
let output = JSON.parse(my_text);
```

```
// console.log(output);
```

```
$("#cat_fact").text(output.fact);
```

```
}
```

```
});
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Cat Facts</h1>
```

```
<br />
```

```
<button class="btn btn-primary" id="generate_fact">
```

```
Generate Random Fact
```

```
</button>
```

```
<p id="cat_fact"></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

identify_language.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

```
<link
```

```
rel="stylesheet"
```

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css"
```

```
/>
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function () {
```

```
$("#id_language").submit(function (x) {  
    let phrase = $("#phrase").val();  
    const settings = {  
        async: true,  
        crossDomain: true,  
        url: "https://google-translate1.p.rapidapi.com/language/translate/v2/detect",  
        method: "POST",  
        headers: {  
            "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",  
            "X-RapidAPI-Key":  
                "a899b49bd6msh0620aea32fa8800p1415e4jsnfb718239de9d",  
            "X-RapidAPI-Host": "google-translate1.p.rapidapi.com",  
        },  
        data: {  
            q: phrase,  
        },  
    };  
});
```

```
$.ajax(settings).done(function (response) {  
    $("#language").text(response.data.detections[0][0].language);  
});
```

```
x.preventDefault();
```

```
});
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<title>Identify Language</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Identify Language</h1>
```

```
<form id="id_language">
```

```
<input type="text" id="phrase" />
```

```
<input type="submit" />
```

```
</form>
```

```
<p id="language"></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```