

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД NaOH В СКРУББЕРАХ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч)

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026

Сводные показатели расхода 100% NaOH и рабочего раствора

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО
Часовой 100% NaOH, кг/ч	12.08	64.05	76.13
Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут	289.9	1537.1	1827.0
ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год	105.81	561.06	666.87
Часовой 15% раствор, кг/ч (л/ч)	80.5 (69)	427.0 (366)	507.5 (435)
Суточный 15% раствор, м3/сут	1.656	8.780	10.436
ГОДОВОЙ 15% раствор, т/год	705.4	3740.4	4445.8
Объем склада (7 дн), м3	13.3	70.7	84.0

Заключение по расходу реагентов:

- 1. Установка жидких отходов (Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза)): чистый NaOH = 12.08 кг/ч (105.81 т/год чистого NaOH, 705.4 т/год 15% раствора).
- 2. Установка ТБО (170 кг/ч): чистый NaOH = 64.05 кг/ч (561.06 т/год чистого NaOH, 3740.4 т/год 15% раствора).
- 3. Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 666.87 т/год (4445.8 т/год 15% раствора).