

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД NaOH В СКРУББЕРАХ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч)

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026

Сводные показатели расхода 100% NaOH и рабочего раствора

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО
Часовой 100% NaOH, кг/ч	12.08	40.61	52.69
Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут	289.9	974.7	1264.6
ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год	105.81	355.75	461.56
Часовой 15% раствор, кг/ч (л/ч)	80.5 (69)	270.7 (232)	351.3 (301)
Суточный 15% раствор, м3/сут	1.656	5.567	7.223
ГОДОВОЙ 15% раствор, т/год	705.4	2371.7	3077.1
Объем склада (7 дн), м3	13.3	44.8	58.1

Заключение по расходу реагентов:

- Установка жидких отходов (Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза)): чистый NaOH = 12.08 кг/ч (105.81 т/год чистого NaOH, 705.4 т/год 15% раствора).
- Установка ТБО (170 кг/ч): чистый NaOH = 40.61 кг/ч (355.75 т/год чистого NaOH, 2371.7 т/год 15% раствора).
- Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 461.56 т/год (3077.1 т/год 15% раствора).