

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД NaOH В СКРУББЕРАХ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч)

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026

Сводные показатели расхода 100% NaOH и рабочего раствора

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО
Часовой 100% NaOH, кг/ч	5.56	61.28	66.84
Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут	133.5	1470.8	1604.3
ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год	48.73	536.83	585.56
Часовой 15% раствор, кг/ч (л/ч)	37.1 (32)	408.5 (350)	445.6 (382)
Суточный 15% раствор, м3/сут	0.763	8.401	9.164
ГОДОВОЙ 15% раствор, т/год	324.9	3578.8	3903.7
Объем склада (7 дн), м3	6.1	67.6	73.8

Заключение по расходу реагентов:

- 1. Установка жидких отходов (Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза)): чистый NaOH = 5.56 кг/ч (48.73 т/год чистого NaOH, 324.9 т/год 15% раствора).
- 2. Установка ТБО (170 кг/ч): чистый NaOH = 61.28 кг/ч (536.83 т/год чистого NaOH, 3578.8 т/год 15% раствора).
- 3. Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 585.56 т/год (3903.7 т/год 15% раствора).