

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД NaOH В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч) • СП 320.1325800.2017

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026 18:56

1. Исходные данные и параметры технологического режима

- Жидкие отходы: Q = 1.5 м3/ч (1500 кг/ч), режим: Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза), Cl- = 2500 мг/л, SO4(2-) = 400 мг/л -> ввод Cl = 3.750 кг/ч, S = 0.200 кг/ч.
- ТБО: M = 170.0 кг/ч (2500 ккал/кг), среднее Cl = 0.256%, S = 0.223% -> ввод Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.
- Скруббер: КПД η = 0.89, избыток k_изб = 1.00, рабочая концентрация NaOH = 15%, склад = 7 суток.

2. Формулы расчета и стехиометрия реакций

- Выход газов: $M_{HCl} = M_{Cl} \cdot 0.98 \cdot (36.461/35.453) = M_{Cl} \cdot 1.0078$; $M_{SO2} = M_S \cdot 0.90 \cdot (64.063/32.065) = M_S \cdot 1.7981$ (кг/ч)
- Стехиометрия: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H2O$ (k_стех = 1.0970 кг/кг); $SO2 + 2NaOH \rightarrow Na2SO3 + H2O$ (k_стех = 1.2487 кг/кг)
- Расход 100% NaOH: $M_{theor} = M_{HCl} \cdot 1.0970 + M_{SO2} \cdot 1.2487$; $M_{факт} = M_{theor} \cdot (k_{изб} / \eta_{скр})$ (кг/ч)
- Годовой и суточный: $M_{сут} = M_{факт} \cdot T_{сут}$ (кг/сут); $M_{год} = (M_{факт} \cdot T_{сут} \cdot D_{год}) / 1000 = (M_{факт} \cdot T_{год}) / 1000$ (т/год)
- Рабочий раствор: $G_{p-p} = M_{факт} / (C/100)$ (кг/ч); $V_{p-p} = (G_{p-p} / \rho_{p-p}) \cdot 1000$ (л/ч); $q_{уд} = (M_{факт} / M_{отх}) \cdot 1000$ (г/кг)

3. Сводные показатели материального баланса и потребности в NaOH

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ
Часовой 100% NaOH, кг/ч	4.89	1.40	6.30
Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут	117.4	33.7	151.1
ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год	42.86	12.29	55.15
УДЕЛЬНЫЙ 100% NaOH, г/кг отхода	3.26	8.3	3.8
УДЕЛЬНЫЙ 15% раствор, г/кг отхода	21.74	55.0	25.1
Часовой 15% раствор, кг/ч (л/ч)	32.6 (28)	9.4 (8)	42.0 (36)
ГОДОВОЙ 15% раствор, т/год	285.7	82.0	367.7
Объем склада (7 дн), м3	5.4	1.5	6.9

4. Заключение

- Жидкие отходы (1,5 м3/ч, Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза)): удельный расход = 3.26 г 100% NaOH/кг стоков (3.26 кг/м3); годовой расход = 42.86 т/год чистого NaOH (285.7 т/год 15% раствора).
- ТБО (170 кг/ч): удельный расход = 0.0083 кг 100% NaOH/кг ТБО (8.3 г/кг); годовой расход = 12.29 т/год чистого NaOH (82.0 т/год 15% раствора).
- Суммарная годовая потребность комплекса в чистом 100% NaOH: 55.15 т/год (367.7 т/год 15% раствора).