

① 작업실 열기 — 폴더 3단계 · claude · gh 로그인

② 설계 · 만들기 · 주소 — 질문 5에 답하고 시킨다

③ 손님 테스트 · 고치기 — 바퀴 수는 자유

④ 앱으로 · 설치 · 제출 — 폰 홈 화면에

내 캘린더를 주소로

github.io 위의 PWA, 그리고 UX · 오늘 나갈 때 — 폰 홈 화면에 내 캘린더, 그리고 주소 하나

두 반이 가져온 것을 오늘 합칩니다 — 종료가 아니라 입구

초급반 (11·13·15)

- **손에 쥔 것** — 구조도→프롬프트→실행(13) · 반복 업무→지침(15)
- **오늘 다시 쓰는 것** — "쏘고 보고 고친다" 엔진 · 지침 한 장(권장)
- **UX** — 처음. 복습 표제지만 바닥부터 → 내 앱에서 바로 확인
- **약속** — "다음 회차" 공란이었죠 → 오늘이 그 다음

중급반 (12·14·16)

- **손에 쥔 것** — 지도 3층(12) · 화면 해부·상태(14) · 참고(16)
- **오늘 다시 쓰는 것** — 폴더 3단계(지도 3층) · 상태 4칸 · 이동
- **UX** — 14차에 들음. 오늘은 내 앱에서 확인
- **약속** — "설계도를 들고 AI에게 시키는 시즌" → 오늘이 그 시즌의 입구. 참고는 다음에

오늘 두 반이 같이 하는 일 — **설계 질문 5에 답하고 → Claude Code에 시키고 → 주소에서 남이 누른다.**

용어 규칙 한 줄 — 설계 용어는 중급 것(지도 3층·화면 해부 4단·상태·이동), 지침 용어는 1·2차 것(I-MRKO). 처음 듣는 말은 그 자리에서 **한 줄로 번역**합니다. 어느 반이든 처음 듣는 사람이 있으니까요.

- OT · 앞으로의 형식, 그리고 오늘의 네 단계

실습 절반 · 강의 절반 · 과제는 선택 — 오늘이 이 형식의 첫 회

강의는 "왜" 셋 — 왜 github.io인가 · UX란 무엇이고 왜 중요한가 · 무엇을 설계해야 하나 — 그리고 PWA 복습 한 번. 나머지는 실습 네 단계.

①

작업실 열기

폴더 3단계 · **claude** · gh 로그인
14분

②

설계 · 만들기 · 주소

설계 카드 10분 → 만들기·push 10분 → 주소

③

손님 테스트 · 고치기

내 폰에서 내 주소 → 세고 → 하나 고치고 →
push
32분 · 바퀴 수 자유

④

앱으로 · 설치 · 제출

PWA화 → 홈 화면에 설치 → 슬랙에 주소
12분

②까지 가도 결과물, ④까지 가도 결과물. **속도는 각자.**

②의 결과물은 주소, ④의 결과물은 **폰에 깔린 앱**. 설치가 마지막인 데는 이유가 있습니다 — 설치하면 고친 게 느리게 보여서(14에서). 과제는 "같은 일의 다음 바퀴" — 하나든 전부든 안 하든.

서버 없이 주소가 생기는 무대 — 9차 5요소 중 넷이 돌아오고, 하나만 없다

몸

내 폴더(3단계)

작업실은 폴더 하나 — 12차
"파일에는 자리가 있다"

기억

GitHub 저장소

노트북을 바꿔도 남는다 —
"앞으로 매 강의가 여기서"

무대 ★

아이디.github.io/

내-캘린더

서버 없이 · 돈 없이 · 따로 붙
일 것 없이 주소

맥박

push → 1~3분 → 주소가 바뀜

오늘 여러 번 꺾는다 — 9차
"push가 곧 배포"

~~창고~~ — 오늘은 없음

없음

데이터는 주머니
(localStorage)에만 — "폰에
서 열면 일정이 없다" → 다음
강의

■ 강사 주소 하나를 폰으로 **3초만** 열어 보입니다 — 시연이 아닙니다. "이게 오늘 여러분 손에 생기는 것" 한 마디면 됩니다.

왜 github.io인가 — 서버 없이, 돈 없이, 따로 붙일 것 없이 주소가 생기는 유일한 무대. push 한 번이면 주소가 살고, 고쳐서 push하면 주소에서 바뀝니다(맥박). 창고만 없어서 — 오늘 적은 일정은 내 폰 주머니에만 남습니다.

주소가 있어야 남이 쓴다 → 남이 써야 UX가 보인다

github.io는 배포 기술이 아니라 UX를 배우기 위한 조건입니다. 내 노트북에서만 열리는 앱은 남이 못 누르고, 남이 못 누르면 겪는 것이 안 보입니다.

사람이 직접 해야 하는 것 ①

`gh auth login` — 브라우저 로그인

열쇠는 사람 손으로. Claude Code가 대신 눌러 줄 수 없는 유일한 자리. 빠뜨리면 — 올리라고 시켜도 "권한 없음"에서 멈춥니다

사람이 직접 해야 하는 것 ②

저장소 설정 → Pages 켜기

Claude Code가 못 켜면 사람이 클릭 한 번. "내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터" 한 줄을 붙이면 Claude Code가 이 두 자리를 짚어 줍니다

그래서 ②에서 **전원이 주소까지** 갑니다 — 주소가 없으면 ③에서 누를 "남"이 없으니까요.

- 강의 1 · 작업실 = 폴더 3단계 + 저장소 + 주소 (참고 카드 A)

작업실은 폴더 3단계입니다 — 12차 지도 3층 회수 · 이름과 개수는 각자

예시일 뿐 — 이름·개수는 각자

내-캘린더/

← 1 루트 · 지형

|— index.html

|— manifest.json

← PWA 서류 (④에서)

|— sw.js

← PWA 서류 (④에서)

|— CLAUDE.md

← 권장

|— css/

← 2 폴더 · 골목

|— style.css

← 3 파일 · 문패

|— js/

|— app.js

|— icons/

|— icon-192.png

1 루트 · 지형

주소가 가리키는 곳. PWA 서류(manifest·sw)는 여기 — 다른 데 두면 폰이 앱으로 안 알아봅니다

2 폴더 · 골목

옷·움직임·그림을 가르다 — 14차 "옷 바꾸다 빠 부러지지 않게". `data/` 등은 자유

3 파일 · 문패

이름·개수 자유. 한 파일에 한 역할

3단계면 충분하고, 3단계는 있어야 한다 — 한 폴더에 다 쏟으면 시가 다음 과업에서 엉뚱한 파일을 건드립니다.

CLAUDE.md는 권장 — 써두면 매 과업마다 다시 말하지 않아도 됩니다(참고 카드 A에 예시 한 장). 15차 지침의 Claude Code판. 안 써도 됩니다.

① 작업실 열기 — 그리고 막히면 이렇게

① 할 일 — 11분

- 폴더 3단계 만들기 — 이름 자유, 참고 카드 A의 트리는 예시
- 폴더에서 `claude` 실행 · `gh auth status` 로 로그인 확인
- (권장) CLAUDE.md 예시를 복사해 이름·종류만 내 것으로 — 안 써도 됨
- 39분까지 전원 "폴더 + claude 프롬프트 + gh 로그인". 못 간 사람은 ②에서 이어서

막힘 해결 3단계 ★ — 자유도가 클수록 더 필요한 것

- ① 복사 — 에러를 그대로 복사한다. 요약하지 않는다
- ② 세 줄로 묻기 — 내 OS / 하려던 것 / 에러. 아래 틀 그대로
- ③ 한 단계만 — 한 단계 하고 확인. 안 되면 다시 ①
- 왜 3단계인가 — 에러를 요약하면 AI가 엉뚱한 걸 고치고, 여러 단계를 한 번에 시키면 어디서 깨졌는지 모릅니다

묻는 문장 틀 (Claude Code든 claude.ai든)

내 OS는 _____. 하려던 것은 _____. 에러는 아래 그대로: (붙여넣기)

내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터. 한 번에 한 단계만.

3분 규칙 — 3단계로 3분 안에 안 풀리면 세팅 창구로. 혼자 10분 끝면 ②가 날아갑니다. 같은 막힘이 셋 이상이면 강사 화면에서 다같이 한 번.

실습 ① **11:00**

생김새와 겪는 것 — 예쁜데 불편한 앱, 못생겼는데 편한 앱

	UI = 생김새	UX = 겪는 것
14차	빠대 + 옷	움직임 + 상태 + 이동
캘린더에서	색 · 글꼴 · 둥근 모서리 · 분위기	오늘이 1초 안에 보이냐 · 체크가 몇 탭이냐 · 저장됐는지 아냐 · 돌아오는 길이 있냐
누가 만드냐	AI가 잘 만든다	사람이 시켜야 생긴다
오늘	자유 — 한 문장이면 바뀐다	설계 질문 5로 결정 → 시킨다

생김새는 **한 문장**이면 바뀝니다("분위기 ○○, 주색 ○○"). 겪는 것은 문장 하나로 안 바뀝니다 — **무엇을 겪게 할지 먼저 결정**해야 하니까. 그게 설계고, 오늘 강의 3입니다.

채점기 한 줄 — 점수 카드가 예뻐서 쓴 게 아니라, 등록을 누르면 리더보드에 내 이름이 **바로** 떠서 썼죠. 그게 겪는 것.

AI는 화면을 만들고, 사용감은 사람이 시킨다 — 같은 캘린더, 그림 네 장

빈 달 비어 있을 때

10월

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

아직 일정이 없어요 — 날짜를 눌러 적어 주세요

AI 기본값 — 그냥 빈 칸. 고장처럼 보인다

체크 중 기다릴 때

10월 · 오늘

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

☐ 10:00 팀 회의

저장 중...

체크됨 됐을 때

10월 · 오늘

일	월	화	수	목	금	토
				✓	2	3
4	5	6	7	8	9	10

☒ 10:00 팀 회의

저장됨 ✓

AI 기본값 — 아무 말 없음. 됐나? 두 번 누른다

잘못 입력 안 됐을 때

10월 · 새 일정

제목
(비어 있음)

제목이 비어 있어요 — 한 글자라도 적어야 저장돼요

AI 기본값 — 조용히 저장 안 됨. 적은 줄 안다

AI가 가장 많이 빠뜨리는 셋 — **비어 있을 때 · 안 됐을 때 · 돌아오는 길**. 시키면 1분이면 넣습니다. **시킨 사람만** 얻습니다. (② 끝나고 손들기 — "상태 4칸 다 있는 사람?")

만든 사람은 자기 앱을 못 본다 — 어디를 눌러야 하는지 이미 아니까. 그래서 손님처럼 누르고(③), 그래서 남이 누릅니다(강사 즉석 점검).

빠뜨리면 반드시 티가 나는 다섯 질문 — 답은 각자

질문	빠뜨리면	답의 예 (참고일 뿐)
① 쓰는 사람 한 명 누가, 하루 몇 번, 어디서(폰/PC) 여나	AI가 "모두를 위한 앱"을 만든다 = 누구에게도 안 맞는 앱	"나. 아침에 한 번, 퇴근 전 한 번. 폰."
② 핵심 과업 하나 이 앱으로 가장 자주 하는 일	모든 기능이 같은 크기 → 가장 자주 하는 일이 3탭	"오늘 일정에 체크 표시" / "다음 주 마감 넣기"
③ 상태 4칸 비어 있을 때 · 기다릴 때 · 됐을 때 · 안 됐을 때	빈 화면이 고장처럼 보이고, 저장됐는지 몰라 두 번 누른다	빈 날 "오늘 일정 없음" / 체크하면 1초 초록 / 제목 없이 저장 거절
④ 이동과 돌아오는 길 어디서 어디로, 오늘로 어떻게	다음 달 갔다가 못 돌아온다	상단 '오늘' 버튼 1탭
⑤ 폰 먼저 엄지로 되나, 누르는 건 44px	PC에선 되는데 폰에서 깨진다	7열이 가로 스크롤 없이 · 체크 박스 44px(채점기 실물)

"다섯 답이 있으면 AI에게 시킬 수 있고, 없으면 AI가 멋대로 정한다." 답은 **각자** — 월 보기든 주 보기든, 체크를 어떻게 하든. 양식이 아니라 질문만 드리는 이 유입니다.

카드에 다섯 줄, 그대로 읽어 주면 됩니다 — 길게 쓰지 마세요

1

카드 질문 5에 한 줄씩

02 설계 카드 · 10분. 두 줄을 넘기지 않기 — 넘기면 답이 아니라 희망사항

2

Claude Code에 "이 다섯 답대로 v1"

카드를 그대로 읽어 줘도 됨. CLAUDE.md에 옮긴 사람은 "CLAUDE.md대로 v1"로 끝

3

push → 주소

"공개 저장소로 올리고 Pages 커서 주소 알려줘. 내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터" → 주소를 카드에

시키는 문장 — 카드를 읽는 것과 같다

쓰는 사람은 ____, 핵심 과업은 ____, 상태는 ____, 이동은 ____, 폰 먼저.

이대로 업무 일정체크 캘린더 v1을 만들어. 파일은 폴더 3단계로.

길게 쓰지 마세요, 다섯 답이면 됩니다. 길게 쓰면 AI가 중요한 것과 아닌 것을 못 가립니다. 다섯 답은 전부 중요한 것만 — 빠뜨리면 티가 나는 것만.

② 설계 카드 10분 → 만들기·push 10분 → 86분까지 전원 주소

설계 카드 — 10분

설계 10:00

- 질문 5에 각자 한 줄씩. 월 보기든 주 보기든
- 순회 질문 — "핵심 과업이 뭐예요?" "빈 달엔 뭐가 보여요?"
- 답 못 하면 카드로. 카드 없이 만들기 시작해도 막지 않는다

만들기 + push — 10분

만들기 10:00

- 로컬에서 화면 확인 → 올리기 문장 → 주소를 카드에 적기
- 사람이 직접 하는 2가지는 Claude Code가 짚어 준다
- 순회 질문 — "주소 땀어요?"

86분까지 전원 주소 — 배포 1~3분은 휴식과 겹칩니다. ☕ 돌아오면 전원 폰으로 자기 주소 열기.

👤 손들기 — "상태 4칸 다 있는 사람?" ≈0이 정상이고, 그게 강의 2의 증명입니다. 시키지 않은 사용감은 생기지 않는다 — 다음 ③에서 시킵니다.

● 실습 ③ · 손님 테스트 · 고치기 ★ — 32분, 바퀴 수 자유

③ 손님 모드 — "아는 길로 가지 않는다. 화면이 알려주는 길로만 간다"

내 폰에서 내 주소를 열고, ②의 핵심 과업을 처음 쓰는 사람처럼 해 봅니다. 세 가지를 세고, 센 것이 곧 고칠 것.

세는 것 ① → 고칠 것

탭 수

핵심 과업까지 몇 탭? 많으면 **헤맴** → 이름·위치(이동)

세는 것 ② → 고칠 것

멈췄한 곳

어디서 손이 멈췄나? **멈췄** → 보이지 않는 것(상태·안내)

세는 것 ③ → 고칠 것

됐는지 화면이 말했나

저장됐는지 알았나? **확인 불가** → 피드백 없음(상태)

고칠 것 하나 → Claude Code에 **한 가지만** — "___만 고쳐. 다른 건 건드리지 마" → push → 폰 새로고침 → 다시 손님. 왜 한 가지만인가 — 둘을 한 번에 고치면 뭐가 멈췄을 잡았는지 모릅니다. **바퀴 수 자유** — 2~3바퀴도, 1바퀴에 UI 한 문장 없기도 OK.

UI는 한 문장 — "분위기 ○○, 주색 ○○, 구조는 그대로". **색은 취향, 멈췄은 설계**. 손님인 척해도 주인은 주인 — 마지막엔 강사가 누릅니다.

실습 ③ **28:00**

주소를 홈 화면의 앱으로 — 7차 다섯 글자, 그리고 왜 지금인가

화

화면

폰 세로 먼저 — 질문 ⑤와 같은 것

정

정보

`manifest.json` — 이름·아이콘·색. 홈 화면에 뜰 얼굴

오

오프라인

`sw.js` — 서비스워커. 지하철에서도 열린다

저

저장

localStorage — 오늘의 주머니. 참고는 아니다

배

배포

HTTPS = github.io. 이미 돼 있다 — 그래서 한 줄이면 끝

시키는 문장 한 줄 — "**이** 주소를 앱으로 만들어 홈 화면에 설치할 수 있게 — `manifest.json`과 `sw.js`를 추가해. 아이콘은 `icons/에`" → push → 폰 브라우저에서 '홈 화면에 추가'.

왜 지금인가 — 설치 후엔 서비스워커가 페이지를 캐시해서 **고치** 게 느리게 보입니다. "고치고 push하면 바뀐다"가 가려지니까, 설치의 고치기가 끝난 뒤 — 네 번째 단계. 설치 후 고치면 참고 카드 B.

④ PWA화 → push → 홈 화면에 추가 — ③에 머물러도 됩니다

1

앱으로 만들어 달라고

14의 문장 한 줄. 파일 둘이 루트에 생기고 아이콘이 `icons/`에

2

push → 1~3분

맥박 — 주소가 바뀐다. 기다리는 동안 카드에 고친 것 한 줄 적기

3

폰에서 '홈 화면에 추가'

사람이 누르는 자리. iOS는 공유 → 홈 화면에 추가, Android는 메뉴 → 설치

③에 머물러도 됩니다 — 한 바퀴 더 돌고 싶으면 그게 맞는 선택. 설치하는 선택 과제 ④로 남습니다. ②까지든 ③까지든 ④까지든, 전부 결과물.

설치하고 나서 또 고치고 싶어지면 — 바뀐 게 바로 안 보이는 게 정상(캐시). 참고 카드 B 하단.

실습 ④ 9:00

슬랙에 세 가지 — 주소만 필수

필수

주소

아이디.github.io/... — 이것 하나가 출석이자 성공 판정. ②까지 간 사람도 여기까지는

한 줄

고친 것 한 줄

"___에서 멈춰서 ___을 고쳤다". 없으면 "없음"도 답 — 즉석 점검에서 같이 찾습니다

설치했으면

홈 화면 캡처

내 아이콘이 폰 홈 화면에 있는 그림 한 장. 안 했으면 생략

주소만 필수. 제출이 곧 출석이고 성공 판정입니다. 강사가 전수 확인해 3일 안에 슬랙으로 한 줄 회신합니다.

제출 **3:00**

이제 남이 누릅니다 — 강사 폰으로, 그 사람의 핵심 과업을 손님 모드로

1

"___에서 멈칫"

강사가 화면이 알려주는 길로만 간다. 탭·멈칫을 소리 내어

2

"어떻게 고쳤나"

제출한 '고친 것 한 줄'을 읽는다 — 손님 기록이 설계가 된 자리

3

"잡혔나?"

고친 뒤에도 멈칫하면 — 다음 바퀴 재료. 잡혔으면 그게 UX

칭찬 1

시킨 사용감 하나

"저장됨이 바로 떴다", "오늘 버튼이 1탭" — 시켜서 생긴 것을 짚는다

보완 1

빠진 상태 하나

"빈 달에 안내가 없다" 같은 것 하나만. 둘 이상은 수업 후 회신으로

UI는 한 마디만 — "색은 취향, 멈칫은 설계." 지원자 우선, 세 명. 나머지는 수업 후 전수 확인·회신.

선택 과제 7 — 하나든 전부든 안 하든

새로 배우는 게 아니라 오늘 한 것의 다음 바퀴입니다 — 같은 순서를 한 번 더 돌면 손에 붙습니다. 다음 강의는 과제를 전제하지 않습니다.

- ① 집에서 폰으로 내 주소(또는 앱) 열어 보기 — 일정이 비어 있다. 왜 없나 한 줄
- ② **진짜 남의 손** — 가족·동료에게 핵심 과업을 읽어 주고(말 안 하기) 세기 → 하나 고치기 → push
- ③ 상태 4칸 채우기 — 빈 칸을 하나씩
- ④ 설치 못 한 사람 — PWA화 → 홈 화면
- ⑤ 질문 ②를 바꿔 보기 — 핵심 과업이 둘이면 둘 다 2탭 안에
- ⑥ (중급반) 내 앱으로 두 번째 작업실 — 내 3종 세트에 질문 5를 답하고 같은 순서로
- ⑦ (경로 B였던 사람) 강사 저장소에서 내 계정으로 옮기기

창고가 비어 있다 — 다음 강의

방금 제 폰에서 연 여러분 달력엔 **일정이 없었죠** — 주머니에 남은 거라서. 주소는 공유됐는데 데이터는 공유되지 않았습니다.

9차 5요소 중 오늘 없던 하나 — 창고. 팀 공유도, 알림도, 다른 폰에서 같은 일정도 창고가 있어야 합니다. **다음 강의입니다.**

안 해도 곤란하지 않습니다. 하면 — ②가 가장 큼니다. **진짜 남의 손**이 오늘 강사 손의 다음 바퀴니까요.

AI는 화면을 만들고, 사용감은 사람이 시킨다.

매주 놀랐습니다. 오늘은 남이 누릅니다.

앞으로 매 강의가 이 작업실에서 시작합니다 — 폴더 하나, 저장소 하나, 주소 하나.

다음 강의 안내 — _____ (일정·방식은 따로) · 수고하셨습니다!

- 예비 · "CLAUDE.AI로도 되나요?" "주 보기로 해도 되나요?" 가 나오면

됩니다. 질문 5에 답만 있으면 뭐든

claude.ai로도? — 됩니다. 카드 다섯 답 + "단일 HTML 캘린더" → 다운로드 → 폴더 → 올리기(긴급 경로 A). 손님 모드는 똑같이.

주 보기로? — 됩니다. 월이든 주든 일이든. 질문 ④ "돌아오는 길"만 있으면 됩니다.

팀 공유·알림은? — 쓰는 사람이 나 한 명이면 오늘은 아닙니다. 둘 다 창고가 필요해요 — 다음 강의.