




이미지 프롬프트 설계 가이드

설명이 아니라 제어 시스템 — 한 번 익히면 평생 쓰는 프롬프트 9단 구조.



LECTURER

정금구

묘사를 잘 했는데 왜 결과가 평범할까?

초보 프롬프트가 빠지는 4가지 함정. 다 가지고 계실 거예요.

FAIL 01

방향성 부재

설명은 많은데 무엇을 가장 강조할지 모름

FAIL 02

우선순위 없음

중요한 것과 덜 중요한 것이 섞여 있음

FAIL 03

서로 모순

충돌하는 지시가 함께 들어가 있음

FAIL 04

자유 해석

AI가 임의로 빈 칸을 채우게 됨

★ RESULT

결과: 비슷하지만 어딘가 어색한 이미지

90분 뒤 여러분은 이렇게 달라집니다.

'그냥 묘사하는 사람'에서 '시각을 설계하는 사람'으로.

01 · STRUCTURE

9단 구조로 설계한다

장면·스타일·디테일·규칙·물리·위생·반복·JSON·레퍼런스. 모든 케이스에 적용.

02 · REUSE

시각을 자산화한다

JSON으로 스타일·캐릭터를 코드처럼 관리하고 시리즈물에 그대로 재사용.

03 · CONTROL

레퍼런스를 통제한다

사진을 첨부할 때 무엇을 유지·변경·무시할지 분리해서 지시.

프롬프트는 '설명'이 아니라 '제어 시스템'이다.

DESCRIPTION · 설명

"이런 그림이면 좋겠어"

AI에게 분위기를 던져두고 알아서 그려주길 기대합니다. 빈 칸은 AI가 평균값으로 채웁니다 — 그래서 '평범함의 함정'에 빠집니다.

CONTROL · 제어

"이 5단계로 만들어"

장면·스타일·디테일·규칙·물리. 각 층에서 어떤 자유도를 허용하고 어떤 부분은 못 박을지 명확히 설계합니다. 빈 칸을 남기지 않습니다.

★ ONE LINE

한 단계 더 나아가면, 프롬프트는 "재사용 가능한 시각 자산"으로 관리된다.

오늘 배울 9단 구조

핵심 5단(이미지를 만든다) + 메타 2단(모든 단계에 적용) + 고급 2단(재사용·레퍼런스).

CORE 5 · 이미지 자체를 만드는 총

① 장면

② 스타일

③ 디테일

④ 강제 규칙

⑤ 물리 규칙

META 2 · 메타 규칙

⑥ 프롬프트 위생

⑦ 반복 개선 루프

ADVANCED 2 · 고급 기법

⑧ JSON 자산화

⑨ 레퍼런스 기반

💡 5단을 뼈대로 깔고, 메타 2단으로 자세를 잡고, 고급 2단으로 자산화한다 — 이 흐름만 기억하세요.

이미지를 만드는 5단 뼈대

위에서 아래로, 한 층씩 쌓아 내려갑니다. 위층이 흔들리면 아래층도 다 흔들립니다.

① SCENE

장면 정의

누가·무엇을·어디서·어떤 구도

② STYLE

스타일 정의

매체·카메라·색감·앵커

③ DETAIL

디테일 강화

불완전함·인간미·약점 보정

④ HARD

강제 규칙

절대 여기면 안 되는 것

⑤ REALITY

물리 규칙

방향·인과·일관성

★ KEY POINT

완벽함이 아니라 '불완전함을 설계'한다 — 이게 평범한 프롬프트와 갈리는 지점.

① 장면 정의 — 4요소를 먼저 박는다

이 4개 중 하나라도 비면 이후 모든 단계가 흔들립니다. 가장 위층입니다.

SUBJECT

주체

누가 / 무엇이 — 인물·사물·동물·풍경

ACTION

행동

무엇을 하고 있는가 — 동사 명시

SETTING

환경

어디서 / 언제 — 장소·시간·날씨

FRAMING

구도

카메라 시점·앵글·거리

★ EXAMPLE

"한국인 7세 남자 아이가 책상에 앉아 일기를 쓰는 모습, 위에서 내려다본 탑뷰"

② 스타일 정의 — 4 레이어로 분리하라

"사실적으로"라고만 쓰면 매번 다르게 해석됩니다. 레이어를 분리해서 따로 지정합니다.

LAYER 1

매체

실사 · 일러스트 · 3D · 수채화 · 콜라주

LAYER 2

카메라·렌즈

35mm · f/2.8 · ISO 400 · shallow DoF

LAYER 3

색감·무드

팔레트 · 색온도 · 대비 · 채도

LAYER 4

참조 앵커

시대 · 매체 · 장르 (예: early 2000s)

× BEFORE · 모호

"매우 사실적인 사진 스타일"

→ 학습 데이터 평균값(흔한 색감)으로 회귀



✓ AFTER · 4 레이어 분리

"실사 사진, 50mm f/2.8, warm earth tones, early 2000s 디지털카메라 감성"

→ 매번 같은 톤이 안정적으로 나옴

③ 디테일 — 불완전함을 설계하라

완벽한 이미지는 '시스러워' 보입니다. 인간미는 어긋남에서 나옵니다.

DESIGN 01

미세한 비대칭

완벽한 좌우 대칭은 가짜처럼 보임. 약간 기울고 흔들리게.

DESIGN 02

자연스러운 오류

글자 간격이 일정하지 않음, 붓 자국, 종이 구김.

DESIGN 03

생활 흔적

손때, 흠집, 사용감, 일상의 작은 잔해.

★ MINDSET

"완벽하게"가 아니라 "이만큼 어긋나게" — 디테일 단계의 핵심 사고방식.

AI가 자주 틀리는 곳을 명시적으로 통제하라

우선순위 순서대로. 위에서부터 못 박지 않으면 결과가 무너집니다.

순 위	취약 영역	통제 방법
01	텍스트	강제 규칙으로 정확한 문장 명시 + OCR 가능 여부 명시
02	손가락	개수 명시("정확히 다섯 손가락"), 사물 잡는 방향 지시
03	시선 방향	"카메라를 보지 않음" 또는 "왼쪽 아래를 응시" 등 명시
04	물리적 접촉	"연필이 종이에 실제로 닿아 있음" 처럼 닿는 지점 명시
05	그림자 방향	광원 위치와 그림자 방향 일치 — 일관성 명시

④ 강제 규칙 — 자유 해석을 차단

AI가 절대 어기면 안 되는 항목들. 텍스트·로고·숫자·고유명사가 들어갈 때 필수.

RULE TYPE 01

반드시 포함

"일기장에 '오늘은 비가 왔다'가 적혀 있음"

RULE TYPE 02

절대 변형 금지

"글자 하나도 바꾸지 말 것"

RULE TYPE 03

정확성 검증

"OCR로 읽혀야 함" / "로고 비율 유지"

★ CORE

강제 규칙은 'AI를 가두는 울타리'다 — 모호하면 울타리가 아니라 권유.

⑤ 물리 규칙 — "뭔가 이상함"을 막는 총

고급 프롬프트가 평범한 프롬프트와 갈리는 결정적 지점입니다.

RULE 01

방향성

앞뒤·좌우·위아래. 글씨는 사람 기준 정상, 카메라 기준은 뒤집힘 등.

RULE 02

물리적 일관성

광원과 그림자가 일치, 중력이 통함, 사물이 떠 있지 않음.

RULE 03

행동 흐름

손의 움직임과 필기 방향 일치, 동작과 결과의 인과 일치.

★ DIAGNOSTIC

"왜 이상한지 꼭 집어 말하긴 어려운데 이상한" 이미지 = 보통 물리 규칙 실패.

5단을 다시 한 줄로

핵심 5단은 위에서 아래로 책임을 분담합니다. 윗층이 비면 아래층은 무용지물.

- | | | |
|---|--------|------------------------------------|
| ① | 장면 정의 | 누가·무엇을·어디서·어떤 구도 — 4요소를 박는다 |
| ② | 스타일 정의 | 매체·카메라·색감·앵커 — 4 레이어를 분리해서 지정 |
| ③ | 디테일 강화 | 불완전함을 설계 + AI 약점 5가지를 명시적으로 통제 |
| ④ | 강제 규칙 | 자유 해석 차단 — 텍스트·로고·숫자는 무조건 못 박는다 |
| ⑤ | 물리 규칙 | 방향·일관성·인과 — '뭔가 이상한 이미지'를 막는 마지막 층 |

⑥ 프롬프트 위생 — 4가지 원칙

5단 전체에 걸쳐 작동하는 메타 규칙. 이걸 무시하면 잘 짠 프롬프트도 무너집니다.

HYG 01

토큰 순서

앞쪽일수록 가중치 ↑. 핵심을 앞 25% 안에 배치.

HYG 02

충돌 회피

하나의 시각 언어만. 모순된 지시는 결과를 무작위로 만듦.

HYG 03

네거티브

"무엇을 만들지" + "무엇을 만들지 말지" 둘 다.

HYG 04

길이 관리

단순 30~60단어, 복잡 80~120단어. 그 이상은 가중치 희석.

★ COMMON FAILURE

"사실적인 사진" + "수채화 느낌" — 둘 다 약하게 섞인 결과가 나옵니다.

같은 단어여도 위치에 따라 결과가 달라진다

대부분의 이미지 모델은 앞쪽 토큰의 가중치를 더 높게 처리합니다.

× BEFORE · 스타일이 먼저

"2000년대 초반 디지털카메라 감성, fine film grain, warm earth tones, 한국인 7세 남자 아이가 일기 쓰는 모습"

→ 모델이 인물보다 '질감'을 우선시 → 인물은 흐릿한 평균값으로 회귀



✓ AFTER · 인물이 먼저

"한국인 7세 남자 아이가 일기 쓰는 모습 (탐뷰), 2000년대 초반 디지털카메라 감성, warm earth tones, fine film grain"

→ 인물 정체성이 안정되고, 스타일은 그 위에 정확히 입혀짐

★ ORDERING RULE

가장 중요한 것을 먼저 → 부가적인 분위기·후처리는 뒤로.

⑦ 한 번에 완벽한 결과는 없다 — 수정 전략이 곧 실력

전체를 다시 쓰지 마세요. 무너진 층만 고치는 게 핵심.

STEP 01

1차 생성

5단 구조로 베이스 프롬프트 작성



STEP 02

실패 진단

어느 층(장면·스타일·디테일·규칙·물리)에서 무너졌는지 식별



STEP 03

해당 층만 수정

전체를 다시 쓰지 말 것 — 다른 부분이 같이 흔들림



STEP 04

국지적 인페인팅

손·텍스트 등 작은 문제는 부분 재생성으로

★ MOTTO

무너진 층만 고친다. 전체를 갈아엎지 않는다.

⑧ JSON으로 스타일을 자산화하라

자연어 프롬프트의 가장 큰 약점은 '재현성'입니다. 같은 시리즈인데 1번과 5번이 톤이 다른 이유.

× 자연어 프롬프트의 한계

"따뜻한 색감, 옛날 필름 느낌, 살짝 흐릿한"

- 매번 모델이 조금씩 다르게 해석
- 시리즈 일관성 ×
- 어디가 흔들렸는지 진단 불가



✓ JSON으로 정의하면

키-값으로 항목별 분리

- 항목별 명확 인식
- 시리즈물·캐릭터 락에 강함
- 한 키만 바꿔 수정 가능
- 충돌 진단이 한눈에

★ KILLER INSIGHT

JSON은 "스타일을 코드처럼 관리하는 방식"이다.

표준 Style JSON 구조 한눈에

스타일을 8개 키로 분리합니다. 한 번 익히면 모든 프로젝트에 재사용.

```
{
  "medium": "photograph",
  "era": "early 2000s",
  "camera": { "lens": "35mm", "aperture": "f/2.8", "iso": 400 },
  "lighting": { "source": "natural window light", "direction": "side-left", "mood": "soft, warm" },
  "color": { "palette": ["warm beige", "muted brown"], "contrast": "low" },
  "texture": { "grain": "fine film grain", "sharpness": "slightly soft" },
  "composition": { "framing": "medium shot", "depth_of_field": "shallow" },
  "reference_anchor": "Kodak Gold 200 film aesthetic"
}
```

💡 GPT-4o · Claude · Gemini · Midjourney V6+ · Flux 등 자연어 이해력이 강한 모델에서 잘 작동.

시리즈물의 비밀 — Style Lock + Character Lock + Scene

고정할 것과 바뀔 것을 분리합니다. 1편~10편이 같은 세계관처럼 나오는 이유.

FIXED · 시리즈 내내 고정

style_lock

매체·시대·카메라·조명·색감·그레인. 톤을 고정.

FIXED · 시리즈 내내 고정

character_lock

인물의 외형·헤어·의상·고유 특징. 정체성을 고정.

VARIABLE · 컷마다 교체

scene

행동·장소·카메라 앵글·시간대. 매 컷의 변수.

★ PRINCIPLE

style_lock과 character_lock은 시리즈 내내 그대로, scene만 교체한다.

실전은 자연어 + JSON 하이브리드

JSON만 던지면 모델이 너무 경직되게 해석할 때가 있습니다. 둘을 결합하는 게 가장 안정적.

[자연어 장면 묘사]

한국인 7세 남자 아이가 책상에서 일기를 쓰는 모습, 위에서 내려다본 탑뷰.
일기장에는 "오늘은 비가 왔다"라고 적혀 있음.

[Style Lock – JSON]

```
{ "medium": "photograph", "era": "early 2000s",  
  "camera": "compact digital, 35mm, f/2.8",  
  "lighting": "natural window light, warm side-left",  
  "color_palette": ["warm beige", "muted brown"],  
  "grain": "fine film grain", "mood": "nostalgic" }
```

[Hard Constraints]

- 일기장 글자: "오늘은 비가 왔다" (정확히 동일)
- 글자 방향: 아이 기준 정상 (카메라 기준 180도 뒤집힘)

[Negative]

- 깨진 글씨, 여분 손가락, 과한 채도 금지

💡 자연어로 의도를 전달, JSON으로 시각 속성을 고정, 강제 규칙·네거티브는 별도 블록으로 — 3분할 구조가 핵심.

JSON을 쓸 때 빠지기 쉬운 5가지 함정

JSON은 만능이 아닙니다. 잘못 쓰면 오히려 결과가 더 흔들립니다.

PITFALL 01

모델별 차이

SD 계열은 키워드 나열로만 처리할 수 있음
— 모델별 테스트 필수

PITFALL 02

키 언어

키 이름은 영어로 — 학습 데이터 대부분이
영어 기반

PITFALL 03

중첩 깊이

2~3단 깊이까지만 — 더 깊으면 일부 키를
무시

PITFALL 04

긴 값

값은 짧고 구체적으로 — 한 키에 긴 산문은
가중치 희석

PITFALL 05

맹신

JSON은 '참조'지 '지시'가 아님 — 강제 규
칙은 자연어로 한 번 더

⑨ 레퍼런스가 들어오면 프롬프트의 역할이 바뀐다

사진을 첨부하는 순간, 프롬프트는 '설계도'가 아니라 '수정 지시서'가 됩니다.

구분	텍스트 단독 프롬프트	레퍼런스 + 프롬프트
정보 출처	모든 시각 정보를 글로 설명해야 함	이미지가 이미 정보를 담고 있음
프롬프트의 역할	'설계도'	'수정 지시서'
핵심 사고	묘사가 핵심	무엇을 유지·변경할지 분리
실패 원인	설명이 부족함	유지/변경 구분이 모호함

★ KILLER INSIGHT

"이 이미지에서 무엇을 가져오고, 무엇을 바꿀지" — 이걸 분리하지 않으면 결과가 뒤섞인다.

레퍼런스는 4가지 역할 중 하나로만

한 이미지에 여러 역할을 동시에 시키지 마세요. 역할별로 별도 이미지를 줘야 안정적입니다.

ROLE 01 · STYLE

스타일

가져옴: 색감·조명·질감·분위기

무시: 인물·사물·구도

ROLE 02 · CHARACTER

캐릭터

가져옴: 얼굴·체형·헤어·의상

무시: 배경·포즈·조명

ROLE 03 · COMPOSITION

구도

가져옴: 카메라 앵글·배치·프레이밍

무시: 색감·인물·배경

ROLE 04 · CONTENT

사물

가져옴: 이미지 안의 특정 사물

무시: 그 외 모든 요소

★ RULE

하나의 레퍼런스에 여러 역할을 시키지 말 것. 역할별로 별도 이미지를 준비.

다중 레퍼런스는 라벨링으로 통제

실무에서는 보통 2~4장의 레퍼런스를 동시에 사용합니다. 각 이미지의 추출 대상을 명확히 지시.

- [레퍼런스 라벨링]
- Image A: Character reference (주인공 얼굴/체형)
 - Image B: Style reference (색감, 조명, 필름 감성)
 - Image C: Composition reference (카메라 앵글)
 - Image D: Setting reference (배경 환경)

[지시문]

Image A의 인물을, Image B의 스타일로,
Image C의 구도로, Image D의 배경에 배치해줘.

PLATFORM 01

GPT-4o · Claude · Gemini

"Image A", "첫 번째 이미지", "왼쪽 이미지" 모두 잘 인식

PLATFORM 02

Midjourney

--cref (캐릭터), --sref (스타일) 전용 파라미터 사용

PLATFORM 03

Flux Kontext

멀티 레퍼런스 + 자연어 지시 조합 잘 작동

실전 — 캐릭터 락 + 스타일 락 동시 운용

웹툰·동화책·광고 시리즈에서 가장 많이 쓰는 패턴. 시리즈물 10컷, 100컷에 그대로 재사용.

[레퍼런스]

- Image A: 주인공 캐릭터 (얼굴/외형 기준)
- Image B: 시리즈 시각 스타일 (색감/조명/질감 기준)

[지시] Image A의 인물을 정확히 유지하고, Image B의 시각 스타일로 새 장면을 그려줘.

[새 장면]

- 행동: 책상에 앉아 일기를 쓰는 모습
- 환경: 창가 옆 나무 책상, 오후 햇살
- 구도: 위에서 내려다본 탑뷰

[Character Lock 보강]

- 한국인 7세 남자 아이
- 짧은 검은 머리, 약간 헝클어짐
- 왼쪽 뺨 작은 점

[Style Lock 보강]

- 2000년대 초반 디지털카메라 감성
- 따뜻한 자연광, fine film grain

[Hard Constraints]

일기장 글자: "오늘은 비가 왔다" / 글자 방향 아이 기준 정상

[Negative]

인물 정체성 변경 금지, 강한 채도 금지

💡 새 장면 부분만 컷마다 교체 → 시리즈 일관성을 유지하면서 효율적으로 대량 생산.

레퍼런스 실패 5대 패턴 + 해결

대부분의 레퍼런스 실패는 이 5개로 설명됩니다. 미리 알면 바로 진단 가능.

증상	원인	해결
인물이 미묘하게 달라짐	레퍼런스 1장만, 텍스트 보강 없음	캐릭터 시트(여러 각도) + 텍스트 정체성 락
스타일은 맞는데 인물이 바뀜	스타일 레퍼런스의 인물 정보까지 흡수	인물이 다른 두 스타일 레퍼런스 + "인물 무시"
구도가 너무 똑같이 따라함	모델이 레퍼런스를 '복사 대상'으로 인식	"스타일만, 구도는 새로" 명시
하나만 강하게 반영됨	라벨 모호, 레퍼런스 우선순위 미지정	명시적 라벨링 + "Image A 우선" 지시
컷마다 인물이 변함 (드리프트)	생성된 결과를 다음 레퍼런스로 사용	항상 원본 레퍼런스만 사용

이제 여러분 차례입니다.

스마트폰·노트북 커시고, 30분 안에 9단 구조로 한 장면을 완성합니다.

PHASE 01 · 12분

5단 베이스 + 1차 생성

장면·스타일·디테일·강제·물리 5단으로 한 장면 작성
→ 생성 → 어느 층이 무너졌는지 진단

PHASE 02 · 12분

JSON Lock 분리 → 시리즈 2컷

style_lock + character_lock 추출
→ scene만 바뀌서 두 번째 컷 생성
→ 일관성 검증

PHASE 03 · 6분

짜꿍 피드백

2~3명씩 짝지어 서로 결과 검토
① 토큰 순서 ② 충돌 ③ 강제규칙 ④ 레퍼런스 분리

⚠ 흔한 실수 3가지

① 스타일을 너무 앞에 둬 ② 강제 규칙이 모호함 ③ 레퍼런스 역할 안 분리

좋은 프롬프트의 9가지 특징

오늘 배운 9단 구조의 결과물. 이 9개를 만족하면 결과가 흔들리지 않습니다.

- ✓ 단계적 설계 — 5단 구조로 뼈대를 잡는다
- ✓ 모호함 제거 — 자유 해석 여지를 남기지 않는다
- ✓ 약점 보완 — 텍스트·손·시선을 명시적으로 통제
- ✓ 우선순위 — 토큰 순서로 중요도를 표현
- ✓ 충돌 없음 — 하나의 시각 언어만 일관되게
- ✓ 양방향 정의 — '만들 것'과 '만들지 않을 것' 모두
- ✓ 반복 가능 — 같은 결과를 다시 낼 수 있다
- ✓ 자산화 — JSON으로 코드처럼 관리, 재사용
- ✓ 레퍼런스 분리 — 유지/변경/무시를 명확히 구분

3장 체크카드 세트

단일 이미지 / 시리즈 / 레퍼런스 — 세 상황에 따라 꺼내 쓰는 템플릿.

CARD 01 · 단일

5단 베이스

- ① 장면 (4요소)
- ② 스타일 (4 레이어)
- ③ 디테일 (불완전 + 약점)
- ④ 강제 규칙
- ⑤ 물리 규칙
- + Negative

CARD 02 · 시리즈

JSON 하이브리드

- [자연어 장면]
- [Style Lock — JSON]
- [Character Lock — JSON]
- [Hard Constraints]
- [Negative]
- scene만 컷마다 교체

CARD 03 · 레퍼런스

유지·변경·무시

- [레퍼런스 라벨링]
- [유지할 것]
- [무시할 것]
- [새 장면]
- [Lock 텍스트 보강]
- [Hard / Negative]

잘 쓰는 사람의 3대 습관

기술보다 더 결정적인 건 습관입니다. 오늘부터 세 번만 해보세요.

HABIT 01

진단부터 한다

결과가 어긋나면 어느 층이 무너졌는지 먼저 본다 — 전체를 다시 쓰지 않는다.

HABIT 02

자산을 모은다

잘 나온 결과의 style_lock·character_lock JSON을 저장 — 다음 프로젝트에 재사용.

HABIT 03

레퍼런스를 분리한다

사진 첨부 시 항상 유지·변경·무시 세 축으로 지시문을 작성 — 머릿속에 디폴트로 박는다.

★ TODAY'S CALL

오늘부터 3번, 9단 구조로 프롬프트를 작성해보세요. 일주일 뒤 결과 퀄리티가 다릅니다.

•• CONCLUSION · 오늘의 결론

프롬프트는 설명이 아니라 제어 시스템이다.

그리고 한 단계 더 나아가면
"재사용 가능한 시각 자산"으로 관리된다.

감사합니다.

오늘부터 딱 3번,
9단 구조로 프롬프트를 설계해보세요.

① 장면

② 스타일

③ 디테일

④ 강제

⑤ 물리

⑥ 위생

⑦ 반복

⑧ JSON

⑨ 레퍼런스

정

LECTURER

정금구