

백지에서 시작 네 칸에서 시작

쓴다 — 구조도를 프롬프트로 옮기는 법 · 지난주 그림이 재료입니다 (종이가 없어도 다시 그리면 됩니다)

데

데이터 → 맥락 + 제약

동

동작 → 목적 + 제약

화

화면 → 출력 + 맥락(디바이스)

연

연결 → 제약

레이어 4겹 — 기억나시나요

지난 시간에 그린 구조도가 오늘의 재료입니다 — 종이를 안 가져왔어도 괜찮습니다. 잠시 후 다시 그립니다.

① 데이터

뭘 기억하나

꺾다 다시 열면 뭐가 그대로여야 하나?

② 동작

뭘 하나

시키는 것 / 아무도 안 눌러도 일어나는 것

③ 화면

어떻게 보이나

몇 개고, 어디서 바뀌나?

④ 연결

밖과 어떻게 닿나

혼자 쓰면 없어도 되는 기능은?

연결 칸, 절반이 비었죠 — **예고했던 대로입니다.** 다시 그리면서 같이 채웁니다.

오늘 워크시트 2쪽에 다시 그립니다 — 8분

8:00

REDRAW

① 종이가 있다면

2쪽에 **옮겨 적으면서** 빈 칸(특히 연결)을 채웁니다 — 짝에게 물어보세요: "혼자 쓴다면 없어도 되는 기능은요?"

② 종이가 없다면

기억으로 다시 그립니다 — 한 번 그렸다면 머릿속에 있습니다. 8분이면 충분합니다

③ 지난주에 못 왔다면

손 드세요 — **소재 리스트**를 드립니다. 제일 작은 걸로 골라 지금 그리면 됩니다

구조도는 종이가 아니라 **머릿속에** 있습니다 · 연결 칸이 비면 **"나 혼자 쓴다"** — 그것도 답입니다.

"프롬프트는 창작이 아니라 번역이다"

그리는 건 지난주에 끝났습니다.
오늘은 그 네 칸을 문장으로 옮겨 적기만 합니다.

변환표 4줄 — 칸이 요소로 갑니다

데이터 → 맥락 + 제약 "할 일은 껴다 켜도 남아야 한다"

등작 → 목적 + 제약 "체크하면 아래로 내려간다" — '알아서 하는 것' 줄이 앱을 앱답게 만드는 줄

화면 → 출력 + 맥락 "폰 세로 화면, 단일 파일" — 화면 칸이 디바이스로 쫓힌다

연결 → 제약 "로그인 없이, 링크로 공유" — 연결의 번역은 대부분 빼기

화면 칸을 성실히 그린 사람은 오늘 화면으로 증명됩니다 — 11차의 성실함이 13차 결과물이 되는 구조.

역할 · 목적 — 누가 만들고, 누가 쓰나

좋은 묘사는 다섯 칸으로 이뤄집니다 — 역할·목적·맥락·제약·출력. 첫 두 칸부터.

이렇게 시작하면 산으로 갑니다

- "앱 만들어줘"
- "너는 천재 개발자야" — 과장은 도움이 안 됩니다
- 결과물 이름만: "메모앱"

이렇게 시작합니다

- **역할** — "너는 10년차 모바일 UI 디자이너야" (경력 + 세부 분야)
- **목적** — "물 마신 잔 수를 기록하고 하루 몇 잔인지 보려고" (누가 왜 쓰나)

역할은 앱의 **인상**을, 목적은 앱의 **배대**를 정합니다 — 목적은 방금 2쪽 맨 위에 쓴 "한 문장"이 그대로 들어갑니다.

맥락 — 디바이스 한 줄이 운명을 가른다

맥락은 세 차원 — 누가(Who) · 어떤 기기에서(Where) · 어떤 상황에서(When). 코딩에선 Where가 결정적입니다.

Who 누가 쓰나

30~40대 직장인 · 우리 가족 · 나 — 글자 크기와 정보량이 달라진다

Where

어떤 기기에서
★

"폰 세로 화면" / "PC 브라우저" 한 줄 — 없으면 PC 기준으로 만들어져 폰에서 깨진다

When

어떤 상황에서

잠깐씩 열어서 5초 · 퇴근 후 정리하며 3분 — 정보 밀도가 달라진다

이따 첫 실행에서 **화면이 폰에서 깨져 보이는 분** — 디바이스 한 줄이 없는 겁니다. 구조도 **화면 칸**을 보세요, 거기 이미 그려 뒀잖아요.

제약 · 출력 — 4카테고리 + 마지막 한 줄

제약은 네 종류에서 최소 셋. 출력은 파일 종류를 정하지 않으면 AI가 설명문으로 답해버립니다.

제약 ①

디자인

"흰 배경, 검정·회색 톤, 둥근 모서리"

제약 ②

분량·크기

"한 화면에, 스크롤 없이, 한 손 조작"

제약 ③

기술

"외부 라이브러리 없이, 이미지 없이"

제약 ④

금지

"이미지 금지, 자동 재생 금지"

마지막 한 줄은 항상 — "한 페이지 HTML 한 파일로 만들어줘." 워크시트 4쪽 맨 아래에 고정해뒀습니다.

메모 앱을 **다같이** 번역합니다 — 8분

지난 시간에 같이 그린 그 구조도입니다. 이번에도 강사는 질문만 — 문장은 여러분 입에서 나옵니다.

지난주의 네 칸 (그대로)

- 데이터 — 본문 · 휴지통 · 정렬 설정
- 동작 — 자동 저장 · 첫 줄 제목 승격
- 화면 — 목록 · 작성 (2개로 잘랐다)
- 연결 — 전부 잘랐다 ("나 혼자, 폰 하나")

→ 문장으로

- "메모는 꺾다 켜도 남아야 한다"
- "저장 버튼 없이 자동 저장된다"
- "폰 세로 화면, 목록·작성 두 화면"
- "로그인 없이, 나 혼자"

이번에도 답이 아니라 **질문 순서**를 훑쳐 가세요 — "이 칸은 변환표에서 어디로 가지?"

250~500자 — 이 생김새만 기억하세요

너는 10년차 모바일 UI 디자이너야. 메모를 빨리 적고 다시 찾아보려는 30~40대 직장인이 쓸 간단한 메모앱을 만들어줘. 폰 세로 화면 기준이야. 화면은 두 개 — 목록 화면과 작성 화면. 저장 버튼 없이 입력하는 대로 자동 저장되고, 꺾다 켜도 메모가 그대로 남아야 해. 디자인은 흰 배경에 검정·회색 톤, 이모지 금지. 로그인 없이, 인터넷 없이, 나 혼자 쓰는 걸로. 한 페이지 HTML 한 파일로 만들어줘.

역할 경력 + 세부 분야 한 줄

Where 디바이스 한 줄 — 절대 빠지면 안 됨

목적·맥락 누가 왜 · 어떤 상황에서

종결 "한 페이지 HTML 한 파일로 만들어줘"

쏘고 → 보고 → 고친다

오늘 화면은 한 번에 안 나옵니다 — 여러 번 실행하라고 만든 판입니다.

1

쏘고 — 실행

완성도 상관없이
claude.ai에 붙여넣는다

2

보고 — 화면

뜬 화면과
2쪽 구조도를 비교한다

3

고친다 — 프롬프트

프롬프트를 고쳐
다시 실행 — 몇 번이든

오늘의 피드백은 점수가 아니라 **화면**입니다 — 화면이 이상하면, 프롬프트의 어느 문장이 약한 겁니다.

대화 말고 — 프롬프트를 고친다

화면이 마음에 안 들 때 두 가지 길이 있습니다 — 오늘은 한쪽만 씁니다.

이러면 늘지 않습니다

- 이어지는 대화로 "여기 이것 좀 바꿔줘"
- 앱은 좋아집니다 — **프롬프트는 그대로**입니다
- 다음에 또 백지에서 시작하게 됩니다

이렇게 합니다

- **프롬프트를 고쳐** — 새 대화에서 다시 실행
- **한 번에 한 가지만** 고친다 — 뭐가 화면을 바꿨는지 알 수 있게
- 고칠 때마다 5쪽 기록표에 **한 줄**

지금 claude.ai **로그인을 확인**하세요 — 노트북이든 폰이든 됩니다. 둘 다 어려운 분은 짝과 한 화면으로 갑니다.

초벌 15분 — 그리고 첫 실행(v1) 8분

15:00 8:00

TRANSLATE

LAUNCH

① 초벌은 손으로

워크시트 3쪽 칸당 1~2문장 → 4쪽에 조립. 타이핑은 [claude.ai](#)에 넣을 때만

② 첫 실행 (v1)

4쪽 완성형을 [claude.ai/new](#)에 붙여넣고 전송 — 완성도 상관없이 전원

③ 그대로 두기

첫 화면이 이상해도 아직 고치지 않습니다 — 비교가 먼저입니다

네 칸이 화면이 되는 순간 — 지난주 그 그림이 이겁니다.

화면과 구조도를 비교하며 — 27분

화면 옆에 워크시트 2쪽을 놓으세요. 세 가지만 확인하면 다음에 고칠 문장이 보입니다.

① 그랬는데 없다 구조도엔 있는데 화면에 없다 → **그 칸의 문장이 빠졌거나 약한 것** — 보강해서 다시

② 폰에서 깨진다 폰에서 열었더니 이상하다 → **디바이스 한 줄**부터 확인 — "폰 세로 화면 기준이야"

③ 안 그랬는데 있다 AI가 알아서 채운 것 → 마음에 들면 **프롬프트에 살리고**, 아니면 **금지 제약**으로

고쳐서 다시 실행 — **v2가 오늘의 목표**입니다. 두 번째 화면이 오늘의 진짜 수업입니다.

반복되는 순간 — 지침이 필요해집니다

오늘 쓴다

구조도 한 장을 프롬프트 한 방으로 — 오늘로 완성

다음 굳힌다

앱을 쓰다 보면 AI에게 **같은 걸 또 시키는 순간**이 옵니다 — 그 반복을 지침으로 굳힙니다

숙제 🏠 — **필수**: 오늘 만든 앱을 일주일 실제로 쓰고, **AI에게 또 시키게 되는 반복 작업 3개**를 워크시트 5쪽에 적어오기 (다음 시간의 재료가 이 3줄)
· **심화**: 불편한 점을 찾아 프롬프트를 고쳐 새 버전 만들기

실력은 두 번째 실행에서 는다

다음 시간엔 반복을 지침으로 굳힙니다 · 오늘의 프롬프트와 앱, 그리고 반복 작업 3줄을 가져오세요
수고하셨습니다!