

두번 한 작업실

작업실을 연다

지침 한 장, 주소 하나 · 오늘은 가져올 것이 없고, 나갈 때 주소 하나를 들고 갑니다. 실습 절반 · 강의 절반 · 과제는 선택

① 작업실 열기 — 종류 표 · CLAUDE.md · 확인 3개

② 첫 실행 · 주소 — 과업 1·2 · 자가 진단

③ 손님 테스트 · 고치기 · 제출 — 규칙 한 줄 · push

초급은 시키는 법을, 중급은 설계도를 — 오늘 한 장에서 만납니다

초급반 (11 · 13 · 15)

- 손에 쏜 것 — 도구. 구조도 → 프롬프트 → Artifacts 실행(13) · 반복 업무 → I-MRKO 지침(15)
- 안 해본 것 — 코드·DB 개념 · 설계도 세 장
- UX — 처음
- 약속된 것 — 다음 회차 공란

중급반 (12 · 14 · 16)

- 손에 쏜 것 — 설계도 세 장. 구조도(12) · 화면도(14) · 데이터도(16)
- 안 해본 것 — 실습 한 번도 없음 · 프롬프트 번역
- UX — 14차에 들음
- 약속된 것 — "설계도 세 장을 들고 AI에게 시키는 시즌"

17차에서 — **지침 한 장(CLAUDE.md)에 설계도 세 장이 접힙니다.** 빈 곳은 템플릿이 메웁니다(읽기만 하면 됨). UX는 복습이지만 바닥부터. 오늘이 그 시즌의 **입구** — 참고는 다음에.

용어 규칙 — 서로 처음 듣는 말이 있습니다. 그때마다 **한 줄로 번역**합니다. "아시죠?"는 오늘 없습니다.

실습 절반 · 강의 절반 · 과제는 선택 — 오늘 한 번 겪어 봅니다

실습 절반

강의 사이에 세 바퀴

한 덩어리가 아니라 강의 블록 사이에 ①②③로 교차. 블록 하나는 20분을 넘지 않습니다

강의 절반

한 줄 복습, 새 것은 길게

이전 것은 한 줄로만 소환. 오늘 길게 가는 것은 UX

과제는 선택

"같은 일의 다음 바퀴"

다른 일이 아니라 오늘 한 것을 한 바퀴 더. 다음 강의는 과제를 전제하지 않습니다

①

작업실 열기 · 15분

종류 표 → CLAUDE.md 빈칸 4 → claude · gh 확인

②

첫 실행 · 주소 · 25분

과업 1 → 로컬 확인 → push → 주소 → 자가 진단

③

손님 테스트 · 고치기 · 제출 · 33분

과업 3을 손님 모드로 → 규칙 한 줄 → push → 슬랙 제출

오늘의 문장 — "AI는 화면을 만들고, 상태는 사람이 시킨다." 지금은 무슨 말인지 몰라도 됩니다. ②에서 여러분 달력이 증명합니다.

👤 08 세팅 가이드의 확인 3개를 못 하고 온 분 손들기 → 세팅 창구로. 나머지는 그대로 ①에서 시작합니다.

작업실은 **넷**으로 됩니다 — 폴더 · 지침 · 기억 · 무대

9차 한 줄 복습 — "앱은 몸·기억·무대·창고·맥박". 오늘 이름을 바꾸고, 창고는 비웁니다.

폴더 · 9차 "몸"

내-캘린더/

작업실은 폴더 하나다 — 12차
"파일에는 자리가 있다". 파일
3개가 여기 생깁니다

지침 · 6차 "AI한테 한 장"

CLAUDE.md

매번 다시 말하던 것을 **한 번**
만. 15차 지침의 Claude
Code판

기억 · 9차 "기억"

GitHub 저장소

노트북을 바꿔도 남는다 — 그
래서 "앞으로 매 강의가 여기
서"

무대 · 9차 "무대"

**아이디.github.io/
내-캘린더**

따로 붙일 것 없이 **push** 한 번
이면 주소가 생깁니다

창고 · 비움

DB

오늘 데이터는 **주머니**(브라우
저 저장). "폰에서 열면 일정이
없다 — 창고는 다음에"

맥박 — **push** → **1~3분** → **주소에서 바뀐다**. 오늘 두 번 겪습니다. ②에서 처음 주소가 생길 때, ③에서 고친 것이 주소에서 바뀔 때.

매번 다시 말하던 것을 한 번만 — 정체성 · 임무 · 규칙 · 출력이 절이 된다

I	## 정체성	"이 폴더의 개발 담당. 작게, 한 번에 하나씩 . 시키지 않은 기능은 만들지 않는다"
M	## 임무	"월 달력 하나를 만들고 고친다. 주 보기·알림·연동은 임무 밖 "
R	## 규칙 ★	측정 가능한 규칙만 . 주소에서 돌아가기 위한 규칙 3 + 사용감 규칙 2 + 작업 규칙 2
O	## 출력	"끝나면 두 줄만 — 바꾼 파일 이름 + 브라우저에서 확인하는 법. 코드 설명 금지 "

✗ 측정할 수 없는 규칙

- "보기 좋게" · "예쁘게" · "알기 쉽게"
- AI가 제 기준으로 채웁니다 — 매번 다르게

✓ 측정 가능한 규칙 — 채점기 실물 한 줄

- "누르는 것은 전부 **44px 이상**"
- "폰 세로 **390px**에서 7열이 가로 스크롤 없이"
- "저장 뒤 '저장됨' **1초** 표시"

15차 한 줄 소환(초급) — I-MRKO의 I·M·R·O가 그대로 절이 됩니다. K(지식)는 다음 장 — **설계도 세 장**. 전원에게는 6차 "AI한테 한 장"이 오늘 실전 투입되는 것.

설계도 세 장이 지침 한 장의 세 절로 접힙니다

I	## 정체성	초급 I — 이름·성격 → "개발 담당. 작게, 한 번에 하나씩"
M	## 임무	초급 M — 하는 일·범위 밖 → "월 달력 하나. 그 외는 묻기 전엔 추가하지 않는다"
R	## 규칙 ★	초급 R + 14차 원칙 ④ 폰 먼저 + 채점기 44px → github.io 규칙 3 · UX 규칙 2 · 작업 규칙 2
K	## 구조 ← 구조도	중급 구조도 — 폴더·파일에 자리 → 파일 3개 고정 : 뼈대 · 옷 · 움직임 (14차 삼형제)
K	## 화면 ← 화면도	중급 화면도 — 부품·상태·이동 → 부품 3(월 그리드·일정 목록·입력 폼) · 상태 4칸 · 이동 2
K	## 데이터 ← 데이터도	중급 데이터도 — 표·열·규칙 → 표 2(일정·종류) + 줄 1 · 저장은 주머니 · 종류는 허용목록(내 업무 종류)
O	## 출력	초급 O — 매번 나오는 형식 → "바꾼 파일 이름 + 확인하는 법 한 줄. 코드 설명 X"

[github.io 규칙 3](#) — ① 경로는 전부 상대 경로 · 빌드 도구 금지 ② 파일은 이 폴더 안 세 개만 ③ 저장은 브라우저 저장 하나, 서버 없음. "주소에서 돌아가야 하니까." 초급 한 줄 — 레이어 4겹의 데이터·동작·화면·연결이 이 세 절입니다.

요청은 **한 줄**이었습니다. 차이는 **미리 써둔 한 장**

1

CLAUDE.md 훑기

헤더만, 10초. "정체성·임무·규칙·구조·화면·데이터·출력"

2

claude

폴더에서 실행 — 프롬프트가 뜬다

3

과업 한 줄

"CLAUDE.md대로 이번 달 달력 v1"

4

파일 3개 · 화면 · 폰

폴더에 세 개 생김 → 브라우저에 뜸 → 강사 주소를 폰으로

강사-캘린더/

└ CLAUDE.md	← 미리 써둔 한 장 (지침)
└ index.html	← 뼈대
└ style.css	← 옷
└ app.js	← 움직임

└ 과업 한 줄로 생긴 세 개 — 열어 보지 않습니다

15차 데모와 같은 구조입니다. 보는 것은 **폴더(파일 3개) · 화면 · 주소**뿐 — 코드는 읽지 않습니다. 2분 안에 안 뜨면 완성본 주소로. "결과는 이것, 과정은 여러분이 지금부터."

① 작업실 열기 — 그리고 막히면, 손 들기 전에 이 세 단계

① 할 일 3 (12분)

- **종류 표**(3분) — 03 설계도 데이터도 쪽, 내 업무 종류 3~6개 + 색 이름("질은 초록")
- **CLAUDE.md**(6분) — 04 템플릿 빈칸 4: 작업실 이름 · 내 이름 · 종류 목록 · 기준 날짜 → 폴더 `내-캘린더/` 에 저장
- **확인**(3분) — 폴더에서 `claude` 프롬프트 뚝 · `gh auth status` 로그인 OK

막힘 해결 3단계 ★ — 도구는 LLM

- ① **복사** — 터미널의 빨간 줄을 그대로. 줄이거나 요약하지 않는다
- ② **세 줄로 묻기** — Claude Code 프롬프트 안에서 바로(안 뜨면 `claude.ai`)
- ③ **한 단계만** — 시키는 첫 단계만 하고 → 확인 명령 다시 → 안 되면 ①로

내 OS: Windows / Mac · **하려던 것:** ____ · **에러:** (붙여넣기)
"내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터, **한 번에 한 단계만**"

3분 규칙 — 3단계로 3분 안에 안 풀리면 손 → 세팅 창구. 포기가 아니라 다음 수단. 43분까지 전원 "폴더 + CLAUDE.md + claude + gh 로그인". (gh가 안 돼도 과업 1은 됩니다 — ②에서 계속)

12:00 종류 표 3 · CLAUDE.md 6 · 확인 3

UI는 생김새, UX는 겪는 것 — 14차 문구 그대로

UI — 생김새 (뼈대 + 옷)

- 색 · 글꼴 · 간격 · 분위기
- 채점기에서 — 파랑 버튼, 초록 배지
- 캘린더에서 — "주색은 짙은 초록"
- 오늘 **자유** — 한 문장으로 각자 (③에서)

UX — 겪는 것 (움직임 + 상태 + 이동)

- "오늘이 바로 보이냐" · "들어갔는지 알 수 있냐" · "오늘로 돌아올 수 있냐"
- 채점기에서 — 등록 카드가 화면 하단에 **고정**돼 있어 결과를 보며 누른다
- 캘린더에서 — 저장됐는지 화면이 말하나
- 오늘 **지침에** — 측정 가능한 규칙으로 CLAUDE.md에

오늘의 선 — **UI는 자유, UX는 지침에**. 색은 취향이라 규칙이 안 되고, 상태·이동은 규칙이 됩니다. 그래서 오늘 남는 것은 색이 아니라 CLAUDE.md의 규칙 한 줄.

초급에겐 처음, 중급에겐 14차 복습 — 둘 다 바닥부터 갑니다. 다음 세 장: 상태 4칸 · 이동 · 원칙 5.

"화면 하나는 그림 여러 장이다" — 캘린더로 네 장

① 빈 달 · 일정 0개

A calendar UI for October. The days of the week are listed at the top: 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토. The dates 1 through 10 are shown in a grid. The date 1 is highlighted in green. Below the calendar, a dashed box contains the text: "이번 달 일정이 없습니다 — 날짜를 눌러 추가하세요".

② 저장 중 / 저장됨

A calendar UI for October. The days of the week are listed at the top: 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토. The dates 1 through 10 are shown in a grid. The date 1 is highlighted in green. Below the calendar, a dashed box contains the text: "7일 · 미팅" and a green button with the text "저장됨 ✓ 1초".

③ 추가됨 · 칸이 바뀐다

A calendar UI for October. The days of the week are listed at the top: 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토. The dates 1 through 10 are shown in a grid. The date 1 is highlighted in green. Below the calendar, a dashed box contains the text: "7 미팅 파랑" and "9 마감 빨강".

④ 잘못 입력 · 제목·날짜 없음

A calendar UI for October. The days of the week are listed at the top: 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토. The dates 1 through 10 are shown in a grid. The date 1 is highlighted in green. Below the calendar, a red box contains the text: "제목이 없어 저장하지 않았습니다".

👤 퀴즈 ① — 일정 하나 넣으면 화면이 **몇 번** 바뀔까요? (답 받고 공개 — 3번. 입력 중 → 저장 중/저장됨 → 칸에 추가됨. 안 바뀌면 "들어갔나?"를 사람이 못 압니다)

AI가 가장 많이 빠뜨리는 게 이 중 **셋**(①②④)입니다. 첫 실행은 보통 ③만 있어요 — 조금 뒤 여러분 달력에서 세어 봅니다.

달을 넘기면, 오늘로 어떻게 돌아오나

이동 ① 달 넘기기 ◀▶

◀	2026년 12월					▶	오늘
일	월	화	수	목	금	토	
.	.	1	2	3	4	5	

- 세 번 넘겼더니 12월. 여기서 **10월 1일로** 가는 길이 화면에 있나?
- ◀를 세 번 — 손님은 "몇 번 눌렀더라"를 셉니다

이동 ② 오늘로 돌아오기 — 「오늘」 버튼 1탭

◀	2026년 10월					▶	오늘
일	월	화	수	목	금	토	
.	.	.	.	1	2	3	

- 규칙으로 쓰면 — "어느 달에 있든 '오늘' 버튼 1탭"
- 이게 손님 테스트 과업 ③입니다 — "다음 달 갔다가 오늘로"

14차 한 줄 — **버튼마다 '어디로'가 정해져 있다.** 정해두지 않으면 시는 ◀▶만 만들고 「오늘」을 빠뜨립니다. 중급 한 줄 — 12차 "폴더가 곧 주소"처럼, 버튼은 곧 행선지.

14차 원칙 다섯이 **캘린더 규칙**이 됩니다 — 둘은 이미 CLAUDE.md에

원칙 ①

한 화면 한 목적

월 보기 하나. 주 보기·설정 화면 X → **임무 절**이 막는다(범위 규칙)

원칙 ②

반복되면 부품

날짜 칸 하나 = 부품. 31번 반복 → 화면 절 "부품 3"

원칙 ③ ★

상태를 빠뜨리지 않는다

첫 실행엔 보통 1칸만 → ②에서 **세어 본 뒤** 규칙으로. 아직 안 씁니다

원칙 ④ · 규칙 4·5

폰 먼저

"폰 세로 390px에서 7열이 다 보인다" · "누르는 것은 44px 이상" — **이미 들어 있음**

원칙 ⑤ · 규칙 2

보이는 것 / 하는 것 분리

옷(style.css)과 움직임(app.js)이 다른 파일 → 파일 3개 고정 규칙

04 템플릿을 펴 보세요 — 원칙 ④⑤는 **규칙 2·4·5로 이미 들어가 있습니다**. 원칙 ③ 상태 규칙은 **비워 두었습니다(규칙 6)** — 관찰한 뒤에 넣습니다.

규칙은 본 것에서 나온다. 안 본 상태를 미리 쓰면 형용사가 됩니다("알기 쉽게"). ②에서 내 달력을 보고, ③에서 손님으로 겪고, 그다음에 한 줄.

② 과업 1 — 요청은 한 줄, 확인은 합격 기준 3

과업 1 (04 txt 그대로 붙여넣기) — "CLAUDE.md를 읽고, 「화면」 「데이터」 절대로 이번 달 달력 v1을 만들어. 「규칙」의 합격 기준 3을 만족하면 멈춰. 끝나면 「출력」 형식대로."

합격 기준 ①

이번 달 그리드 + 오늘 표시

1일이 무슨 요일인지, 그 달이 며칠인지 직접 확인 — 날짜 계산은 예정된 코스

합격 기준 ②

넣고 지우고, 새로고침해도 남는다

일정 하나 넣기 → 새로고침 → 있나? → 지우기

합격 기준 ③

내 업무 종류별로 색이 다르다

종류 표의 색 이름이 칸에 보이냐. 보너스 — 폰에서 7열

하나라도 X면 — "합격 기준 ○번이 안 돼. 다시" 한 줄만. ②에서는 CLAUDE.md를 고치지 않습니다(범위 보호). 길게 쓰고 싶은 말은 CLAUDE.md에 들어갈 말 — ③에서. 파일을 더 만들면 "규칙 2를 어겼어. 파일 3개로".

10:00 과업 1 + index.html 열어 합격 기준 3 체크

push 한 번이면 주소 — 그리고 내 달력에 상태가 몇 칸 있나 센다

과업 2 — push · 주소 (7분)

- "이 폴더를 GitHub 공개 저장소 내-캘린더로 올리고, Pages를 켜서 주소를 알려줘. 내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터 한 단계씩. 끝나면 저장소 이름과 주소만"
- 사람이 직접 하는 2가지(LLM이 대신 못 함) — (a) `gh auth login`의 브라우저 로그인 (b) 저장소 설정 → Pages → main / root → Save 클릭
- 막히면 그 대화 안에서 3단계 → 3분 → 세팅 창구. 주소를 02 점검표에 손으로 적는다

자가 진단 — 02 점검표 상단 (6분)

- 상태 4칸 중 내 달력에 있는 칸 체크 — 빈 달 안내 · 저장됨 · 추가됨 · 잘못 입력
- 이동 2 체크 — ◀ ▶ · 「오늘」 버튼
- 폰에서 주소 열어 7열이 다 보이나 (배포 1~3분은 이 시간과 겹친다)
- 체크가 적을수록 좋습니다 — 빈칸이 오늘 고칠 것

 손들기 ① — "상태 4칸이 다 있는 사람?" (거의 없음 — 그게 오늘의 증명: AI는 화면을 만들고, 상태는 사람이 시킨다) · 주소 도달 손들기 — 88분까지 전원 주소. ☕ 휴식 10분 — 첫 배포가 뜨는 시간. 돌아오면 폰으로 자기 주소 열기.

7:00 과업 2 · push · 주소

6:00 자가 진단 · 폰 7열

폴더에 생긴 세 개 — 열어 보지 않습니다. 이름만 압니다

내 - 캘린더 /

└ CLAUDE.md	← 내가 쓴 한 장 (지침)
└ index.html	← 뼈대 — 상단(월 이름 · ◀ ▶ · 오늘) / 그리드 / 입력 폼 / 목록
└ style.css	← 옷 — 색 · 크기 · 간격만
└ app.js	← 움직임 — 달 계산 · 저장 · 그리기

14차 삼형제의 **실물**입니다 — 뼈대 · 옷 · 움직임. CLAUDE.md의 「구조」 절에 "파일 3개"라고 썼고, 그대로 세 개가 생겼습니다. (초급 한 줄 — 레이어 4겹의 화면·동작이 이 파일들)

오늘 코드 노출은 여기까지. ③에서 UI를 바꾸면 **style.css**가, 규칙을 넣으면 **app.js**가 바뀝니다 — 「출력」 절이 "바꾼 파일 이름"을 알려주니 그걸로 압니다.

만든 사람은 자기 앱을 못 봅니다 — 그래서 손님인 척 센다

손님 모드 규칙 하나 — "아는 길로 가지 않는다. 화면이 알려주는 길로만 간다." 화면이 안 알려주면 그 자리가 멈칫

과업 3 (02 점검표 하단에 인쇄)

- ① "다음 주 화요일에 '○○'(내 업무 종류 하나) 일정을 넣는다" — 탭 수 · 멈췄한 곳 · 넣고 나서 "들어갔다"를 어떻게 알았나
- ② "방금 넣은 걸 지운다" — 탭 수 · 지워졌는지 화면이 말했나
- ③ "다음 달로 넘어갔다가 오늘로 돌아온다" — 탭 수 · '오늘'로 가는 길이 보였나

관찰 → 규칙 3패턴

- 멈칫 → 보이지 않는 것 (상태 · 안내)
- 헤맴 → 이름 · 위치 (이동 · 부품)
- 확인 불가 → 피드백 없음 (상태)
- 기록 한 줄 — ____에서 멈칫 → 규칙: ____

세는 것 ①

탭 수

과업 하나에 몇 번 눌렀나 — 숫자 그대로. 적을수록 좋은 게 아니라, 줄어드는지를 봅니다

세는 것 ②

멈칫

다음에 뭘 눌러야 할지 1초 이상 고민한 자리. 어디서, 왜 — 한 줄

세는 것 ③

확인

"됐다"를 화면이 말했나, 아니면 내가 그냥 알았나. 후자면 상태가 없는 것

그래도 주인은 주인 — 손님인 척해도 아는 길이 손에 남습니다. 그래서 마지막엔 강사가 누릅니다(클로징 즉석 점검). 진짜 남의 손은 선택 과제 2.

"구글 캘린더처럼 예쁘게"가 망하는 이유 — 15차 예시의 함정, UI판

✗ "구글 캘린더처럼 예쁘게"

- 무엇을 베낄지 AI가 고릅니다 — 주 보기·드래그·사이드바까지
- 뼈대가 바뀌면 합격 기준 3이 깨집니다
- 측정할 수 없으니 "더 예쁘게"가 끝없이

✓ 분위기 한 단어 + 색 하나 + 안 바꿀 것 한 줄

- "차분하게, 주색은 짙은 초록, 그리드 구조는 그대로"
- 한 번만 — 두 번째 "더"는 선택 과제
- UI는 취향, 규칙이 아니므로 CLAUDE.md에 안 씁니다

바꾸기 ① 기능 1 — 과업 3

손님 테스트에서 나온 규칙 한 줄 → CLAUDE.md 「규칙」 6번

"CLAUDE.md 규칙에 한 줄 추가했어. 그것만 반영해. 다른 건 바꾸지 마"

바꾸기 ② UI 한 문장 — 과업 4

"분위기는 ____, 주색은 ____, 구조는 그대로"

각 한 번만 · 로컬 확인 → 과업 5 "push해" → 폰 새로고침

규칙 둘(15차) — 대화 말고 CLAUDE.md를 고친다 · 한 번에 한 줄. 제출은 슬랙 — 강사에게 메시지로 이름 · 주소 · 규칙 한 줄 · 탭 수 변화 (02 점검표 하단에 복사 양식).

③ 손님 테스트 — 처음 보는 앱인 것처럼, 세 과업을 세며

①

다음 주 화요일에 '○○' 넣기

탭 수 __ · 멈칫 __ · "들어갔다"를 어떻게 알았나 __

②

방금 넣은 걸 지우기

탭 수 __ · 지워졌는지 화면이 말했나 __

③

다음 달 갔다가 오늘로

탭 수 __ · '오늘'로 가는 길이 보였나 __

기록 3줄 — 02 점검표 하단. 과업마다 **탭 수 · 멈칫한 곳 · 확인 여부**. 그다음 한 줄 — "**___에서 멈칫 → 규칙: ___**" (고칠 것은 하나만).

기록이 전부 "없음 · 없음 · 없음"이면 — "**화면이 알려줬나요, 아니면 아셨나요?**" 아는 길로 간 겁니다. 다시, 화면이 알려주는 길로만.

7:00 손님 모드 · 과업 3 · 기록 3줄

● 실습 ③ · 고치기 → PUSH → 재시도 — 두 번째 맥박

규칙 한 줄 → 그것만 → push → 다시 손님

1

규칙 한 줄

CLAUDE.md 「규칙」 6번에 추가. 측정 가능하게

2

과업 3

"규칙에 한 줄 추가했어. 그것만 반영해" → 로컬 확인

3

과업 4 · UI 한 문장

"분위기 ___, 주색 ___, 구조는 그대로" — 한 번만

4

과업 5 · push

"push해" → 1~3분 → 내 폰 새로 고침

5

손님 모드 재시도

같은 과업을 다시 — 탭 수 ___ → ___ · 멍침이 없어졌나

규칙이 형용사면 숫자로 — "알기 쉽게" → "저장 뒤 1초간 초록 띠" · "빈 달엔 안내" → "일정이 없는 달엔 그리드 아래 안내 한 줄".
한 번에 한 줄.

폰에서 안 바뀌면 시크릿 창. push가 안 되면 3단계 → 창구. 로컬까지만 된 사람도 제출은 합니다(다음 장).

13:00 규칙 한 줄 · 과업 3 · 과업 4 · 로컬 확인

6:00 push · 폰 새로고침 · 재시도

슬랙으로 네 칸 — 이름 · 주소 · 규칙 한 줄 · 탭 수 변화

①

이름

강사가 즉석 점검에서 부를 이름

② 필수

주소

아이디.github.io/내-캘린더 — 이것만
은 필수. 없으면 "주소 없음"이라고

③

고친 규칙 한 줄

CLAUDE.md 「규칙」 6번 그대로 복사

④

탭 수 변화

"과업 ① 5탭 → 3탭 · 멈춰 없어짐" 한
줄

02 점검표 하단의 **복사 양식** 그대로 — 강사에게 슬랙 메시지. 제출 = 출석 = 성공 판정 = 수업 후 강사 확인 대상(3일 내 한 줄 회신).

로컬까지만 된 사람 — "주소 없음 + 규칙 한 줄"로 제출. 수업 후 push 도움을 안내합니다. 여유 3분은 밀린 push·제출 사수.

4:00 슬랙 제출 · 여유 3분

매주 놀랐습니다. 오늘은 남이 누릅니다 — 제출된 주소를 강사 폰으로

1

링크 열기

슬랙에서 3~4개 (지원자 우선) · 강사 폰 화면
미러링

2

과업 ①만 손님 모드

"다음 주 화요일에 ○○ 넣기" — 탭 수·멈칫을
소리 내어

3

규칙 읽기

제출된 규칙 한 줄을 그대로 읽는다

4

잡았나?

칭찬 1 · 보완 1. 사람이 아니라 규칙을 본다

형식 고정 — "___에서 멈칫 → (규칙 한 줄 읽기) → 이 줄이 그걸 잡았나?"

UI 언급은 한 마디만 — "색은 취향, 멈칫은 규칙". 손님 모드에서 놓친 것을 진짜 남의 손이 잡아냅니다. 나머지 링크는 수업 후 같은 체크리스트로 확인하고 슬랙에 한 줄 회신.

하나든 전부든 안 하든 — 다음 강의는 이 작업실에서 다시 시작합니다

과제 1

폰에서 열어 보기

집에서 폰으로 내 주소 → 일정이 비어 있다 → 02 여백에 "왜 없나" 한 줄

과제 2 ★

진짜 남의 손

가족·동료 한 명에게 과업 3을 읽어 주고 (말 안 하기) 세기 → 규칙 한 줄 → push

과제 3

상태 4칸 채우기

자가 진단의 빈 칸을 규칙으로 하나씩 — 한 번에 한 줄

과제 4

홈 화면에 설치

7차 치트시트대로 PWA. 설치 뒤엔 새로 고침이 느리게 반영됨을 알고

과제 5

주 보기 또는 반복 일정

임무 절을 고쳐서(임무 밖 → 안) 하나만

과제 6 · 상급(중급반)

내 앱으로 두 번째 작업실

내 3종 세트를 변환표대로 CLAUDE.md로 접고, 오늘 순서 그대로 ①→②

과제 7 · 경로 B였던 사람

내 계정 저장소로 옮기기

강사 공용 저장소에서 내 계정으로 — 08 가이드 § 3·§ 4 다시

다음 강의에 가져올 것은 **주소 하나**뿐입니다. 작업실은 GitHub에 있으니 노트북이 바뀌어도, 과제를 안 했어도, 같은 자리에서 다시 엽니다.

전부 **오늘 한 일의 다음 바퀴**입니다 — 다른 일이 아닙니다. 안 해도 곤란하지 않습니다. 다음 강의는 과제를 전제하지 않습니다.

주소는 공유됐는데, 데이터는 공유되지 않았습니다

방금 제 폰에서 여러분 달력을 열었을 때 — 일정이 없었죠. 주머니(16차)에 남은 거니까요.

작업실 4요소에서 오늘 비워 둔 칸, **창고**. 그게 다음 강의입니다.

일정과 방식은 따로 안내드립니다. 오늘은 "주소를 잃어버리지 마세요"까지.

- **작업실을 연다** — 앞으로 매 강의가 이 폴더에서 시작합니다

AI는 화면을 만들고, 상태는 사람이 시킨다.

매주 놀랐습니다. 오늘은 남이 누릅니다.

초급은 시키는 법을, 중급은 설계를 가져왔고, 오늘 한 장에서 만났습니다. 그 한 장이 있는 폴더가 작업실이고, 작업실은 GitHub에 있습니다.

다음 강의 — (날짜 · 주제는 따로 안내) · 실습 절반 · 강의 절반 · 과제는 선택

- 예비 · "CLAUDE CODE 말고 CLAUDE.AI로도 되나요?" 질문이 나오면

①②는 됩니다 — 13차 방식(Artifacts) 주소는 **GitHub**가 있어야 합니다

claude.ai 새 대화에 CLAUDE.md 전문 + 과업 1을 붙이면 같은 달력이 나옵니다(긴급 경로 A). 로컬 확인과 고치기까지 됩니다.

그런데 주소는 안 생깁니다 — push가 곧 배포이고, push는 저장소가 있어야 하니까요.
그래서 오늘 세팅 가이드가 먼저였습니다. 작업실의 "기억"과 "무대"는 GitHub에 있습니다.