

작업실을 연다 — 지침 한 장, 주소 하나

전체 강의(초급·중급 합반) · 새 형식 1회 · OT 겸함 · 160분(휴식 10 포함) · 강사 진행 대본

📖 사용법

한 페이지 = 한 슬라이드. ★ KEY POINT(청록) = 반드시 전달할 한 문장 · 📄 화면(파랑) = 이 슬라이드에 띄울 것 · ☺ 이렇게 말하세요(검정) = 실제 멘트 · 💡 강사 팁(노랑) · ⚠ 주의(빨강) · 📌 참고(회색) · → 넘어가며. 왼쪽 위 검은 번호 = 슬라이드 번호, 하단에 "슬라이드 NN" 병기(러닝시트 쪽번호는 표지 때문에 +1).

진행 원칙 5 — ① 합반 용어 규칙: 설계도 용어는 중급 것, 지침 용어는 전원이 들은 것(I-MRKO). 초급 전용 용어는 "한 줄 대응"으로만, "아시죠?" 금지. ② 코드를 읽지 않는다 — 보는 것은 폴더(파일 3개)·화면·주소뿐. ③ 한 줄 복사, 새 것(UX)은 길게. ④ 무자료 내성 — 템플릿(03·04)만, 중급 자기 앱은 오늘 안 쓴다. ⑤ "종료·수료" 금지 — "앞으로 매 강의가 이 작업실에서 시작한다".

📚 핵심 개념 한 줄 (강사용)

작업실 4요소 = 폴더(몸) · 지침(CLAUDE.md) · 기억(GitHub) · 무대(github.io) — 9차 5요소에서 참고를 뺀 것 · 맥박은 오늘 두 번 · 변환표 = I·M·R·O → 정체성·임무·규칙·출력 / 구조도·화면도·데이터도 → 구조·화면·데이터 절

UX 복습 = 렌즈(UI 생김새 / UX 겪는 것) · 상태 4칸(빈 달·저장 중/됨·추가됨·잘못 입력) · 이동 2 · 원칙 5 → 캘린더 번역 — "UI는 자유, UX는 지침에" · 손님 테스트 = "아는 길로 가지 않는다, 화면이 알려주는 길로만" · 과업 3 → 3패턴(멈칫/헤멤/확인 불가) → 규칙 한 줄 · 막힘 해결 3단계 = 복사 → 세 줄로 묻기 → 한 단계만(3분 규칙)

핵심 메시지 "AI는 화면을 만들고, 상태는 사람이 시킨다" · 후렴 "매주 놀랐습니다. 오늘은 남이 누릅니다" · 퀴즈 ⑩ 화면 몇 번(3) · 손들기 ⑭ 상태 4칸 다 있는 사람(≈0) · 제출 수 = 성공 판정

준비물 = 02 점검표·03 설계도 3장 전원 인쇄 · 04 키트·08 가이드 자료실 QR · 슬랙 제출 채널 · 강사 작업실 실물(CLAUDE.md + 주소, 데모 3회 리허설) · 강사 폰 미러링 · 타이머 · 예비 노트북 1대 · 와이파이(github.io·GitHub·claude.ai·슬랙)

구분	시간	슬라이드
OT — 표지 · 두 반이 가져온 것 · 앞으로의 형식 + 세 바퀴	10분 (00-10)	1~3
A — 작업실 4요소 · 지침→CLAUDE.md · 설계도→CLAUDE.md · 강사 데모	18분 (10-28)	4~7
실습 ① — 작업실 열기 (브리핑 3 + 막힘 해결 3단계 ★ + 실습 12)	15분 (28-43)	8
B — 렌즈 · 상태 4칸 ★ · 이동 · 원칙 5 번역	20분 (43-63)	9~12
실습 ② — 과업 1·로컬 확인 / 과업 2 push·주소 / 자가 진단 · 손들기 ①	25분 (63-88)	13~14
☕ 휴식 — 첫 배포가 뜨는 시간. 돌아오면 폰으로 자기 주소 열기	10분 (88-98)	—
C — 정체 공개 · 손님 테스트 하는 법 ★ · UI는 한 문장 + 제출 안내	14분 (98-112)	15~17
실습 ③ — 손님 테스트 ★ · 고치기·push·재시도 · 슬랙 제출 (+여유 3)	33분 (112-145)	18~20
클로징 — 강사 즉석 점검 ★ · 선택 과제 · 참고가 비어 있다 · 엔딩	15분 (145-160)	21~24
예비 — "Claude Code 말고 claude.ai로도 되나요?"	—	25

표지 — "두 반 → 한 작업실"

⌚ 3분 (00-03)

★ KEY POINT

오늘은 가져올 것이 없고, 나갈 때 주소 하나를 들고 간다. 두 반이 처음 한 방에 — 첫 1분에 "실습 절반·강의 절반·과제는 선택"을 선언하고, 세 바퀴를 눈에 박는다.

■ 화면

dark cover — "두 반"에 취소선, "한 작업실" · "작업실을 연다". 오른쪽에 세 바퀴(① 작업실 열기 · ② 첫 실행·주소 · ③ 손님 테스트·고치기·제출).

💬 이렇게 말하세요

초급반, 중급반 — 오늘 처음 한 방에 모였습니다. 오늘은 가져올 것이 없어요. 대신 나갈 때 주소 하나를 들고 갑니다. 여러분 이름으로 된, 폰에서 열리는 달력 주소요. 오늘 형식은 이전과 다릅니다. 실습이 절반, 강의가 절반, 과제는 선택이에요. 오른쪽에 세 바퀴가 보이시죠 — 작업실을 열고, 첫 실행으로 주소를 만들고, 손님인 척 테스트해서 고칩니다. 강의 사이사이에 이 세 바퀴가 끼어듭니다.

💡 강사 팁

02 점검표·03 설계도 3장은 지금 배포(각자 자리에). 04 키트·08 가이드는 자료실 QR을 화면 한쪽에. 슬랙 채널은 17에서 다시 안내하므로 지금은 "제출은 슬랙으로"만 한 마디.

⚠️ 주의

"초급 끝·중급 끝"·"수료"·"종료" 단어 금지 — "두 반이 가져온 것을 오늘 합친다"로만. 세 바퀴를 여기서 설명하지 않는다(03에서).

→ 넘어가며: "두 반이 뭘 가져왔는지부터 — 서로 모르니까요."

초급은 시키는 법을, 중급은 설계도를 — 오늘 한 장에서 만나다

⌚ 4분 (03-07)

★ KEY POINT

두 반은 반쪽씩 가지고 있다. 초급 = 도구(프롬프트·지침), 중급 = 설계도 세 장. 오늘 지침 한 장 (CLAUDE.md)에 설계도 세 장이 접힌다. 빈 곳은 템플릿이 메운다 — 읽기만 하면 된다. 용어 규칙 선언.

■ 화면

twocol panel — 초급(11·13·15) / 중급(12·14·16): 손에 쥔 것·안 해본 것·UX·약속된 것. 콜아웃 "17차에서". 아래 용어 규칙 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

초급반은 시키는 법을 가져왔습니다. 구조도를 프롬프트로 바꿔 Artifacts에서 실행했고, 반복 업무를 지침 한 장으로 만들었죠. 그런데 무엇을 시킬지, 설계도가 없어요. 중급반은 설계도 세 장을 그렸습니다 — 구조도, 화면도, 데이터도. 그런데 한 번도 시켜 보지 않았어요. 오늘 그 둘이 한 장에서 만납니다. CLAUDE.md라는 지침 한 장인데, 설계도 세 장이 그 안에 접혀 들어가요. 빈 곳은 걱정 마세요 — 오늘 쓸 설계도도 지침도 템플릿으로 드립니다. 읽기만 하면 됩니다. 한 가지 약속 — 오늘 서로 처음 듣는 말이 나옵니다. 그때마다 제가 한 줄로 번역할게요. "아시죠?"는 오늘 안 합니다.

💡 강사 팁

용어가 나올 때마다 실제로 한 줄 번역을 실행 — 예: "I-MRKO: 초급반에서 지침을 다섯 칸으로 쓴 틀", "화면도: 중급반에서 화면을 부품·상태·이동으로 그린 종이". 중급 "내 앱으로 하고 싶다"는 여기서 미리 차단 — "오늘은 전원이 같은 달력, 내 앱은 선택 과제 6".

⚠️ 주의

"아시죠?" 금지 — 어느 반이든 처음 듣는 사람이 있다. 초급 전용 용어(레이어 4겹·변환표 4줄)는 "초급반에서 ○○라 부른 것"으로만 스친다. 4분 초과 금지 — 두 반 소개가 길어지면 OT가 강의가 된다.

→ 넘어가며: "그럼 오늘 어떻게 가는지 — 앞으로의 형식부터."

실습 절반 · 강의 절반 · 과제는 선택 — 오늘 한 번 겪어 본다

⌚ 3분 (07-10)

★ KEY POINT

OT는 설명이 아니라 체험 — 새 형식을 오늘 160분으로 겪게 한다. 선택 과제 = "같은 일의 다음 바퀴", 다음 강의는 과제를 전제하지 않는다. 핵심 메시지 예고. 세팅 안 된 사람 손들기 → 세팅 창구 분기.

■ 화면

cards 3(실습 절반 / 강의 절반 / 과제는 선택(hot)) + steps 3(①15분 · ②25분 · ③33분). 콜아웃 핵심 메시지. 아래 손들기 안내.

💬 이렇게 말하세요

앞으로의 형식입니다. 실습이 절반인데 한 덩어리가 아니에요 — 강의 사이에 세 바퀴로 끼어듭니다. 강의는 절반, 이전 것은 한 줄로만 복습하고 새 것은 길게. 과제는 선택인데, 다른 일이 아니라 오늘 한 일의 다음 바퀴예요. 안 해도 다음 강의는 오늘 만든 작업실에서 다시 시작합니다. 오늘의 문장 하나만 미리 — "AI는 화면을 만들고, 상태는 사람이 시킨다." 지금은 무슨 말인지 몰라도 됩니다. 두 번째 바퀴에서 여러분 달력이 직접 증명할 거예요. 자, 손 한 번 — 세팅 가이드의 확인 세 개를 못 하고 오신 분? 그분들은 세팅 창구로 가서 같이 맞추겠습니다. 나머지는 그대로 갑니다.

💡 강사 팁

세팅 안 된 사람 손들기 → 창구 — 보조(없으면 강사 예비 노트북에 08 가이드를 띄워 셀프)로 안내하고 수를 센다(수업 후 체크 ④). 창구에서도 "3단계 먼저"가 원칙 — 08에서 전원에게 가르치므로 지금은 "조금 뒤 막힘 푸는 법을 같이 배웁니다"까지만.

⚠ 주의

핵심 메시지를 여기서 풀지 않는다 — 문장만 심는다(증명은 14 손들기 ①). "과제 안 하면 뒤쳐진다"류의 말 금지 — 다음 강의는 과제를 전제하지 않는다.

→ 넘어가며: "작업실이 원지부터. 9차에 앱은 다섯 가지라고 했었죠 — 한 줄만."

작업실은 넷으로 된다 — 폴더 · 지침 · 기억 · 무대 (창고는 비움)

⌚ 4분 (10~14)

★ KEY POINT

9차 5요소를 한 줄 소환하고 이름을 바꾼다 — 몸→폴더, (6차 "AI한테 한 장")→지침, 기억→GitHub, 무대→github.io. 창고는 오늘 비운다(데이터는 주머니). 맥박은 오늘 두 번.

■ 화면

cards c5 — 폴더 / 지침(hot) / 기억 / 무대 / 창고(점선). 콜아웃 "맥박 — push → 1~3분 → 주소에서 바뀐다. 오늘 두 번".

💬 이렇게 말하세요

9차 한 줄 — 앱은 몸, 기억, 무대, 창고, 맥박이라고 했죠. 오늘은 이름을 바꿉니다. 몸은 폴더예요. 작업실은 폴더 하나입니다 — 12차에 "파일에는 자리가 있다"고 한 그 폴더. 두 번째가 지침, CLAUDE.md라는 파일 하나. 6차에 "AI한테 한 장"이라고 했던 게 이겁니다. 매번 다시 말하던 걸 한 번만 적어 두는 거예요. 셋째, 기억 — GitHub 저장소. 노트북을 바꿔도 남습니다. 그래서 앞으로 매 강의가 여기서 시작할 수 있어요. 넷째, 무대 — 아이디.github.io 주소. 따로 붙일 것 없이 push 한 번이면 주소가 생깁니다. 그리고 창고 — 오늘은 비웁니다. 데이터는 브라우저 주머니에만. 왜 비우는지는 마지막에 몸으로 알게 됩니다. 맥박은 오늘 두 번 꺾어요. 주소가 처음 생길 때, 고친 게 주소에서 바뀔 때.

💡 강사 팁

"창고는 비움"에서 멈추지 말 것 — "폰에서 열면 일정이 없다"는 23에서 터뜨리는 떡밥. 여기서는 "왜 비우는지는 마지막에"까지만. 초급에게 9차·12차는 전원이 들은 것(6·7·9차 전원 수강) — 한 줄 소환으로 충분.

📌 참고

9차 5요소 = 몸(코드)·기억(저장소)·무대(배포)·창고(DB)·맥박(push=배포). 오늘 GitHub Pages를 쓰는 이유 — 따로 붙일 것 없이 바로 돌아감. PWA는 서비스워커 캐시가 맥박 데모를 가려 제외(선택 과제 4).

→ 넘어가며: "넷 중 오늘 손으로 쓰는 건 지침 하나입니다. 그 한 장부터."

매번 다시 말하던 것을 한 번만 — I·M·R·O가 절이 된다 + 측정 가능한 규칙

⌚ 6분 (14~20)

★ KEY POINT

15차 I-MRKO(초급)와 6차 "AI한테 한 장"(전원)이 CLAUDE.md의 원형. 정체성·임무·규칙·출력이 그대로 절이 된다. 규칙은 측정 가능해야 한다 — "보기 좋게"가 아니라 "44px"(채점기 모바일 규칙 실물).

■ 화면

왼쪽 dl 4(l 정체성 / M 임무 / R 규칙 ★ / O 출력 — 캘린더 문장). 오른쪽 red 패널 "측정할 수 없는 규칙" / green 패널 "44px · 390px 7열 · 1초". 콜아웃 "K는 다음 장".

💬 이렇게 말하세요

초급반은 15차에 지침을 다섯 칸으로 썼죠 — 정체성, 임무, 규칙, 지식, 출력. 한 줄 번역하면, AI에게 매번 다시 말하던 걸 한 장에 적어 두는 틀입니다. 6차에 전원이 들은 "AI한테 한 장"이 그거예요. CLAUDE.md는 그 한 장의 Claude Code판입니다. 정체성 — "이 폴더의 개발 담당, 작게, 한 번에 하나씩." 임무 — "월 달력 하나. 주 보기, 알림, 연동은 임무 밖." 이 임무 밖 한 줄이 오늘 범위를 지켜 줍니다. 출력 — "끝나면 두 줄만, 바꾼 파일 이름과 확인하는 법. 코드 설명 금지." 그리고 규칙. 오른쪽 보세요. "보기 좋게", "예쁘게", "알기 쉽게" — AI가 제 기준으로 채웁니다, 매번 다르게. 측정 가능해야 규칙이에요. 채점기를 만들 때 썼던 모바일 규칙 한 장에 이 한 줄이 있습니다 — "누르는 것은 전부 44px 이상." 이 숫자가 지침입니다.

💡 강사 팁

채점기 모바일 규칙 한 장을 실물로 들어 보이며 "44px" 줄만 읽는다(채점기 화면은 띄우지 않음). 15차를 안 들은 중급에겐 "지침 = AI에게 미리 주는 한 장"으로 끝 — 다섯 칸 이름을 외우게 하지 않는다.

⚠ 주의

K(지식) 절을 여기서 열지 않는다 — 06의 자리. CLAUDE.md 전문을 띄우지 않는다(07 데모에서 헤더만 10초). "측정 가능"을 길게 설명하지 말 것 — 예시 셋이면 충분, 실제 적용은 19에서.

→ 넘어가며: "다섯 칸 중 비어 있던 지식 칸 — 중급반이 그 세 장을 가져왔습니다."

설계도 세 장이 지침 한 장의 세 절로 접힌다 + github.io 규칙 3

⌚ 5분 (20-25)

★ KEY POINT

변환표 7줄 — I·M·R·O는 초급이, 구조·화면·데이터 절은 중급의 설계도 세 장이. 이 표 하나가 오늘 모든 자료(03·04)의 뼈대. github.io 규칙 3은 "주소에서 돌아가야 하니까".

■ 화면

dl 7줄(정체성 / 임무 / 규칙 / 구조←구조도 / 화면←화면도 / 데이터←데이터도 / 출력). 콜아웃 github.io 규칙 3 + 초급 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

이 표가 오늘의 뼈대입니다. 위 셋과 맨 아래는 초급반 것 — 정체성, 임무, 규칙, 출력. 가운데 셋이 중급반 것이예요. 구조도는 "폴더와 파일에 자리"를 그린 종이죠 — 그게 구조 절. 오늘은 파일 세 개로 고정합니다, 뼈대·옷·움직임. 화면도는 부품·상태·이동 — 화면 절. 부품 셋, 상태 네 칸, 이동 둘. 데이터도는 표와 열과 규칙 — 데이터 절. 표 둘, 줄 하나, 저장은 주머니. 그리고 종류 열은 허용목록인데, 그 목록이 바로 여러분 업무 종류예요. 초급반 한 줄 — 레이어 4겹에서 데이터·동작·화면·연결이라 부른 네 칸이 이 세 절입니다. 규칙 절엔 주소에서 돌아가기 위한 규칙이 셋 들어 있어요. 경로는 상대 경로, 파일은 이 폴더 세 개만, 저장은 브라우저만. 왜냐면 — 주소에서 돌아가야 하니까요. 15차에 지침은 세 번째 자료에서 증명된다고 했죠. 오늘 이 한 장은 세 번째 과업에서 증명됩니다.

💡 강사 팁

03 설계도 템플릿을 손에 들고 "꼭마다 아래에 '→ CLAUDE.md ## ____ 절'이 적혀 있다"를 보여준다 — 종이에서 변환표를 확인시키는 게 목적. dl 7줄을 다 읽지 말고 가운데 셋만 손가락으로.

⚠ 주의

localStorage·상대 경로·CDN 같은 실명을 설명하지 않는다 — "주소에서 돌아가려면"으로 끝. 중급 "데이터도의 문지기는?" → "오늘은 주머니라 문지기 없음, 03 3쪽에 표시돼 있다".

→ 넘어가며: "말로만 하면 안 믿기죠. 제 작업실에서 3분."

요청은 한 줄, 차이는 미리 써둔 한 장 — 강사 작업실 실물

⌚ 3분 (25-28)

★ KEY POINT

빈 폴더에서 라이브 — CLAUDE.md 복사 → claude → 과업 한 줄 → 파일 3개 → 브라우저 → 폰. 15차 데모와 같은 메시지: 요청은 한 줄이었고 차이는 한 장. 코드는 안 읽는다. 2분 넘으면 완성본으로 전환.

■ 화면

슬라이드는 steps 4 + tree(강사-캘린더/ 파일 4개)만 잠깐 → 강사 터미널·브라우저로 전환 → 강사 폰 미러링으로 주소. 다시 슬라이드 콜아웃 "보는 것은 폴더·화면·주소뿐".

💬 이렇게 말하세요

제 작업실입니다. 빈 폴더에 CLAUDE.md 한 장 넣고 — 헤더만 보세요, 정체성·임무·규칙·구조·화면·데이터·출력, 10초. 폴더에서 claude. 프롬프트가 떴죠. 과업은 한 줄입니다 — "CLAUDE.md대로 이번 달 달력 v1." (기다리는 동안) 지금 코드가 지나가고 있는데 안 읽습니다. 보는 건 셋뿐이에요 — 폴더에 파일이 몇 개 생기나, 화면에 뭐가 뜨나, 주소에서 열리나. 자, 폴더에 세 개 — index.html, style.css, app.js. 브라우저에 떴습니다. 그리고 제 주소를 폰으로 열면 — 같은 달력. 요청은 한 줄이었습니다. 차이는 미리 써둔 한 장이에요.

💡 강사 팁

수업 전 빈 폴더 데모 3회 리허설. 생성 중 침묵을 "안 읽는 이유"로 채운다. 폰은 미리 완성본 주소를 띄워 두고 보여만 준다(라이브 push는 하지 않는다 — 1~3분 지연).

⚠ 주의

코드 안 읽기 — 터미널에 코드가 흘러도 설명 금지. **2분 넘으면 완성본 전환** — "결과는 이것, 과정은 여러분이 지금부터". 3분 초과 금지(①이 밀린다). 수강생 "무슨 명령이에요?" → "claude 한 단어, 08 가이드 1쪽".

→ 넘어가며: "이제 여러분 차례 — 첫 바퀴, 작업실 열기. 그 전에 막혔을 때 뭘 하는지부터."

① 브리핑 3분 → 실습 12분 — "손 들기 전에 세 단계"

⌚ 15분 (28-43)

★ KEY POINT

할 일 3(종류 표 → CLAUDE.md 빈칸 4 → claude·gh auth status 확인)보다 막힘 해결 3단계를 먼저 가르친다 — 복사 → 세 줄로 묻기 → 한 단계만. 3분 규칙. 막힘을 스스로 푸는 것이 앞으로의 작업실 운영 능력. 43분까지 전원 "폴더 + CLAUDE.md + claude + gh 로그인".

■ 화면

twocol — 왼쪽 "① 할 일 3" / 오른쪽 green "막힘 해결 3단계" + 묻는 문장 틀(검정 상자). 콜아웃 3분 규칙. timerbox 12:00. 실습 중엔 이 슬라이드를 그대로 둔다.

💬 이렇게 말하세요

할 일은 셋입니다. 설계도 3쪽 중 데이터도의 종류 표만 채우세요 — 내 업무 종류 서너 개와 색 이름, 3분. 그다음 CLAUDE.md 템플릿 빈칸 네 개 — 작업실 이름, 내 이름, 종류 목록, 기준 날짜 — 채워서 내-캘린더 폴더에 저장, 6분. 마지막으로 폴더에서 claude, 그리고 gh auth status, 3분. 그런데 먼저 — 막히면 뭘 하나. 오른쪽입니다. 첫째, 빨간 줄을 그대로 복사하세요. 줄이지 말고, "안 돼요"라고 쓰지 말고. 둘째, 세 줄로 묻습니다 — 내 OS, 하려던 것, 에러. 그리고 "내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터, 한 번에 한 단계만." Claude Code 프롬프트 안에서 바로 물으면 가장 좋고, 안 뜨면 claude.ai에. 셋째, 시키는 첫 단계만 하고 확인 명령을 다시. 3분 안에 안 풀리면 손 드세요 — 포기가 아니라 다음 수단입니다. 앞으로 작업실에서 늘 일어나는 일이에요. 12분, 시작.

💡 강사 팁

3단계를 먼저, 할 일은 그다음 — 순서가 바뀌면 손이 먼저 올라온다. 순회 질문은 "OS 적었어?"와 "한 단계만 했어?" 둘. 같은 막힘이 3명 이상이면 강사 화면에 띄워 다같이 3단계 1회(3분) — 그것도 수업. 중급 "내 앱으로" → "오늘은 전원 같은 달력, 선택 과제 6".

⚠ 주의

43분까지 전원 — 못 간 사람은 ②에서 계속(과업 1은 gh 없이도 됨). 3분 넘긴 사람은 창구로 보내고 강사는 순회를 멈추지 않는다. 종류 표 외의 설계도 쪽은 읽기만 — 구조도·화면도를 다시 그리게 하지 않는다. 창구에서도 3단계 먼저.

→ 넘어가며: "손에 작업실이 생겼으니, 시키기 전에 무엇을 빠뜨리는지 — UX, 바닥부터."

UI는 생김새, UX는 겪는 것 — 14차 문구 그대로

⌚ 4분 (43-47)

★ KEY POINT

14차 렌즈를 바닥부터 — UI = 생김새(뼈대+옷), UX = 겪는 것(움직임+상태+이동). 채점기 사례 한 줄. 오늘의 선: UI는 자유(한 문장), UX는 지침에(측정 가능한 규칙). 오늘 남는 것은 색이 아니라 규칙 한 줄.

■ 화면

twocol — UI 패널(색·글꼴 / 채점기 파랑·초록 / 오늘 자유) · UX 패널 green(오늘이 보이나 / 등록 카드 하단 고정 / 오늘 지침에). 콜아웃 "UI는 자유, UX는 지침에".

💬 이렇게 말하세요

14차 문구 그대로 갑니다 — UI는 생김새, UX는 겪는 것. 중급반은 들었고, 초급반은 처음이니 바닥부터요. UI는 뼈대와 옷이에요. 색, 글꼴, 간격, 분위기. 채점기에서 파랑 버튼, 초록 배지 — 그게 UI. UX는 움직임과 상태와 이동 — 겪는 것. 채점기 결과 화면에서 등록 카드가 화면 아래 고정돼 있어서, 결과를 보면서 누를 수 있었죠. 그게 UX예요. 색이 뭐였는지는 기억 안 나도 "보면서 눌렀다"는 겪었습니다. 오늘의 선은 이겁니다 — UI는 자유, UX는 지침에. 색은 취향이 아니라 규칙이 안 되고, 상태와 이동은 규칙이 됩니다. 그래서 오늘 남는 건 색이 아니라 CLAUDE.md의 규칙 한 줄이에요.

💡 강사 팁

UI 자유 · UX 지침을 이 장에서 못 박아야 17(UI 한 문장)과 19(규칙 한 줄)가 산다. 채점기 화면은 띄우지 않는다 — 전원이 매주 눌렀으니 말로 충분. 초급에게 "뼈대·옷·움직임"은 15에서 파일 이름으로 다시 만나므로 여기선 단어만.

⚠ 주의

"UX = 사용자 경험" 같은 영어 풀이로 가지 않는다 — "겪는 것"으로. 중급에게 "복습이니 넘어가자"는 금지 — 복습 표제지만 바닥부터(초급이 처음). 4분 초과 금지.

→ 넘어가며: "겪는 것 중에 AI가 제일 많이 빠뜨리는 게 상태입니다 — 화면 하나는 그림 여러 장."

"화면 하나는 그림 여러 장이다" — 캘린더로 네 장 + 퀴즈 ①

⌚ 8분 (47-55)

★ KEY POINT

상태 4칸을 캘린더 목업 네 장으로 — 빈 달 · 저장 중/됨 · 추가됨 · 잘못 입력. 퀴즈 ① "일정 하나 넣으면 화면이 몇 번 바뀌나?"(→3). "AI가 가장 많이 빠뜨리는 게 이 중 셋" — 조금 뒤 자기 달력에서 센다(예고만).

■ 화면

states 4 — 각 칸에 미니 달력(.cal) 목업: ① 빈 달 + 안내 한 줄 / ② "저장됨 ✓ 1초" 배지 / ③ 7일·9일 칸에 색 띠(hot) / ④ 빨간 경고 "제목이 없어 저장하지 않았습니다". 콜아웃 퀴즈 ①. 아래 "빠뜨리는 셋".

💬 이렇게 말하세요

14차 문장 — "화면 하나는 그림 여러 장이다." 달력으로 보면 네 장이에요. 첫째, 빈 달. 일정이 하나도 없을 때 — 그냥 빈 칸만 있으면 고장인지 비어 있는 건지 몰라요. 안내 한 줄이 필요하죠. 둘째, 저장 중, 저장됨. 눌렀는데 아무 반응이 없으면 한 번 더 누릅니다. "저장됨"이 1초만 떠도 됩니다. 셋째, 추가됨 — 칸에 색 띠가 생기는 것. 넷째, 잘못 입력 — 제목 없이 저장을 누르면? 말없이 넘어가거나, 말없이 안 되거나. 둘 다 안 됩니다. 자, 퀴즈. 일정 하나 넣으면 화면이 몇 번 바뀔까요? ... 세 번입니다. 입력 중, 저장 중에서 저장됨, 그리고 칸에 추가됨. 세 번이 안 바뀌면 사람은 "들어갔나?"를 모릅니다. 그리고 — AI에게 달력을 시키면 이 네 장 중 셋을 빠뜨립니다. 보통 셋째 추가됨만 있어요. 조금 뒤 여러분 달력에서 세어 봅니다.

💡 강사 팁

퀴즈는 답을 받고 공개 — 손들기 숫자(1·2·3)를 셈. "AI가 가장 많이 빠뜨리는 게 이 중 셋"을 반드시 말한다 — 14의 손들기 ①(증명)이 여기서 예고돼야 터진다. 목업은 "코드 대신 그림"임을 한 마디(14차 방식).

⚠ 주의

여기서 규칙 문장("일정이 없는 달엔 안내 한 줄")을 쓰게 하지 않는다 — 12 "규칙은 본 것에서 나온다"와 충돌. 상태를 네 칸 이상으로 늘리지 말 것(기다림·오류 세분화 X). 8분 초과 금지.

→ 넘어가며: "상태 다음은 이동 — 달을 넘기면 오늘로 어떻게 돌아오나."

달을 넘기면, 오늘로 어떻게 돌아오나 — 버튼마다 '어디로'

⌚ 4분 (55-59)

★ KEY POINT

이동 2 — 달 넘기기(◀▶)와 오늘로 돌아오기(「오늘」 1탭). 14차 한 줄 "버튼마다 '어디로'가 정해져 있다". 정해두지 않으면 AI는 ◀▶만 만들고 「오늘」을 빠뜨린다 — 손님 테스트 과업 ③이 이것.

■ 화면

twocol — 왼쪽 12월 목업(「오늘」 버튼 흐림·취소선) / 오른쪽 green 10월 목업(「오늘」 버튼 켜짐). 콜아웃 14차 한 줄 + 중급 한 줄(12차 "폴더가 곧 주소").

💬 이렇게 말하세요

이동입니다. 왼쪽 — 다음 달, 다음 달, 다음 달 눌렀더니 12월이에요. 여기서 10월 1일로 가는 길이 화면에 있나요? 왼쪽엔 없어요. 뒤로 세 번 눌러야 하는데, 손님은 "몇 번 눌렀더라"를 세야 합니다. 오른쪽 — 「오늘」 버튼 하나. 어느 달에 있든 한 번. 규칙으로 쓰면 "어느 달에 있든 '오늘' 버튼 1탭"이에요. 14차 한 줄 — 버튼마다 '어디로'가 정해져 있다. 정해두지 않으면 AI는 앞뒤 화살표만 만들고 「오늘」을 빠뜨립니다. 이따 손님 테스트 세 번째 과업이 바로 이거예요 — 다음 달 갔다가 오늘로 돌아오기. 중급반 한 줄 — 12차에 "폴더가 곧 주소"라고 했죠. 버튼은 곧 행선지입니다.

💡 강사 팁

왼쪽 목업에서 "뒤로 세 번"을 실제 손가락으로 세 번 두드리며 — 탭 수를 세는 눈을 여기서 심어 두면 16·18이 쉽다. 「오늘」은 04 템플릿 화면 절에 "이동 2"로 이미 적혀 있다 — 12에서 확인.

⚠ 주의

주 보기·날짜 점프·검색 같은 다른 이동을 열지 않는다 — 임무 밖. 초급에게 "폴더가 곧 주소"는 중급 한 줄이므로 설명 없이 스친다.

→ 넘어가며: "렌즈·상태·이동 — 14차 원칙 다섯을 달력 규칙으로 번역하면."

14차 원칙 다섯이 캘린더 규칙이 된다 — 둘은 이미 CLAUDE.md에

⌚ 4분 (59-63)

★ KEY POINT

원칙 ①~⑤를 캘린더로 번역. ④폰 먼저·⑤분리는 04 템플릿 규칙 2·4·5로 이미 들어가 있음을 종이에서 확인. ③상태 규칙(규칙 6)은 비워 두었다 — 관찰한 뒤에 넣는다. "규칙은 본 것에서 나온다."

■ 화면

cards c5 — ① 한 화면 한 목적 / ② 반복되면 부품 / ③ 상태 ★(hot) / ④ 폰 먼저(hot, 규칙 4·5) / ⑤ 분리(규칙 2). 콜아웃 "04 템플릿을 펴 보세요". 아래 "규칙은 본 것에서 나온다".

💬 이렇게 말하세요

14차 원칙 다섯을 달력으로 번역합니다. 하나, 한 화면 한 목적 — 월 보기 하나. 주 보거나 설정 화면은 안 만들어요. 이 건 임무 절이 막아 줍니다. 둘, 반복되면 부품 — 날짜 칸 하나가 부품이고 31번 반복. 셋, 상태를 빠뜨리지 않는다 — 아까 네 칸. 넷, 폰 먼저 — 폰 세로에서 7열이 다 보이냐, 누르는 건 44px. 다섯, 보이는 것과 하는 것 분리 — 옷과 움직임이 다른 파일. 자, 손에 든 CLAUDE.md 템플릿을 펴 보세요. 규칙 4번, 5번 — 폰 먼저가 이미 들어 있죠. 규칙 2번 — 파일 세 개, 분리도 들어 있어요. 그런데 규칙 6번은 비어 있습니다. 상태 규칙 자리예요. 왜 비워 뒀냐면 — 규칙은 본 것에서 나오거든요. 안 본 상태를 미리 쓰면 "알기 쉽게" 같은 형용사가 됩니다. 두 번째 바퀴에서 내 달력을 보고, 세 번째에서 손님으로 겪고, 그다음에 한 줄 넣습니다.

💡 강사 팁

전원이 실제로 템플릿 규칙 4·5·6을 손가락으로 짚게 한다 — "이미 들어 있다"는 안도감 + "6번은 비어 있다"는 기대. 중급 "14차와 같네요" → "같습니다, 오늘은 달력에 대보는 것".

⚠ 주의

상태 규칙은 관찰 뒤에 — 여기서 규칙 6을 미리 채우게 하지 않는다(채우면 ③의 "본 것에서 나온 한 줄"이 사라진다). 20분 블록 끝 — 63분에 반드시 ②로.

→ 넘어가며: "두 번째 바퀴 — 첫 실행. 요청은 한 줄입니다."

② 과업 1 — 요청은 한 줄, 확인은 합격 기준 3

⌚ 12분 (63-75 · 브리핑 2 + 실습 10)

★ KEY POINT

과업 1은 04 txt 그대로 붙여넣기 — 짧은 것이 설계. index.html을 열어 합격 기준 3 체크. 안 되면 "합격 기준 ○번이 안 돼. 다시" 한 줄만. ②에서는 CLAUDE.md를 고치지 않는다(범위 보호). 88분까지 전원 주소.

■ 화면

콜아웃 과업 1 전문. cards 3 합격 기준(① 그리드+오늘 ② 넣고 지우고 새로고침 ③ 종류별 색). 콜아웃 "한 줄만 · CLAUDE.md 수정 금지". timerbox 10:00. 실습 중 그대로.

💬 이렇게 말하세요

두 번째 바퀴입니다. 과업 1은 키트의 문장을 그대로 붙여넣으세요 — "CLAUDE.md를 읽고, 화면·데이터 절대로 이번 달 달력 v1을 만들어. 규칙의 합격 기준 3을 만족하면 멈춰. 끝나면 출력 형식대로." 짧쪼. 짧은 게 설계예요. 길게 쓰고 싶은 말은 CLAUDE.md에 들어갈 말입니다. 끝나면 index.html을 더블클릭해서 셋만 확인하세요. 이번 달 그리드에 오늘이 표시되나 — 1일이 무슨 요일인지 직접 확인하세요, AI가 자주 틀립니다. 일정 하나 넣고 새로고침해도 남나, 지워지나. 내 업무 종류별로 색이 다른가. 하나라도 안 되면 "합격 기준 2번이 안 돼. 다시" — 한 줄만. 지금 바퀴에서는 CLAUDE.md를 고치지 않습니다. 파일을 더 만들면 "규칙 2를 어겼어, 파일 세 개로." 10분, 시작.

💡 강사 팁

순회 포인트 — 길게 쓰는 사람 되돌리기("그건 CLAUDE.md에 들어갈 말, ③에서"). 날짜 계산 오류는 예정된 코스 — "합격 기준 ①이 안 돼. 1일 요일을 확인해" 한 줄. gh 미완성인 사람도 과업 1은 됨 — 창구는 병행.

⚠️ 주의

②에서 CLAUDE.md 수정 금지 — 15차 규칙 둘("대화 말고 지침을 고친다")은 ③에서만 적용. 범위 폭발("주 보기도") → 임무 절이 막는다, 강사가 막지 않는다. 터미널 코드를 같이 읽어 주지 않는다 — 보는 것은 index.html 화면뿐.

→ 넘어가며: "로컬에서 되면 — 주소. push 한 번입니다."

push 한 번이면 주소 — 그리고 내 달력에 상태가 몇 칸 있나 센다

⌚ 13분 (75-88 · 과업 2 7 + 자가 진단 6) → ☕ 휴식 10 (88-98)

★ KEY POINT

과업 2(공개 저장소 + Pages)에서 사람이 직접 하는 2가지만 미리 — 브라우저 로그인 · 설정→Pages 클릭. 막히면 그 대화 안에서 3단계. 자가 진단: 02 점검표 상단에서 상태 4칸·이동 2·폰 7열. 손들기 ① "상태 4칸 다 있는 사람?" ≈ 0 — 이것이 오늘의 증명. 88분까지 전원 주소.

■ 화면

twocol — 과업 2 패널(문장 + 사람이 직접 하는 2가지 + 3단계) / 자가 진단 green 패널(상태 4칸·이동 2·7열·빈칸이 고칠 것). 콜아웃 손들기 ① + 휴식 안내. timerbox 7:00 · 6:00.

💬 이렇게 말하세요

과업 2 — 키트 문장 그대로. "이 폴더를 GitHub 공개 저장소 내-캘린더로 올리고, Pages를 켜서 주소를 알려줘. 내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터 한 단계씩." 이 마지막 한 줄이 길을 열어 줍니다. AI가 대신 못 하는 게 딱 둘 있어요 — 브라우저 로그인, 그리고 저장소 설정에서 Pages를 켜는 클릭. 그 둘은 여러분 손입니다. 막히면 그 대화 안에서 아까 세 단계. 주소가 나오면 점검표 위에 손으로 적으세요. 7분. ... 자, 배포가 뜨는 1~3분 동안 자가 진단. 점검표 상단 — 상태 네 칸 중 내 달력에 있는 칸에 체크, 이동 둘 체크, 폰에서 열어 7열이 다 보이나. 체크가 적을수록 좋습니다, 빈칸이 오늘 고칠 거니까요. 6분. ... 손들기 — 상태 네 칸이 다 있는 분? (거의 없음) 그게 오늘의 문장입니다. AI는 화면을 만들었고, 상태는 사람이 시켜야 합니다. 주소 생긴 분? 좋습니다. 10분 쉬고, 돌아오면 전원 폰으로 자기 주소를 열어 두세요.

💡 강사 팁

사람이 직접 하는 2가지는 08 § 2에 그림 없이 두 줄 — 수강생이 그 쪽을 펴게 한다. push를 휴식 직전에 두는 이유 = 배포 지연을 휴식이 흡수. 폰에서 안 바뀌면 시크릿 창. 손들기 ① 수를 적어 둔다(수업 후 체크 ③).

⚠ 주의

88분까지 전원 주소 — 못 간 사람은 3분 → 창구 → 긴급 경로 B(강사 공용 저장소). 저장소가 private이면 무료 Pages 불가 — "공개" 빠뜨린 사람 확인. ≈0이 안 나오면(4칸 다 있는 사람이 여럿) "그래도 ③에서 손님이 센다"로 넘어가되 증명 문장은 강하게 밀지 않는다. 휴식 안내 — "폰으로 자기 주소 열기"를 반드시.

→ 넘어가며(휴식 후): "돌아오셨죠. 폴더에 생긴 세 개, 이름만 봅니다."

폴더에 생긴 세 개 — 열어 보지 않습니다, 이름만 압니다

⌚ 2분 (98-100)

★ KEY POINT

index.html 뼈대 · style.css 옷 · app.js 움직임 = 14차 삼형제의 실물. 구조 절에 "파일 3개"라고 썼고 그대로 생겼다. 열어 보지 않는다 — 오늘 코드 노출은 파일 이름 세 개가 전부.

■ 화면

tree — 내-캘린더/ CLAUDE.md · index.html(뼈대) · style.css(옷) · app.js(움직임). 콜아웃 "14차 삼형제의 실물" + 초급 한 줄. 아래 "③에서 UI를 바꾸면 style.css가, 규칙을 넣으면 app.js가".

💬 이렇게 말하세요

돌아오셨죠. 폰에 자기 주소 떠 있나요? 좋습니다. 휴식 전에 폴더에 파일 세 개가 생겼죠 — index.html, style.css, app.js. 열어 보지 않습니다. 이름만 알면 돼요. index.html이 뼈대, style.css가 옷, app.js가 움직임. 14차에 뼈대·옷·움직임 삼형제라고 했던 그 실물이에요. 초급반 한 줄 — 레이어 4겹에서 화면과 동작이라 부른 게 이 파일들입니다. CLAUDE.md 구조 절에 "파일 세 개"라고 썼고, 그대로 세 개가 생겼어요. 조금 뒤 UI를 바꾸면 옷이 바뀌고, 규칙을 넣으면 움직임이 바뀝니다. 출력 절이 "바꾼 파일 이름"을 알려 주니 그걸로 압니다.

⚠ 주의

2분 — 파일을 열지 않는다, 한 줄도 읽지 않는다. "안에 뭐가 있어요?" → "다음 시즌에. 오늘은 이름만". 초급 "HTML이 뭐예요?" → "뼈대. 상자 속 상자" 한 줄로 끝.

📌 참고

14차 화면 해부 4단 = 뼈대(HTML)·옷(CSS)·움직임(JS)·부품. 16차 러닝시트 02 복습 카드와 같은 문구. 오늘 "코드 최소 노출"은 14·16차의 Claude Code판 — 보는 것은 폴더·화면·주소.

→ 넘어가며: "이제 오늘의 승부처 — 만든 사람은 자기 앱을 못 봅니다."

만든 사람은 자기 앱을 못 본다 — 손님 모드 · 과업 3 · 관찰 → 규칙 3패턴

⌚ 7분 (100-107)

★ KEY POINT

UX는 남이 겪는 것. 손님 모드 규칙 하나 — "아는 길로 가지 않는다, 화면이 알려주는 길로만." 과업 3 × 세는 것 3(탭 수·멈칫·확인). 관찰 → 규칙 3패턴(멈칫→상태·안내 / 해맴→이름·위치 / 확인 불가→피드백). "그래도 주인은 주인 — 마지막엔 강사가 누릅니다."

■ 화면

큰 콜아웃 손님 모드 규칙. twocol — 과업 3 패널 / 3패턴 green 패널. cards 3 세는 것(탭 수·멈칫·확인). 아래 "주인은 주인".

💬 이렇게 말하세요

만든 사람은 자기 앱을 못 봅니다. 어디를 눌러야 하는지 이미 아니까요. 그래서 손님인 척합니다. 규칙은 하나예요 — 아는 길로 가지 않는다, 화면이 알려주는 길로만 간다. 화면이 안 알려주면 그 자리가 멈칫이에요. 과업은 셋, 점검표 아래에 인쇄돼 있습니다. 다음 주 화요일에 내 업무 종류 하나로 일정을 넣는다. 방금 넣은 걸 지운다. 다음 달로 넘어갔다가 오늘로 돌아온다. 과업마다 셋을 셉니다 — 몇 번 눌렀나, 어디서 멈칫했나, 그리고 "됐다"를 화면이 말했나 아니면 내가 그냥 알았나. 관찰은 세 가지로 규칙이 됩니다. 멈칫했으면 보이지 않는 게 있는 거예요 — 상태나 안내. 해맸으면 이름이나 위치. 확인이 안 됐으면 피드백이 없는 것. 기록은 한 줄 — "어디에서 멈칫, 그래서 규칙은 이것." 그래도 주인은 주인입니다. 손님인 척해도 아는 길이 손에 남아요. 그래서 마지막엔 제가 누릅니다.

💡 강사 팁

"주인은 주인 — 마지막엔 강사가 누릅니다"를 반드시 — 21 즉석 점검의 예고이자 제출 동기. "확인"은 세는 것 중 가장 중요 — "들어갔다가 어떻게 알았나"가 상태 규칙의 씨앗. 진짜 남의 손은 선택 과제 2로 미룬다.

⚠ 주의

"사용성 테스트". "UT" 같은 실명 금지 — "손님 테스트"로. 과업 3을 바꾸지 않는다(21에서 강사가 같은 과업 ①을 수행해야 하므로). 7분 초과 금지 — 17(UI·제출 안내)이 밀리면 ③에서 제출 방법을 다시 설명해야 한다.

→ 넘어가며: "고치는 건 둘 — 규칙 한 줄, 그리고 UI 한 문장. UI부터 함정이 있습니다."

"구글 캘린더처럼 예쁘게"가 망하는 이유 — 분위기 한 단어 + 색 하나 + 안 바꿀 것

⌚ 5분 (107-112)

★ KEY POINT

15차 예시의 함정 UI판 — "구글 캘린더처럼 예쁘게"는 무엇을 베낄지 AI가 고르고 뼈대까지 바뀐다. UI 한 문장 = 분위기 한 단어 + 색 하나 + 안 바꿀 것 한 줄, 한 번만. 바꾸기 2종(기능 1·UI 1) + 규칙 둘 (CLAUDE.md를 고친다 / 한 번에 한 줄) + 슬랙 제출 4칸.

■ 화면

twocol — red "구글 캘린더처럼 예쁘게 ✕" / green "차분하게, 주색은 짙은 초록, 그리드 구조는 그대로 ✓". cards 2 바꾸기(기능 1 과업 3 / UI 과업 4). 콜아웃 규칙 둘 + 슬랙 제출(이름·주소·규칙 한 줄·탭 수 변화).

💬 이렇게 말하세요

UI는 자유라고 했죠. 그런데 함정이 하나 있어요. "구글 캘린더처럼 예쁘게" — 15차에 예시의 함정이라고 했던 것의 UI판입니다. 무엇을 베낄지 AI가 고릅니다. 주 보기, 드래그, 사이드바까지 따라오고, 뼈대가 바뀌면 합격 기준이 깨져요. 측정도 안 되니 "더 예쁘게"가 끝이 없고요. 대신 한 문장 — 분위기 한 단어, 색 하나, 안 바꿀 것 한 줄. "차분하게, 주색은 짙은 초록, 그리드 구조는 그대로." 한 번만입니다. 세 번째 바퀴에서 바꾸는 건 둘이예요. 손님 테스트에서 나온 규칙 한 줄을 CLAUDE.md 규칙 6번에 넣고 "그것만 반영해" — 그리고 UI 한 문장. 각 한 번. 15차 규칙 둘 그대로 — 대화 말고 CLAUDE.md를 고친다, 한 번에 한 줄. 제출은 슬랙입니다. 저에게 메시지로 네 칸 — 이름, 주소, 고친 규칙 한 줄, 탭 수 변화. 점검표 아래에 복사 양식이 있어요.

💡 강사 팁

슬랙 채널(또는 DM) 이름을 화면 한쪽에 써 두고 20에서 다시 띄운다. "한 번 더 바꾸고 싶다"는 ③ 여유 3분 또는 선택 과제. UI 문장 예시를 한 개 더 만들어 두면 좋다("또렷하게, 주색은 남색, 글꼴은 그대로").

⚠ 주의

"구글 캘린더처럼" 금지를 수강생 과업 문장에서 실제로 걸러낸다(순회). UI 문장은 CLAUDE.md에 쓰지 않는다 — 취향은 규칙이 아니다. 제출 방법 설명을 빠뜨리면 ③ 끝에서 혼란 — 여기서 반드시.

→ 넘어가며: "세 번째 바퀴. 폰 드세요 — 7분, 손님입니다."

③ 손님 테스트 7분 — 내 폰에서 내 주소, 과업 3을 세며

⌚ 7분 (112-119)

★ KEY POINT

내 폰, 내 주소, 손님 모드로 과업 3. 02 점검표 하단에 기록 3줄(탭 수·멈칫·확인) → "___에서 멈칫 → 규칙: ___" 한 줄, 고칠 것은 하나. 기록이 전부 "없음"이면 주인 모드로 한 것. 7분은 줄이지 않는다.

■ 화면

steps 3(과업 ①②③ + 빈칸) · 콜아웃 기록 3줄 · "없음·없음·없음이면" · timerbox 7:00. 실습 중 그대로.

💬 이렇게 말하세요

폰에 내 주소. 지금부터 7분, 여러분은 이 앱을 처음 보는 사람입니다. 과업 하나 — 다음 주 화요일에 내 업무 종류 하나로 일정을 넣으세요. 몇 번 눌렀는지, 어디서 멈칫했는지, 그리고 넣고 나서 "들어갔다"를 어떻게 알았는지. 과업 둘 — 방금 넣은 걸 지우세요. 지워졌는지 화면이 말했나요? 과업 셋 — 다음 달로 갔다가 오늘로 돌아오세요. 오늘로 가는 길 이 보였나요? 점검표 아래에 세 줄 적고, 마지막에 한 줄 — "어디에서 멈칫, 규칙은 이것." 고칠 건 하나만 고릅니다. 아는 길로 가지 마세요. 화면이 알려주는 길로만. 시작.

💡 강사 팁

순회 포인트 — 기록이 전부 "없음"이면 "화면이 알려줬나요, 아니면 아셨나요?" 주인 모드로 흐른 것 — 과업 ①을 강사가 옆에서 지켜보며 한 번 더 시킨다. 폰이 없거나 주소가 없는 사람은 로컬 index.html에서 같은 과업(브라우저 창을 폰 폭으로 좁혀서).

⚠ 주의

7분은 줄이지 않는다(실습이 밀리면 ③ 여유 3과 즉석 점검 개수를 줄인다). 이 시간에 CLAUDE.md를 열지 않게 — 관찰만. "고칠 것 둘 이상"은 하나로 되돌린다("나머지는 선택 과제 3").

→ 넘어가며: "기록 세 줄에서 하나 — 그걸 규칙 한 줄로."

규칙 한 줄 → 그것만 → UI 한 문장 → push → 다시 손님

⌚ 19분 (119-138 · 고치기 13 + push·재시도 6)

★ KEY POINT

기록 3줄 → 고칠 것 1 → CLAUDE.md 규칙 6번에 한 줄(측정 가능하게) → 과업 3 "그것만" → 과업 4 UI 한 문장 → 로컬 확인 → 과업 5 push → 폰 새로고침 → 같은 과업 손님 모드 재시도 "탭 수 __ → __". 규칙이 형용사면 숫자로. 한 번에 한 줄.

■ 화면

steps 5(규칙 한 줄 / 과업 3 / 과업 4 UI / 과업 5 push / 재시도). 콜아웃 형용사→숫자 예 2개. timerbox 13:00 · 6:00. 실습 중 그대로.

💬 이렇게 말하세요

기록 세 줄 중 하나를 고르세요. 그걸 CLAUDE.md 규칙 6번에 한 줄로 넣습니다 — 측정 가능하게. "알기 쉽게"는 규칙이 아니에요. "저장 뒤 1초간 초록 띠" — 이게 규칙입니다. "빈 달엔 안내"가 아니라 "일정이 없는 달엔 그리드 아래 안내 한 줄." 넣었으면 과업 3 — "규칙에 한 줄 추가했어. 그것만 반영해. 다른 건 바꾸지 마." 로컬에서 확인. 그다음 과업 4, UI 한 문장 — 분위기, 주색, 구조는 그대로. 한 번만. 13분. ... 됐으면 과업 5 — "push해." 1~3분 뒤 폰에서 새로고침. 두 번째 맥박이에요. 그리고 아까 그 과업을 손님으로 다시 — 탭 수가 몇에서 몇으로, 멈춰서 없어졌나, 한 줄. 6분.

💡 강사 팁

순회 포인트 — 규칙이 형용사면 숫자로("알기 쉽게" → '1초간 초록 띠'), 한 번에 한 줄(둘 넣은 사람은 하나 지우기). 과업 3이 다른 걸 건드리면 "규칙 7을 어겼어. 그것만" 한 줄 — CLAUDE.md는 안 고친다. 폰에서 안 바뀌면 시크릿 창.

⚠ 주의

두 번째 push와 재시도는 줄이지 않는다 — 맥박 두 번이 오늘의 몸 기억. "더 예쁘게" 두 번째 요청 → "그건 선택 과제". push 실패자는 3단계 → 창구 → 로컬까지만으로 제출(20). 138분에 제출로 넘어간다.

→ 넘어가며: "제출. 슬랙에 네 칸, 4분."

슬랙으로 네 칸 — 이름 · 주소 · 규칙 한 줄 · 탭 수 변화 (+여유 3분)

⌚ 4분 (138-142) + 여유 3분 (142-145)

★ KEY POINT

제출 = 출석 = 성공 판정 = 수업 후 강사 확인 대상. 네 칸 중 주소만 필수 — 로컬까지만 된 사람은 "주소 없음 + 규칙 한 줄"로 제출. 여유 3분은 밀린 push·제출 사수.

■ 화면

cards 4(이름 / 주소(hot·필수) / 고친 규칙 한 줄 / 탭 수 변화). 콜아웃 복사 양식 + 회신 안내. 아래 "주소 없음도 제출". timerbox 4:00. 슬랙 채널 이름을 화면 한쪽에.

💬 이렇게 말하세요

제출입니다. 점검표 아래 양식을 그대로 슬랙 메시지로 저에게 — 이름, 주소, 고친 규칙 한 줄, 탭 수 변화. 네 칸 중 필수는 주소 하나예요. push가 안 돼서 주소가 없는 분은 "주소 없음"이라고 쓰고 규칙 한 줄만 보내 주세요. 수업 끝나고 push 도움을 안내드립니다. 제출이 오늘 출석이고, 제가 3일 안에 한 줄씩 회신합니다. 4분. 그리고 3분 더 — 밀린 분은 push와 제출을 마무리하세요.

💡 강사 팁

제출이 들어오는 동안 슬랙 창을 강사 노트북에 띄워 21에서 바로 클릭할 수 있게. 즉석 점검 지원자를 이 시간에 묻는다("제 폰으로 열어도 되는 분?") — 없으면 제출 순. 제출 수를 센다(성공 판정).

⚠️ 주의

주소만 필수 — 네 칸 다 못 채웠다고 제출을 미루게 하지 않는다. 145분을 넘기지 않는다 — 클로징 15분(즉석 점검 8)이 줄어들면 "남의 손"이 사라진다.

→ 넘어가며: "매주 늘렸습니다. 오늘은 제가 누릅니다."

"___에서 멈칫 → 규칙 읽기 → 이 줄이 그걸 잡았나?"

⌚ 8분 (145-153)

★ KEY POINT

제출된 링크 3~4개(지원자 우선)를 강사 폰 미러링으로 열어 과업 ①만 손님 모드로 수행 — 탭 수·멈칫을 소리 내어 센다. 형식 고정: "___에서 멈칫 → (규칙 한 줄 읽기) → 이 줄이 그걸 잡았나?" 칭찬 1·보완 1. 사람이 아니라 규칙을 본다.

■ 화면

슬라이드 steps 4 + 형식 콜아웃을 띄운 뒤 → 슬랙 창 → 강사 폰 미러링(제출 주소) → 다시 슬라이드. 링크당 2분.

💬 이렇게 말하세요

매주 놀랐습니다. 오늘은 제가 누릅니다. (링크 열고) ○○님 달력. 처음 보는 사람으로 — 다음 주 화요일에 미팅 하나. 하나, 둘 — 여기서 멈칫. 날짜를 눌렀는데 폼이 어디 있는지 안 보여요. 셋, 넷, 저장. 들어갔나? ... 칸에 띠가 생겼네요, 알겠습니다. 4탭, 멈칫 하나. 제출된 규칙 — "저장 뒤 1초간 초록 띠." 이 줄이 멈칫을 잡았나요? 저장은 잡았고, 폼 위치는 아직이에요. 좋은 건 — 확인이 됩니다, 눌렀는지 알 수 있어요. 보완 하나 — 날짜를 누르면 폼이 어디 뜨는지, 다음 바퀴 규칙으로. 다음 분.

💡 강사 팁

칭찬 1 · 보완 1, 그리고 형식이 "멈칫 → 규칙 → 잡았나?"라서 **사람이 아니라 규칙을 본다** — 이 말을 첫 링크 전에 한 번. UI 언급은 한 마디만("색은 취향, 멈칫은 규칙"). 실습이 밀렸으면 3~4개 → 2개. 나머지 링크는 수업 후 07 § C 체크리스트로 전수 확인 → 슬랙 회신(3일 내).

⚠️ 주의

과업 ①만 — ②③까지 하면 링크당 4분이 된다. 멈칫을 "실수"·"틀렸다"로 말하지 않는다. 안 열리는 링크는 넘어가고 수업 후 확인. 민망해하는 사람은 지원자로 대체 — 지원자가 없으면 강사 자신의 달력을 첫 번째로.

→ 넘어가며: "다음 바퀴를 돌고 싶은 분을 위해 — 선택 과제."

하나든 전부든 안 하든 — 다음 강의는 이 작업실에서 다시 시작한다

⌚ 2분 (153~155)

★ KEY POINT

과제 7개 전부 오늘 한 일의 다음 바퀴 — 폰에서 열어 보기 · 진짜 남의 손 ★ · 상태 4칸 채우기 · 홈 화면 설치 · 주 보기/반복 · (중급) 내 앱으로 두 번째 작업실 · (경로 B) 내 계정으로 옮기기. "안 해도 곤란하지 않습니다."

■ 화면

cards 4 + 3(과제 1~7, 과제 2 hot). 콜아웃 "다음 강의에 가져올 것은 주소 하나뿐". 아래 "안 해도 곤란하지 않습니다".

💬 이렇게 말하세요

선택 과제입니다. 전부 오늘 한 일의 다음 바퀴예요. 집에서 폰으로 내 주소 열어 보기 — 일정이 비어 있을 겁니다, 왜인지 한 줄 적어 두세요. 가족이나 동료 한 명에게 과업 셋을 읽어 주고 말 없이 세기 — 오늘 못 한 진짜 남의 손이에요. 자가 진단의 빈 칸을 규칙으로 하나씩. 홈 화면 설치, 주 보기나 반복 일정 — 임무 절을 고쳐서 하나만. 중급반은 내 앱으로 두 번째 작업실, 오늘 순서 그대로. 하나든 전부든 안 하든 — 안 해도 곤란하지 않습니다. 다음 강의는 이 작업실에서 다시 시작하고, 가져올 건 주소 하나뿐이에요.

💡 강사 팁

과제 2(진짜 남의 손)만 한 문장 더 — "손님인 척해도 주인은 주인, 오늘 제가 놀라서 아셨죠". 과제 4(PWA)는 "설치 뒤엔 새로 고침이 느리게 반영된다"를 알려 둔다(7차 치트시트). 과제 7은 경로 B로 간 사람에게만.

⚠ 주의

"안 해도 곤란하지 않습니다"를 반드시 — 다음 강의는 과제를 전제하지 않는다. 과제를 "숙제"라고 부르지 않는다(이전 반의 숙제 제출률 부담과 분리). 2분 — 7개를 다 읽지 않는다.

→ 넘어가며: "마지막으로 — 아까 제 폰에서 여러분 달력을 열었을 때."

주소는 공유됐는데, 데이터는 공유되지 않았습니다

⌚ 3분 (155-158)

★ KEY POINT

즉석 점검에서 강사 폰에 열린 달력에 수강생의 일정이 없었다 — 주머니(16차)에 남은 것. 작업실 4요소에서 비워 둔 창고가 다음 강의. 일정 없이 한 장. "주소를 잃어버리지 마세요"까지.

■ 화면

center-quote "주소는 공유됐는데, 데이터는 공유되지 않았습니다" + 부제(주머니 · 창고 · 일정은 따로 안내).

💬 이렇게 말하세요

방금 제 폰에서 여러분 달력을 열었을 때 — 일정이 없었죠. 여러분 폰에는 있는데요. 16차에 들은 분은 아실 거예요, 주머니에 남은 겁니다. 브라우저 저장. 초급반 한 줄 — 내 기기 안에만 남은 저장이에요. 주소는 공유됐는데, 데이터는 공유되지 않았습니다. 작업실 넷 중에 오늘 비워 둔 칸, 창고 — 그게 다음 강의입니다. 일정과 방식은 따로 안내드릴게요. 오늘은 주소를 잃어버리지 마세요, 까지.

💡 강사 팁

21에서 실제로 "일정이 없다"를 한 번 소리 내어 짚어 두면 이 장이 산다("어, 비어 있네요 — 이따 얘기합니다"). 중급은 "창고 연결 = 데이터도의 표가 진짜 창고로", 초급은 "폰 바뀌도 남게" — 각 한 줄 이상 가지 않는다.

⚠️ 주의

"종료·수료" 금지. 날짜·형식·비용 등 확정 안 된 것은 말하지 않는다. DB·Supabase·동기화 같은 실명으로 들어가지 않는다 — "창고"로만.

→ 넘어가며: **엔딩.**

엔딩 — 핵심 메시지 + 후렴 + "앞으로 매 강의가 이 폴더에서"

⌚ 2분 (158-160)

★ KEY POINT

핵심 메시지 한 번, 후렴 한 번, OT 마무리 한 번 — 끝. 다음 안내는 공란(날짜·주제 미정).

■ 화면

dark closing — "AI는 화면을 만들고, 상태는 사람이 시킨다." + 후렴 + OT 문장 + 다음 안내 공란.

💬 이렇게 말하세요

AI는 화면을 만들고, 상태는 사람이 시킨다. 매주 눌렀습니다. 오늘은 남이 누릅니다. 초급반은 시키는 법을, 중급반은 설계도를 가져왔고, 오늘 한 장에서 만났습니다. 그 한 장이 있는 폴더가 작업실이고, 작업실은 GitHub에 있어서 노트 북을 바꿔도 남습니다. 앞으로 매 강의가 이 작업실에서 시작합니다 — 실습 절반, 강의 절반, 과제는 선택. 다음 안내는 따로 드리겠습니다. 수고하셨습니다.

📌 수업 후 체크 (01 § 12)

① 주소 도달 인원 / 제출 링크 수 / 전체 ← 성공 판정 ② 제출 링크 전수 확인 — 07 § C 체크리스트(합격 기준 3 · 과업 ① 탭 수 · 규칙 한 줄이 측정 가능한가 · 폰 7열)로 3일 내 슬랙 한 줄 회신 ③ 손들기 ① "상태 4칸 다 있던 사람" 수 — 증명이 성립했는지 ④ 창구·긴급 경로 A·B·C 인원 + 3단계로 스스로 푼 사람 수 + 실제 막힘·해결 목록 → 07 § C → 다음 회차 08 § 4 보강 ⑤ 제출된 규칙에서 가장 많이 나온 멈춰 지점 — 다음 회차 UX 복습 자료 ⑥ "내 앱으로" 요청 수 · "참고/공유" 질문 수 — 다음 강의 수요 신호 · 밀린 구간(특히 ①·②) 기록

⚠ 주의

"종료·수료·마지막" 금지. 다음 날짜를 즉석에서 말하지 않는다. 엔딩 뒤에 질문이 나오면 25(예비)로.

예비 슬라이드 — 질문이 나올 때만

⌚ 시간 배정 없음

★ KEY POINT

"①②는 됩니다(13차 방식, Artifacts). 주소는 GitHub가 있어야 합니다 — 그래서 오늘 세팅 가이드가 먼저였습니다." 작업실의 기억·무대는 GitHub에 있다. 안 나오면 건너뛰.

■ 화면

center-quote "①②는 됩니다 — 13차 방식 / 주소는 GitHub가 있어야 합니다" + 부제(긴급 경로 A · push가 곧 배포 · 기억과 무대는 GitHub에).

💬 이렇게 말하세요

됩니다, 절반은요. claude.ai 새 대화에 CLAUDE.md 전문과 과업 1을 붙이면 같은 달력이 나옵니다 — 13차에 초급반 이 한 방식이고, 오늘 긴급 경로 A가 그거예요. 로컬 확인과 고치기까지 됩니다. 그런데 주소는 안 생겨요. push가 곧 배포이고, push는 저장소가 있어야 하니까요. 작업실 넷 중 기억과 무대가 GitHub에 있습니다. 그래서 오늘 세팅 가이드가 먼저였어요.

💡 강사 팁

그 외 FAQ는 07 강사원본 SE — "내 앱으로 하면 안 되나요"(선택 과제 6), "주 보기도 넣고 싶어요"(임무 절·과제 5), "일정이 폰에만 있는데요"(23 참고), "코드 보여 주세요"(다음 시즌), "다른 AI 도구로도 되나요"(지침 한 장은 어디서나 같다, 주소는 GitHub). 터미널·코드는 어떤 질문에도 띄우지 않는다.

📌 참고

긴급 경로 A(Claude Code 안 뜸) = claude.ai Artifacts로 ①②③ 로컬까지 → push는 경로 B(강사 공용 저장소 17-class/내 이름/). 경로 C(노트북 없음) = 강사 예비 노트북. 순서는 항상 3단계 3분 → 창구 3분 → 경로.