

Anleitung: Admin-Tour in einem WordPress-Plugin

Nach dem Vorbild des Plugins **RRZE Answers** – für die Umsetzung in anderen Plugins.

Überblick

RRZE Answers bietet **zwei Tour-Typen**:

Tour	Zweck	WordPress-Komponente
Guided Tour	Einführung mit mehreren Info-Seiten (Modal)	@wordpress/components → Guide
Setup Tour	Kontextuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Einstellungsseite	Eigenes React-Overlay + data-*-Anker

1. Dateistruktur (rrze-answers)

```
src/js/  
  rrze-answers-guided-tour.js  ← Einstiegspunkt, rendert React-App  
  setup-tour.js                ← Kontextuelle Setup-Tour  
  setup-tour-step.js          ← Wiederverwendbares Schritt-Panel  
  
includes/Common/Settings/  
  Settings.php                ← Script enqueue, AJAX, User-Meta  
  templates/settings-page.php ← Buttons + React-Root  
  templates/tab-menu.php      ← data-rrze-tour auf Tabs  
  templates/options/*.php     ← data-rrze-tour auf Formularfeldern  
  
src/sass/rrze-answers-admin.scss  
build/rrze-answers-guided-tour.js
```

2. PHP: Script laden und Konfiguration übergeben

In Settings.php werden Hooks registriert, das Script nur auf der Plugin-Seite geladen und per wp_localize_script Daten an JavaScript übergeben.

Für dein Plugin anpassen:

1. admin_enqueue_scripts – nur auf der relevanten Admin-Seite
2. wp_enqueue_script mit .asset.php aus dem Build
3. wp_enqueue_style('wp-components') und dashicons
4. wp_set_script_translations() für Übersetzungen
5. wp_localize_script() mit autoStart, activeTab, settingsUrl, ajaxUrl, Nonces
6. Zwei AJAX-Handler zum Speichern in **User Meta** (*_dismissed)

```
add_action('admin_enqueue_scripts', [$this, 'enqueueGuidedTour']);
add_action('wp_ajax_rrze_answers_dismiss_guided_tour', [$this,
    'dismissGuidedTour']);
add_action('wp_ajax_rrze_answers_dismiss_setup_tour', [$this,
    'dismissSetupTour']);

wp_localize_script('rrze-answers-guided-tour', 'rrzeAnswersGuide', [
    'autoStart'      => !get_user_meta(..., 'rrze_answers_guided_tour_dismissed',
    true),
    'autoStartSetup' => isset($_GET['rrze_setup_tour']),
    'setupTourStepId'=> $setupTourStepId,
    'settingsUrl'    => $this->getUrl(),
    'activeTab'      => $this->getActiveTab()->slug,
    'ajaxUrl'        => admin_url('admin-ajax.php'),
    'nonce'          => wp_create_nonce('rrze_answers_guided_tour'),
]);
```

3. HTML: Root-Container und Start-Buttons

```
<button type="button" id="rrze-answers-start-guided-tour" class="page-title-
action">
    Guided tour
</button>
<button type="button" id="rrze-answers-start-setup-tour" class="page-title-
action">
    Setup tour
</button>
<div id="rrze-answers-guided-tour-root"></div>
```

React mountet in `#rrze-answers-guided-tour-root`. Die Button-IDs müssen mit dem JavaScript übereinstimmen.

4. Anker im Markup: `data-rrze-tour`

Die Setup-Tour findet UI-Elemente per CSS-Selektor. Setze ein einheitliches Attribut:

- **Tabs:** `data-rrze-tour="tab-domains"`
- **Formularfelder:** `data-rrze-tour="new-domain"` (bedingt im Template)
- **Speichern-Button:** `data-rrze-tour="save-settings"`

Namenskonvention: Für ein anderes Plugin z. B. `data-meinplugin-tour="eindeutige-id"`.

5. Guided Tour (einfache Einführung)

Die Guided Tour nutzt die WordPress-Komponente Guide:

```
import { Guide } from '@wordpress/components';

<Guide
  className="rrze-answers-guided-tour"
  finishButtonText={__('Get started', 'rrze-answers')}
  onFinish={finishGuide}
  pages={guidePages}
/>
```

Schritte:

1. Guide aus @wordpress/components importieren
2. guidePages als Array mit image und content definieren
3. Beim Beenden per AJAX dismissed in User Meta speichern
4. autoStart nur, wenn der User die Tour noch nicht abgeschlossen hat

6. Setup Tour (kontextuelle Schritt-für-Schritt-Tour)

6.1 Schritte definieren

```
{
  id: 'new-domain',
  tab: 'domains',
  target: '[data-rrze-tour="new-domain"]',
  title: __('Add a domain', 'rrze-answers'),
  text: __('Enter the URL...', 'rrze-answers'),
  optional: true,
}
```

Feld	Bedeutung
id	Eindeutige Schritt-ID (für URL-Parameter)
tab	Tab-Slug, auf dem der Schritt sichtbar ist
target	CSS-Selektor zum DOM-Element

title / text	Anzeige im Dialog
optional	Schritt wird übersprungen, wenn target fehlt

6.2 Tab-Wechsel über URL

Wechselt ein Schritt den Tab, lädt die Seite neu mit:

```
?tab=import&rrze_setup_tour=1&rrze_setup_tour_step=import-categories
```

PHP liest `rrze_setup_tour_step` und übergibt `setupTourStepId` an JavaScript.

6.3 Highlight und Scroll

Das Ziel-Element erhält die CSS-Klasse `rrze-answers-setup-tour__highlight` und wird per `scrollIntoView` in den sichtbaren Bereich gescrollt.

6.4 Schritt-Panel

`setup-tour-step.js` nutzt WordPress-Button mit Zurück, Überspringen und Weiter/Fertig.

7. CSS

- `__overlay` – halbtransparenter Hintergrund (z-index: 99990)
- `__highlight` – blauer Outline um das Ziel-Element (z-index: 99995)
- `__card` – fixiertes Panel unten mittig (z-index: 100000)

Styles in `src/sass/rrze-answers-admin.scss`, Build mit sass nach `build/css/`.

8. Build-Pipeline

```
"build:js": "wp-scripts build ... src/js/rrze-answers-guided-tour.js"
npm run build:js
npm run build:css
```

Ergebnis: `build/rrze-answers-guided-tour.js + .asset.php`

9. Checkliste für ein neues Plugin

Minimal (nur Guided Tour)

- `src/js/mein-plugin-guided-tour.js` mit Guide
- React-Root + Start-Button im Admin-Template
- `enqueueGuidedTour()` in PHP
- AJAX-Handler `dismiss_*_tour`
- User Meta `mein_plugin_guided_tour_dismissed`
- SCSS + Build
- Strings mit `__()` und Textdomain

Mit Setup Tour zusätzlich

- `data-meinplugin-tour` an Tabs, Feldern, Buttons
- `setup-tour.js` mit Schritt-Array
- URL-Parameter für Tab-Wechsel
- `activeTab` per PHP an JS übergeben
- `buildTourPath()` – nur Schritte mit sichtbarem target
- Overlay + Highlight-CSS

10. Typische Fehler

Problem	Ursache	Lösung
Tour startet nicht	Script nicht geladen oder Root fehlt	Hook-Prüfung, Root-Container vorhanden?
Schritt fehlt	target nicht im DOM	<code>data-*-Attribut</code> setzen, optional: true
Falscher Tab	<code>activeTab</code> stimmt nicht	Slug in PHP und JS abgleichen
Tour bei jedem Besuch	User Meta nicht gespeichert	AJAX-Nonce und Handler prüfen
Unübersetzte Texte	Keine Sprachdateien	<code>wp_set_script_translations()</code> + Build

11. Zusammenfassung

RRZE Answers nutzt **WordPress-eigene Bausteine** (Guide, Button, @wordpress/element) statt einer externen Tour-Library. Die Guided Tour erklärt das Plugin allgemein; die Setup Tour verknüpft Schritte mit echten UI-Elementen über data-rrze-tour-Anker und Tab-Navigation per URL.

Für ein anderes Plugin: Präfixe, Schritte und Anker anpassen, Build-Pipeline einrichten – die Architektur bleibt gleich.

Erstellt aus der RRZE Answers Codebasis – github.com/RRZE-Webteam/rrze-answers