PCM Wiring Chart for 1999 6.5TD

C3 - BLUE 32 PIN

PIN	COLOR	CIRC	FUNCTION
C1			NOT USED
C2	TAN	1274	REF. VOLTAGE APP 2
C3	LT GRN	260	FUEL SOLENOID, FUEL INJECT SIGNAL
C4	LT GRN	1222	1/2 SHIFT CONTROL
C5	BRN	418	TCC PULSE WIDTH MODULATED SOL
C6	YEL/BLK	1223	2/3 SHIFT CONTROL
C7	DK BLU	507	WAIT TO START LAMP CONTROL
C8	PPL	1807	SERIAL DATA CLASS 2
C9			NOT USED
C10			NOT USED
C11	PNK	439	12v IGN (ECM1 FUSE)
C12	PNK	439	12v IGN (ECM1 FUSE)
C13	ORN	440	12v BATT (ECM-B FUSE)
C14	BRN/WHT	419	SES LIGHT
C15	DK BLU/WHT	259	ENGINE SHUTOFF CONTROL
C16	GRY	435	EGR SOLENOID CONTROL "S" ENGINE ONLY
D1			NOT USED
D2			NOT USED
D3	LT GRN/BLK	260	FUEL SOLENOID, FUEL INJECT SIGNAL
D4			NOT USED
D5	DK GRN/WHT	459	A/C ENABLE - TO A/C RELAY
D6	BLK/WHT	451	GROUND (G104 ENG) - G104>S103>"D6" C3
D7	TAN/WHT	551	GROUND (G104 ENG) - G104>P101>"D7" C3
D8			NOT USED
D9			NOT USED
D10			NOT USED
D11	WHT/BLK	176	SERVICE THROTTLE SOON LAMP
D12	WHT	257	EGR VENT SOLENOID "S" ENGINE ONLY
D13	ORN	440	12v BATT (ECM-B FUSE)
D14	YEL	258	WASTEGATE SOLENOID CONTROL
D15	DK BLU/WHT	259	ENGINE SHUTOFF CONTROL
D16			NOT USED