

Түмб

күлүз

0				
1				
2				
3				
*4		X	X	



*4	X	X		
0				
1				
2				
3				

0				
1				
2				
*3		X	X	X
4		X	X	




*3		X	X	X
4		X	X	
0				
1				
2				

0				
1				
*2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	



*2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	
0				
1				

0				
*1	X	X	X	X
2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	



*1	X	X	X	X
2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	
0				

*0		X		
1	X	X	X	X
2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	



*0		X		
1	X	X	X	X
2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	

0	X				
1	X	X	X	X	X
2		X	X	X	
3		X	X	X	
4	X				X



0	X				X
1		X			
2	X	X	X	X	X
3		X	X	X	
4		X	X	X	

kirom a „teleje-sort”
 azután lépel előre
 amíg el nem értem a tömb végét
 nulláig
 folytatom az előre lépést,
 amíg el nem érem a „teleje-sort”

Mivel a teleje-sornál csak kisebb
 indexű sorban generálok új sort,
 majd a teleje-sort átállítom arra

Ha az utolsó sor jelző után már
 nem indult ki több sor és a
 következő generálásnál oda kellene
 tenni az új kéglábat, akkor négy.

