

VETA WALLET

Dossier técnico

OG

Arquitectura · Blockchain de Orden Global · Monedas y especificaciones
Tarjeta Visa · Seguridad · Preparación para tiendas

ORDEN GLOBAL CORP

Versión 1.18.0 · build 53

31 de julio de 2026

Contenido

	Sección	Pág.
1	Qué es Veta Wallet	2
2	Arquitectura del sistema	3
3	La blockchain de Orden Global	5
4	Las monedas del ecosistema	6
5	ORIGEN en detalle	8
6	La tarjeta Visa	9
7	Comprar ORIGEN con USDT	11
8	Recargar la tarjeta	12
9	Seguridad y custodia	13
10	Verificación de identidad	15
11	Mapa de la aplicación	16
12	API del backend	17
13	Distribución y actualizaciones	19
14	Estado para publicar en tiendas	20
15	Límites conocidos	21

SECCIÓN 1

Qué es Veta Wallet

Veta Wallet es una billetera digital custodia para móvil, desarrollada por Orden Global Corp. Permite guardar y transferir los activos del ecosistema Orden Global, comprar ORIGEN depositando USDT y gastar ese saldo en el mundo real mediante una tarjeta Visa virtual.

Las tres cosas que hace

Función	Qué resuelve
Custodia	Guarda los activos del usuario sin exigirle que administre una clave privada. La clave existe y el usuario puede exportarla, pero no necesita entenderla para empezar.
Puerta de entrada	El usuario deposita USDT en Polygon y recibe ORIGEN, un activo referenciado al oro. No hace falta pasar por un exchange.
Puerta de salida	Una tarjeta Visa virtual convierte el saldo en poder de compra en cualquier comercio que acepte Visa, físico u online.

Custodia: qué significa exactamente

Veta Wallet es **custodia**. La clave privada del usuario se genera en el servidor, se cifra con AES y se guarda en la base de datos. Se descifra únicamente cuando el usuario firma una operación, y para eso hace falta su contraseña.

Por qué custodia y no auto-custodia

La auto-custodia traslada al usuario un problema que la mayoría no puede resolver: si pierde doce palabras, pierde todo, para siempre, sin recurso. Para un producto dirigido a gente que hoy usa efectivo, esa barrera elimina al público antes de empezar.

El costo es real y hay que decirlo: el usuario confía en que Orden Global custodie bien. La mitigación es que **puede exportar su frase de respaldo en cualquier momento** desde la app y dejar de depender de nosotros cuando quiera.

Lo que no es

- **No es un banco.** No capta depósitos, no da crédito, no paga intereses y los saldos no están cubiertos por ningún seguro de depósitos.
- **No es un exchange.** No hay libro de órdenes ni trading entre usuarios.
- **No promete rendimientos.** ORIGEN sigue al oro; el oro sube y baja.

SECCIÓN 2

Arquitectura del sistema

Tres piezas propias y cuatro proveedores externos. La app nunca habla directamente con ningún proveedor: todo pasa por el backend, que es el único que conoce las claves de API.

Componentes

Pieza	Tecnología	Dónde corre	Función
Aplicación móvil	React Native 0.81 · Expo SDK 54	iOS / Android	Toda la interfaz. Lee saldos directo de la cadena por RPC.
Backend	Node.js · Express · Babel	Heroku	Custodia de claves, firma de transacciones, puente con CryptoMate y Veriff.
Base de datos	MongoDB	MongoDB Atlas	Usuarios, claves cifradas, tarjetas, recargas, depósitos.
Cadena	EVM privada · chain 8532	Nodos de Orden Global	Donde viven ORIGEN, AUKA, AGKA, ONDK y MNKA.

Proveedores externos

Proveedor	Para qué	Qué recibe
CryptoMate	Emite y opera la tarjeta Visa virtual	Nombre, documento, domicilio, fecha de nacimiento
Veriff	Verificación de identidad (KYC)	Documento y selfie
Polygon	Red donde se depositan USDT y se liquida la tarjeta	Nada personal
Expo (EAS)	Compilación y actualizaciones por aire	Identificador anónimo del dispositivo

Un detalle de diseño que conviene entender

Los saldos de la cadena 8532 **no los sirve el backend**: la app los lee directamente del nodo RPC. Eso tiene dos consecuencias buenas y una a vigilar.

- **Bueno**: si el backend se cae, el usuario sigue viendo sus saldos reales.
- **Bueno**: el backend no puede mostrar un saldo que la cadena no respalde.
- **A vigilar**: la app depende de que el RPC público responda. Hay una dirección de respaldo configurada para ese caso.

Flujo de una operación típica

Enviar ORIGEN a otra persona:

Paso	Quién	Qué pasa
1	App	El usuario escribe destino y monto, y su contraseña

Paso	Quién	Qué pasa
2	Backend	Verifica la contraseña contra el hash bcrypt
3	Backend	Descifra la clave privada del usuario con AES
4	Backend	Firma y emite la transacción en la cadena 8532
5	Backend	Devuelve el hash sin esperar el minado
6	App	Muestra el envío como pendiente; el saldo se actualiza al refrescar

Por qué no se espera el minado

El router de Heroku corta cualquier petición a los 30 segundos. Si se espera la confirmación y la red tarda más, el usuario ve un error de red por una transacción que en realidad salió bien y va a minarse.

Ese es el peor resultado posible, porque invita a reenviar y a gastar dos veces. El hash es prueba suficiente de que se emitió.

SECCIÓN 3

La blockchain de Orden Global

Parámetro	Valor
Nombre	Orden Global
Chain ID	8532
Tipo	EVM privada (compatible con Ethereum)
Moneda nativa	ORIGEN
Decimales	18
RPC principal	https://www.ordenglobal-rpc.com
RPC de respaldo	https://rpc.ordenglobal-rpc.com/
Estándar de tokens	ERC-20

Por qué una cadena propia

Ser compatible con EVM significa que todo el herramental de Ethereum sirve: ethers.js, MetaMask, los estándares de token, las bibliotecas de firma. No hubo que inventar criptografía ni formatos.

Ser privada significa control sobre el costo y la velocidad de las transacciones. En una red pública, una transferencia de \$5 puede costar \$3 de comisión en un mal día — eso vuelve inviable el caso de uso de pagos cotidianos, que es exactamente para lo que existe ORIGEN.

La contrapartida honesta

Una cadena privada no tiene la descentralización de una pública. Los nodos los opera Orden Global. Para un token de pagos respaldado por una empresa que además custodia las claves, esa descentralización no aportaría garantías reales — pero es una diferencia que corresponde declarar, no esconder.

Consecuencia práctica: **ningún exchange descentralizado público soporta la cadena 8532**. Por eso el puente entre ORIGEN y USDT lo opera internamente el treasury de Orden Global, y no un DEX.

Direcciones

La dirección de un usuario es la misma en la cadena 8532 y en Polygon: ambas son EVM, y una misma clave privada produce la misma dirección en las dos. Esto no es un detalle menor — es lo que permite que el usuario deposite USDT en Polygon **a su propia dirección**, sin que haya que generarle una cuenta aparte.

SECCIÓN 4

Las monedas del ecosistema

Cinco activos, todos en la cadena 8532. ORIGEN es la moneda nativa; los otros cuatro son contratos ERC-20.

Símbolo	Tipo	Respaldo	Contrato
ORIGEN	Cripto nativa · pagos	1/55 g de oro	Token nativo (sin contrato)
AUKA	Commodity token	1 onza de oro	0x6Facc8Df79cEDc6C5065442ce27e915Aa3a26B9B
AGKA	Commodity token	1 onza de plata	0x961f798f998c7Ff44D47d62C7FA1B572eF187a4B
ONDK	Gobernanza y utilidad	Ecosistema Orden Global	0xfb83eEA4B384a4b18E5A1EBa7a4bb4C0b7CA19c1
MNKA	Activo digital	Comunidad e innovación	0x18b6680CFF71c11067bec312Fc48786bE2e54Ead

Ficha de cada moneda

ORIGEN — la moneda de pagos

Cripto nativa de la cadena de Orden Global. Su valor se ancla a un **gramín**: 1/55 de un gramo de oro. Es la unidad en la que el usuario piensa y en la que la app muestra todo — el dólar aparece siempre como referencia al lado, nunca como la cifra principal.

AUKA — exposición al oro

Token respaldado en oro que sigue el precio de una onza. Ofrece exposición al metal sin custodia física ni los costos de almacenamiento y seguro que implica.

AGKA — exposición a la plata

El equivalente de AUKA para la plata: sigue el precio de una onza. Una forma descentralizada de participar del mercado de la plata.

ONDK — gobernanza y utilidad

Representación de Orden Global en token. Refleja el valor y la participación dentro del ecosistema, y da acceso a decisiones de gobernanza.

MNKA — comunidad

Activo digital diseñado para impulsar el crecimiento y la innovación impulsados por la comunidad del ecosistema.

Cómo se obtienen los precios

Activo	Fuente del precio	Respaldo si falla
ORIGEN	PAXG en Binance → CoinGecko	OG_TOKEN_PRICE_USD, luego \$2000/oz
AUKA	Precio del oro (mercado)	Sin precio: la app muestra “—”

Activo	Fuente del precio	Respaldo si falla
AGKA	Precio de la plata (mercado)	Sin precio: la app muestra “—”
ONDK	Endpoint del backend	Caché local 30 min, luego valor de referencia
MNKA	Ecosistema	Sin precio: la app muestra “—”

Una regla de producto que vale la pena señalar

Cuando no hay precio real, la app muestra “—”, no un número viejo ni un valor estimado.

Un precio congelado que parece actual es peor que ningún precio: alguien podría decidir vender o comprar a partir de él. El total del portafolio suma únicamente los activos con precio verificable, y avisa cuando alguno quedó fuera.

SECCIÓN 5

ORIGEN en detalle

La fórmula

Un ORIGEN equivale a un **gramín**: 1/55 de un gramo de oro.

$$\text{precio_ORIGEN_USD} = (\text{precio_onza_oro_USD} \div 31.1035) \div 55$$

31.1035 es la cantidad de gramos de una onza troy. El divisor 55 es lo que define el gramín.

De dónde sale el precio del oro

Orden	Fuente	Nota
1	Binance · par PAXG/USDT	PAXG cotiza 1:1 contra la onza. No pide clave y es la que menos falla
2	CoinGecko · pax-gold	Segunda opinión si Binance no responde
3	Variable OG_TOKEN_PRICE_USD	Precio fijado a mano en el entorno
4	\$2000 la onza	Último recurso, deliberadamente conservador

Por qué el último recurso subestima el oro

Fijar \$2000 por onza cuando el precio real es mayor hace que el usuario reciba **menos** ORIGEN por su USDT, no más.

Si hay que equivocarse sin fuentes de precio, es preferible errar contra la operación que a favor: un error que regala ORIGEN sale del treasury y no se recupera.

Un solo lugar para el precio

La función que calcula el precio de ORIGEN vive en `lib/origenPrice.js` y la usan los tres flujos que mueven dinero: comprar ORIGEN con USDT, recargar la tarjeta y mostrar los consumos.

Antes estaba copiada en dos controladores, **con respaldos distintos entre sí**. Dos copias del mismo precio significan comprar a una tasa y gastar a otra, y esa diferencia sale del bolsillo de alguien.

Los dos saldos de ORIGEN

Hoy conviven dos saldos que no son lo mismo y la app los muestra por separado:

Saldo	Dónde vive	Se cobra	Se puede enviar
En la billetera	Cadena 8532	Firmando una transferencia	Sí
Comprado	Base de datos del backend	Decremento atómico	Todavía no

El comprado es el que se acredita al depositar USDT. Se unificarán cuando el treasury de Orden Global pueda emitir ORIGEN on-chain — hoy el backend tiene la dirección del treasury pero no su clave privada, así que puede recibir ORIGEN pero no enviarlo.

SECCIÓN 6

La tarjeta Visa

Una tarjeta Visa virtual real, emitida por CryptoMate y operada íntegramente desde la app.

Característica	Detalle
Emisor	CryptoMate (api.cryptomate.me)
Red	Visa
Tipo	Virtual · enterprise
Requisito	Verificación de identidad aprobada
Liquidación	USDT en Polygon hacia la wallet de la tarjeta
Unidad mostrada	ORIGEN, con el equivalente en USD al lado
Mínimo por recarga	\$10 USD (requisito del emisor)
Máximo por recarga	\$5.000 USD

Todo lo que se puede hacer desde la app

Acción	Qué hace
Ver número y CVV	Requiere contraseña o biometría en cada consulta. No se cachea nunca
Copiar número y CVV	Por separado, después de autenticarse
Crear y cambiar el PIN	PIN de 4 dígitos, exige contraseña
Congelar	Pausa la tarjeta al instante. Reversible
Reemitir	Número nuevo al instante, si te la clonaron
Cancelar	Definitivo
Desbloquear	Si el emisor la bloqueó por seguridad
Límites de gasto	Diario, semanal y mensual, editables
Gasto acumulado	Barras contra cada límite, en rojo al 85%
Teléfono OTP	Dónde llegan los códigos de compras online
3D Secure por SMS	Activar la verificación en compras online
Estado de cuenta	Exportación en CSV
Detalle de consumo	Comercio, divisa original, tipo de cambio, saldo después
Disputar un cargo	Desde el detalle del movimiento
Avisos del emisor	Bloqueos de seguridad y cargos rechazados

Cómo se muestran los consumos

Cada movimiento se muestra en **ORIGEN** arriba, con los dólares debajo en gris y más chico. El detalle muestra además la conversión de lo que realmente costó, con el tipo de cambio aplicado.

La regla es la misma en toda la app: ORIGEN es la unidad, el dólar es la referencia. Nunca al revés.

Lo que no se puede hacer todavía

Pago por NFC y Google / Apple Wallet

Agregar la tarjeta a Google Wallet es posible en principio, pero está bloqueado fuera de nuestro código: la documentación de Google es de acceso restringido, el TapAndPay SDK se entrega solo tras aprobación, y hace falta que CryptoMate exponga la OPC (*opaque payment card*) que sale de Visa Token Service. De los 17 endpoints de tarjeta que usa el backend, ninguno toca tokenización.

Pagar por NFC desde la propia app se descarta. Android lo permite técnicamente, pero el datáfono exige credenciales EMV emitidas por un Token Service Provider, más certificación EMVCo de la app y el alcance PCI que arrastra. Ninguna wallet de cripto lo hace: todas empujan a Google Wallet.

SECCIÓN 7

Comprar ORIGEN con USDT

El usuario deposita USDT en Polygon y recibe ORIGEN, sin apretar nada.

El flujo

Paso	Qué pasa
1	La app muestra la dirección del usuario con su código QR, y avisa que solo se acepta USDT por Polygon
2	El usuario envía USDT a esa dirección — que es la suya, no una nuestra
3	El backend compara el saldo USDT de la cadena contra una marca de agua de lo ya acreditado
4	La diferencia es el depósito nuevo. Se convierte a ORIGEN al precio del momento
5	Se acredita el saldo interno y se registra el depósito con su tasa

Detección sin watcher

No hay proceso escuchando la cadena ni webhook de ningún proveedor. Cada consulta lee el saldo USDT actual y lo compara con lo ya acreditado.

- **Es idempotente por construcción:** releer da el mismo resultado, así que consultar de más nunca acredita de más.
- **No depende del momento:** no hace falta haber estado escuchando cuando llegó el depósito.
- **Sobrevive a caídas:** si el servidor estuvo caído tres horas, la primera consulta al volver detecta todo lo que entró.

Precisión y candado

La marca de agua se guarda como texto en unidades mínimas de USDT (6 decimales) y se compara como BigInt. Un número de coma flotante pierde precisión, y un centavo mal contado es un centavo regalado o cobrado de más.

Contra la doble acreditación hay un `findOneAndUpdate` condicionado a que la marca de agua siga siendo la que se leyó. Si otra petición acreditó en el medio, el filtro no encuentra nada y esa petición se retira sin escribir.

Dónde queda el USDT

Se queda quieto en la dirección del propio usuario en Polygon.

Barrerlo al treasury costaría gas en POL que el usuario no tiene, y quieto queda atribuido a quien lo mandó. Es el respaldo del saldo ORIGEN acreditado.

SECCIÓN 8

Recargar la tarjeta

Pasar saldo ORIGEN a la tarjeta Visa. Son dos transferencias en cadenas distintas, y ahí está toda la dificultad.

Dos caminos

Origen del ORIGEN	Cómo se cobra	Espera
Saldo comprado (depósitos de USDT)	Decremento atómico en la base de datos	Ninguna: no hay nada que confirmar
Saldo en la billetera (cadena 8532)	Transferencia firmada al treasury	Hasta 18 s por la confirmación

Se intenta primero con el saldo comprado. Si no alcanza, se va a la cadena. **Las dos fuentes no se mezclan en una misma recarga:** si una mitad fallara habría que devolver la otra, y ese camino tiene más formas de salir mal que de salir bien. La app lo dice explícitamente cuando el usuario tiene saldo en ambos.

Las tres garantías

Garantía	Cómo se consigue
Confirmar antes de pagar	El treasury libera USDT solo si el recibo del débito llega con status = 1. Antes se liberaba a ciegas: un pago que revertía igual entregaba USDT
No pagar dos veces	El sello usdtReleasedAt se escribe <i>antes</i> de transferir. Si el proceso muere entre el envío y el guardado, un reintento encuentra el sello puesto y no vuelve a pagar
Una recarga por usuario	Índice único parcial sobre (userId, estado pendiente o debitado). Dos peticiones simultáneas no pueden abrir dos recargas

Por qué el sello se pone antes y no después

Es una elección deliberada entre dos males.

Si se sella *después* de transferir y el proceso muere en el medio, un reintento paga de nuevo: el treasury entrega dos veces.

Si se sella *antes* y muere en el medio, puede quedar un pago hecho sin registrar. Es preferible investigar un pago sin registro a pagar dos veces: lo primero se corrige mirando la cadena, lo segundo es dinero perdido.

Qué ve el usuario

Tres pasos en pantalla: **pago enviado** → **pago confirmado** → **saldo acreditado**. Puede cerrar la app en el medio; al volver, la recarga se retoma donde quedó en vez de empezar otra.

SECCIÓN 9

Seguridad y custodia

Cómo se guarda cada secreto

Dato	Cómo se guarda	Dónde
Contraseña	Hash bcrypt (una sola dirección)	MongoDB
Clave privada	Cifrada con AES	MongoDB
Frase de respaldo	Cifrada con AES	MongoDB
Sesión (JWT)	Llavero del sistema operativo	Keychain / Keystore
Credenciales recordadas	Llavero del sistema operativo	Keychain / Keystore
Contraseña para biometría	Llavero con autenticación obligatoria	Keychain / Keystore

Autenticación

Mecanismo	Detalle
Token de sesión	JWT, vigencia 40 minutos
Token de refresco	JWT, vigencia 30 días, renueva sin volver a pedir contraseña
Revocación	Contador tokenVersion dentro del refresh token
Biometría	Face ID / huella, gestionada por el sistema operativo
Pantalla de bloqueo	Al volver a la app tras un tiempo de inactividad

Cómo funciona la revocación sin guardar tokens

Guardar cada refresh token emitido en la base obliga a mantener una tabla que crece sin parar y a consultarla en cada renovación.

En su lugar, el usuario tiene un contador. El refresh token lleva dentro el valor que tenía cuando se emitió, y al renovar se comparan. **Subir el contador invalida de golpe todos los tokens anteriores**, sin guardar ninguno. Sube al eliminar la cuenta y al cambiar la contraseña.

Límites de intentos

Endpoint	Límite	Por qué
Login	20 cada 15 min	Fuerza bruta contra contraseñas
Registro	20 cada 15 min	Cada intento crea una wallet y manda un correo
Recuperar / restablecer	20 cada 15 min	Fuerza bruta contra el token de reseteo
Recargar tarjeta	10 cada 15 min	Operación financiera

Endpoint	Límite	Por qué
Revisar depósito	120 cada 5 min	Cada llamada lee la cadena de Polygon
Revelar seed / clave	5 cada 15 min	El que gane esa carrera se lleva los fondos, no una sesión
Eliminar cuenta	5 cada 15 min	Operación irreversible

Protección contra inyección NoSQL

Un filtro global recorre el cuerpo, la query y los parámetros de cada petición y elimina las claves que empiezan con \$ o contienen puntos. Sin eso, mandar `{"$ne": null}` donde el servidor espera un texto convierte una comparación en un operador de Mongo.

La cadena de ataque que esto cierra: restablecer la contraseña de cualquier cuenta → entrar → pedir la frase de respaldo → vaciar la wallet.

Eliminación de cuenta

Requisito obligatorio de ambas tiendas. Se anonimiza en vez de destruir:

- Se borran los datos personales: correo, nombre, teléfono, país.
- Se cierran todas las sesiones en todos los dispositivos.
- Se borra todo lo guardado en el teléfono.
- **Se conserva la dirección con su clave cifrada.**
- Se conservan los registros de identidad que la ley obliga a guardar 5 años.

Por qué no se borra la clave

Si el usuario todavía tiene fondos on-chain y destruimos su clave privada cifrada, ese dinero queda inaccesible para siempre — para él y para nosotros. Un arrepentimiento no debería costar los ahorros.

Conservándola, los fondos siguen siendo recuperables con la frase de respaldo que el usuario ya tenía. El correo queda libre para registrarse de nuevo.

SECCIÓN 10

Verificación de identidad

Obligatoria para solicitar la tarjeta. Es una exigencia legal derivada de la normativa contra el lavado de dinero, no una decisión comercial.

Etapa		Qué pasa
1. Datos		El usuario completa nombre, documento, fecha de nacimiento, domicilio, ocupación y origen de fondos
2. Veriff		Se abre la verificación: foto del documento y selfie
3. Resultado		Veriff notifica por webhook; el estado se refleja en la app
4. CryptoMate		Con la verificación aprobada, se puede emitir la tarjeta

Datos que se recogen y por qué

Dato		Motivo
Nombre y apellido		Requisito del emisor de la tarjeta
Documento de identidad		Obligación legal de identificación
Selfie		Verificar que el documento pertenece a quien lo presenta
Fecha de nacimiento		Comprobar mayoría de edad
Nacionalidad y domicilio		Obligación legal
Ocupación y origen de fondos		Obligación legal (prevención de lavado)
Volumen mensual esperado		Perfil de riesgo del cliente

Estos datos se conservan **5 años desde el cierre de la cuenta**, incluso si el usuario la elimina. No es una decisión nuestra: la normativa obliga a conservar los registros de identificación durante ese plazo.

SECCIÓN 11

Mapa de la aplicación

33 pantallas. La aplicación está en español e inglés, con 767 textos traducidos en cada idioma.

Área	Pantallas
Entrada	Splash · Registro e ingreso · Onboarding · Bloqueo por biometría
Inicio	Portafolio · Detalle de token · Actividad · Notificaciones
Operar	Enviar · Recibir · Comprar · Intercambiar · Escanear QR
Tarjeta	Tarjeta · Ajustes de tarjeta · Recargar · Depositar USDT
Identidad	Verificación · Pasaporte Genesis · Importar pasaporte
Cuenta	Perfil · Ajustes · Contactos · Sesiones · Bloqueados
Seguridad	Ver frase de respaldo · Ver clave privada · Solo observación
Otros	Remesas · MyTokenPay · Ayuda · Acerca de · Eliminar cuenta

Reglas de interfaz que atraviesan toda la app

- **ORIGEN es la unidad.** El dólar aparece siempre al lado como referencia, más chico y en gris. Nunca como la cifra principal.
- **Sin precio se muestra “—”.** Nunca un número viejo que parezca actual.
- **Los datos sensibles no se cachean.** Número de tarjeta, CVV y PIN exigen autenticación en cada consulta.
- **La app nunca se reinicia sola** para aplicar una actualización: hacerlo a mitad de un envío sería peor que esperar.
- **Las advertencias van antes de la acción.** En la pantalla de depósito, el aviso de red está arriba de la dirección, no debajo.

SECCIÓN 12

API del backend

70 rutas. La app usa 30 de ellas; el resto son de administración, webhooks y la billetera web.

Autenticación

Método	Ruta	Función
POST	/auth/register	Crear cuenta (alias de registryWallet)
POST	/auth/login	Ingresar
POST	/auth/refresh	Renovar la sesión
POST	/auth/recuperarPassword	Pedir el correo de recuperación
POST	/auth/resetPassword	Restablecer con el token del correo
GET	/auth/verifyMail	Confirmar el correo

Usuario

Método	Ruta	Función
GET	/users/userDate	Datos de la cuenta
POST	/users/changePassword	Cambiar contraseña (cierra las demás sesiones)
POST	/users/decriptSeed	Revelar la frase de respaldo
POST	/users/decriptPrivate	Revelar la clave privada
DELETE	/users/me	Eliminar la cuenta

Billetera y depósitos

Método	Ruta	Función
GET	/wallet/deposit-info	Dirección, red, mínimo y saldo. Revisa de paso
POST	/wallet/deposit/check	Fuerza una revisión de depósitos
GET	/wallet/origen-balance	Saldo ORIGEN comprado
GET	/wallet/deposits	Historial de acreditaciones
POST	/transaction/send	Enviar la moneda nativa
POST	/transaction/sendToken	Enviar un token ERC-20

Tarjeta

Método	Ruta	Función
POST	/cards/request	Solicitar la tarjeta
GET	/cards/my-card	Estado, saldo y configuración
POST	/cards/pan	Ver el número completo
POST · PUT	/cards/pin	Ver / crear el PIN
POST	/cards/freeze	Congelar y descongelar
POST	/cards/fund	Recargar con ORIGEN
GET	/cards/fund/status	Estado de una recarga en curso
GET	/cards/transactions	Movimientos
GET	/cards/transactions/:id	Detalle de un movimiento
GET	/cards/accumulated-spending	Gasto acumulado contra los límites
PATCH	/cards/limits	Editar los límites
PUT	/cards/otp-phone	Teléfono para los códigos
POST	/cards/3ds	Activar 3D Secure por SMS
PUT	/cards/reissue	Reemitir
PATCH	/cards/unblock	Desbloquear
POST	/cards/cancel	Cancelar
POST	/cards/dispute	Disputar un cargo
GET	/cards/statement	Estado de cuenta en CSV

SECCIÓN 13

Distribución y actualizaciones

Cómo llegan los cambios al teléfono

La app usa **EAS Update**: los cambios que son solo JavaScript se descargan por aire, sin pasar por las tiendas. La app los baja en segundo plano y ofrece reiniciar; nunca se reinicia sola.

Tipo de cambio	Cómo llega	Requiere tienda
Pantallas, textos, lógica, llamadas a la API	Por aire, al reabrir la app	No
Agregar o quitar un módulo nativo	Instalando una versión nueva	Sí
Cambiar permisos o iconos	Instalando una versión nueva	Sí

La política de versión de runtime

Un update solo se entrega a una app cuyo runtimeVersion coincida. La app usa la política sdkVersion, que produce expsdk:54.0.0 — que es exactamente lo que pide Expo Go al buscar actualizaciones.

El costo de esa política, y hay que respetarlo

- Con sdkVersion, **cualquier** binario del SDK 54 se considera compatible con **cualquier** update.
- Si se agrega un módulo **nativo** nuevo, hay que recompilar y repartir la versión nueva **antes** de publicar el update. Si no, el binario viejo se descarga JavaScript que llama a algo que no tiene y se cierra al abrir.
- Cambiar pantallas, textos, estilos o lógica no tiene ese problema.

Compilación

Perfil	Salida	Canal	Para qué
preview	APK	preview	Distribución interna por enlace directo
production	AAB	production	Subida a Google Play

SECCIÓN 14

Estado para publicar en tiendas

Resuelto en el código

Requisito	Estado	Detalle
Eliminación de cuenta en la app	Listo	Pantalla con 4 confirmaciones + contraseña, conectada a DELETE /users/me
Política de privacidad	Listo	Redactada y enlazada desde Ajustes
Términos y condiciones	Listo	Redactados y enlazados desde Ajustes
versionCode (Android)	Listo	Declarado en app.json
buildNumber (iOS)	Listo	Declarado en app.json
Manifiesto de privacidad de Apple	Listo	4 categorías de required reason APIs declaradas
Justificación de permisos	Listo	Textos en iOS; RECORD_AUDIO bloqueado en Android
Iconos y splash	Listo	1024×1024, sin canal alfa en el icono de iOS
Cifrado (exención)	Listo	ITSAAppUsesNonExemptEncryption declarado
Pantallas muertas	Ninguna	33 rutas verificadas, todas alcanzables

Pendiente — requiere acción fuera del código

Pendiente	Quién	Nota
Cuenta de desarrollador de Apple (organización)	Orden Global	Tarda semanas. Requiere número D-U-N-S. Es la ruta crítica de iOS
Publicar los dos documentos legales en el sitio	Orden Global	Las URLs enlazadas son vetawallet.com/privacidad y /terminos
Cuenta de demostración para revisión	Orden Global	Apple y Google necesitan entrar. Con KYC aprobado y saldo de prueba
Formulario de datos de las tiendas	Orden Global	App Privacy en Apple, Data Safety en Google. La política de privacidad tiene todo lo necesario
Capturas de pantalla y textos de ficha	Orden Global	6.7" y 5.5" para iOS; teléfono y tablet para Android
Licencias para Remesas	Orden Global	Transmisión de dinero puede requerir licencia según el país
Rotar los secretos del historial de git	Orden Global	PASS_ADM requiere migrar la base; PASS_TOKEN cierra todas las sesiones
Desplegar el backend	Orden Global	El token de Heroku expiró. El commit está listo y sin desplegar

El orden importa

La cuenta de desarrollador de Apple es lo que más tarda y bloquea todo lo demás en iOS. Conviene iniciarla hoy, aunque el resto todavía no esté.

Android puede salir antes: no depende de ese trámite.

SECCIÓN 15

Límites conocidos

Lo que hoy no está resuelto, dicho sin adornos.

Límite	Consecuencia	Qué haría falta
El treasury de Orden Global no puede emitir ORIGEN	El ORIGEN comprado con USDT es un saldo interno, no on-chain. No se puede enviar a otra persona	La clave privada del treasury de OG en las variables de entorno, y ORIGEN en ese treasury
Derivación de clave no estándar	La frase de respaldo no recupera los mismos fondos en otra billetera (MetaMask, Trust)	Migrar a derivación BIP-44 estándar. Afecta a las cuentas existentes
Cadena privada	Ningún exchange descentralizado soporta la 8532. El puente lo opera el treasury	Es una decisión de diseño, no un defecto a corregir
Sin push provisioning	La tarjeta no se puede agregar a Google Wallet ni Apple Wallet	Que CryptoMate exponga la OPC, y aprobación de Google y Apple
Las dos fuentes de ORIGEN no se combinan	Con 30 comprados y 20 en billetera no se puede recargar 40	Cobro mixto con devolución si falla la segunda mitad
Sin barrido del USDT depositado	El USDT queda en la dirección del usuario, no en el treasury	Un relayer que pague el gas en POL

Documento generado a partir del código fuente de Veta Wallet v1.18.0 · build 53. Las direcciones de contrato, los parámetros de red y las rutas de la API están tomadas directamente del repositorio, no de documentación previa.

Orden Global Corp · vetawallet.com · soporte@vetawallet.com