



Context engineering con MCP

Giorno 2 — dall'agente che funziona all'agente che si capisce

Da dove si parte

Ieri: l'agente che funziona

Un AGENTS.md guida Claude Code attraverso quattro passi in sequenza, senza che nessuno chiami gli strumenti a mano.

1

Legge l'email

Gmail

2

Crea l'evento

Calendar

3

Legge il testo

Google Docs

4

Invia risposta

irreversibile

Oggi non si costruisce un agente nuovo: si prende questo, e gli si insegna a gestire il proprio contesto.

Cosa riempie il contesto di un agente MCP

Definizioni degli strumenti

Nome e descrizione di ogni tool collegato (Gmail, Calendar, Drive, Booking.com). Presenti sempre, anche quando l'agente non li usa.

Risultati degli strumenti

Quello che ogni chiamata restituisce: il testo di un'email, il contenuto di un documento, l'elenco di alloggi trovati. Resta nel contesto per il resto della conversazione.

Context engineering è decidere cosa di tutto questo entra, quanto ne entra, e in che ordine.

Un solo agente, cinque strati

0

La guardia sull'invio

il passo irreversibile diventa supervisionato

1

Le istruzioni sono contesto

condizioni e tono nell'AGENTS.md

2

I risultati sono contesto

estrarre il frammento, non ingoiare il documento

3a

Anche gli strumenti sono contesto

Drive search, costo zero

3b

Un connettore davvero nuovo

Booking.com, payload pesante

9:00 — 13:00

Programma della mattina

9:00–9:20	Apertura: cosa significa contesto in un agente MCP	20 min
9:20–9:55	Stadio 0 · La guardia sull'invio	35 min
9:55–10:35	Stadio 1 · Le istruzioni sono contesto	40 min
10:35–10:50	<i>Pausa</i>	15 min
10:50–11:35	Stadio 2 · I risultati sono contesto	45 min
11:35–12:35	Stadio 3 · Anche gli strumenti sono contesto (3a Drive, 3b Booking.com)	60 min
12:35–13:00	Chiusura e collegamento al manuale	25 min

9:20 – 9:55 · 35 minuti

0

La guardia sull'invio

Obiettivo rendere sicuro ogni test successivo della mattina, prima di toccare qualunque altra cosa.

Aggiungono all'AGENTS.md

```
Prima di inviare qualunque email, fermati e mostra  
all'utente il testo completo della bozza. Procedi solo  
se l'utente conferma esplicitamente.
```

Poi verificano

Rilanciano l'intera catena una volta e controllano che l'agente si sia fermato prima dell'invio, non dopo.

Da questo momento, ogni esperimento della mattina è al sicuro per costruzione.

1 Le istruzioni sono contesto

Obiettivo vedere che modificare il file di istruzioni, senza toccare il codice, cambia cosa fa l'agente.

Aggiungono due condizioni

```
Se l'email non contiene una data o un orario espliciti,  
non creare l'evento: rispondi chiedendo di specificare.
```

```
Tono della risposta: formale, terza persona, senza  
emoji e senza punti esclamativi.
```

Confronto

Due email di prova preparate in anticipo — una con data chiara, una senza — mostrano due comportamenti diversi sullo stesso agente.

2 I risultati sono contesto

Obiettivo sentire cosa succede quando il contenuto di un documento riempie il contesto senza controllo.

Prima prova — il problema

Documento lungo (8-10 pagine), un solo paragrafo pertinente. L'agente rallenta e la risposta è generica o fuori fuoco.

Correzione nell'AGENTS.md

```
Non riportare il documento per intero: individua ed  
estrai solo il paragrafo pertinente alla richiesta  
specificata, poi usa solo quel frammento.
```

Seconda prova

Stesso documento, stessa email: risposta più rapida, più precisa, ancorata al punto giusto.

Il contesto è una risorsa finita, non un secchio infinito.

3a

Drive search — un tool in più, stesso connettore

Obiettivo vedere che più strumenti disponibili significano più contesto, anche a costo di autenticazione zero.

Cambia lo scenario

Una cartella con 4-5 documenti, non più un file indicato per nome. L'agente deve trovare da solo quello giusto.

Nell'AGENTS.md

```
Non hai più il nome del documento: cerca nella cartella  
Drive quello più pertinente all'argomento della mail,  
poi estrai solo il frammento rilevante.
```

Cosa osservare

Con più opzioni disponibili, ogni tanto l'agente esita o apre il file sbagliato prima di correggersi.

Drive è già collegato da ieri: qui si aggiunge un tool, non un nuovo servizio.

3b

Booking.com — un connettore davvero nuovo

Obiettivo contrasto con 3a: qui il connettore è nuovo, esterno, e il payload dei risultati è molto più pesante.

Scenario, agganciato al manuale

Un nuovo collega chiede dove alloggiare per il primo giorno di lavoro. Città, date e budget sono nell'email.

Nell'AGENTS.md

```
Cerca su Booking.com in base a città, date e budget.  
Non riportare l'elenco completo dei risultati: seleziona  
al massimo 3 opzioni e riassumi ciascuna in una riga.
```

Perché conta

Attivare uno strumento mai autorizzato prima resta una scelta di chi usa l'agente, non dell'agente stesso — come la guardia dello Stadio 0.

Un file cresciuto riga per riga

L'AGENTS.md finale ha attraversato tutti gli stadi. Ogni riga è collegata a un problema che hanno visto con i loro occhi.

- Le istruzioni scritte governano cosa fa l'agente
- Il contesto è una risorsa da gestire, non da riempire
- Alcune decisioni restano fuori dall'autonomia dell'agente, per scelta

Lo stesso principio vale per qualunque agente costruiranno dopo il corso — non solo per l'esercizio email · calendar · doc · alloggio di questi due giorni.