



1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1,2,3/품번7,8,9 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번7,8,9 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-0	SAE-AS23053/5
11	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
10	부트, 먼지및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
9	어댑터	1	50073958-12	50073958
8	어댑터	1	50073956-20	50073956
7	어댑터	1	50073956-31	50073956
6	클립, 전기용	1	60027973	60027973
5	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27142-1	MS27142
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27142-2	MS27142
3	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀 (KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A18-11PN	연합정밀 (KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A22-22PN	연합정밀 (KR)

구분	품번	표 기 내 용
A	15	C1112 X X X X I(주기 7 참조)
B	15	C1112-M2 주점검기
C	17	C1112-P6 A60023109(P6)
D	19	C1112-P7 A60023109(P7)
E	19	C1112-P11 A60023109(P11)
F	17	C1112-P8 A60023109(P8)
G	19	C1112-P9 A60023109(P9)
H	19	C1112-P10 A60023109(P10)

30	남땀슬리브	4	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
29	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
28	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
27	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
26	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
25	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
24	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-18D	연합정밀(KR)
23	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
22	트랜지손	1	60310138-19	60310138
21	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-204-C	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	SAE-AS23053/5

		대체가능재질	품번		품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -				육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1112)		
			승인부서 -					
		재질	-	검도	최경채	승인	도면크기 도번 K55A1DTE01-112	
			-	제도	전태훈	검도		
		열처리	-	설계	민경대	검도		
-	K55A1DEPOT			작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			A2	2 장중 1 번째
관 련 도 면	적 용 품 목							
부품번호	K55A1DTE01-112	보호피막처리	-	척도	NS	단위		