


도면번호 K55A1DTE01-196

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자






배선도



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K10DTE04-100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3 뒷틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

 X X X X
 제작년 ┘ └ 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7	C1196 X X X X(주기 7 참조)
B	7	C1196-P1 주점검기
C	7	C1196-P2 케이블조립체

부 품 목 록

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/33W15N	연합정밀(KR)
10	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
9	마개,전기접속기용	10	MS27488-22-2	MS27488
8	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
7	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
6	절연수관,전기용	필요량	60310121-5	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-17	50073719
3	어댑터	2	50073958-15	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/24WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

–	K55A1DEP0T
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호	K55A1DTE01-196

대체가능재질	
공통공차	소수 각도 분수
	주기1참조 – –
재질	–
열처리	–
보호피막처리	–

승인부서		
검도 –	승인	
제도 –	검도	
설계 –	검도	
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	
척도 NS	단위	중량

도명	케이블조립체,특수목적용 전기용(C1196)
도면크기	A2
도번	K55A1DTE01-196
	1 장중 1 번째