




821-1031D1E01-128


수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



배선도



YH3475W16-8SN
연결기 후면도
#16-8EA

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-16NL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3475W16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1128 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1128-M1 주점검기
C	8	C1128-P1 A60023190(P1)

대체가능재질				품번		품명		수량		부 품 번 호		도 면 번 호									
부 품 목 록																					
공통공차				승인부서				육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1128)													
소수	각도	분수																			
주기1참조				-																	
재질				검도										최경채				승인			
				제도										전태훈				검도			
				설계										민경대				검도			
열처리														작성부서				(주)한화에어로스페이스(연합정밀)			
보호피막처리														척도				NS			
														단위				중량			

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1128)

도면번호 K55A1DTE01-128

1 장중 1 번째