



- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따른 것
- 품번 1, 2/ 품번 5, 6 나사부위에 접착제 (VC-3 (VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번 5, 6 뒷면에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제 (TPA-150(3M)) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
- 사용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 키키에 맞게 필러를 사용할 것

26	납땜솔리브	14	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
25	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
24	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
23	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
22	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
21	땀개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
20	땀개, 전기 연결기용	1	YH25043-16D	연합정밀(KR)
19	트랜지손	1	60310138-21	60310138
18	마개, 전기접속기용	16	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-15	50073719
6	어댑터	1	50073956-15	50073956
5	어댑터	1	50073958-13	50073958
4	클립, 전기용	2	60027973	60027973
3	연결기, 플러그형, 전기용	12	MS27142-2	MS27142
2	연결기, 리셋티플형, 전기용	1	YH3100A16-10PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26F35PN	연합정밀(KR)

		소재가능재질	-	종번	품명	수량	부품번호	도면번호		
				부 품 목 록						
월도		공통공차		년월일	육군군수사령부 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1119)					
		소수 각도 분수		승인부서						
		추가 참조	-	검도					최경재	도링
		재질	-	레드					전태훈	검도
				실계					민경대	검도
		열처리	-	작성부서					(주)한화에어로스페이스(연합집)	
		K55A1DEPOT		K55A1DTE01-119						
관련도면		익송출록	보호파막치리	-						
부품번호		K55A1DTE01-119		척도	NS	단위	mm	중량		
				A1			2 장중	1 번째		